

libximc

2.13.6

Создано системой Doxygen 1.8.2

Пн 20 Июн 2022 21:56:41

Оглавление

1 Библиотека libximc	1
1.1 Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.	1
1.2 Что умеет библиотека libximc.	1
1.3 Содействие.	2
2 Введение	3
2.1 О библиотеке	3
2.2 Требования к установленному программному обеспечению	3
2.2.1 Для сборки библиотеки	3
2.2.2 Для использования библиотеки	4
3 Как пересобрать библиотеку	5
3.1 Сборка для UNIX	5
3.2 Сборка для Linux на основе Debian	5
3.3 Сборка для Linux на основе RedHat	5
3.4 Сборка для Mac OS X	6
3.5 Сборка в ОС Windows	6
3.6 Доступ к исходным кодам	6
4 Как использовать с...	7
4.1 Использование на C	7
4.1.1 Visual C++	7
4.1.2 CodeBlocks	7
4.1.3 MinGW	8
4.1.4 C++ Builder	8
4.1.5 XCode	8
4.1.6 GCC	8
4.2 .NET	9
4.3 Delphi	9
4.4 Java	9
4.5 Python	10

4.6 MATLAB	10
4.7 Логирование в файл	11
4.8 Требуемые права доступа	11
4.9 Си-профили	11
5 Работа с пользовательскими единицами	12
5.1 Структура пересчета единиц calibration_t	12
5.2 Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них	12
5.3 Таблица коррекции координат для более точного позиционирования	13
6 Структуры данных	14
6.1 Структура accessories_settings_t	14
6.1.1 Подробное описание	14
6.1.2 Поля	15
6.1.2.1 LimitSwitchesSettings	15
6.1.2.2 MagneticBrakeInfo	15
6.1.2.3 MBRatedCurrent	15
6.1.2.4 MBRatedVoltage	15
6.1.2.5 MBSettings	15
6.1.2.6 MBTorque	15
6.1.2.7 TemperatureSensorInfo	15
6.1.2.8 TSGrad	15
6.1.2.9 TSMax	15
6.1.2.10 TSMin	16
6.1.2.11 TSSettings	16
6.2 Структура analog_data_t	16
6.2.1 Подробное описание	17
6.2.2 Поля	17
6.2.2.1 A1Voltage	17
6.2.2.2 A1Voltage_ADC	17
6.2.2.3 A2Voltage	17
6.2.2.4 A2Voltage_ADC	18
6.2.2.5 ACurrent	18
6.2.2.6 ACurrent_ADC	18
6.2.2.7 B1Voltage	18
6.2.2.8 B1Voltage_ADC	18
6.2.2.9 B2Voltage	18
6.2.2.10 B2Voltage_ADC	18
6.2.2.11 BCurrent	18

6.2.2.12 BCURRENT_ADC	18
6.2.2.13 FullCurrent	18
6.2.2.14 FullCurrent_ADC	18
6.2.2.15 H5	18
6.2.2.16 Joy	19
6.2.2.17 Joy_ADC	19
6.2.2.18 L5	19
6.2.2.19 L5_ADC	19
6.2.2.20 Pot	19
6.2.2.21 SupVoltage	19
6.2.2.22 SupVoltage_ADC	19
6.2.2.23 Temp	19
6.2.2.24 Temp_ADC	19
6.3 Структура brake_settings_t	19
6.3.1 Подробное описание	20
6.3.2 Поля	20
6.3.2.1 BrakeFlags	20
6.3.2.2 t1	20
6.3.2.3 t2	20
6.3.2.4 t3	20
6.3.2.5 t4	20
6.4 Структура calibration_settings_t	20
6.4.1 Подробное описание	21
6.4.2 Поля	21
6.4.2.1 CSS1_A	21
6.4.2.2 CSS1_B	21
6.4.2.3 CSS2_A	21
6.4.2.4 CSS2_B	21
6.4.2.5 FullCurrent_A	21
6.4.2.6 FullCurrent_B	22
6.5 Структура calibration_t	22
6.5.1 Подробное описание	22
6.6 Структура chart_data_t	22
6.6.1 Подробное описание	23
6.6.2 Поля	23
6.6.2.1 DutyCycle	23
6.6.2.2 Joy	23
6.6.2.3 Pot	23
6.6.2.4 WindingCurrentA	23

6.6.2.5	WindingCurrentB	23
6.6.2.6	WindingCurrentC	23
6.6.2.7	WindingVoltageA	23
6.6.2.8	WindingVoltageB	23
6.6.2.9	WindingVoltageC	24
6.7	Структура control_settings_calb_t	24
6.7.1	Подробное описание	24
6.7.2	Поля	24
6.7.2.1	Flags	24
6.7.2.2	MaxClickTime	24
6.7.2.3	MaxSpeed	25
6.7.2.4	Timeout	25
6.8	Структура control_settings_t	25
6.8.1	Подробное описание	25
6.8.2	Поля	26
6.8.2.1	Flags	26
6.8.2.2	MaxClickTime	26
6.8.2.3	MaxSpeed	26
6.8.2.4	Timeout	26
6.8.2.5	uDeltaPosition	26
6.8.2.6	uMaxSpeed	26
6.9	Структура controller_name_t	26
6.9.1	Подробное описание	27
6.9.2	Поля	27
6.9.2.1	ControllerName	27
6.9.2.2	CtrlFlags	27
6.10	Структура ctp_settings_t	27
6.10.1	Подробное описание	27
6.10.2	Поля	28
6.10.2.1	CTPFlags	28
6.10.2.2	CTPMinError	28
6.11	Структура debug_read_t	28
6.11.1	Подробное описание	28
6.11.2	Поля	28
6.11.2.1	DebugData	28
6.12	Структура debug_write_t	28
6.12.1	Подробное описание	29
6.12.2	Поля	29
6.12.2.1	DebugData	29

6.13 Структура device_information_t	29
6.13.1 Подробное описание	29
6.13.2 Поля	29
6.13.2.1 Major	29
6.13.2.2 Minor	30
6.13.2.3 Release	30
6.14 Структура device_network_information_t	30
6.14.1 Подробное описание	30
6.15 Структура edges_settings_calb_t	30
6.15.1 Подробное описание	31
6.15.2 Поля	31
6.15.2.1 BorderFlags	31
6.15.2.2 EnderFlags	31
6.15.2.3 LeftBorder	31
6.15.2.4 RightBorder	31
6.16 Структура edges_settings_t	31
6.16.1 Подробное описание	32
6.16.2 Поля	32
6.16.2.1 BorderFlags	32
6.16.2.2 EnderFlags	32
6.16.2.3 LeftBorder	32
6.16.2.4 RightBorder	32
6.16.2.5 uLeftBorder	32
6.16.2.6 uRightBorder	32
6.17 Структура emf_settings_t	32
6.17.1 Подробное описание	33
6.17.2 Поля	33
6.17.2.1 BackEMFFlags	33
6.17.2.2 Km	33
6.17.2.3 L	33
6.17.2.4 R	33
6.18 Структура encoder_information_t	33
6.18.1 Подробное описание	34
6.18.2 Поля	34
6.18.2.1 Manufacturer	34
6.18.2.2 PartNumber	34
6.19 Структура encoder_settings_t	34
6.19.1 Подробное описание	35
6.19.2 Поля	35

6.19.2.1 EncoderSettings	35
6.19.2.2 MaxCurrentConsumption	35
6.19.2.3 MaxOperatingFrequency	35
6.19.2.4 SupplyVoltageMax	35
6.19.2.5 SupplyVoltageMin	35
6.20 Структура engine_advansed_setup_t	35
6.20.1 Подробное описание	36
6.20.2 Поля	36
6.20.2.1 stepcloseloop_Kp_high	36
6.20.2.2 stepcloseloop_Kp_low	36
6.20.2.3 stepcloseloop_Kw	36
6.21 Структура engine_settings_calb_t	36
6.21.1 Подробное описание	37
6.21.2 Поля	37
6.21.2.1 Antiplay	37
6.21.2.2 EngineFlags	37
6.21.2.3 MicrostepMode	37
6.21.2.4 NomCurrent	37
6.21.2.5 NomSpeed	37
6.21.2.6 NomVoltage	38
6.21.2.7 StepsPerRev	38
6.22 Структура engine_settings_t	38
6.22.1 Подробное описание	38
6.22.2 Поля	39
6.22.2.1 Antiplay	39
6.22.2.2 EngineFlags	39
6.22.2.3 MicrostepMode	39
6.22.2.4 NomCurrent	39
6.22.2.5 NomSpeed	39
6.22.2.6 NomVoltage	39
6.22.2.7 StepsPerRev	39
6.22.2.8 uNomSpeed	39
6.23 Структура entype_settings_t	40
6.23.1 Подробное описание	40
6.23.2 Поля	40
6.23.2.1 DriverType	40
6.23.2.2 EngineType	40
6.24 Структура extended_settings_t	40
6.24.1 Подробное описание	40

6.25 Структура extio_settings_t	41
6.25.1 Подробное описание	41
6.25.2 Поля	41
6.25.2.1 EXTIOModeFlags	41
6.25.2.2 EXTIOSetupFlags	41
6.26 Структура feedback_settings_t	41
6.26.1 Подробное описание	42
6.26.2 Поля	42
6.26.2.1 CountsPerTurn	42
6.26.2.2 FeedbackFlags	42
6.26.2.3 FeedbackType	42
6.26.2.4 IPS	42
6.27 Структура gear_information_t	42
6.27.1 Подробное описание	43
6.27.2 Поля	43
6.27.2.1 Manufacturer	43
6.27.2.2 PartNumber	43
6.28 Структура gear_settings_t	43
6.28.1 Подробное описание	43
6.28.2 Поля	44
6.28.2.1 Efficiency	44
6.28.2.2 InputInertia	44
6.28.2.3 MaxOutputBacklash	44
6.28.2.4 RatedInputSpeed	44
6.28.2.5 RatedInputTorque	44
6.28.2.6 ReductionIn	44
6.28.2.7 ReductionOut	44
6.29 Структура get_position_calb_t	44
6.29.1 Подробное описание	45
6.29.2 Поля	45
6.29.2.1 EncPosition	45
6.29.2.2 Position	45
6.30 Структура get_position_t	45
6.30.1 Подробное описание	45
6.30.2 Поля	46
6.30.2.1 EncPosition	46
6.30.2.2 uPosition	46
6.31 Структура globally_unique_identifier_t	46
6.31.1 Подробное описание	46

6.31.2 Поля	46
6.31.2.1 UniqueID0	46
6.31.2.2 UniqueID1	46
6.31.2.3 UniqueID2	46
6.31.2.4 UniqueID3	47
6.32 Структура hallsensor_information_t	47
6.32.1 Подробное описание	47
6.32.2 Поля	47
6.32.2.1 Manufacturer	47
6.32.2.2 PartNumber	47
6.33 Структура hallsensor_settings_t	47
6.33.1 Подробное описание	48
6.33.2 Поля	48
6.33.2.1 MaxCurrentConsumption	48
6.33.2.2 MaxOperatingFrequency	48
6.33.2.3 SupplyVoltageMax	48
6.33.2.4 SupplyVoltageMin	48
6.34 Структура home_settings_calb_t	48
6.34.1 Подробное описание	49
6.34.2 Поля	49
6.34.2.1 FastHome	49
6.34.2.2 HomeDelta	49
6.34.2.3 HomeFlags	49
6.34.2.4 SlowHome	49
6.35 Структура home_settings_t	49
6.35.1 Подробное описание	50
6.35.2 Поля	50
6.35.2.1 FastHome	50
6.35.2.2 HomeDelta	50
6.35.2.3 HomeFlags	50
6.35.2.4 SlowHome	50
6.35.2.5 uFastHome	50
6.35.2.6 uHomeDelta	51
6.35.2.7 uSlowHome	51
6.36 Структура init_random_t	51
6.36.1 Подробное описание	51
6.36.2 Поля	51
6.36.2.1 key	51
6.37 Структура joystick_settings_t	51

6.37.1 Подробное описание	52
6.37.2 Поля	52
6.37.2.1 DeadZone	52
6.37.2.2 ExpFactor	52
6.37.2.3 JoyCenter	52
6.37.2.4 JoyFlags	52
6.37.2.5 JoyHighEnd	53
6.37.2.6 JoyLowEnd	53
6.38 Структура measurements_t	53
6.38.1 Подробное описание	53
6.38.2 Поля	53
6.38.2.1 Error	53
6.38.2.2 Length	53
6.38.2.3 Speed	53
6.39 Структура motor_information_t	54
6.39.1 Подробное описание	54
6.39.2 Поля	54
6.39.2.1 Manufacturer	54
6.39.2.2 PartNumber	54
6.40 Структура motor_settings_t	54
6.40.1 Подробное описание	55
6.40.2 Поля	56
6.40.2.1 DetentTorque	56
6.40.2.2 MaxCurrent	56
6.40.2.3 MaxCurrentTime	56
6.40.2.4 MaxSpeed	56
6.40.2.5 MechanicalTimeConstant	56
6.40.2.6 MotorType	56
6.40.2.7 NoLoadCurrent	56
6.40.2.8 NoLoadSpeed	56
6.40.2.9 NominalCurrent	56
6.40.2.10 NominalPower	57
6.40.2.11 NominalSpeed	57
6.40.2.12 NominalTorque	57
6.40.2.13 NominalVoltage	57
6.40.2.14 Phases	57
6.40.2.15 Poles	57
6.40.2.16 RotorInertia	57
6.40.2.17 SpeedConstant	57

6.40.2.18 SpeedTorqueGradient	57
6.40.2.19 StallTorque	58
6.40.2.20 TorqueConstant	58
6.40.2.21 WindingInductance	58
6.40.2.22 WindingResistance	58
6.41 Структура move_settings_calb_t	58
6.41.1 Подробное описание	58
6.41.2 Поля	59
6.41.2.1 Accel	59
6.41.2.2 AntiplaySpeed	59
6.41.2.3 Decel	59
6.41.2.4 MoveFlags	59
6.41.2.5 Speed	59
6.42 Структура move_settings_t	59
6.42.1 Подробное описание	60
6.42.2 Поля	60
6.42.2.1 Accel	60
6.42.2.2 AntiplaySpeed	60
6.42.2.3 Decel	60
6.42.2.4 MoveFlags	60
6.42.2.5 Speed	60
6.42.2.6 uAntiplaySpeed	60
6.42.2.7 uSpeed	60
6.43 Структура nonvolatile_memory_t	61
6.43.1 Подробное описание	61
6.43.2 Поля	61
6.43.2.1 UserData	61
6.44 Структура pid_settings_t	61
6.44.1 Подробное описание	62
6.45 Структура power_settings_t	62
6.45.1 Подробное описание	62
6.45.2 Поля	62
6.45.2.1 CurrentSetTime	62
6.45.2.2 CurrReductDelay	62
6.45.2.3 HoldCurrent	63
6.45.2.4 PowerFlags	63
6.45.2.5 PowerOffDelay	63
6.46 Структура secure_settings_t	63
6.46.1 Подробное описание	63

6.46.2 Поля	64
6.46.2.1 CriticalPwr	64
6.46.2.2 CriticalUsb	64
6.46.2.3 CriticalUpwr	64
6.46.2.4 CriticalUusb	64
6.46.2.5 Flags	64
6.46.2.6 LowUpwrOff	64
6.46.2.7 MinimumUusb	64
6.47 Структура serial_number_t	64
6.47.1 Подробное описание	65
6.47.2 Поля	65
6.47.2.1 Key	65
6.47.2.2 Major	65
6.47.2.3 Minor	65
6.47.2.4 Release	65
6.47.2.5 SN	65
6.48 Структура set_position_calb_t	65
6.48.1 Подробное описание	66
6.48.2 Поля	66
6.48.2.1 EncPosition	66
6.48.2.2 PosFlags	66
6.48.2.3 Position	66
6.49 Структура set_position_t	66
6.49.1 Подробное описание	66
6.49.2 Поля	67
6.49.2.1 EncPosition	67
6.49.2.2 PosFlags	67
6.49.2.3 uPosition	67
6.50 Структура stage_information_t	67
6.50.1 Подробное описание	67
6.50.2 Поля	67
6.50.2.1 Manufacturer	67
6.50.2.2 PartNumber	67
6.51 Структура stage_name_t	68
6.51.1 Подробное описание	68
6.51.2 Поля	68
6.51.2.1 PositionerName	68
6.52 Структура stage_settings_t	68
6.52.1 Подробное описание	69

6.52.2 Поля	69
6.52.2.1 HorizontalLoadCapacity	69
6.52.2.2 LeadScrewPitch	69
6.52.2.3 MaxCurrentConsumption	69
6.52.2.4 MaxSpeed	69
6.52.2.5 SupplyVoltageMax	69
6.52.2.6 SupplyVoltageMin	69
6.52.2.7 TravelRange	69
6.52.2.8 Units	70
6.52.2.9 VerticalLoadCapacity	70
6.53 Структура status_calb_t	70
6.53.1 Подробное описание	71
6.53.2 Поля	71
6.53.2.1 CmdBufFreeSpace	71
6.53.2.2 CurPosition	71
6.53.2.3 CurSpeed	71
6.53.2.4 CurT	71
6.53.2.5 EncPosition	71
6.53.2.6 EncSts	71
6.53.2.7 Flags	71
6.53.2.8 GPIOFlags	71
6.53.2.9 Ipwr	72
6.53.2.10 Iusb	72
6.53.2.11 MoveSts	72
6.53.2.12 MvCmdSts	72
6.53.2.13 PWRSts	72
6.53.2.14 Upwr	72
6.53.2.15 Uusb	72
6.53.2.16 WindSts	72
6.54 Структура status_t	72
6.54.1 Подробное описание	73
6.54.2 Поля	73
6.54.2.1 CmdBufFreeSpace	73
6.54.2.2 CurPosition	74
6.54.2.3 CurSpeed	74
6.54.2.4 CurT	74
6.54.2.5 EncPosition	74
6.54.2.6 EncSts	74
6.54.2.7 Flags	74

6.54.2.8 GPIOFlags	74
6.54.2.9 Ipwr	74
6.54.2.10Iusb	74
6.54.2.11MoveSts	74
6.54.2.12MvCmdSts	74
6.54.2.13PWRSts	75
6.54.2.14uCurPosition	75
6.54.2.15uCurSpeed	75
6.54.2.16Upwr	75
6.54.2.17Uusb	75
6.54.2.18WindSts	75
6.55 Структура sync_in_settings_calb_t	75
6.55.1 Подробное описание	76
6.55.2 Поля	76
6.55.2.1 ClutterTime	76
6.55.2.2 Position	76
6.55.2.3 Speed	76
6.55.2.4 SyncInFlags	76
6.56 Структура sync_in_settings_t	76
6.56.1 Подробное описание	77
6.56.2 Поля	77
6.56.2.1 ClutterTime	77
6.56.2.2 Speed	77
6.56.2.3 SyncInFlags	77
6.56.2.4 uPosition	77
6.56.2.5 uSpeed	77
6.57 Структура sync_out_settings_calb_t	77
6.57.1 Подробное описание	78
6.57.2 Поля	78
6.57.2.1 Accuracy	78
6.57.2.2 SyncOutFlags	78
6.57.2.3 SyncOutPeriod	78
6.57.2.4 SyncOutPulseSteps	78
6.58 Структура sync_out_settings_t	78
6.58.1 Подробное описание	79
6.58.2 Поля	79
6.58.2.1 Accuracy	79
6.58.2.2 SyncOutFlags	79
6.58.2.3 SyncOutPeriod	79

6.58.2.4 SyncOutPulseSteps	79
6.58.2.5 uAccuracy	79
6.59 Структура uart_settings_t	80
6.59.1 Подробное описание	80
6.59.2 Поля	80
6.59.2.1 UARTSetupFlags	80
7 Файлы	81
7.1 Файл ximc.h	81
7.1.1 Подробное описание	106
7.1.2 Макросы	106
7.1.2.1 ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING	106
7.1.2.2 BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO	106
7.1.2.3 BACK_EMF_KM_AUTO	106
7.1.2.4 BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO	106
7.1.2.5 BORDER_IS_ENCODER	107
7.1.2.6 BORDER_STOP_LEFT	107
7.1.2.7 BORDER_STOP_RIGHT	107
7.1.2.8 BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION	107
7.1.2.9 BRAKE_ENABLED	107
7.1.2.10 BRAKE_ENG_PWROFF	107
7.1.2.11 CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN	107
7.1.2.12 CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN	107
7.1.2.13 CONTROL_MODE_BITS	107
7.1.2.14 CONTROL_MODE_JOY	107
7.1.2.15 CONTROL_MODE_LR	107
7.1.2.16 CONTROL_MODE_OFF	108
7.1.2.17 CTP_ALARM_ON_ERROR	108
7.1.2.18 CTP_BASE	108
7.1.2.19 CTP_ENABLED	108
7.1.2.20 CTP_ERROR_CORRECTION	108
7.1.2.21 DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET	108
7.1.2.22 DRIVER_TYPE_EXTERNAL	108
7.1.2.23 DRIVER_TYPE_INTEGRATE	108
7.1.2.24 EEPROM_PRECEDENCE	108
7.1.2.25 ENC_STATE_ABSENT	108
7.1.2.26 ENC_STATE_MALFUNC	108
7.1.2.27 ENC_STATE_OK	109
7.1.2.28 ENC_STATE_REVERS	109

7.1.2.29 ENC_STATE_UNKNOWN	109
7.1.2.30 ENDER_SW1_ACTIVE_LOW	109
7.1.2.31 ENDER_SW2_ACTIVE_LOW	109
7.1.2.32 ENDER_SWAP	109
7.1.2.33 ENGINE_ACCEL_ON	109
7.1.2.34 ENGINE_ANTIPLAY	109
7.1.2.35 ENGINE_CURRENT_AS_RMS	109
7.1.2.36 ENGINE_LIMIT_CURR	109
7.1.2.37 ENGINE_LIMIT_RPM	110
7.1.2.38 ENGINE_LIMIT_VOLT	110
7.1.2.39 ENGINE_MAX_SPEED	110
7.1.2.40 ENGINE_REVERSE	110
7.1.2.41 ENGINE_TYPE_2DC	110
7.1.2.42 ENGINE_TYPE_BRUSHLESS	110
7.1.2.43 ENGINE_TYPE_DC	110
7.1.2.44 ENGINE_TYPE_NONE	110
7.1.2.45 ENGINE_TYPE_STEP	110
7.1.2.46 ENGINE_TYPE_TEST	111
7.1.2.47 ENUMERATE_PROBE	111
7.1.2.48 EXTIO_SETUP_INVERT	111
7.1.2.49 EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM	111
7.1.2.50 EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS	111
7.1.2.51 EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME	111
7.1.2.52 EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR	111
7.1.2.53 EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP	111
7.1.2.54 EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF	111
7.1.2.55 EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP	111
7.1.2.56 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM	111
7.1.2.57 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS	112
7.1.2.58 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON	112
7.1.2.59 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING	112
7.1.2.60 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF	112
7.1.2.61 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON	112
7.1.2.62 EXTIO_SETUP_OUTPUT	112
7.1.2.63 FEEDBACK_EMF	112
7.1.2.64 FEEDBACK_ENC_REVERSE	112
7.1.2.65 FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO	112
7.1.2.66 FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS	112
7.1.2.67 FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL	112

7.1.2.68 FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED	112
7.1.2.69 FEEDBACK_ENCODER	113
7.1.2.70 FEEDBACK_ENCODER_MEDIATED	113
7.1.2.71 FEEDBACK_NONE	113
7.1.2.72 HOME_DIR_FIRST	113
7.1.2.73 HOME_DIR_SECOND	113
7.1.2.74 HOME_HALF_MV	113
7.1.2.75 HOME_MV_SEC_EN	113
7.1.2.76 HOME_STOP_FIRST_BITS	113
7.1.2.77 HOME_STOP_FIRST_LIM	113
7.1.2.78 HOME_STOP_FIRST_REV	113
7.1.2.79 HOME_STOP_FIRST_SYN	113
7.1.2.80 HOME_STOP_SECOND_BITS	114
7.1.2.81 HOME_STOP_SECOND_LIM	114
7.1.2.82 HOME_STOP_SECOND_REV	114
7.1.2.83 HOME_STOP_SECOND_SYN	114
7.1.2.84 HOME_USE_FAST	114
7.1.2.85 JOY_REVERSE	114
7.1.2.86 LOW_UPWR_PROTECTION	114
7.1.2.87 LS_SHORTED	114
7.1.2.88 MICROSTEP_MODE_FRAC_128	114
7.1.2.89 MICROSTEP_MODE_FRAC_16	114
7.1.2.90 MICROSTEP_MODE_FRAC_2	114
7.1.2.91 MICROSTEP_MODE_FRAC_256	114
7.1.2.92 MICROSTEP_MODE_FRAC_32	115
7.1.2.93 MICROSTEP_MODE_FRAC_4	115
7.1.2.94 MICROSTEP_MODE_FRAC_64	115
7.1.2.95 MICROSTEP_MODE_FRAC_8	115
7.1.2.96 MICROSTEP_MODE_FULL	115
7.1.2.97 MOVE_STATE_ANTIPLAY	115
7.1.2.98 MOVE_STATE_MOVING	115
7.1.2.99 MOVE_STATE_TARGET_SPEED	115
7.1.2.100MVCMD_ERROR	115
7.1.2.101MVCMD_HOME	115
7.1.2.102MVCMD_LEFT	115
7.1.2.103MVCMD_LOFT	116
7.1.2.104MVCMD_MOVE	116
7.1.2.105MVCMD_MOVR	116
7.1.2.106MVCMD_NAME_BITS	116

7.1.2.107MVCMD_RIGHT	116
7.1.2.108MVCMD_RUNNING	116
7.1.2.109MVCMD_SSTP	116
7.1.2.110MVCMD_STOP	116
7.1.2.111MVCMD_UKNWN	116
7.1.2.112POWER_OFF_ENABLED	116
7.1.2.113POWER_REDUCED_ENABLED	116
7.1.2.114POWER_SMOOTH_CURRENT	117
7.1.2.115PWR_STATE_MAX	117
7.1.2.116PWR_STATE_NORM	117
7.1.2.117PWR_STATE_OFF	117
7.1.2.118PWR_STATE_REDUCED	117
7.1.2.119PWR_STATE_UNKNOWN	117
7.1.2.120REV_SENS_INV	117
7.1.2.121RPM_DIV_1000	117
7.1.2.122SETPOS_IGNORE_ENCODER	117
7.1.2.123SETPOS_IGNORE_POSITION	117
7.1.2.124STATE_ALARM	118
7.1.2.125STATE_BORDERS_SWAP_MISSET	118
7.1.2.126STATE_BRAKE	118
7.1.2.127STATE_BUTTON_LEFT	118
7.1.2.128STATE_BUTTON_RIGHT	118
7.1.2.129STATE CONTR	118
7.1.2.130STATE_CONTROLLER_OVERHEAT	118
7.1.2.131STATE_CTP_ERROR	118
7.1.2.132STATE_DIG_SIGNAL	118
7.1.2.133STATE_EEPROM_CONNECTED	118
7.1.2.134STATE_ENC_A	118
7.1.2.135STATE_ENC_B	119
7.1.2.136STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR	119
7.1.2.137STATE_ERRC	119
7.1.2.138STATE_ERRD	119
7.1.2.139STATE_ERRV	119
7.1.2.140STATE_EXTIO_ALARM	119
7.1.2.141STATE_GPIO_LEVEL	119
7.1.2.142STATE_GPIO_PINOUT	119
7.1.2.143STATE_LEFT_EDGE	119
7.1.2.144STATE_LOW_USB_VOLTAGE	119
7.1.2.145STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT	119

7.1.2.146STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE	119
7.1.2.147STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT	120
7.1.2.148STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE	120
7.1.2.149STATE_POWER_OVERHEAT	120
7.1.2.150STATE_REV_SENSOR	120
7.1.2.151STATE_RIGHT_EDGE	120
7.1.2.152STATE_SECUR	120
7.1.2.153STATE_SYNC_INPUT	120
7.1.2.154STATE_SYNC_OUTPUT	120
7.1.2.155SYNCIN_ENABLED	120
7.1.2.156SYNCIN_INVERT	120
7.1.2.157SYNCOUT_ENABLED	120
7.1.2.158SYNCOUT_IN_STEPS	121
7.1.2.159SYNCOUT_INVERT	121
7.1.2.160SYNCOUT_ONPERIOD	121
7.1.2.161SYNCOUT_ONSTART	121
7.1.2.162SYNCOUT_ONSTOP	121
7.1.2.163SYNCOUT_STATE	121
7.1.2.164TS_TYPE_BITS	121
7.1.2.165UART_PARITY_BITS	121
7.1.2.166WIND_A_STATE_ABSENT	121
7.1.2.167WIND_A_STATE_MALFUNC	121
7.1.2.168WIND_A_STATE_OK	121
7.1.2.169WIND_A_STATE_UNKNOWN	122
7.1.2.170WIND_B_STATE_ABSENT	122
7.1.2.171WIND_B_STATE_MALFUNC	122
7.1.2.172WIND_B_STATE_OK	122
7.1.2.173WIND_B_STATE_UNKNOWN	122
7.1.2.174XIMC_API	122
7.1.3 Типы	122
7.1.3.1 logging_callback_t	122
7.1.4 Функции	122
7.1.4.1 close_device	122
7.1.4.2 command_clear_fram	123
7.1.4.3 command_eeread_settings	123
7.1.4.4 command_eesave_settings	123
7.1.4.5 command_home	123
7.1.4.6 command_homezero	124
7.1.4.7 command_left	124

7.1.4.8 command_loft	124
7.1.4.9 command_move	124
7.1.4.10 command_move_calb	125
7.1.4.11 command_movr	125
7.1.4.12 command_movr_calb	125
7.1.4.13 command_power_off	126
7.1.4.14 command_read_robust_settings	126
7.1.4.15 command_read_settings	126
7.1.4.16 command_reset	126
7.1.4.17 command_right	127
7.1.4.18 command_save_robust_settings	127
7.1.4.19 command_save_settings	127
7.1.4.20 command_sstp	127
7.1.4.21 command_start_measurements	127
7.1.4.22 command_stop	128
7.1.4.23 command_update_firmware	128
7.1.4.24 command_wait_for_stop	128
7.1.4.25 command_zero	128
7.1.4.26 enumerate_devices	129
7.1.4.27 free_enumerate_devices	129
7.1.4.28 get_accessories_settings	129
7.1.4.29 get_analog_data	130
7.1.4.30 get_bootloader_version	130
7.1.4.31 get_brake_settings	130
7.1.4.32 get_calibration_settings	130
7.1.4.33 get_chart_data	131
7.1.4.34 get_control_settings	131
7.1.4.35 get_control_settings_calb	131
7.1.4.36 get_controller_name	132
7.1.4.37 get_ctp_settings	132
7.1.4.38 get_debug_read	132
7.1.4.39 get_device_count	132
7.1.4.40 get_device_information	133
7.1.4.41 get_device_name	133
7.1.4.42 get_edges_settings	133
7.1.4.43 get_edges_settings_calb	133
7.1.4.44 get_emf_settings	134
7.1.4.45 get_encoder_information	134
7.1.4.46 get_encoder_settings	134

7.1.4.47 get_engine_advansed_setup	135
7.1.4.48 get_engine_settings	135
7.1.4.49 get_engine_settings_calb	135
7.1.4.50 get_entype_settings	136
7.1.4.51 get_enumerate_device_controller_name	136
7.1.4.52 get_enumerate_device_information	136
7.1.4.53 get_enumerate_device_network_information	136
7.1.4.54 get_enumerate_device_serial	137
7.1.4.55 get_enumerate_device_stage_name	137
7.1.4.56 get_extended_settings	137
7.1.4.57 get_extio_settings	137
7.1.4.58 get_feedback_settings	138
7.1.4.59 get_firmware_version	138
7.1.4.60 get_gear_information	138
7.1.4.61 get_gear_settings	139
7.1.4.62 get_globally_unique_identifier	139
7.1.4.63 get_hallsensor_information	139
7.1.4.64 get_hallsensor_settings	139
7.1.4.65 get_home_settings	139
7.1.4.66 get_home_settings_calb	140
7.1.4.67 get_init_random	140
7.1.4.68 get_joystick_settings	140
7.1.4.69 get_measurements	141
7.1.4.70 get_motor_information	141
7.1.4.71 get_motor_settings	141
7.1.4.72 get_move_settings	142
7.1.4.73 get_move_settings_calb	142
7.1.4.74 get_nonvolatile_memory	142
7.1.4.75 get_pid_settings	142
7.1.4.76 get_position	143
7.1.4.77 get_position_calb	143
7.1.4.78 get_power_settings	143
7.1.4.79 get_secure_settings	143
7.1.4.80 get_serial_number	144
7.1.4.81 get_stage_information	144
7.1.4.82 get_stage_name	144
7.1.4.83 get_stage_settings	144
7.1.4.84 get_status	144
7.1.4.85 get_status_calb	145

7.1.4.86 get_sync_in_settings	145
7.1.4.87 get_sync_in_settings_calb	146
7.1.4.88 get_sync_out_settings	146
7.1.4.89 get_sync_out_settings_calb	146
7.1.4.90 get_uart_settings	146
7.1.4.91 goto_firmware	147
7.1.4.92 has_firmware	147
7.1.4.93 load_correction_table	147
7.1.4.94 logging_callback_stderr_narrow	148
7.1.4.95 logging_callback_stderr_wide	148
7.1.4.96 msec_sleep	148
7.1.4.97 open_device	148
7.1.4.98 probe_device	149
7.1.4.99 reset_locks	149
7.1.4.100service_command_updf	149
7.1.4.101set_accessories_settings	149
7.1.4.102set_bindy_key	150
7.1.4.103set_brake_settings	150
7.1.4.104set_calibration_settings	150
7.1.4.105set_control_settings	150
7.1.4.106set_control_settings_calb	151
7.1.4.107set_controller_name	151
7.1.4.108set_correction_table	151
7.1.4.109set_ctp_settings	152
7.1.4.110set_debug_write	152
7.1.4.111set_edges_settings	152
7.1.4.112set_edges_settings_calb	153
7.1.4.113set_emf_settings	153
7.1.4.114set_encoder_information	153
7.1.4.115set_encoder_settings	154
7.1.4.116set_engine_advansed_setup	154
7.1.4.117set_engine_settings	154
7.1.4.118set_engine_settings_calb	155
7.1.4.119set_entype_settings	155
7.1.4.120set_extended_settings	155
7.1.4.121set_extio_settings	155
7.1.4.122set_feedback_settings	156
7.1.4.123set_gear_information	156
7.1.4.124set_gear_settings	156

7.1.4.125set_hallsensor_information	157
7.1.4.126set_hallsensor_settings	157
7.1.4.127set_home_settings	157
7.1.4.128set_home_settings_calb	157
7.1.4.129set_joystick_settings	158
7.1.4.130set_logging_callback	158
7.1.4.131set_motor_information	158
7.1.4.132set_motor_settings	159
7.1.4.133set_move_settings	159
7.1.4.134set_move_settings_calb	159
7.1.4.135set_nonvolatile_memory	159
7.1.4.136set_pid_settings	159
7.1.4.137set_position	160
7.1.4.138set_position_calb	160
7.1.4.139set_power_settings	160
7.1.4.140set_secure_settings	161
7.1.4.141set_serial_number	161
7.1.4.142set_stage_information	161
7.1.4.143set_stage_name	161
7.1.4.144set_stage_settings	162
7.1.4.145set_sync_in_settings	162
7.1.4.146set_sync_in_settings_calb	162
7.1.4.147set_sync_out_settings	162
7.1.4.148set_sync_out_settings_calb	163
7.1.4.149set_uart_settings	163
7.1.4.150write_key	163
7.1.4.151ximc_fix_usbser_sys	164
7.1.4.152ximc_version	164

Глава 1

Библиотека libximc

Документация для библиотеки libximc.

Libximc - **потокобезопасная**, кроссплатформенная библиотека для работы с контроллерами 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.

Полная документация по контроллерам доступна по [ссылке](#)

Полная документация по API libximc доступна на странице [ximc.h](#).

1.1 Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.

- Поддерживает входные и выходные сигналы синхронизации для обеспечения совместной работы нескольких устройств в рамках сложной системы;.
- Работает со всеми компактными шаговыми двигателями с током обмотки до 3 А, без обратной связи, а так же с шаговыми двигателями, оснащенными энкодером в цепи обратной связи, в том числе линейным энкодером на позиционере.
- Управляет оборудованием с помощью готового ПО или с помощью библиотек для языков программирования: C/C++ , C#, JAVA , Visual Basic, Python 2/3, .NET, Delphi, интеграция со средами программирования MS Visual Studio, gcc, Xcode.
- Работает с научными средами разработки путем интеграции LabVIEW и MATLAB;

1.2 Что умеет библиотека libximc.

- Libximc управляет оборудованием с использованием интерфейсов: USB 2.0., RS232 и Ethernet, также использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС, в том числе под Windows, Linux и Mac OS X.
- Библиотека libximc поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается.

Предупреждения

Библиотека открывает контроллер в режиме эксклюзивного доступа. Каждый контроллер, открытый библиотекой libximc (XiLab тоже использует эту библиотеку) должен быть закрыт, прежде чем может быть использован другим процессом. Поэтому прежде чем попытаться открыть контроллер заново, проверьте, что XiLab или другое программное обеспечение, взаимодействующее с контроллером, закрыто.

Пожалуйста, прочитайте [Введение](#) для начала работы с библиотекой.

Для того, чтобы использовать libximc в проекте, ознакомьтесь со страницей [Как использовать ...](#)

1.3 Содействие.

Большое спасибо всем, кто отправляет предложения, ошибки и идеи. Мы ценим ваши предложения и стараемся сделать наш продукт лучше. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы [сюда](#). Идеи и комментарии отправляйте нам на почту 8smc4@standa.lt

Глава 2

Введение

2.1 О библиотеке

Этот документ содержит всю необходимую информацию о библиотеке libximc. Библиотека libximc использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС, в том числе Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Linux, Mac OS X. Библиотека поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается.

2.2 Требования к установленному программному обеспечению

2.2.1 Для сборки библиотеки

Для Windows:

- Windows 2000 или старше, 64-битная система (если планируется собирать обе архитектуры) или 32-битная система
- Microsoft Visual C++ 2013 или старше
- cygwin c tar, bison, flex, curl
- 7z

Для Linux:

- 64-битная и/или 32-битная система
- gcc 4 или новее
- стандартные autotools: autoconf, autoheader, aclocal, automake, autoreconf, libtool
- gmake
- doxygen - для сборки документации
- LaTeX distribution (TeX or texlive) - для сборки документации
- flex 2.5.30+
- bison 2.3+

- mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для Mac OS X:

- XCode 4
- doxygen
- mactex
- autotools
- mercurial (для сборки версии для разработки из hg)

Для зависимости от mercurial. При использовании mercurial включите расширение 'purge' путем добавления в `~/.hgrc` следующих строк:

```
[extensions]
hgext.purge=
```

2.2.2 Для использования библиотеки

Поддерживаемые операционные системы (32 и 64 бита) и требования к окружению:

- Mac OS X 10.6
- Windows 2000 или старше
- Autotools-совместимый unix. Библиотека устанавливается из бинарного вида.
- Linux на основе debian 32 и 64 бита. DEB собирается на Debian Squeeze 7
- Linux на основе debian ARM. DEB собирается кросс-компилятором на Ubuntu 14.04
- Linux на основе rpm. RPM собирается на OpenSUSE 12
- Java 7 64 бит или 32 бит
- .NET 2.0 (только 32 бит)
- Delphi (только 32 бит)

Требования сборки:

- Windows: Microsoft Visual C++ 2013 или mingw (в данный момент не поддерживается)
- UNIX: gcc 4, gmake
- Mac OS X: XCode 4
- JDK 7

Глава 3

Как пересобрать библиотеку

3.1 Сборка для UNIX

Обобщенная версия собирается обычными autotools.

```
./build.sh lib
```

Собранные файлы (библиотека, заголовочные файлы, документация) устанавливаются в локальную директорию ./dist/local. Это билд для разработчика. Иногда необходимо указать дополнительные параметры командной строки для вашей системы. Проконсультируйтесь с последующими параграфами.

3.2 Сборка для Linux на основе Debian

Требования: 64-битная или 32-битная система на основе debian, ubuntu Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, dpkg-dev, flex, libfl-dev, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: apt-get install ruby1.9.1 debhelper vim sudo g++ mercurial git curl make cmake autotools-dev automake autoconf libtool default-jre-headless default-jdk openjdk-6-jdk dpkg-dev lintian texlive texlive-latex-extra texlive-lang-cyrillic dh-autoreconf hardening-wrapper bison flex libfl-dev doxygen lsb-release pkg-config check Для кросс-компиляции ARM установите gcc-arm-linux-gnueabihf из вашего инструментария ARM.

Необходимо соблюдать парность архитектуры библиотеки и системы: 64-битная библиотека может быть собрана только на 64-битной системе, а 32-битная - только на 32-битной. Библиотека под ARM собирается кросс-компилятором gcc-arm-linux-gnueabihf.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

```
$ ./build.sh libdeb
```

Для библиотеки ARM замените 'libdeb' на 'libdebarm'.

Пакеты располагаются в ./ximc/deb, локально инсталлированные файлы в ./dist/local.

3.3 Сборка для Linux на основе RedHat

Требования: 64-битная система на основе redhat (Fedora, Red Hat, SUSE)

Примерный набор пакетов: gcc, autotools, autoconf, libtool, flex, libfl-dev, bison, doxygen, texlive, mercurial Полный набор пакетов: autoconf automake bison doxygen flex libfl-dev gcc gcc-32bit gcc-c++ gcc-c++-32bit java-1_7_0-openjdk java-1_7_0-openjdk-devel libtool lsb-release make mercurial rpm-build rpm-devel rpmlint texlive texlive-fonts-extra texlive-latex

Возможно собрать 32-битную и 64-битную библиотеки на 64-битной системе, однако 64-битная библиотека не может быть собрана на 32-битной системе.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

```
$ ./build.sh librpm
```

Пакеты располагаются в ./ximc/rpm, локально инсталлированные файлы в ./dist/local.

3.4 Сборка для Mac OS X

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

```
$ ./build.sh libosx
```

Собранная библиотека (классическая и фреймворк), приложения (классическая и фреймворк) и документация располагаются в ./ximc/macosx, локально инсталлированные файлы в ./dist/local.

3.5 Сборка в OC Windows

Требования: 64-битный windows (сборочный скрипт собирает обе архитектуры), cygwin (должен быть установлен в пути по умолчанию), mercurial.

Запустите скрипт:

```
$ ./build.bat
```

Собранные файлы располагаются в ./ximc/win32 и ./ximc/win64

Если вы хотите собрать дебаг-версию библиотеки, то перед запуском скрипта сборки установите переменную окружения "DEBUG" в значение "true".

3.6 Доступ к исходным кодам

Исходные коды XIMC могут быть выданы поциальному запросу.

Глава 4

Как использовать С...

Для приобретения первых навыков использования библиотеки создано простое тестовое приложение testapp. Языки, отличные от С-подобных, поддерживаются с помощью вызовов с преобразованием аргументов типа stdcall. Простое тестовое приложение на языке C расположено в директории 'examples/testapp', проект на C# - в 'examples/test_CSharp', на VB.NET - в 'examples/test_VBNET', для delphi 6 - в 'example/test_Delphi', для matlab - 'examples/test_MATLAB', для Java - 'examples/test_Java', для Python - 'examples/test_Python'. Библиотеки, заголовочные файлы и другие необходимые файлы расположены в директориях 'win32'/'win64','macosx' и подобных. В комплект разработчика также входят уже скомпилированные примеры: testapp и testappeasy в варианте 32 и 64 бита под windows и только 64 бита под osx, test_CSharp, test_VBNET, test_Delphi - только 32 бита, test_Java - кроссплатформенный, test_MATLAB и test_Python не требуют компиляции.

ЗАМЕЧАНИЕ: Для работы с SDK требуется Microsoft Visual C+ + Redistributable Package (поставляется с SDK, файлы vcredist_x86 или vcredist_x64).

ЗАМЕЧАНИЕ: Для работы на Linux требуется установить оба пакета libximc7_x.x.x и libximc7-dev_x.x.x целевой архитектуры в указанном порядке. Для установки пакетов можно воспользоваться .deb командой: dpkg -i имя_пакета.deb, где имя_пакета.deb — это имя файла пакета (пакеты в Debian имеют расширение .deb). Запускать dpkg необходимо с правами суперпользователя (root).

4.1 Использование на C

4.1.1 Visual C++

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testapp.sln. Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++ , mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C+ + Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/testapp/testapp.sln, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

4.1.2 CodeBlocks

Тестовое приложение может быть собрано с помощью test_CodeBlocks.cbp Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++ , mingw-library не поддерживается. Убедитесь, что Microsoft Visual C+ + Redistributable Package установлен.

Откройте проект examples/test_CodeBlocks/test_CodeBlocks.cbp, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

4.1.3 MinGW

MinGW это вариант GCC для платформы win32. Требует установки пакета MinGW. В данный момент не поддерживается.

testapp, скомпилированный с помощью MinGW, может быть собран с MS Visual C++ или библиотеками mingw:

```
$ mingw32-make -f Makefile.mingw all
```

Далее скопируйте libximc.dll в текущую директорию и запустите testapp.exe.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

4.1.4 C++ Builder

В первую очередь вы должны создать подходящую для C++ Builder библиотеку. Библиотеки Visual C++ и Builder не совместимы. Выполните:

```
$ implib libximc.lib libximc.def
```

Затем скомпилируйте тестовое приложение:

```
$ bcc32 -I...\\ximc\\win32 -L...\\ximc\\win32 -DWIN32 -DNDEBUG -D_WINDOWS  
testapp.c libximc.lib
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

4.1.5 XCode

Test app должен быть собран проектом XCode testapp.xcodeproj. Используйте конфигурацию Release. Библиотека поставляется в формате Mac OS X framework, в той же директории находится собранное тестовое приложение testapp.app.

Запустите приложение testapp.app проверьте его работу в Console.app.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

4.1.6 GCC

Убедитесь, что libximc (с помощью rpm, deb или тарболла) установлена на вашей системе. Пакеты должны устанавливаться с помощью package manager'а вашей ОС. Для OS X предоставляется фреймворк.

Убедитесь, что пользователь принадлежит к группе, позволяющей доступ к COM-порту (например, dip или serial).

Скопируйте файл /usr/share/libximc/keyfile.sqlite в директорию с проектом командой

```
$ cp /usr/share/libximc/keyfile.sqlite .
```

testapp может быть собран следующим образом с установленной библиотекой:

```
$ make
```

Для кросс-компиляции (архитектура целевой системы отличается от архитектуры хоста) следует передать флаг -m64 или -m32 компилятору. Для сборки universal binary на Mac OS X необходимо использовать вместо этого флаг -arch. Обратитесь к документации компилятора.

Затем запустите приложение с помощью:

```
$ make run
```

Примечание: make run на OS X копирует библиотеку в текущую директорию. Если вы хотите использовать библиотеку из другой директории, пожалуйста укажите в LD_LIBRARY_PATH или DYLD_LIBRARY_PATH путь к директории с библиотекой.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

4.2 .NET

Для использования в .NET предлагается обертка wrappers/csharp/ximcnet.dll. Она распространяется в двух различных архитектурах. Поддерживает платформу .NET от 2.0. до 4.0.

Тестовые приложения на языке C# для Visual Studio 2013 расположены в директориях test_CSharp (для C#) и test_VBNET (для VB.NET). Откройте проекты и соберите.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testapp.cs или testapp.vb (в зависимости от языка) перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints для C#, переменная enum_hints для VB).

4.3 Delphi

Обертка для использования в Delphi libximc.dll предлагается как модуль wrappers/pascal/ximc.pas

Консольное тестовое приложение размещено в директории 'test_Delphi'. Проверено с Delphi 6 на 32-битной системе.

Просто скомпилируйте, разместите DLL в директории с исполняемым модулем и запустите его.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле test_Delphi.dpr перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

4.4 Java

Как запустить пример на Linux. Перейдите в ximc-2.x.x/examples/test_Java/compiled/ и выполните

```
$ cp /usr/share/libximc/keyfile.sqlite .
$ java -cp /usr/share/java/libjximc.jar:test_Java.jar ru.ximc.TestJava
```

Как запустить пример на Windows или Mac. Перейдите в ximc-2.x.x./examples/test_Java/compiled/. Скопируйте содержимое ximc-2.x.x/ximc/win64/ или ximc-2.x.x/ximc/macosx/ соответственно в текущую директорию. Затем запустите:

```
$ java -classpath libjximc.jar -classpath test_Java.jar ru.ximc.TestJava
```

Как модифицировать и пересобрать пример. Исходный текст расположен внутри test_Java.jar. Перейдите в examples/test_Java/compiled. Распакуйте jar:

```
$ jar xvf test_Java.jar ru META-INF
```

Затем пересоберите исходные тексты:

```
$ javac -classpath /usr/share/java/libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java
```

или для Windows или Mac:

```
$ javac -classpath libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java
```

Затем соберите jar:

```
$ jar cmf MANIFEST.MF test_Java.jar ru
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле TestJava.java перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная ENUM_HINTS).

4.5 Python

Измените текущую директорию на examples/test_Python. Для корректного использования библиотеки libximc, в примере используется файл обертка, crossplatform\wrappers\python\ruximc.py с описанием структур библиотеки.

Перед запуском:

На OS X: скопируйте библиотеку ximc/macosx/libximc.framework в текущую директорию.

На Linux: может понадобиться установить LD_LIBRARY_PATH, чтобы Python мог найти библиотеки с RPATH. Например, запустите:

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:‘pwd’
```

На Windows: перед запуском ничего делать не нужно. Все необходимые связи и зависимости прописаны в коде примера. Используются библиотеки: bindy.dll, libximc.dll, xiwrapper.dll. Расположенные в папке для соответствующих версий Windows.

Запустите Python 2 или Python 3:

```
python test_Python.py
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле test_Python.py перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

4.6 MATLAB

Тестовая программа на MATLAB testximc.m располагается в директории examples/test_MATLAB.

Перед запуском:

На OS X: скопируйте ximc/macosx/libximc.framework, ximc/macosx/wrappers/ximcm.h, ximc/ximc.h в директорию examples/matlab. Установите XCode, совместимый с Matlab

На Linux: установите libximc*deb и libximc-dev*deb нужной архитектуры. Далее скопируйте ximc/macosx/wrappers/ximcm.h в директорию examples/matlab. Установите gcc, совместимый с Matlab.

Для проверки совместимых XCode и gcc проверьте документы https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/support/sysreq/files/SystemRequirements--Release2014a_SupportedCompilers.pdf или похожие.

На Windows: перед запуском ничего делать не нужно

Измените текущую директорию в MATLAB на examples/matlab. Затем запустите в MATLAB:

```
testximc
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8SMC4-USB-Eth1, в файле testximc.m перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

4.7 Логирование в файл

Если программа, использующая libximc, запущена с установленной переменной окружения XILOG, то это включит логирование в файл. Значение переменной XILOG будет использовано как имя файла. Файл будет открыт на запись при первом событии лога и закрыт при завершении программы, использующей libximc. В лог записываются события отправки данных в контроллер и приема данных из контроллера, а также открытия и закрытия порта.

4.8 Требуемые права доступа

Библиотеке не требуются особые права для выполнения, а нужен только доступ на чтение-запись в USB-COM устройства в системе. Исключением из этого правила является функция только для ОС Windows "fix_usbser_sys()" - если процесс использующий библиотеку не имеет повышенных прав, то при вызове этой функции программная переустановка устройства не будет работать.

4.9 Си-профили

Си-профили это набор заголовочных файлов, распространяемых вместе с библиотекой libximc. Они позволяют в программе на языке C/C++ загрузить в контроллер настройки одной из поддерживаемых подвижек вызовом всего одной функции. Пример использования си-профилей вы можете посмотреть в директории примеров "testcprofile".

Глава 5

Работа с пользовательскими единицами

Кроме работы в основных единицах(шагах, значение энкодера) библиотека позволяет работать с пользовательскими единицами. Для этого используются:

- Структура пересчета единиц `calibration_t`
- Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них
- Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

5.1 Структура пересчета единиц `calibration_t`

Для задания пересчета из основных единиц в пользовательские и обратно используется структура `calibration_t`. С помощью коэффициентов A и MicrostepMode, заданных в этой структуре, происходит пересчет из шагов и микрошагов являющихся целыми числами в пользовательское значение действительного типа и обратно.

Формулы пересчета:

- Пересчет в пользовательские единицы.

```
user_value = A*(step + mstep/pow(2, MicrostepMode-1))
```

- Пересчет из пользовательских единиц.

```
step = (int)(user_value/A)
mstep = (user_value/A - step)*pow(2, MicrostepMode-1)
```

5.2 Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них

Структуры и функции для работы с пользовательскими единицами имеют постфикс `_calb`. Пользователь используя данные функции может выполнять все действия в собственных единицах не беспокоясь о том, что и как считает контроллер. Формат данных `_calb` структур описан подробно. Для `_calb` функций отдельных описаний нет. Они выполняют тоже действия, что и базовые функции. Разница между ними и базовыми функциями в типах данных положения, скоростей и ускорений определенных как пользовательские. Если требуются уточнения для `_calb` функций они оформлены в виде примечаний в описании базовых функций.

5.3 Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

Некоторые функции для работы с пользовательскими единицами поддерживают преобразование координат с использованием корректировочной таблицы. Для загрузки таблицы из файла используется функция `load_correction_table()`. В ее описании описаны функции и их данные поддерживающие коррекцию.

Заметки

Для полей данных которые корректируются в случае загрузки таблицы в описании поля записано - корректируется таблицей.

Формат файла:

- два столбца разделенных табуляцией;
- заголовки столбцов строковые;
- данные действительные, разделитель - точка;
- первый столбец координата, второй - отклонение вызванное ошибкой механики;
- между координатами отклонение расчитывается линейно;
- за диапазоном - константа равная отклонению на границе;
- максимальная длина таблицы 100 строк.

Пример файла:

```
X  dX
0  0
5.0      0.005
10.0     -0.01
```

Глава 6

Структуры данных

6.1 Структура accessories_settings_t

Информация о дополнительных аксессуарах.

Поля данных

- char [MagneticBrakeInfo](#) [25]
Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.
- float [MBRatedVoltage](#)
Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (B).
- float [MBRatedCurrent](#)
Номинальный ток для управления магнитным тормозом (A).
- float [MBTorque](#)
Удерживающий момент (мН м).
- unsigned int [MBSettings](#)
Флаги настроек энкодера.
- char [TemperatureSensorInfo](#) [25]
Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.
- float [TSMin](#)
Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).
- float [TSMax](#)
Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.
- float [TSGrad](#)
Температурный градиент (В/град Цельсия).
- unsigned int [TSSettings](#)
Флаги настроек температурного датчика.
- unsigned int [LimitSwitchesSettings](#)
Флаги настроек температурного датчика.

6.1.1 Подробное описание

Информация о дополнительных аксессуарах.

См. также

```
set_accessories_settings  
get_accessories_settings  
get_accessories_settings, set_accessories_settings
```

6.1.2 Поля

6.1.2.1 unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.1.2.2 char MagneticBrakeInfo[25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.3 float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

Тип данных: float.

6.1.2.4 float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

Тип данных: float.

6.1.2.5 unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

6.1.2.6 float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

Тип данных: float.

6.1.2.7 char TemperatureSensorInfo[25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.8 float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.9 float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

6.1.2.10 float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.11 unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.2 Структура analog_data_t

Аналоговые данные.

Поля данных

- unsigned int A1Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки A" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int A2Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки A" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int B1Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки B" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int B2Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки B" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int SupVoltage_ADC

"Напряжение питания ключей H-моста" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int ACcurrent_ADC

"Ток через обмотку A" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int BCcurrent_ADC

"Ток через обмотку B" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int FullCurrent_ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int Temp_ADC

"Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП."

- unsigned int Joy_ADC

"Джойстик, необработанные данные с АЦП."

- unsigned int Pot_ADC

"Напряжение на аналоговом входе, необработанные данные с АЦП"

- unsigned int L5_ADC

"Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП."

- unsigned int H5_ADC

"Напряжение питания USB, необработанные данные с АЦП"

- int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки A" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки A" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки B" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int B2Voltage

- "Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).
- int [SupVoltage](#)
"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).
 - int [ACurrent](#)
"Ток через обмотку А" откалиброванные данные (в мА).
 - int [BCurrent](#)
"Ток через обмотку В" откалиброванные данные (в мА).
 - int [FullCurrent](#)
"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).
 - int [Temp](#)
Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).
 - int [Joy](#)
Джойстик во внутренних единицах.
 - int [Pot](#)
Аналоговый вход во внутренних единицах.
 - int [L5](#)
Напряжение питания USB после current sense резистора (в десятках мВ).
 - int [H5](#)
Напряжение питания USB (в десятках мВ).
 - unsigned int **deprecated**
 - int [R](#)
Сопротивление обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мОм
 - int [L](#)
Псевдоиндуктивность обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мкГн

6.2.1 Подробное описание

Аналоговые данные.

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения. Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

См. также

[get_analog_data](#)
[get_analog_data](#)

6.2.2 Поля

6.2.2.1 int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.2 unsigned int A1Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.3 int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.4 `unsigned int A2Voltage_ADC`

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.5 `int ACurrent`

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.6 `unsigned int ACurrent_ADC`

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.7 `int B1Voltage`

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.8 `unsigned int B1Voltage_ADC`

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.9 `int B2Voltage`

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.10 `unsigned int B2Voltage_ADC`

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.11 `int BCurrent`

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.12 `unsigned int BCurrent_ADC`

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.13 `int FullCurrent`

"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.14 `unsigned int FullCurrent_ADC`

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.15 `int H5`

Напряжение питания USB (в десятках мВ).

6.2.2.16 int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.17 unsigned int Joy_ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

6.2.2.18 int L5

Напряжение питания USB после current sense резистора (в десятках мВ).

6.2.2.19 unsigned int L5_ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП.

6.2.2.20 int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.21 int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.22 unsigned int SupVoltage_ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.23 int Temp

Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).

6.2.2.24 unsigned int Temp_ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

6.3 Структура brake_settings_t

Настройки тормоза.

Поля данных

- unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

- unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

- unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

- unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

- unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

6.3.1 Подробное описание

Настройки тормоза.

Эта структура содержит параметры управления тормозом.

См. также

[set_brake_settings](#)
[get_brake_settings](#)
[get_brake_settings, set_brake_settings](#)

6.3.2 Поля

6.3.2.1 unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

6.3.2.2 unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

6.3.2.3 unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

Все команды движения начинают выполняться только по истечении этого времени.

6.3.2.4 unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

6.3.2.5 unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

6.4 Структура calibration_settings_t

Калибровочные коэффициенты.

Поля данных

- float `CSS1_A`
Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке A.
- float `CSS1_B`
Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке A.
- float `CSS2_A`
Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке B.
- float `CSS2_B`
Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке B.
- float `FullCurrent_A`
Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.
- float `FullCurrent_B`
Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

6.4.1 Подробное описание

Калибровочные коэффициенты.

Эта структура содержит калибровочные коэффициенты.

См. также

`get_calibration_settings`
`set_calibration_settings`
`get_calibration_settings, set_calibration_settings`

6.4.2 Поля

6.4.2.1 float `CSS1_A`

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке A.

6.4.2.2 float `CSS1_B`

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке A.

6.4.2.3 float `CSS2_A`

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке B.

6.4.2.4 float `CSS2_B`

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке B.

6.4.2.5 float `FullCurrent_A`

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

6.4.2.6 float FullCurrent_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

6.5 Структура calibration_t

Структура калибровок

Поля данных

- double A
Mulitiplier.
- unsigned int MicrostepMode
Microstep mode.

6.5.1 Подробное описание

Структура калибровок

6.6 Структура chart_data_t

Дополнительное состояние устройства.

Поля данных

- int WindingVoltageA
В случае ШД, напряжение на обмотке А (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.
- int WindingVoltageB
В случае ШД, напряжение на обмотке В (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.
- int WindingVoltageC
В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае ШД и DC не используется.
- int WindingCurrentA
В случае ШД, ток в обмотке А (в мА); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.
- int WindingCurrentB
В случае ШД, ток в обмотке В (в мА); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.
- int WindingCurrentC
В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.
- unsigned int Pot
Значение на аналоговом входе.
- unsigned int Joy
Положение джойстика в десятитысячных долях.
- int DutyCycle
Коэффициент заполнения ШИМ.

6.6.1 Подробное описание

Дополнительное состояние устройства.

Эта структура содержит основные дополнительные параметры текущего состояния контроллера, такие напряжения и токи обмоток и температуру.

См. также

[get_chart_data](#)
[get_chart_data](#)

6.6.2 Поля

6.6.2.1 int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

6.6.2.2 unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

Диапазон: 0..10000

6.6.2.3 unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

Диапазон: 0..10000

6.6.2.4 int WindingCurrentA

В случае ШД, ток в обмотке А (в мА); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

6.6.2.5 int WindingCurrentB

В случае ШД, ток в обмотке В (в мА); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.

6.6.2.6 int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.

6.6.2.7 int WindingVoltageA

В случае ШД, напряжение на обмотке А (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

6.6.2.8 int WindingVoltageB

В случае ШД, напряжение на обмотке В (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

6.6.2.9 int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае ШД и DC не используется.

6.7 Структура control_settings_calb_t

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float MaxSpeed [10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

- unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

- unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

- unsigned int Flags

Флаги управления.

- float DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции

6.7.1 Подробное описание

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

См. также

```
set_control_settings_calb  
get_control_settings_calb  
get_control_settings, set_control_settings
```

6.7.2 Поля

6.7.2.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

6.7.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

6.7.2.3 float MaxSpeed[10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

6.7.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

6.8 Структура control_settings_t

Настройки управления.

Поля данных

- unsigned int MaxSpeed [10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

- unsigned int uMaxSpeed [10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

- unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

- unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

- unsigned int Flags

Флаги управления.

- int DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции (в полных шагах)

- int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

6.8.1 Подробное описание

Настройки управления.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

См. также

[set_control_settings](#)
[get_control_settings](#)
[get_control_settings, set_control_settings](#)

6.8.2 Поля

6.8.2.1 unsigned int Flags

[Флаги управления.](#)

6.8.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

6.8.2.3 unsigned int MaxSpeed[10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Диапазон: 0..100000.

6.8.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

6.8.2.5 int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.8.2.6 unsigned int uMaxSpeed[10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.9 Структура controller_name_t

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

Поля данных

- char ControllerName [17]

Пользовательское имя контроллера.

- unsigned int CtrlFlags

[Флаги настроек контроллера.](#)

6.9.1 Подробное описание

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

См. также

[get_controller_name](#), [set_controller_name](#)

6.9.2 Поля

6.9.2.1 `char ControllerName[17]`

Пользовательское имя контроллера.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

6.9.2.2 `unsigned int CtrlFlags`

[Флаги настроек контроллера.](#)

6.10 Структура `ctp_settings_t`

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

Поля данных

- `unsigned int CTPMinError`

Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг STATE_RT_ERROR.

- `unsigned int CTPFlags`

[Флаги контроля позиции.](#)

6.10.1 Подробное описание

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR и устанавливается состояние ALARM. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR и устанавливается состояние ALARM.

См. также

[set_ctp_settings](#)
[get_ctp_settings](#)
[get_ctp_settings, set_ctp_settings](#)

6.10.2 Поля

6.10.2.1 unsigned int CTPFlags

[Флаги контроля позиции.](#)

6.10.2.2 unsigned int CTPMinError

Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг STATE_RT_ERROR.

Измеряется в шагах ШД.

6.11 Структура debug_read_t

Отладочные данные.

Поля данных

- uint8_t DebugData [128]

Отладочные данные.

6.11.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

[get_debug_read](#)

6.11.2 Поля

6.11.2.1 uint8_t DebugData[128]

Отладочные данные.

6.12 Структура debug_write_t

Отладочные данные.

Поля данных

- uint8_t DebugData [128]

Отладочные данные.

6.12.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

[set_debug_write](#)

6.12.2 Поля

6.12.2.1 uint8_t DebugData[128]

Отладочные данные.

6.13 Структура device_information_t

Команда чтения информации о контроллере.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [5]
Производитель
- char [ManufacturerId](#) [3]
Идентификатор производителя
- char [ProductDescription](#) [9]
Описание продукта
- unsigned int [Major](#)
Основной номер версии железа.
- unsigned int [Minor](#)
Второстепенный номер версии железа.
- unsigned int [Release](#)
Номер правок этой версии железа.

6.13.1 Подробное описание

Команда чтения информации о контроллере.

Контроллер отвечает на эту команду в любом состоянии. Поле Manufacturer для всех XI** девайсов должно содержать строку "XIMC" (по нему производится валидация). Остальные поля содержат информацию об устройстве.

См. также

[get_device_information](#)
[get_device_information_impl](#)

6.13.2 Поля

6.13.2.1 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

6.13.2.2 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

6.13.2.3 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.14 Структура device_network_information_t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

Поля данных

- uint32_t [ipv4](#)
IPv4 address, passed in network byte order (big-endian byte order)
- char [nodename](#) [16]
Name of the Bindy node which hosts the device.
- uint32_t [axis_state](#)
Flags representing device state.
- char [locker_username](#) [16]
Name of the user who locked the device (if any)
- char [locker_nodename](#) [16]
Bindy node name, which was used to lock the device (if any)
- time_t [locked_time](#)
Time the lock was acquired at (UTC, microseconds since the epoch)

6.14.1 Подробное описание

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

6.15 Структура edges_settings_calb_t

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- unsigned int [BorderFlags](#)
Флаги границ.
- unsigned int [EnderFlags](#)
Флаги концевых выключателей.
- float [LeftBorder](#)
Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.
- float [RightBorder](#)
Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

6.15.1 Подробное описание

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_edges_settings_calb](#)
[get_edges_settings_calb](#)
[get_edges_settings](#), [set_edges_settings](#)

6.15.2 Поля

6.15.2.1 unsigned int BorderFlags

[Флаги границ.](#)

6.15.2.2 unsigned int EnderFlags

[Флаги концевых выключателей.](#)

6.15.2.3 float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

Корректируется таблицей.

6.15.2.4 float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

Корректируется таблицей.

6.16 Структура edges_settings_t

Настройки границ.

Поля данных

- `unsigned int BorderFlags`
[Флаги границ.](#)
- `unsigned int EnderFlags`
[Флаги концевых выключателей.](#)
- `int LeftBorder`
Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.
- `int uLeftBorder`
Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).
- `int RightBorder`
Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

- int uRightBorder

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

6.16.1 Подробное описание

Настройки границ.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_edges_settings](#)
[get_edges_settings](#)
[get_edges_settings, set_edges_settings](#)

6.16.2 Поля

6.16.2.1 unsigned int BorderFlags

[Флаги границ.](#)

6.16.2.2 unsigned int EnderFlags

[Флаги концевых выключателей.](#)

6.16.2.3 int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

6.16.2.4 int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

6.16.2.5 int uLeftBorder

Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.16.2.6 int uRightBorder

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.17 Структура emf_settings_t

Настройки EMF.

Поля данных

- float [L](#)
Индуктивность обмоток двигателя.
- float [R](#)
Сопротивление обмоток двигателя.
- float [Km](#)
Электромеханический коэффициент двигателя.
- unsigned int [BackEMFFlags](#)
Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

6.17.1 Подробное описание

Настройки EMF.

Эта структура содержит данные электромеханических характеристик(EMF) двигателя. Они определяют индуктивность, сопротивление и электромеханический коэффициент двигателя. Эти данные хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор. Помните, что неправильные настройки EMF могут повредить оборудование.

См. также

```
set_emf_settings  
get_emf_settings  
get_emf_settings, set_emf_settings
```

6.17.2 Поля

6.17.2.1 unsigned int BackEMFFlags

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

6.17.2.2 float Km

Электромеханический коэффициент двигателя.

6.17.2.3 float L

Индуктивность обмоток двигателя.

6.17.2.4 float R

Сопротивление обмоток двигателя.

6.18 Структура encoder_information_t

Информация об энкодере.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.18.1 Подробное описание

Информация об энкодере.

См. также

[set_encoder_information](#)
[get_encoder_information](#)
[get_encoder_information, set_encoder_information](#)

6.18.2 Поля

6.18.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.18.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.19 Структура encoder_settings_t

Настройки энкодера.

Поля данных

- float [MaxOperatingFrequency](#)
Максимальная частота (кГц).
- float [SupplyVoltageMin](#)
Минимальное напряжение питания (В).
- float [SupplyVoltageMax](#)
Максимальное напряжение питания (В).
- float [MaxCurrentConsumption](#)
Максимальное потребление тока (mA).
- unsigned int [PPR](#)
Количество отсчётов на оборот
- unsigned int [EncoderSettings](#)
Флаги настроек энкодера.

6.19.1 Подробное описание

Настройки энкодера.

См. также

[set_encoder_settings](#)
[get_encoder_settings](#)
[get_encoder_settings, set_encoder_settings](#)

6.19.2 Поля

6.19.2.1 unsigned int EncoderSettings

[Флаги настроек энкодера.](#)

6.19.2.2 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (mA).

Тип данных: float.

6.19.2.3 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

6.19.2.4 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.19.2.5 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.20 Структура engine_advansed_setup_t

Настройки EAS.

Поля данных

- `unsigned int stepcloseloop_Kw`

Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию 50.

- `unsigned int stepcloseloop_Kp_low`

Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.

- `unsigned int stepcloseloop_Kp_high`

Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33.

6.20.1 Подробное описание

Настройки EAS.

Эта структура предназначена для настройки параметров алгоритмов, которые невозможно отнести к стандартным Kp, Ki, Kd и L, R, Km. Эти данные хранятся во flash памяти памяти контроллера.

См. также

[set_engine_advansed_setup](#)
[get_engine_advansed_setup](#)
[get_engine_advansed_setup, set_engine_advansed_setup](#)

6.20.2 Поля

6.20.2.1 `unsigned int stepcloseloop_Kp_high`

Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33.

6.20.2.2 `unsigned int stepcloseloop_Kp_low`

Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.

6.20.2.3 `unsigned int stepcloseloop_Kw`

Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию 50.

6.21 Структура engine_settings_calb_t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- `unsigned int NomVoltage`
Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.
- `unsigned int NomCurrent`
Номинальный ток через мотор (в мА).
- `float NomSpeed`
Номинальная скорость.
- `unsigned int EngineFlags`
Флаги параметров мотора.
- `float Antiplay`

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

- unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

- unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

6.21.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set_engine_settings_calb  
get_engine_settings_calb  
get_engine_settings, set_engine_settings
```

6.21.2 Поля

6.21.2.1 float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE_ANTIPLAY.

6.21.2.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

6.21.2.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

6.21.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в mA).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGINE_LIMIT_CURR). Диапазон: 15..8000

6.21.2.5 float NomSpeed

Номинальная скорость.

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_RPM.

6.21.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_VOLT (используется только с DC двигателем).

6.21.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

6.22 Структура engine_settings_t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Поля данных

- unsigned int [NomVoltage](#)

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

- unsigned int [NomCurrent](#)

Номинальный ток через мотор (в мА).

- unsigned int [NomSpeed](#)

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

- unsigned int [uNomSpeed](#)

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

- unsigned int [EngineFlags](#)

Флаги параметров мотора.

- int [Antiplay](#)

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

- unsigned int [MicrostepMode](#)

Флаги параметров микрошагового режима.

- unsigned int [StepsPerRev](#)

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

6.22.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set_engine_settings  
get_engine_settings  
get_engine_settings, set_engine_settings
```

6.22.2 Поля

6.22.2.1 int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE_ANTIPLAY.

6.22.2.2 unsigned int EngineFlags

[Флаги параметров мотора.](#)

6.22.2.3 unsigned int MicrostepMode

[Флаги параметров микрошагового режима.](#)

6.22.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGINE_LIMIT_CURR). Диапазон: 15..8000

6.22.2.5 unsigned int NomSpeed

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_RPM. Диапазон: 1..100000.

6.22.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_VOLT (используется только с DC двигателем).

6.22.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

6.22.2.8 unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.23 Структура entype_settings_t

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Поля данных

- unsigned int EngineType
Флаги, определяющие тип мотора.
- unsigned int DriverType
Флаги, определяющие тип силового драйвера.

6.23.1 Подробное описание

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Эта структура содержит настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>EngineType</i>	тип мотора
<i>DriverType</i>	тип силового драйвера

См. также

[get_entype_settings](#), [set_entype_settings](#)

6.23.2 Поля

6.23.2.1 unsigned int DriverType

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

6.23.2.2 unsigned int EngineType

Флаги, определяющие тип мотора.

6.24 Структура extended_settings_t

Настройки EAS.

Поля данных

- unsigned int **Param1**

6.24.1 Подробное описание

Настройки EAS.

Эта структура EST. Эти данные хранятся во flash памяти контроллера.

См. также

[set_extended_settings](#)
[get_extended_settings](#)
[get_extended_settings, set_extended_settings](#)

6.25 Структура extio_settings_t

Настройки EXTIO.

Поля данных

- `unsigned int EXTIOSetupFlags`
Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.
- `unsigned int EXTIOModeFlags`
Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

6.25.1 Подробное описание

Настройки EXTIO.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение ножки EXTIO. Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

[get_extio_settings](#)
[set_extio_settings](#)
[get_extio_settings, set_extio_settings](#)

6.25.2 Поля

6.25.2.1 `unsigned int EXTIOModeFlags`

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

6.25.2.2 `unsigned int EXTIOSetupFlags`

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.

6.26 Структура feedback_settings_t

Настройки обратной связи.

Поля данных

- `unsigned int IPS`
Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

- `unsigned int FeedbackType`
Тип обратной связи.
- `unsigned int FeedbackFlags`
Флаги обратной связи.
- `unsigned int CountsPerTurn`
Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

6.26.1 Подробное описание

Настройки обратной связи.

Эта структура содержит настройки обратной связи.

См. также

[get_feedback_settings](#), [set_feedback_settings](#)

6.26.2 Поля

6.26.2.1 `unsigned int CountsPerTurn`

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.

6.26.2.2 `unsigned int FeedbackFlags`

[Флаги обратной связи.](#)

6.26.2.3 `unsigned int FeedbackType`

[Тип обратной связи.](#)

6.26.2.4 `unsigned int IPS`

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.

6.27 Структура gear_information_t

Информация о редукторе.

Поля данных

- `char Manufacturer [17]`
Производитель.
- `char PartNumber [25]`
Серия и номер модели.

6.27.1 Подробное описание

Информация о редукторе.

См. также

[set_gear_information](#)
[get_gear_information](#)
[get_gear_information, set_gear_information](#)

6.27.2 Поля

6.27.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.27.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.28 Структура gear_settings_t

Настройки редуктора.

Поля данных

- float [ReductionIn](#)
Входной коэффициент редуктора.
- float [ReductionOut](#)
Выходной коэффициент редуктора.
- float [RatedInputTorque](#)
Максимальный крутящий момент (Н м).
- float [RatedInputSpeed](#)
Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).
- float [MaxOutputBacklash](#)
Выходной люфт редуктора (градус).
- float [InputInertia](#)
Эквивалентная входная инерция редуктора (г см²).
- float [Efficiency](#)
КПД редуктора (%).

6.28.1 Подробное описание

Настройки редуктора.

См. также

`set_gear_settings`
`get_gear_settings`
`get_gear_settings, set_gear_settings`

6.28.2 Поля

6.28.2.1 float Efficiency

КПД редуктора (%).

Тип данных: float.

6.28.2.2 float InputInertia

Эквивалентная входная инерция редуктора(г см²).

Тип данных: float.

6.28.2.3 float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

Тип данных: float.

6.28.2.4 float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

Тип данных: float.

6.28.2.5 float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент (Н м).

Тип данных: float.

6.28.2.6 float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.

6.28.2.7 float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.

6.29 Структура get_position_calb_t

Данные о позиции.

Поля данных

- float Position
Позиция двигателя.
- long_t EncPosition
Позиция энкодера.

6.29.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[get_position](#)

6.29.2 Поля

6.29.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.29.2.2 float Position

Позиция двигателя.

Корректируется таблицей.

6.30 Структура get_position_t

Данные о позиции.

Поля данных

- int Position
Позиция в основных шагах двигателя
- int uPosition
Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).
- long_t EncPosition
Позиция энкодера.

6.30.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[get_position](#)

6.30.2 Поля

6.30.2.1 `long_t EncPosition`

Позиция энкодера.

6.30.2.2 `int uPosition`

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.31 Структура `globally_unique_identifier_t`

Глобальный уникальный идентификатор.

Поля данных

- `unsigned int UniqueID0`
Уникальный ID 0.
- `unsigned int UniqueID1`
Уникальный ID 1.
- `unsigned int UniqueID2`
Уникальный ID 2.
- `unsigned int UniqueID3`
Уникальный ID 3.

6.31.1 Подробное описание

Глобальный уникальный идентификатор.

См. также

[get_globally_unique_identifier](#)

6.31.2 Поля

6.31.2.1 `unsigned int UniqueID0`

Уникальный ID 0.

6.31.2.2 `unsigned int UniqueID1`

Уникальный ID 1.

6.31.2.3 `unsigned int UniqueID2`

Уникальный ID 2.

6.31.2.4 unsigned int UniqueID3

Уникальный ID 3.

6.32 Структура hallsensor_information_t

Информация о датчиках Холла.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.32.1 Подробное описание

Информация о датчиках Холла.

См. также

[set_hallsensor_information](#)
[get_hallsensor_information](#)
[get_hallsensor_information](#), [set_hallsensor_information](#)

6.32.2 Поля

6.32.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.32.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.33 Структура hallsensor_settings_t

Настройки датчиков Холла.

Поля данных

- float [MaxOperatingFrequency](#)
Максимальная частота (кГц).
- float [SupplyVoltageMin](#)
Минимальное напряжение питания (B).

- float [SupplyVoltageMax](#)
Максимальное напряжение питания (В).
- float [MaxCurrentConsumption](#)
Максимальное потребление тока (mA).
- unsigned int [PPR](#)
Количество отсчётов на оборот

6.33.1 Подробное описание

Настройки датчиков Холла.

См. также

[set_hallsensor_settings](#)
[get_hallsensor_settings](#)
[get_hallsensor_settings, set_hallsensor_settings](#)

6.33.2 Поля

6.33.2.1 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (mA).

Тип данных: float.

6.33.2.2 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

6.33.2.3 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.33.2.4 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.34 Структура home_settings_calb_t

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float [FastHome](#)
Скорость первого движения.

- float SlowHome
Скорость второго движения.
- float HomeDelta
Расстояние отхода от точки останова.
- unsigned int HomeFlags
Флаги настроек команды home.

6.34.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

См. также

[get_home_settings_calb](#)
[set_home_settings_calb](#)
[command_home](#)
[get_home_settings](#), [set_home_settings](#)

6.34.2 Поля

6.34.2.1 float FastHome

Скорость первого движения.

6.34.2.2 float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

6.34.2.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

6.34.2.4 float SlowHome

Скорость второго движения.

6.35 Структура home_settings_t

Настройки калибровки позиции.

Поля данных

- unsigned int FastHome
Скорость первого движения (в полных шагах).
- unsigned int uFastHome
Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).
- unsigned int SlowHome

Скорость второго движения (в полных шагах).

- `unsigned int uSlowHome`

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

- `int HomeDelta`

Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).

- `int uHomeDelta`

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

- `unsigned int HomeFlags`

Флаги настроек команды `home`.

6.35.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

См. также

`get_home_settings`
`set_home_settings`
`command_home`
`get_home_settings, set_home_settings`

6.35.2 Поля

6.35.2.1 `unsigned int FastHome`

Скорость первого движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000

6.35.2.2 `int HomeDelta`

Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).

6.35.2.3 `unsigned int HomeFlags`

Флаги настроек команды `home`.

6.35.2.4 `unsigned int SlowHome`

Скорость второго движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000.

6.35.2.5 `unsigned int uFastHome`

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.35.2.6 int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.35.2.7 unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.36 Структура init_random_t

Случайный ключ.

Поля данных

- uint8_t key [16]

Случайный ключ.

6.36.1 Подробное описание

Случайный ключ.

Структура которая содержит случайный ключ, использующийся для шифрования содержимого команд WKEY и SSER.

См. также

[get_init_random](#)

6.36.2 Поля

6.36.2.1 uint8_t key[16]

Случайный ключ.

6.37 Структура joystick_settings_t

Настройки джойстика.

Поля данных

- unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.

- unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

- `unsigned int JoyHighEnd`

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.

- `unsigned int ExpFactor`

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

- `unsigned int DeadZone`

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

- `unsigned int JoyFlags`

Флаги джойстика.

6.37.1 Подробное описание

Настройки джойстика.

Команда чтения настроек и калибровки джойстика. При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed i , где $i=0$, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i . Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность.

См. также

```
set_joystick_settings  
get_joystick_settings  
get_joystick_settings, set_joystick_settings
```

6.37.2 Поля

6.37.2.1 `unsigned int DeadZone`

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

Максимальное мёртвое отклонение + -25.5%, что составляет половину рабочего диапазона джойстика.

6.37.2.2 `unsigned int ExpFactor`

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

6.37.2.3 `unsigned int JoyCenter`

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.37.2.4 `unsigned int JoyFlags`

Флаги джойстика.

6.37.2.5 unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.
Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.37.2.6 unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.
Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.38 Структура measurements_t

Буфер вмещает не более 25и точек.

Поля данных

- int Speed [25]
Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.
- int Error [25]
Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.
- unsigned int Length
Длина фактических данных в буфере.

6.38.1 Подробное описание

Буфер вмещает не более 25и точек.

Точная длина полученного буфера отражена в поле Length.

См. также

```
measurements
get_measurements
```

6.38.2 Поля

6.38.2.1 int Error[25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

6.38.2.2 unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

6.38.2.3 int Speed[25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

6.39 Структура motor_information_t

Информация о двигателе.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]

Производитель.

- char [PartNumber](#) [25]

Серия и номер модели.

6.39.1 Подробное описание

Информация о двигателе.

См. также

[set_motor_information](#)
[get_motor_information](#)
[get_motor_information](#), [set_motor_information](#)

6.39.2 Поля

6.39.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.39.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.40 Структура motor_settings_t

Физический характеристики и ограничения мотора.

Поля данных

- unsigned int [MotorType](#)

Флаги типа двигателя.

- unsigned int [ReservedField](#)

Зарезервировано

- unsigned int [Poles](#)

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

- unsigned int [Phases](#)

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

- float [NominalVoltage](#)

- float `NominalCurrent`
Номинальное напряжение на обмотке (B).
- float `NominalSpeed`
Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).
- float `NominalTorque`
Не используется.
- float `NominalPower`
Номинальный крутящий момент ($мН\cdotм$).
- float `WindingResistance`
Номинальная мощность($Вт$).
- float `WindingInductance`
Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя ($Ом$).
- float `RotorInertia`
Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя ($мГн$).
- float `StallTorque`
Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей ($мН\cdotм$).
- float `DetentTorque`
Момент удержания позиции с незапитанными обмотками ($мН\cdotм$).
- float `TorqueConstant`
Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока ($мН\cdotм/A$).
- float `SpeedConstant`
Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).
- float `SpeedTorqueGradient`
Градиент крутящего момента (об/мин / $мН\cdotм$).
- float `MechanicalTimeConstant`
Механическая постоянная времени (мс).
- float `MaxSpeed`
Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).
- float `MaxCurrent`
Максимальный ток в обмотке (A).
- float `MaxCurrentTime`
Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).
- float `NoLoadCurrent`
Ток потребления в холостом режиме (A).
- float `NoLoadSpeed`
Скорость в холостом режиме (об/мин).

6.40.1 Подробное описание

Физический характеристики и ограничения мотора.

См. также

```
set_motor_settings
get_motor_settings
get_motor_settings, set_motor_settings
```

6.40.2 Поля

6.40.2.1 float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.2 float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

Тип данных: float.

6.40.2.3 float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

Тип данных: float.

6.40.2.4 float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

Тип данных: float.

6.40.2.5 float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

Тип данных: float.

6.40.2.6 unsigned int MotorType

[Флаги типа двигателя.](#)

6.40.2.7 float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.8 float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.9 float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (А).

Тип данных: float.

6.40.2.10 float NominalPower

Номинальная мощность(Вт).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.11 float NominalSpeed

Не используется.

Номинальная скорость (об/мин). Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.12 float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.13 float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

Тип данных: float.

6.40.2.14 unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

6.40.2.15 unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

6.40.2.16 float RotorInertia

Инерция ротора (г см^2).

Тип данных: float.

6.40.2.17 float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / В) или шагового двигателя (шаг/с / В).

Тип данных: float.

6.40.2.18 float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.19 float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.20 float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мН м/А).

Используется в основном для DC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.21 float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (мГн).

Тип данных: float.

6.40.2.22 float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

Тип данных: float.

6.41 Структура move_settings_cab_t

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float Speed

Заданная скорость.

- float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

- float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

- float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

- unsigned int MoveFlags

Флаги параметров движения.

6.41.1 Подробное описание

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

См. также

[set_move_settings_cab](#)
[get_move_settings_cab](#)
[get_move_settings, set_move_settings](#)

6.41.2 Поля

6.41.2.1 float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

6.41.2.2 float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

6.41.2.3 float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

6.41.2.4 unsigned int MoveFlags

[Флаги параметров движения.](#)

6.41.2.5 float Speed

Заданная скорость.

6.42 Структура move_settings_t

Настройки движения.

Поля данных

- [unsigned int Speed](#)

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

- [unsigned int uSpeed](#)

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

- [unsigned int Accel](#)

Ускорение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

- [unsigned int Decel](#)

Торможение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

- [unsigned int AntiplaySpeed](#)

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/с(ШД) или в оборотах/с(DC).

- [unsigned int uAntiplaySpeed](#)

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

- [unsigned int MoveFlags](#)

[Флаги параметров движения.](#)

6.42.1 Подробное описание

Настройки движения.

См. также

[set_move_settings](#)
[get_move_settings](#)
[get_move_settings, set_move_settings](#)

6.42.2 Поля

6.42.2.1 unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(ДС).

Диапазон: 1..65535.

6.42.2.2 unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/с(ШД) или в оборотах/с(ДС).

Диапазон: 0..100000.

6.42.2.3 unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(ДС).

Диапазон: 1..65535.

6.42.2.4 unsigned int MoveFlags

[Флаги параметров движения.](#)

6.42.2.5 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

6.42.2.6 unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.42.2.7 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.43 Структура nonvolatile_memory_t

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

Поля данных

- `unsigned int UserData [7]`

Пользовательские данные.

6.43.1 Подробное описание

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

См. также

[get_nonvolatile_memory](#), [set_nonvolatile_memory](#)

6.43.2 Поля

6.43.2.1 `unsigned int UserData[7]`

Пользовательские данные.

Могут быть установлены пользователем для его удобства. Каждый элемент массива хранит только 32 бита пользовательских данных. Это важно на системах где тип `int` содержит больше чем 4 байта. Например это все системы amd64.

6.44 Структура pid_settings_t

Настройки ПИД.

Поля данных

- `unsigned int KpU`

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по напряжению

- `unsigned int KiU`

Интегральный коэффициент ПИД контура по напряжению

- `unsigned int KdU`

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по напряжению

- `float Kpf`

Пропорциональный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

- `float Kif`

Интегральный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

- `float Kdf`

Дифференциальный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

6.44.1 Подробное описание

Настройки ПИД.

Эта структура содержит коэффициенты для ПИД регулятора. Они определяют работу ПИД контура напряжения. Эти коэффициенты хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер. Помните, что неправильные настройки ПИД контуров могут повредить оборудование.

См. также

```
set_pid_settings  
get_pid_settings  
get_pid_settings, set_pid_settings
```

6.45 Структура power_settings_t

Настройки питания шагового мотора.

Поля данных

- unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

- unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

- unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

- unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

- unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

6.45.1 Подробное описание

Настройки питания шагового мотора.

См. также

```
set_move_settings  
get_move_settings  
get_power_settings, set_power_settings
```

6.45.2 Поля

6.45.2.1 unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

6.45.2.2 unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

6.45.2.3 unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

Диапазон: 0..100.

6.45.2.4 unsigned int PowerFlags

[Флаги параметров питания шагового мотора.](#)

6.45.2.5 unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

6.46 Структура secure_settings_t

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Поля данных

- [unsigned int LowUpwrOff](#)

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

- [unsigned int Criticallpwr](#)

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

- [unsigned int CriticalUpwr](#)

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

- [unsigned int CriticalT](#)

Максимальная температура контроллера, вызывающая состояние ALARM, в десятых долях градуса Цельсия.

- [unsigned int Criticallusb](#)

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

- [unsigned int CriticalUusb](#)

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

- [unsigned int MinimumUusb](#)

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

- [unsigned int Flags](#)

Флаги критических параметров.

6.46.1 Подробное описание

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

См. также

[get_secure_settings](#)
[set_secure_settings](#)
[get_secure_settings, set_secure_settings](#)

6.46.2 Поля

6.46.2.1 unsigned int CriticalIpwr

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.46.2.2 unsigned int CriticalIusb

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.46.2.3 unsigned int CriticalUpwr

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.46.2.4 unsigned int CriticalUusb

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.46.2.5 unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

6.46.2.6 unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

6.46.2.7 unsigned int MinimumUusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.47 Структура serial_number_t

Структура с серийным номером и версией железа.

Поля данных

- unsigned int **SN**

Новый серийный номер платы.

- uint8_t **Key** [32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

- unsigned int **Major**

Основной номер версии железа.

- unsigned int **Minor**

Второстепенный номер версии железа.

- unsigned int **Release**

Номер правок этой версии железа.

6.47.1 Подробное описание

Структура с серийным номером и версией железа.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

См. также

[set_serial_number](#)

6.47.2 Поля

6.47.2.1 uint8_t Key[32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

6.47.2.2 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

6.47.2.3 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

6.47.2.4 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.47.2.5 unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

6.48 Структура set_position_calb_t

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float Position

Позиция двигателя.

- long_t EncPosition

Позиция энкодера.

- unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.48.1 Подробное описание

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[set_position](#)

6.48.2 Поля

6.48.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.48.2.2 unsigned int PosFlags

[Флаги установки положения.](#)

6.48.2.3 float Position

Позиция двигателя.

6.49 Структура set_position_t

Данные о позиции.

Поля данных

- int [Position](#)
Позиция в основных шагах двигателя
- int [uPosition](#)
Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).
- long_t [EncPosition](#)
Позиция энкодера.
- unsigned int [PosFlags](#)
[Флаги установки положения.](#)

6.49.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[set_position](#)

6.49.2 Поля

6.49.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.49.2.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.49.2.3 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.50 Структура stage_information_t

Информация о позиционере.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.50.1 Подробное описание

Информация о позиционере.

См. также

[set_stage_information](#)
[get_stage_information](#)
[get_stage_information, set_stage_information](#)

6.50.2 Поля

6.50.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.50.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.51 Структура stage_name_t

Пользовательское имя подвижки.

Поля данных

- char [PositionerName](#) [17]

Пользовательское имя подвижки.

6.51.1 Подробное описание

Пользовательское имя подвижки.

См. также

[get_stage_name](#), [set_stage_name](#)

6.51.2 Поля

6.51.2.1 char PositionerName[17]

Пользовательское имя подвижки.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

6.52 Структура stage_settings_t

Настройки позиционера.

Поля данных

- float [LeadScrewPitch](#)

Шаг ходового винта в мм.

- char [Units](#) [9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

- float [MaxSpeed](#)

Максимальная скорость (Units/c).

- float [TravelRange](#)

Диапазон перемещения (Units).

- float [SupplyVoltageMin](#)

Минимальное напряжение питания (В).

- float [SupplyVoltageMax](#)

Максимальное напряжение питания (В).

- float [MaxCurrentConsumption](#)

Максимальный ток потребления (А).

- float [HorizontalLoadCapacity](#)

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

- float [VerticalLoadCapacity](#)

Вертикальная грузоподъемность (кг).

6.52.1 Подробное описание

Настройки позиционера.

См. также

[set_stage_settings](#)
[get_stage_settings](#)
[get_stage_settings, set_stage_settings](#)

6.52.2 Поля

6.52.2.1 float HorizontalLoadCapacity

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

6.52.2.2 float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

Тип данных: float.

6.52.2.3 float MaxCurrentConsumption

Максимальный ток потребления (А).

Тип данных: float.

6.52.2.4 float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

Тип данных: float.

6.52.2.5 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.52.2.6 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.52.2.7 float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

Тип данных: float.

6.52.2.8 char Units[9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

6.52.2.9 float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

6.53 Структура status_calb_t

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- unsigned int [MoveSts](#)
Флаги состояния движения.
- unsigned int [MvCmdSts](#)
Состояние команды движения.
- unsigned int [PWRSts](#)
Флаги состояния питания шагового мотора.
- unsigned int [EncSts](#)
Состояние энкодера.
- unsigned int [WindSts](#)
Состояние обмоток.
- float [CurPosition](#)
Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.
- long_t [EncPosition](#)
Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.
- float [CurSpeed](#)
Текущая скорость.
- int [Ipwr](#)
Ток потребления силовой части, мА.
- int [Upwr](#)
Напряжение на силовой части, десятки мВ.
- int [Iusb](#)
Ток потребления по USB, мА.
- int [Uusb](#)
Напряжение на USB, десятки мВ.
- int [Curt](#)
Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.
- unsigned int [Flags](#)
Флаги состояния.
- unsigned int [GPIOFlags](#)
Флаги состояния GPIO входов.
- unsigned int [CmdBufFreeSpace](#)
Данное поле служебное.

6.53.1 Подробное описание

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

`get_status_impl`

6.53.2 Поля

6.53.2.1 `unsigned int CmdBufFreeSpace`

Данное поле служебное.

Оно показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

6.53.2.2 `float CurPosition`

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор. Корректируется таблицей.

6.53.2.3 `float CurSpeed`

Текущая скорость.

6.53.2.4 `int CurT`

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

6.53.2.5 `long_t EncPosition`

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.53.2.6 `unsigned int EncSts`

Состояние энкодера.

6.53.2.7 `unsigned int Flags`

Флаги состояния.

6.53.2.8 `unsigned int GPIOFlags`

Флаги состояния GPIO входов.

6.53.2.9 int Ipwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.53.2.10 int Iusb

Ток потребления по USB, мА.

6.53.2.11 unsigned int Movests

Флаги состояния движения.

6.53.2.12 unsigned int MvCmdsts

Состояние команды движения.

6.53.2.13 unsigned int PWRsts

Флаги состояния питания шагового мотора.

6.53.2.14 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.53.2.15 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.53.2.16 unsigned int Windsts

Состояние обмоток.

6.54 Структура status_t

Состояние устройства.

Поля данных

- unsigned int Movests
Флаги состояния движения.
- unsigned int MvCmdsts
Состояние команды движения.
- unsigned int PWRsts
Флаги состояния питания шагового мотора.
- unsigned int Encsts
Состояние энкодера.
- unsigned int Windsts

Состояние обмоток.

- int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

- int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах.

- long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

- int CurSpeed

Текущая скорость.

- int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах.

- int Ipwr

Ток потребления силовой части, мА.

- int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

- int lusb

Ток потребления по USB, мА.

- int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

- int Curt

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

- unsigned int Flags

Флаги состояния.

- unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

- unsigned int CmdBufFreeSpace

Данное поле служебное.

6.54.1 Подробное описание

Состояние устройства.

Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

`get_status_impl`

6.54.2 Поля

6.54.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Данное поле служебное.

Оно показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

6.54.2.2 int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор, в этом поле содержится целое значение шагов текущей позиции.

6.54.2.3 int CurSpeed

Текущая скорость.

6.54.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

6.54.2.5 long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.54.2.6 unsigned int EncSts

[Состояние энкодера.](#)

6.54.2.7 unsigned int Flags

[Флаги состояния.](#)

6.54.2.8 unsigned int GPIOFlags

[Флаги состояния GPIO входов.](#)

6.54.2.9 int Ipwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.54.2.10 int Iusb

Ток потребления по USB, мА.

6.54.2.11 unsigned int MoveSts

[Флаги состояния движения.](#)

6.54.2.12 unsigned int MvCmdSts

[Состояние команды движения.](#)

6.54.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

6.54.2.14 int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.54.2.15 int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.54.2.16 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.54.2.17 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.54.2.18 unsigned int WindSts

Состояние обмоток.

6.55 Структура sync_in_settings_calb_t

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

- unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

- float Position

Желаемая позиция или смещение.

- float Speed

Заданная скорость.

6.55.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

[get_sync_in_settings_calb](#)
[set_sync_in_settings_calb](#)
[get_sync_in_settings](#), [set_sync_in_settings](#)

6.55.2 Поля

6.55.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.55.2.2 float Position

Желаемая позиция или смещение.

6.55.2.3 float Speed

Заданная скорость.

6.55.2.4 unsigned int SyncInFlags

[Флаги настроек синхронизации входа.](#)

6.56 Структура sync_in_settings_t

Настройки входной синхронизации.

Поля данных

- [unsigned int SyncInFlags](#)

Флаги настроек синхронизации входа.

- [unsigned int ClutterTime](#)

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

- [int Position](#)

Желаемая позиция или смещение (в полных шагах)

- [int uPosition](#)

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

- [unsigned int Speed](#)

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

- [unsigned int uSpeed](#)

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

6.56.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

[get_sync_in_settings](#)
[set_sync_in_settings](#)
[get_sync_in_settings, set_sync_in_settings](#)

6.56.2 Поля

6.56.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.56.2.2 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

6.56.2.3 unsigned int SyncInFlags

[Флаги настроек синхронизации входа.](#)

6.56.2.4 int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.56.2.5 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.57 Структура sync_out_settings_calb_t

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- [unsigned int SyncOutFlags](#)

[Флаги настроек синхронизации выхода.](#)

- `unsigned int SyncOutPulseSteps`

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг `SYNCOUT_IN_STEPS`, или в микросекундах если флаг сброшен.

- `unsigned int SyncOutPeriod`

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге `SYNCOUT_ONPERIOD`.

- `float Accuracy`

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.57.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

```
get_sync_out_settings_calb  
set_sync_out_settings_calb  
get_sync_out_settings, set_sync_out_settings
```

6.57.2 Поля

6.57.2.1 float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.57.2.2 unsigned int SyncOutFlags

Флаги настроек синхронизации выхода.

6.57.2.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге `SYNCOUT_ONPERIOD`.

6.57.2.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг `SYNCOUT_IN_STEPS`, или в микросекундах если флаг сброшен.

6.58 Структура sync_out_settings_t

Настройки выходной синхронизации.

Поля данных

- `unsigned int SyncOutFlags`

[Флаги настроек синхронизации выхода.](#)

- `unsigned int SyncOutPulseSteps`

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг `SYNCOUT_IN_STEPS`, или в микросекундах если флаг сброшен.

- `unsigned int SyncOutPeriod`

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге `SYNCOUT_ONPERIOD`.

- `unsigned int Accuracy`

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

- `unsigned int uAccuracy`

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

6.58.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

[get_sync_out_settings](#)
[set_sync_out_settings](#)
[get_sync_out_settings, set_sync_out_settings](#)

6.58.2 Поля

6.58.2.1 `unsigned int Accuracy`

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.58.2.2 `unsigned int SyncOutFlags`

[Флаги настроек синхронизации выхода.](#)

6.58.2.3 `unsigned int SyncOutPeriod`

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге `SYNCOUT_ONPERIOD`.

6.58.2.4 `unsigned int SyncOutPulseSteps`

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг `SYNCOUT_IN_STEPS`, или в микросекундах если флаг сброшен.

6.58.2.5 `unsigned int uAccuracy`

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.59 Структура `uart_settings_t`

Настройки UART.

Поля данных

- `unsigned int Speed`
Скорость UART (в бодах)
- `unsigned int UARTSetupFlags`
Флаги настроек четности команды uart.

6.59.1 Подробное описание

Настройки UART.

Эта структура содержит настройки UART.

См. также

[get_uart_settings](#)
[set_uart_settings](#)
[get_uart_settings, set_uart_settings](#)

6.59.2 Поля

6.59.2.1 `unsigned int UARTSetupFlags`

Флаги настроек четности команды uart.

Глава 7

Файлы

7.1 Файл ximc.h

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

Структуры данных

- struct `calibration_t`
Структура калибровок
- struct `device_network_information_t`
Структура данных с информацией о сетевом устройстве.
- struct `feedback_settings_t`
Настройки обратной связи.
- struct `home_settings_t`
Настройки калибровки позиции.
- struct `home_settings_calb_t`
Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.
- struct `move_settings_t`
Настройки движения.
- struct `move_settings_calb_t`
Настройки движения с использованием пользовательских единиц.
- struct `engine_settings_t`
Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.
- struct `engine_settings_calb_t`
Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.
- struct `entype_settings_t`
Настройки типа мотора и типа силового драйвера.
- struct `power_settings_t`
Настройки питания шагового мотора.
- struct `secure_settings_t`
Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.
- struct `edges_settings_t`
Настройки границ.
- struct `edges_settings_calb_t`
Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

- struct `pid_settings_t`
Настройки ПИД.
- struct `sync_in_settings_t`
Настройки входной синхронизации.
- struct `sync_in_settings_calb_t`
Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- struct `sync_out_settings_t`
Настройки выходной синхронизации.
- struct `sync_out_settings_calb_t`
Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- struct `extio_settings_t`
Настройки EXTIO.
- struct `brake_settings_t`
Настройки тормоза.
- struct `control_settings_t`
Настройки управления.
- struct `control_settings_calb_t`
Настройки управления с использованием пользовательских единиц.
- struct `joystick_settings_t`
Настройки джойстика.
- struct `ctp_settings_t`
Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).
- struct `uart_settings_t`
Настройки UART.
- struct `calibration_settings_t`
Калибровочные коэффициенты.
- struct `controller_name_t`
Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.
- struct `nonvolatile_memory_t`
Пользовательские данные для сохранения во FRAM.
- struct `emf_settings_t`
Настройки EMF.
- struct `engine_advanced_setup_t`
Настройки EAS.
- struct `extended_settings_t`
Настройки EAS.
- struct `get_position_t`
Данные о позиции.
- struct `get_position_calb_t`
Данные о позиции.
- struct `set_position_t`
Данные о позиции.
- struct `set_position_calb_t`
Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.
- struct `status_t`
Состояние устройства.
- struct `status_calb_t`
Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.
- struct `measurements_t`

- struct `chart_data_t`
Буфер вмещает не более 25и точек.
- struct `device_information_t`
Дополнительное состояние устройства.
- struct `serial_number_t`
Команда чтения информации о контроллере.
- struct `analog_data_t`
Структура с серийным номером и версией железа.
- struct `debug_read_t`
Аналоговые данные.
- struct `debug_write_t`
Отладочные данные.
- struct `stage_name_t`
Пользовательское имя подвижки.
- struct `stage_information_t`
Информация о позиционере.
- struct `stage_settings_t`
Настройки позиционера.
- struct `motor_information_t`
Информация о двигателе.
- struct `motor_settings_t`
Физический характеристики и ограничения мотора.
- struct `encoder_information_t`
Информация об энкодере.
- struct `encoder_settings_t`
Настройки энкодера.
- struct `hallsensor_information_t`
Информация о датчиках Холла.
- struct `hallsensor_settings_t`
Настройки датчиков Холла.
- struct `gear_information_t`
Информация о редукторе.
- struct `gear_settings_t`
Настройки редуктора.
- struct `accessories_settings_t`
Информация о дополнительных аксессуарах.
- struct `init_random_t`
Случайный ключ.
- struct `globally_unique_identifier_t`
Глобальный уникальный идентификатор.

Макросы

- `#define XIMC_API`
Макрос импорта библиотеки.
- `#define XIMC_CALLCONV`
Библиотека вызывающая условные макросы.
- `#define XIMC_RETTYPE void*`

Возвращаемый тип потока.

- `#define device_undefined -1`

Макрос, означающий неопределенное устройство

Результаты выполнения команд

- `#define result_ok 0`
выполнено успешно
- `#define result_error -1`
общая ошибка
- `#define result_not_implemented -2`
функция не определена
- `#define result_value_error -3`
ошибка записи значения
- `#define result_nodevice -4`
устройство не подключено

Уровень логирования

- `#define LOGLEVEL_ERROR 0x01`
Уровень логирования - ошибка
- `#define LOGLEVEL_WARNING 0x02`
Уровень логирования - предупреждение
- `#define LOGLEVEL_INFO 0x03`
Уровень логирования - информация
- `#define LOGLEVEL_DEBUG 0x04`
Уровень логирования - отладка

Флаги поиска устройств

Это битовая маска для побитовых операций.

- `#define ENUMERATE_PROBE 0x01`
Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.
- `#define ENUMERATE_ALL_COM 0x02`
Проверять все COM-устройства
- `#define ENUMERATE_NETWORK 0x04`
Проверять сетевые устройства

Флаги состояния движения

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_status`.

См. также

`get_status`
`status_t::MoveSts, get_status_impl`

- `#define MOVE_STATE_MOVING 0x01`
Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.
- `#define MOVE_STATE_TARGET_SPEED 0x02`
Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.
- `#define MOVE_STATE_ANTIPLAY 0x04`
Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

Флаги настроек контроллера

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_controller_name
get_controller_name
controller_name_t::CtrlFlags, get_controller_name, set_controller_name
```

- #define EEPROM_PRECEDENCE 0x01

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

Флаги состояния питания шагового мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_status`.

См. также

```
get_status
status_t::PWRSts, get_status_impl
```

- #define PWR_STATE_UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

- #define PWR_STATE_OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

- #define PWR_STATE_NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

- #define PWR_STATE_REDUCED 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

- #define PWR_STATE_MAX 0x05

Обмотки двигателя пытаются от максимального тока, который драйвер может обеспечить при этом напряжении.

Флаги состояния

Это битовая маска для побитовых операций. Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

```
get_status
status_t::Flags, get_status_impl
```

- #define STATE CONTR 0x0000003F

Флаги состояния контроллера.

- #define STATE_ERRC 0x00000001

Недопустимая команда.

- #define STATE_ERRD 0x00000002

Нарушение целостности данных.

- #define STATE_ERRV 0x00000004

Недопустимое значение данных.

- #define STATE_EEPROM_CONNECTED 0x00000010

Подключена память EEPROM с настройками.

- #define STATE_IS_HOMED 0x00000020

Калибровка выполнена

- #define STATE_SECUR 0x1B3FFC0

Флаги опасности.

- #define STATE_ALARM 0x00000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

- #define STATE_CTP_ERROR 0x00000080

Контроль позиции нарушен(используется только с шаговым двигателем).

- #define STATE_POWER_OVERHEAT 0x0000100

- `#define STATE_CONTROLLER_OVERHEAT 0x0000200`
Перегрелась силовая часть платы.
- `#define STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE 0x0000400`
Перегрелась микросхема контроллера.
- `#define STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT 0x0000800`
Превышено напряжение на силовой части.
- `#define STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE 0x0001000`
Превышен максимальный ток потребления силовой части.
- `#define STATE_LOW_USB_VOLTAGE 0x0002000`
Превышено напряжение на USB.
- `#define STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT 0x0004000`
Превышен максимальный ток потребления USB.
- `#define STATE_BORDERS_SWAP_MISSET 0x0008000`
Достижение неверной границы.
- `#define STATE_LOW_POWER_VOLTAGE 0x0010000`
Напряжение на силовой части ниже чем напряжение Low Voltage Protection.
- `#define STATE_H_BRIDGE_FAULT 0x0020000`
Получен сигнал от драйвера о неисправности
- `#define STATE_WINDING_RES_MISMATCH 0x0100000`
Сопротивления обмоток отличаются друг от друга слишком сильно
- `#define STATE_ENCODER_FAULT 0x0200000`
Получен сигнал от энкодера о неисправности
- `#define STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR 0x0800000`
Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.
- `#define STATE_EXTIO_ALARM 0x1000000`
Ошибка вызвана входным сигналом.

Флаги состояния GPIO входов

Это битовая маска для побитовых операций. Содержат бинарные значения состояния контроллера.
Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

- ```
get_status
status_t::GPIOFlags, get_status_impl
```
- `#define STATE_DIG_SIGNAL 0xFFFF`  
Флаги цифровых сигналов.
  - `#define STATE_RIGHT_EDGE 0x0001`  
Достижение правой границы.
  - `#define STATE_LEFT_EDGE 0x0002`  
Достижение левой границы.
  - `#define STATE_BUTTON_RIGHT 0x0004`  
Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).
  - `#define STATE_BUTTON_LEFT 0x0008`  
Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).
  - `#define STATE_GPIO_PINOUT 0x0010`  
Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/вывод работает как вход.
  - `#define STATE_GPIO_LEVEL 0x0020`  
Состояние ввода/вывода общего назначения.
  - `#define STATE_BRAKE 0x0200`  
Состояние вывода управления тормозом.
  - `#define STATE_REV_SENSOR 0x0400`  
Состояние вывода датчика оборотов(флаг "1", если датчик активен).
  - `#define STATE_SYNC_INPUT 0x0800`

- `#define STATE_SYNC_OUTPUT 0x1000`  
Состояние выхода синхронизации(1, если вход синхронизации активен).
- `#define STATE_ENC_A 0x2000`  
Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).
- `#define STATE_ENC_B 0x4000`  
Состояние ножки В энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

### Состояние энкодера

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние энкодера, подключенного к контроллеру.

См. также

- ```
get_status
status_t::EncSts, get_status_impl
```
- `#define ENC_STATE_ABSENT 0x00`
Энкодер не подключен.
 - `#define ENC_STATE_UNKNOWN 0x01`
Состояние энкодера неизвестно.
 - `#define ENC_STATE_MALFUNC 0x02`
Энкодер подключен и неисправен.
 - `#define ENC_STATE_REVERS 0x03`
Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.
 - `#define ENC_STATE_OK 0x04`
Энкодер подключен и работает должным образом.

Состояние обмоток

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние обмоток двигателя, подключенного к контроллеру.

См. также

- ```
get_status
status_t::WindSts, get_status_impl
```
- `#define WIND_A_STATE_ABSENT 0x00`  
Обмотка A не подключена.
  - `#define WIND_A_STATE_UNKNOWN 0x01`  
Состояние обмотки A неизвестно.
  - `#define WIND_A_STATE_MALFUNC 0x02`  
Короткое замыкание на обмотке A.
  - `#define WIND_A_STATE_OK 0x03`  
Обмотка A работает адекватно.
  - `#define WIND_B_STATE_ABSENT 0x00`  
Обмотка B не подключена.
  - `#define WIND_B_STATE_UNKNOWN 0x10`  
Состояние обмотки B неизвестно.
  - `#define WIND_B_STATE_MALFUNC 0x20`  
Короткое замыкание на обмотке B.
  - `#define WIND_B_STATE_OK 0x30`  
Обмотка B работает адекватно.

### Состояние команды движения

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние команды движения (касается command\_move, command\_movr, command\_left, command\_right, command\_stop, command\_home, command\_loft, command\_sstp) и статуса её выполнения (выполняется, завершено, ошибка)

См. также

- `get_status`
- `status_t::MvCmdSts, get_status_impl`
- `#define MVCMD_NAME_BITS 0x3F`  
Битовая маска активной команды.
- `#define MVCMD_UKNWN 0x00`  
Неизвестная команда.
- `#define MVCMD_MOVE 0x01`  
Команда move.
- `#define MVCMD_MOVR 0x02`  
Команда movr.
- `#define MVCMD_LEFT 0x03`  
Команда left.
- `#define MVCMD_RIGHT 0x04`  
Команда right.
- `#define MVCMD_STOP 0x05`  
Команда stop.
- `#define MVCMD_HOME 0x06`  
Команда home.
- `#define MVCMD_LOFT 0x07`  
Команда loft.
- `#define MVCMD_SSTP 0x08`  
Команда плавной остановки(SSTP).
- `#define MVCMD_ERROR 0x40`  
Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).
- `#define MVCMD_RUNNING 0x80`  
Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

### Флаги параметров движения

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки параметров движения. Возвращаются командой `get_move_settings`.

См. также

- `set_move_settings`
- `get_move_settings`
- `move_settings_t::MoveFlags, get_move_settings, set_move_settings`
- `#define RPM_DIV_1000 0x01`  
Флаг указывает на то что рабочая скорость указанная в команде задана в милли грт.

### Флаги параметров мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки движения и работу ограничителей. Возвращаются командой `get_engine_settings`. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

- `set_engine_settings`
- `get_engine_settings`
- `engine_settings_t::EngineFlags, get_engine_settings, set_engine_settings`
- `#define ENGINE_REVERSE 0x01`  
Флаг реверса.
- `#define ENGINE_CURRENT_AS_RMS 0x02`

- `#define ENGINE_MAX_SPEED 0x04`  
Флаг интерпретации значения тока.
- `#define ENGINE_ANTIPLAY 0x08`  
Флаг максимальной скорости.
- `#define ENGINE_ACCEL_ON 0x10`  
Компенсация люфта.
- `#define ENGINE_LIMIT_VOLT 0x20`  
Ускорение.
- `#define ENGINE_LIMIT_CURR 0x40`  
Номинальное напряжение мотора.
- `#define ENGINE_LIMIT_RPM 0x80`  
Номинальный ток мотора.
- `#define ENGINE_LIMIT_RPM 0x80`  
Номинальная частота вращения мотора.

### Флаги параметров микрошагового режима

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют деление шага в микрошаговом режиме. Используются с шаговыми моторами. Возвращаются командой `get_engine_settings`. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_engine_settings
get_engine_settings
engine_settings_t::MicrostepMode, get_engine_settings, set_engine_settings
```

- `#define MICROSTEP_MODE_FULL 0x01`  
Полношаговый режим.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_2 0x02`  
Деление шага 1/2.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_4 0x03`  
Деление шага 1/4.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_8 0x04`  
Деление шага 1/8.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_16 0x05`  
Деление шага 1/16.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_32 0x06`  
Деление шага 1/32.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_64 0x07`  
Деление шага 1/64.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_128 0x08`  
Деление шага 1/128.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_256 0x09`  
Деление шага 1/256.

### Флаги, определяющие тип мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют тип мотора. Возвращаются командой `get_entype_settings`.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_entype_settings
get_entype_settings
entype_settings_t::EngineType, get_entype_settings, set_entype_settings
```

- `#define ENGINE_TYPE_NONE 0x00`  
Это значение не нужно использовать.

- #define ENGINE\_TYPE\_DC 0x01  
Мотор постоянного тока.
- #define ENGINE\_TYPE\_2DC 0x02  
Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.
- #define ENGINE\_TYPE\_STEP 0x03  
Шаговый мотор.
- #define ENGINE\_TYPE\_TEST 0x04  
Продолжительность включения фиксирована.
- #define ENGINE\_TYPE\_BRUSHLESS 0x05  
Бесщеточный мотор.

### Флаги, определяющие тип силового драйвера

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют тип силового драйвера. Возвращаются командой `get_entype_settings`.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_entype_settings
get_entype_settings
entype_settings_t::DriverType, get_entype_settings, set_entype_settings
```

- #define DRIVER\_TYPE\_DISCRETE\_FET 0x01  
Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.
- #define DRIVER\_TYPE\_INTEGRATE 0x02  
Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.
- #define DRIVER\_TYPE\_EXTERNAL 0x03  
Внешний силовой драйвер.

### Флаги параметров питания шагового мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_power_settings`.

См. также

```
get_power_settings
set_power_settings
power_settings_t::PowerFlags, get_power_settings, set_power_settings
```

- #define POWER\_REDUCT\_ENABLED 0x01  
Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии `CurrReductDelay`.
- #define POWER\_OFF\_ENABLED 0x02  
Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии `PowerOffDelay`.
- #define POWER\_SMOOTH\_CURRENT 0x04  
Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью `CurrentSetTime`, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

### Флаги критических параметров.

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_secure_settings`.

См. также

```
get_secure_settings
set_secure_settings
secure_settings_t::Flags, get_secure_settings, set_secure_settings
```

- #define ALARM\_ON\_DRIVER\_OVERHEATING 0x01  
Если флаг установлен, то войти в состояние `Alarm` при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

- `#define LOW_UPWR_PROTECTION 0x02`  
Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем *LowUpwrOff*.
- `#define H_BRIDGE_ALERT 0x04`  
Если установлен, то выключать силовую часть при сигнале неполадки в одном из транзисторных мостов.
- `#define ALARM_ON_BORDERS_SWAP_MISSET 0x08`  
Если флаг установлен, то войти в состояние *Alarm* при получении сигнала с противоположного концевика.
- `#define ALARM_FLAGS_STICKING 0x10`  
Если флаг установлен, то только по команде *STOP* возможен сброс всех флагов *ALARM*.
- `#define USB_BREAK_RECONNECT 0x20`  
Если флаг установлен, то будет включен блок перезагрузки *USB* при поломке связи.
- `#define ALARM_WINDING_MISMATCH 0x40`  
Если флаг установлен, то войти в состояние *Alarm* при получении сигнала рассогласования обмоток
- `#define ALARM_ENGINE_RESPONSE 0x80`  
Если флаг установлен, то войти в состояние *Alarm* при получении сигнала ошибки реакции двигателя на управляющее воздействие

### Флаги установки положения

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой *get\_position*.

См. также

```
get_position
set_position
set_position_t::PosFlags, set_position
```

- `#define SETPOS_IGNORE_POSITION 0x01`  
Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.
- `#define SETPOS_IGNORE_ENCODER 0x02`  
Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

### Тип обратной связи.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback_settings_t::FeedbackType, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

- `#define FEEDBACK_ENCODER 0x01`  
Обратная связь с помощью энкодера.
- `#define FEEDBACK_EMF 0x04`  
Обратная связь по ЭДС.
- `#define FEEDBACK_NONE 0x05`  
Обратная связь отсутствует.
- `#define FEEDBACK_ENCODER_MEDIEDATED 0x06`  
Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

### Флаги обратной связи.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback_settings_t::FeedbackFlags, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

- #define FEEDBACK\_ENC\_REVERSE 0x01  
*Обратный счет у энкодера.*
- #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_BITS 0xC0  
*Биты, отвечающие за тип энкодера.*
- #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_AUTO 0x00  
*Определяет тип энкодера автоматически.*
- #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_SINGLE\_ENDED 0x40  
*Недифференциальный энкодер.*
- #define FEEDBACK\_ENC\_TYPE\_DIFFERENTIAL 0x80  
*Дифференциальный энкодер.*

#### **Флаги настроек синхронизации входа**

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
sync_in_settings_t::SyncInFlags, get_sync_in_settings, set_sync_in_settings
```

- #define SYNCIN\_ENABLED 0x01  
*Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.*
- #define SYNCIN\_INVERT 0x02  
*Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.*
- #define SYNCIN\_GOTOPOSITION 0x04  
*Если флаг установлен, то двигатель смещается к позиции, установленной в Position и uPosition, иначе двигатель смещается на Position и uPosition.*

#### **Флаги настроек синхронизации выхода**

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
sync_out_settings_t::SyncOutFlags, get_sync_out_settings, set_sync_out_settings
```

- #define SYNCOUT\_ENABLED 0x01  
*Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.*
- #define SYNCOUT\_STATE 0x02  
*Когда значение выхода управляемо напрямую (см.*
- #define SYNCOUT\_INVERT 0x04  
*Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.*
- #define SYNCOUT\_IN\_STEPS 0x08  
*Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.*
- #define SYNCOUT\_ONSTART 0x10  
*Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.*
- #define SYNCOUT\_ONSTOP 0x20  
*Генерация синхронизирующего импульса при остановке.*
- #define SYNCOUT\_ONPERIOD 0x40  
*Выдает импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчетов.*

#### **Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода**

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings_t::EXTIOSetupFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

- #define EXTIO\_SETUP\_OUTPUT 0x01

*Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе – ввода.*

- #define EXTIO\_SETUP\_INVERT 0x02

*Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.*

### Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
extio_settings_t::extio_mode_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings_t::EXTIOModeFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_BITS 0x0F

*Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_NOP 0x00

*Ничего не делать.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_STOP 0x01

*По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды ST-OP).*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_PWOF 0x02

*Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_MOVR 0x03

*Выполняется команда MOVR с последними настройками.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_HOME 0x04

*Выполняется команда HOME.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_IN\_ALARM 0x05

*Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_BITS 0xF0

*Биты выбора поведения на выходе.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_OFF 0x00

*Ножка всегда в неактивном состоянии.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_ON 0x10

*Ножка всегда в активном состоянии.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_MOVING 0x20

*Ножка находится в активном состоянии при движении.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_ALARM 0x30

*Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.*

- #define EXTIO\_SETUP\_MODE\_OUT\_MOTOR\_ON 0x40

*Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.*

### Флаги границ

Это битовая маска для побитовых операций. Типы границ и поведение позиционера на границах. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings_t::BorderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

- #define BORDER\_IS\_ENCODER 0x01  
*Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.*
- #define BORDER\_STOP\_LEFT 0x02  
*Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.*
- #define BORDER\_STOP\_RIGHT 0x04  
*Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.*
- #define BORDERS\_SWAP\_MISSET\_DETECTION 0x08  
*Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.*

### Флаги концевых выключателей

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют направление и состояние границ. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings_t::EnderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

- #define ENDER\_SWAP 0x01  
*Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.*
- #define ENDER\_SW1\_ACTIVE\_LOW 0x02  
*1 - Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.*
- #define ENDER\_SW2\_ACTIVE\_LOW 0x04  
*1 - Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.*

### Флаги настроек тормоза

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют поведение тормоза. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_brake_settings
set_brake_settings
brake_settings_t::BrakeFlags, get_brake_settings, set_brake_settings
```

- #define BRAKE\_ENABLED 0x01  
*Управление тормозом включено, если флаг установлен.*
- #define BRAKE\_ENG\_PWROFF 0x02  
*Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.*

### Флаги управления

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют параметры управления мотором с помощью джойстика или кнопок. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_control_settings
set_control_settings
control_settings_t::Flags, get_control_settings, set_control_settings
```

- #define CONTROL\_MODE\_BITS 0x03  
Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.
- #define CONTROL\_MODE\_OFF 0x00  
Управление отключено.
- #define CONTROL\_MODE\_JOY 0x01  
Управление с помощью джойстика.
- #define CONTROL\_MODE\_LR 0x02  
Управление с помощью кнопок влево/вправо.
- #define CONTROL\_BTN\_LEFT\_PUSHED\_OPEN 0x04  
Нажатая левая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.
- #define CONTROL\_BTN\_RIGHT\_PUSHED\_OPEN 0x08  
Нажатая правая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

### Флаги джойстика

Это битовая маска для побитовых операций. Управляют состояниями джойстика.

См. также

```
set_joystick_settings
get_joystick_settings
joystick_settings_t::JoyFlags, get_joystick_settings, set_joystick_settings
```

- #define JOY\_REVERSE 0x01  
Реверс воздействия джойстика.

### Флаги контроля позиции

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки контроля позиции. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_ctp_settings
set_ctp_settings
ctp_settings_t::CTPFlags, get_ctp_settings, set_ctp_settings
```

- #define CTP\_ENABLED 0x01  
Контроль позиции включен, если флаг установлен.
- #define CTP\_BASE 0x02  
Управление положением основано на датчике вращения, если установлен этот флаг; в противном случае - на энкодере.
- #define CTP\_ALARM\_ON\_ERROR 0x04  
Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.
- #define REV\_SENS\_INV 0x08  
Сенсор считается активным, когда на нём 0, инвертирование делает активным уровень 1.
- #define CTP\_ERROR\_CORRECTION 0x10  
Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

### Флаги настроек команды home

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют поведение для команды `home`. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_home_settings
set_home_settings
command_home
home_settings_t::HomeFlags, get_home_settings, set_home_settings
```

- #define HOME\_DIR\_FIRST 0x001

*Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды HOME.*

- #define HOME\_DIR\_SECOND 0x002

*Определяет направление второго движения мотора.*

- #define HOME\_MV\_SEC\_EN 0x004

*Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.*

- #define HOME\_HALF\_MV 0x008

*Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.*

- #define HOME\_STOP\_FIRST\_BITS 0x030

*Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.*

- #define HOME\_STOP\_FIRST\_REV 0x010

*Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.*

- #define HOME\_STOP\_FIRST\_SYN 0x020

*Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.*

- #define HOME\_STOP\_FIRST\_LIM 0x030

*Первое движение завершается по сигналу с концевика.*

- #define HOME\_STOP\_SECOND\_BITS 0x0C0

*Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.*

- #define HOME\_STOP\_SECOND\_REV 0x040

*Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.*

- #define HOME\_STOP\_SECOND\_SYN 0x080

*Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.*

- #define HOME\_STOP\_SECOND\_LIM 0x0C0

*Второе движение завершается по сигналу с концевика.*

- #define HOME\_USE\_FAST 0x100

*Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.*

### Флаги настроек четности команды uart

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
uart_settings_t::UARTSetupFlags, get_uart_settings, set_uart_settings
```

- #define UART\_PARITY\_BITS 0x03

*Биты, отвечающие за выбор четности.*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_EVEN 0x00

*Бит 1, если четный*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_ODD 0x01

*Бит 1, если нечетный*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_SPACE 0x02

*Бит четности всегда 0.*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_MARK 0x03

*Бит четности всегда 1.*

- #define UART\_PARITY\_BIT\_USE 0x04

*Бит четности не используется, если "0"; бит четности используется, если "1".*

- #define UART\_STOP\_BIT 0x08

*Если установлен, один стоповый бит; иначе - 2 стоповых бита*

### Флаги типа двигателя

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

*motor\_settings\_t::MotorType, get\_motor\_settings, set\_motor\_settings*

- `#define MOTOR_TYPE_UNKNOWN 0x00`  
*Неизвестный двигатель*
- `#define MOTOR_TYPE_STEP 0x01`  
*Шаговый двигатель*
- `#define MOTOR_TYPE_DC 0x02`  
*DC двигатель*
- `#define MOTOR_TYPE_BLDC 0x03`  
*BLDC двигатель*

### Флаги настроек энкодера

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

*accessories\_settings\_t::MBSettings, get\_accessories\_settings, set\_accessories\_settings*

- `#define ENCSET_DIFFERENTIAL_OUTPUT 0x001`  
*Если флаг установлен, то энкодер имеет дифференциальный выход, иначе - несимметричный выход*
- `#define ENCSET_PUSHPULL_OUTPUT 0x004`  
*Если флаг установлен, то энкодер имеет двухтактный выход, иначе - выход с открытым коллектором*
- `#define ENCSET_INDEXCHANNEL_PRESENT 0x010`  
*Если флаг установлен, то энкодер имеет дополнительный индексный канал, иначе - он отсутствует*
- `#define ENCSET_REVOLUTIONSENSOR_PRESENT 0x040`  
*Если флаг установлен, то энкодер имеет датчик оборотов, иначе - он отсутствует*
- `#define ENCSET_REVOLUTIONSENSOR_ACTIVE_HIGH 0x100`  
*Если флаг установлен, то активное состояние датчика оборотов соответствует логической 1, иначе - логическому 0.*
- `#define MB_AVAILABLE 0x01`  
*Если флаг установлен, то магнитный тормоз доступен*
- `#define MB_POWERED_HOLD 0x02`  
*Если флаг установлен, то магнитный тормоз находится в режиме удержания (активен) при подаче питания*

### Флаги настроек температурного датчика

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

*accessories\_settings\_t::LimitSwitchesSettings, get\_accessories\_settings, set\_accessories\_settings*

- `#define TS_TYPE_BITS 0x07`  
*Биты, отвечающие за тип температурного датчика.*
- `#define TS_TYPE_UNKNOWN 0x00`  
*Неизвестный сенсор*
- `#define TS_TYPE_THERMOCOUPLE 0x01`  
*Термопара*
- `#define TS_TYPE_SEMICONDUCTOR 0x02`  
*Полупроводниковый температурный датчик*
- `#define TS_AVAILABLE 0x08`  
*Если флаг установлен, то датчик температуры доступен*
- `#define LS_ON_SW1_AVAILABLE 0x01`

- `#define LS_ON_SW2_AVAILABLE 0x02`  
Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, доступен
- `#define LS_SW1_ACTIVE_LOW 0x04`  
Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте
- `#define LS_SW2_ACTIVE_LOW 0x08`  
Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте
- `#define LS_SHORTED 0x10`  
Если флаг установлен, то концевики замкнуты.

### Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_emf_settings
get_emf_settings
emf_settings_t::BackEMFFlags, get_emf_settings, set_emf_settings
```

- `#define BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO 0x01`  
Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.
- `#define BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO 0x02`  
Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.
- `#define BACK_EMF_KM_AUTO 0x04`  
Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

## Определения типов

- `typedef unsigned long long ulong_t`
- `typedef long long long_t`
- `typedef int device_t`  
Тип идентификатора устройства
- `typedef int result_t`  
Тип, определяющий результат выполнения команды.
- `typedef uint32_t device_enumeration_t`  
Тип, определяющий структуру данных о всех контроллерах, обнаруженных при опросе устройств.
- `typedef struct calibration_t calibration_t`  
Структура калибровок
- `typedef struct device_network_information_t device_network_information_t`  
Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

## Функции

### Группа команд настройки контроллера

Функции для чтения/записи большинства настроек контроллера.

- `result_t XIMC_API set_feedback_settings (device_t id, const feedback_settings_t *feedback_settings)`  
Запись настроек обратной связи.
- `result_t XIMC_API get_feedback_settings (device_t id, feedback_settings_t *feedback_settings)`

- Чтение настроек обратной связи*
- `result_t XIMC_API set_home_settings (device_t id, const home_settings_t *home_settings)`  
Команда записи настроек для подхода в *home position*.
  - `result_t XIMC_API set_home_settings_calb (device_t id, const home_settings_calb_t *home_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Команда записи настроек для подхода в *home position* с использованием пользовательских единиц.
  - `result_t XIMC_API get_home_settings (device_t id, home_settings_t *home_settings)`  
Команда чтения настроек для подхода в *home position*.
  - `result_t XIMC_API get_home_settings_calb (device_t id, home_settings_calb_t *home_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Команда чтения настроек для подхода в *home position* с использованием пользовательских единиц.
  - `result_t XIMC_API set_move_settings (device_t id, const move_settings_t *move_settings)`  
Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
  - `result_t XIMC_API set_move_settings_calb (device_t id, const move_settings_calb_t *move_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
  - `result_t XIMC_API get_move_settings (device_t id, move_settings_t *move_settings)`  
Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
  - `result_t XIMC_API get_move_settings_calb (device_t id, move_settings_calb_t *move_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
  - `result_t XIMC_API set_engine_settings (device_t id, const engine_settings_t *engine_settings)`  
Запись настроек мотора.
  - `result_t XIMC_API set_engine_settings_calb (device_t id, const engine_settings_calb_t *engine_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.
  - `result_t XIMC_API get_engine_settings (device_t id, engine_settings_t *engine_settings)`  
Чтение настроек мотора.
  - `result_t XIMC_API get_engine_settings_calb (device_t id, engine_settings_calb_t *engine_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.
  - `result_t XIMC_API set_entype_settings (device_t id, const entype_settings_t *entype_settings)`  
Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.
  - `result_t XIMC_API get_entype_settings (device_t id, entype_settings_t *entype_settings)`  
Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.
  - `result_t XIMC_API set_power_settings (device_t id, const power_settings_t *power_settings)`  
Команда записи параметров питания мотора.
  - `result_t XIMC_API get_power_settings (device_t id, power_settings_t *power_settings)`  
Команда чтения параметров питания мотора.
  - `result_t XIMC_API set_secure_settings (device_t id, const secure_settings_t *secure_settings)`  
Команда записи установок защит.
  - `result_t XIMC_API get_secure_settings (device_t id, secure_settings_t *secure_settings)`  
Команда записи установок защит.
  - `result_t XIMC_API set_edges_settings (device_t id, const edges_settings_t *edges_settings)`  
Запись настроек границ и концевых выключателей.
  - `result_t XIMC_API set_edges_settings_calb (device_t id, const edges_settings_calb_t *edges_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

- `result_t XIMC_API get_edges_settings (device_t id, edges_settings_t *edges_settings)`  
Чтение настроек границ и концевых выключателей.
- `result_t XIMC_API get_edges_settings_calb (device_t id, edges_settings_calb_t *edges_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_pid_settings (device_t id, const pid_settings_t *pid_settings)`  
Запись ПИД коэффициентов.
- `result_t XIMC_API get_pid_settings (device_t id, pid_settings_t *pid_settings)`  
Чтение ПИД коэффициентов.
- `result_t XIMC_API set_sync_in_settings (device_t id, const sync_in_settings_t *sync_in_settings)`  
Запись настроек для входного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API set_sync_in_settings_calb (device_t id, const sync_in_settings_calb_t *sync_in_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API get_sync_in_settings (device_t id, sync_in_settings_t *sync_in_settings)`  
Чтение настроек для входного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API get_sync_in_settings_calb (device_t id, sync_in_settings_calb_t *sync_in_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_sync_out_settings (device_t id, const sync_out_settings_t *sync_out_settings)`  
Запись настроек для выходного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API set_sync_out_settings_calb (device_t id, const sync_out_settings_calb_t *sync_out_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API get_sync_out_settings (device_t id, sync_out_settings_t *sync_out_settings)`  
Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API get_sync_out_settings_calb (device_t id, sync_out_settings_calb_t *sync_out_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_extio_settings (device_t id, const extio_settings_t *extio_settings)`  
Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.
- `result_t XIMC_API get_extio_settings (device_t id, extio_settings_t *extio_settings)`  
Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.
- `result_t XIMC_API set_brake_settings (device_t id, const brake_settings_t *brake_settings)`  
Запись настроек управления тормозом.
- `result_t XIMC_API get_brake_settings (device_t id, brake_settings_t *brake_settings)`  
Чтение настроек управления тормозом.
- `result_t XIMC_API set_control_settings (device_t id, const control_settings_t *control_settings)`  
Запись настроек управления мотором.
- `result_t XIMC_API set_control_settings_calb (device_t id, const control_settings_calb_t *control_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API get_control_settings (device_t id, control_settings_t *control_settings)`  
Чтение настроек управления мотором.
- `result_t XIMC_API get_control_settings_calb (device_t id, control_settings_calb_t *control_settings_calb, const calibration_t *calibration)`  
Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_joystick_settings (device_t id, const joystick_settings_t *joystick_settings)`

- Запись настроек джойстика.
- `result_t XIMC_API get_joystick_settings (device_t id, joystick_settings_t *joystick_settings)`  
Чтение настроек джойстика.
- `result_t XIMC_API set_ctp_settings (device_t id, const ctp_settings_t *ctp_settings)`  
Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
- `result_t XIMC_API get_ctp_settings (device_t id, ctp_settings_t *ctp_settings)`  
Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
- `result_t XIMC_API set_uart_settings (device_t id, const uart_settings_t *uart_settings)`  
Команда записи настроек UART.
- `result_t XIMC_API get_uart_settings (device_t id, uart_settings_t *uart_settings)`  
Команда чтения настроек UART.
- `result_t XIMC_API set_calibration_settings (device_t id, const calibration_settings_t *calibration_settings)`  
Команда записи калибровочных коэффициентов.
- `result_t XIMC_API get_calibration_settings (device_t id, calibration_settings_t *calibration_settings)`  
Команда чтения калибровочных коэффициентов.
- `result_t XIMC_API set_controller_name (device_t id, const controller_name_t *controller_name)`  
Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.
- `result_t XIMC_API get_controller_name (device_t id, controller_name_t *controller_name)`  
Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.
- `result_t XIMC_API set_nonvolatile_memory (device_t id, const nonvolatile_memory_t *nonvolatile_memory)`  
Запись пользовательских данных во FRAM.
- `result_t XIMC_API get_nonvolatile_memory (device_t id, nonvolatile_memory_t *nonvolatile_memory)`  
Чтение пользовательских данных из FRAM.
- `result_t XIMC_API set_emf_settings (device_t id, const emf_settings_t *emf_settings)`  
Запись электромеханических настроек шагового двигателя.
- `result_t XIMC_API get_emf_settings (device_t id, emf_settings_t *emf_settings)`  
Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.
- `result_t XIMC_API set_engine_advansed_setup (device_t id, const engine_advansed_setup_t *engine_advansed_setup)`  
Запись расширенных настроек.
- `result_t XIMC_API get_engine_advansed_setup (device_t id, engine_advansed_setup_t *engine_advansed_setup)`  
Чтение расширенных настроек.
- `result_t XIMC_API set_extended_settings (device_t id, const extended_settings_t *extended_settings)`  
Запись расширенных настроек.
- `result_t XIMC_API get_extended_settings (device_t id, extended_settings_t *extended_settings)`  
Чтение расширенных настроек.

### Группа команд управления движением

- `result_t XIMC_API command_stop (device_t id)`  
Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).
- `result_t XIMC_API command_power_off (device_t id)`  
Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.
- `result_t XIMC_API command_move (device_t id, int Position, int uPosition)`  
При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "ТТЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

- `result_t XIMC_API command_move_calb (device_t id, float Position, const calibration_t *calibration)`  
Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API command_movr (device_t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition)`  
Перемещение на заданное смещение.
- `result_t XIMC_API command_movr_calb (device_t id, float DeltaPosition, const calibration_t *calibration)`  
Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API command_home (device_t id)`  
Поля скоростей знаковые.
- `result_t XIMC_API command_left (device_t id)`  
При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.
- `result_t XIMC_API command_right (device_t id)`  
При получении команды "right" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.
- `result_t XIMC_API command_loft (device_t id)`  
При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::Antiplay, затем движется в ту же точку.
- `result_t XIMC_API command_sstp (device_t id)`  
Плавная остановка.
- `result_t XIMC_API get_position (device_t id, get_position_t *the_get_position)`  
Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.
- `result_t XIMC_API get_position_calb (device_t id, get_position_calb_t *the_get_position_calb, const calibration_t *calibration)`  
Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.
- `result_t XIMC_API set_position (device_t id, const set_position_t *the_set_position)`  
Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.
- `result_t XIMC_API set_position_calb (device_t id, const set_position_calb_t *the_set_position_calb, const calibration_t *calibration)`  
Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API command_zero (device_t id)`  
Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и movr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

### Группа команд сохранения и загрузки настроек

- `result_t XIMC_API command_save_settings (device_t id)`  
При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.
- `result_t XIMC_API command_read_settings (device_t id)`  
Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.
- `result_t XIMC_API command_save_robust_settings (device_t id)`  
При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.
- `result_t XIMC_API command_read_robust_settings (device_t id)`  
Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.
- `result_t XIMC_API command_eesave_settings (device_t id)`  
Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.
- `result_t XIMC_API command_eeread_settings (device_t id)`  
Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.
- `result_t XIMC_API command_start_measurements (device_t id)`

- **result\_t XIMC\_API get\_measurements (device\_t id, measurements\_t \*measurements)**  
Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.
- **result\_t XIMC\_API get\_chart\_data (device\_t id, chart\_data\_t \*chart\_data)**  
Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.
- **result\_t XIMC\_API get\_serial\_number (device\_t id, unsigned int \*SerialNumber)**  
Чтение серийного номера контроллера.
- **result\_t XIMC\_API get\_firmware\_version (device\_t id, unsigned int \*Major, unsigned int \*Minor, unsigned int \*Release)**  
Чтение номера версии прошивки контроллера.
- **result\_t XIMC\_API service\_command\_updf (device\_t id)**  
Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

### Группа сервисных команд

- **result\_t XIMC\_API set\_serial\_number (device\_t id, const serial\_number\_t \*serial\_number)**  
Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.
- **result\_t XIMC\_API get\_analog\_data (device\_t id, analog\_data\_t \*analog\_data)**  
Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.
- **result\_t XIMC\_API get\_debug\_read (device\_t id, debug\_read\_t \*debug\_read)**  
Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.
- **result\_t XIMC\_API set\_debug\_write (device\_t id, const debug\_write\_t \*debug\_write)**  
Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

### Группа команд работы с EEPROM подвижки

- **result\_t XIMC\_API set\_stage\_name (device\_t id, const stage\_name\_t \*stage\_name)**  
Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API get\_stage\_name (device\_t id, stage\_name\_t \*stage\_name)**  
Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API set\_stage\_information (device\_t id, const stage\_information\_t \*stage\_information)**  
Запись информации о позиционере в EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API get\_stage\_information (device\_t id, stage\_information\_t \*stage\_information)**  
Чтение информации о позиционере из EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API set\_stage\_settings (device\_t id, const stage\_settings\_t \*stage\_settings)**  
Запись настроек позиционера в EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API get\_stage\_settings (device\_t id, stage\_settings\_t \*stage\_settings)**  
Чтение настроек позиционера из EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API set\_motor\_information (device\_t id, const motor\_information\_t \*motor\_information)**  
Запись информации о двигателе в EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API get\_motor\_information (device\_t id, motor\_information\_t \*motor\_information)**  
Чтение информации о двигателе из EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API set\_motor\_settings (device\_t id, const motor\_settings\_t \*motor\_settings)**  
Запись настроек двигателя в EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API get\_motor\_settings (device\_t id, motor\_settings\_t \*motor\_settings)**  
Чтение настроек двигателя из EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API set\_encoder\_information (device\_t id, const encoder\_information\_t \*encoder\_information)**  
Запись информации об энкодере в EEPROM.
- **result\_t XIMC\_API get\_encoder\_information (device\_t id, encoder\_information\_t \*encoder\_information)**  
Чтение информации об энкодере из EEPROM.

- `result_t XIMC_API set_encoder_settings (device_t id, const encoder_settings_t *encoder_settings)`  
Запись настроек энкодера в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_encoder_settings (device_t id, encoder_settings_t *encoder_settings)`  
Чтение настроек энкодера из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_hallsensor_information (device_t id, const hallsensor_information_t *hallsensor_information)`  
Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_hallsensor_information (device_t id, hallsensor_information_t *hallsensor_information)`  
Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_hallsensor_settings (device_t id, const hallsensor_settings_t *hallsensor_settings)`  
Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_hallsensor_settings (device_t id, hallsensor_settings_t *hallsensor_settings)`  
Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_gear_information (device_t id, const gear_information_t *gear_information)`  
Запись информации о редукторе в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_gear_information (device_t id, gear_information_t *gear_information)`  
Чтение информации о редукторе из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_gear_settings (device_t id, const gear_settings_t *gear_settings)`  
Запись настроек редуктора в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_gear_settings (device_t id, gear_settings_t *gear_settings)`  
Чтение настроек редуктора из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_accessories_settings (device_t id, const accessories_settings_t *accessories_settings)`  
Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_accessories_settings (device_t id, accessories_settings_t *accessories_settings)`  
Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_bootloader_version (device_t id, unsigned int *Major, unsigned int *Minor, unsigned int *Release)`  
Чтение номера версии прошивки контроллера.
- `result_t XIMC_API get_init_random (device_t id, init_random_t *init_random)`  
Чтение случайного числа из контроллера.
- `result_t XIMC_API get_globally_unique_identifier (device_t id, globally_unique_identifier_t *globally_unique_identifier)`  
Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.
- `result_t XIMC_API goto_firmware (device_t id, uint8_t *ret)`  
Перезагрузка в прошивку в контроллере
- `result_t XIMC_API has_firmware (const char *uri, uint8_t *ret)`  
Проверка наличия прошивки в контроллере
- `result_t XIMC_API command_update_firmware (const char *uri, const uint8_t *data, uint32_t data_size)`  
Обновление прошивки
- `result_t XIMC_API write_key (const char *uri, uint8_t *key)`  
Запись ключа защиты. Функция используется только производителем.
- `result_t XIMC_API command_reset (device_t id)`  
Перезагрузка контроллера.
- `result_t XIMC_API command_clear_fram (device_t id)`  
Очистка FRAM памяти контроллера.

## Управление устройством

Функции поиска и открытия/закрытия устройств

- `typedef char * pchar`  
*Не обращайте на меня внимание*
- `typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t )(int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`  
*Прототип функции обратного вызова для логирования*
- `device_t XIMC_API open_device (const char *uri)`  
*Открывает устройство по имени `uri` и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.*
- `result_t XIMC_API close_device (device_t *id)`  
*Закрывает устройство*
- `result_t XIMC_API load_correction_table (device_t *id, const char *namefile)`  
*Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла (данная функция устарела).*
- `result_t XIMC_API set_correction_table (device_t id, const char *namefile)`  
*Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.*
- `result_t XIMC_API probe_device (const char *uri)`  
*Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором `uri` XIMC-совместимым.*
- `result_t XIMC_API set_bindy_key (const char *keyfilepath)`  
*Устанавливает ключ шифрования сетевой подсистемы (`bindy`).*
- `device_enumeration_t XIMC_API enumerate_devices (int enumerate_flags, const char *hints)`  
*Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.*
- `result_t XIMC_API free_enumerate_devices (device_enumeration_t device_enumeration)`  
*Освобождает память, выделенную `enumerate_devices`.*
- `int XIMC_API get_device_count (device_enumeration_t device_enumeration)`  
*Возвращает количество подключенных устройств.*
- `pchar XIMC_API get_device_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index)`  
*Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.*
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_serial (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, uint32_t *serial)`  
*Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.*
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_information (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, device_information_t *device_information)`  
*Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.*
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_controller_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, controller_name_t *controller_name)`  
*Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.*
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_stage_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, stage_name_t *stage_name)`  
*Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.*
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_network_information (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, device_network_information_t *device_network_information)`  
*Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.*
- `result_t XIMC_API reset_locks ()`  
*Сбрасывает ошибку неправильной передачи данных.*
- `result_t XIMC_API ximc_fix_usbser_sys (const char *device_uri)`  
*Исправление ошибки драйвера USB в Windows.*
- `void XIMC_API msec_sleep (unsigned int msec)`

- `void XIMC_API ximc_version (char *version)`  
*Приостанавливает работу на указанное время*  
Возвращает версию библиотеки
- `void XIMC_API logging_callback_stderr_wide (int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`  
*Простая функция логирования на stderr в широких символах*
- `void XIMC_API logging_callback_stderr_narrow (int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`  
*Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах*
- `void XIMC_API set_logging_callback (logging_callback_t logging_callback, void *user_data)`  
Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.
- `result_t XIMC_API get_status (device_t id, status_t *status)`  
Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.
- `result_t XIMC_API get_status_calb (device_t id, status_calb_t *status, const calibration_t *calibration)`  
Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.
- `result_t XIMC_API get_device_information (device_t id, device_information_t *device_information)`  
Возвращает информацию об устройстве.
- `result_t XIMC_API command_wait_for_stop (device_t id, uint32_t refresh_interval_ms)`  
Ожидание остановки контроллера
- `result_t XIMC_API command_homezero (device_t id)`  
Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

### 7.1.1 Подробное описание

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

### 7.1.2 Макросы

#### 7.1.2.1 `#define ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING 0x01`

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

Иначе - игнорировать подступающий перегрев с драйвера.

#### 7.1.2.2 `#define BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO 0x01`

Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.

#### 7.1.2.3 `#define BACK_EMF_KM_AUTO 0x04`

Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

#### 7.1.2.4 `#define BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO 0x02`

Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.

7.1.2.5 `#define BORDER_IS_ENCODER 0x01`

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

Если флаг сброшен, границы определяются концевыми выключателями.

7.1.2.6 `#define BORDER_STOP_LEFT 0x02`

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

7.1.2.7 `#define BORDER_STOP_RIGHT 0x04`

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

7.1.2.8 `#define BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION 0x08`

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

Нужен для предотвращения поломки двигателя при неправильных настройках концевиков

7.1.2.9 `#define BRAKE_ENABLED 0x01`

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

7.1.2.10 `#define BRAKE_ENG_PWROFF 0x02`

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

7.1.2.11 `#define CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN 0x04`

Нажатая левая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

7.1.2.12 `#define CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN 0x08`

Нажатая правая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

7.1.2.13 `#define CONTROL_MODE_BITS 0x03`

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

7.1.2.14 `#define CONTROL_MODE_JOY 0x01`

Управление с помощью джойстика.

7.1.2.15 `#define CONTROL_MODE_LR 0x02`

Управление с помощью кнопок влево/вправо.

7.1.2.16 #define CONTROL\_MODE\_OFF 0x00

Управление отключено.

7.1.2.17 #define CTP\_ALARM\_ON\_ERROR 0x04

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

7.1.2.18 #define CTP\_BASE 0x02

Управление положением основано на датчике вращения, если установлен этот флаг; в противном случае - на энкодере.

7.1.2.19 #define CTP\_ENABLED 0x01

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

7.1.2.20 #define CTP\_ERROR\_CORRECTION 0x10

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Работает только с энкодером. Несовместимо с флагом CTP\_ALARM\_ON\_ERROR.

7.1.2.21 #define DRIVER\_TYPE\_DISCRETE\_FET 0x01

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключаах.

Используется по умолчанию.

7.1.2.22 #define DRIVER\_TYPE\_EXTERNAL 0x03

Внешний силовой драйвер.

7.1.2.23 #define DRIVER\_TYPE\_INTEGRATE 0x02

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

7.1.2.24 #define EEPROM\_PRECEDENCE 0x01

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

7.1.2.25 #define ENC\_STATE\_ABSENT 0x00

Энкодер не подключен.

7.1.2.26 #define ENC\_STATE\_MALFUNC 0x02

Энкодер подключен и неисправен.

7.1.2.27 `#define ENC_STATE_OK 0x04`

Энкодер подключен и работает должным образом.

7.1.2.28 `#define ENC_STATE_REVERS 0x03`

Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.

7.1.2.29 `#define ENC_STATE_UNKNOWN 0x01`

Состояние энкодера неизвестно.

7.1.2.30 `#define ENDER_SW1_ACTIVE_LOW 0x02`

1 - Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

7.1.2.31 `#define ENDER_SW2_ACTIVE_LOW 0x04`

1 - Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

7.1.2.32 `#define ENDER_SWAP 0x01`

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

7.1.2.33 `#define ENGINE_ACCEL_ON 0x10`

Ускорение.

Если флаг установлен, движение происходит с ускорением.

7.1.2.34 `#define ENGINE_ANTIPLAY 0x08`

Компенсация люфта.

Если флаг установлен, позионер будет подходить к заданной точке всегда с одной стороны. Например, при подходе слева никаких дополнительных действий не совершается, а при подходе справа позионер проходит целевую позицию на заданное расстояния и возвращается к ней опять же справа.

7.1.2.35 `#define ENGINE_CURRENT_AS_RMS 0x02`

Флаг интерпретации значения тока.

Если флаг снят, то задаваемое значение тока интерпретируется как максимальная амплитуда тока. Если флаг установлен, то задаваемое значение тока интерпретируется как среднеквадратичное значение тока (для шагового) или как значение тока, посчитанное из максимального тепловыделения (bldc).

7.1.2.36 `#define ENGINE_LIMIT_CURR 0x40`

Номинальный ток мотора.

Если флаг установлен, ток через мотор ограничивается заданным номинальным значением(используется только с DC двигателем).

#### 7.1.2.37 #define ENGINE\_LIMIT\_RPM 0x80

Номинальная частота вращения мотора.

Если флаг установлен, частота вращения ограничивается заданным номинальным значением.

#### 7.1.2.38 #define ENGINE\_LIMIT\_VOLT 0x20

Номинальное напряжение мотора.

Если флаг установлен, напряжение на моторе ограничивается заданным номинальным значением(используется только с DC двигателем).

#### 7.1.2.39 #define ENGINE\_MAX\_SPEED 0x04

Флаг максимальной скорости.

Если флаг установлен, движение происходит на максимальной скорости.

#### 7.1.2.40 #define ENGINE\_REVERSE 0x01

Флаг реверса.

Связывает направление вращения мотора с направлением счета текущей позиции. При сброшенном флаге (по умолчанию) прикладываемое к мотору положительное напряжение увеличивает счетчик позиции. И наоборот, при установленном флаге счетчик позиции увеличивается, когда к мотору приложено отрицательное напряжение. Измените состояние флага, если положительное вращение мотора уменьшает счетчик позиции.

#### 7.1.2.41 #define ENGINE\_TYPE\_2DC 0x02

Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.

#### 7.1.2.42 #define ENGINE\_TYPE\_BRUSHLESS 0x05

Бесщеточный мотор.

#### 7.1.2.43 #define ENGINE\_TYPE\_DC 0x01

Мотор постоянного тока.

#### 7.1.2.44 #define ENGINE\_TYPE\_NONE 0x00

Это значение не нужно использовать.

#### 7.1.2.45 #define ENGINE\_TYPE\_STEP 0x03

Шаговый мотор.

7.1.2.46 `#define ENGINE_TYPE_TEST 0x04`

Продолжительность включения фиксирована.

Используется только производителем.

7.1.2.47 `#define ENUMERATE_PROBE 0x01`

Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с этим флагом, т.к. он отправляет данные в устройство.

7.1.2.48 `#define EXTIO_SETUP_INVERT 0x02`

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

7.1.2.49 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM 0x05`

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.50 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS 0x0F`

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.51 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME 0x04`

Выполняется команда HOME.

7.1.2.52 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR 0x03`

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

7.1.2.53 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP 0x00`

Ничего не делать.

7.1.2.54 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOFF 0x02`

Выполняет команду PWOFF, обесточивая обмотки двигателя.

7.1.2.55 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP 0x01`

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

7.1.2.56 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM 0x30`

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

7.1.2.57 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS 0xF0`

Биты выбора поведения на выходе.

7.1.2.58 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON 0x40`

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

7.1.2.59 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING 0x20`

Ножка находится в активном состоянии при движении.

7.1.2.60 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF 0x00`

Ножка всегда в неактивном состоянии.

7.1.2.61 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON 0x10`

Ножка всегда в активном состоянии.

7.1.2.62 `#define EXTIO_SETUP_OUTPUT 0x01`

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.

7.1.2.63 `#define FEEDBACK_EMF 0x04`

Обратная связь по ЭДС.

7.1.2.64 `#define FEEDBACK_ENC_REVERSE 0x01`

Обратный счет у энкодера.

7.1.2.65 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO 0x00`

Определяет тип энкодера автоматически.

7.1.2.66 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS 0xC0`

Биты, отвечающие за тип энкодера.

7.1.2.67 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL 0x80`

Дифференциальный энкодер.

7.1.2.68 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED 0x40`

Недифференциальный энкодер.

7.1.2.69 `#define FEEDBACK_ENCODER 0x01`

Обратная связь с помощью энкодера.

7.1.2.70 `#define FEEDBACK_ENCODER_MEDIATED 0x06`

Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

7.1.2.71 `#define FEEDBACK_NONE 0x05`

Обратная связь отсутствует.

7.1.2.72 `#define HOME_DIR_FIRST 0x001`

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды HOME.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.73 `#define HOME_DIR_SECOND 0x002`

Определяет направление второго движения мотора.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.74 `#define HOME_HALF_MV 0x008`

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

7.1.2.75 `#define HOME_MV_SEC_EN 0x004`

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

7.1.2.76 `#define HOME_STOP_FIRST_BITS 0x030`

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

7.1.2.77 `#define HOME_STOP_FIRST_LIM 0x030`

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

7.1.2.78 `#define HOME_STOP_FIRST_REV 0x010`

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.79 `#define HOME_STOP_FIRST_SYN 0x020`

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.80 `#define HOME_STOP_SECOND_BITS 0x0C0`

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

7.1.2.81 `#define HOME_STOP_SECOND_LIM 0x0C0`

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

7.1.2.82 `#define HOME_STOP_SECOND_REV 0x040`

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.83 `#define HOME_STOP_SECOND_SYN 0x080`

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.84 `#define HOME_USE_FAST 0x100`

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

7.1.2.85 `#define JOY_REVERSE 0x01`

Реверс воздействия джойстика.

Отклонение джойстика к большим значениям приводит к отрицательной скорости и наоборот.

7.1.2.86 `#define LOW_UPWR_PROTECTION 0x02`

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

7.1.2.87 `#define LS_SHORTED 0x10`

Если флаг установлен, то концевики замкнуты.

7.1.2.88 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_128 0x08`

Деление шага 1/128.

7.1.2.89 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_16 0x05`

Деление шага 1/16.

7.1.2.90 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_2 0x02`

Деление шага 1/2.

7.1.2.91 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_256 0x09`

Деление шага 1/256.

7.1.2.92 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_32 0x06`

Деление шага 1/32.

7.1.2.93 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_4 0x03`

Деление шага 1/4.

7.1.2.94 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_64 0x07`

Деление шага 1/64.

7.1.2.95 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_8 0x04`

Деление шага 1/8.

7.1.2.96 `#define MICROSTEP_MODE_FULL 0x01`

Полношаговый режим.

7.1.2.97 `#define MOVE_STATE_ANTIPLAY 0x04`

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

7.1.2.98 `#define MOVE_STATE_MOVING 0x01`

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

Не используйте этот флаг для ожидания завершения команды движения. Вместо него используйте `MVCMD_RUNNING` из поля `MvCmdSts`.

7.1.2.99 `#define MOVE_STATE_TARGET_SPEED 0x02`

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

7.1.2.100 `#define MVCMD_ERROR 0x40`

Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).

Имеет смысл если `MVCMD_RUNNING` указывает на завершение движения.

7.1.2.101 `#define MVCMD_HOME 0x06`

Команда `home`.

7.1.2.102 `#define MVCMD_LEFT 0x03`

Команда `left`.

7.1.2.103 #define MVCMD\_LOFT 0x07

Команда loft.

7.1.2.104 #define MVCMD\_MOVE 0x01

Команда move.

7.1.2.105 #define MVCMD\_MOVR 0x02

Команда movr.

7.1.2.106 #define MVCMD\_NAME\_BITS 0x3F

Битовая маска активной команды.

7.1.2.107 #define MVCMD\_RIGHT 0x04

Команда right.

7.1.2.108 #define MVCMD\_RUNNING 0x80

Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

7.1.2.109 #define MVCMD\_SSTP 0x08

Команда плавной остановки(SSTP).

7.1.2.110 #define MVCMD\_STOP 0x05

Команда stop.

7.1.2.111 #define MVCMD\_UKNWN 0x00

Неизвестная команда.

7.1.2.112 #define POWER\_OFF\_ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

Иначе - не снимать.

7.1.2.113 #define POWER\_REDUCED\_ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReducedDelay.

Иначе - не уменьшать.

7.1.2.114 #define POWER\_SMOOTH\_CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

7.1.2.115 #define PWR\_STATE\_MAX 0x05

Обмотки двигателя питаются от максимального тока, который драйвер может обеспечить при этом напряжении.

7.1.2.116 #define PWR\_STATE\_NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

7.1.2.117 #define PWR\_STATE\_OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

7.1.2.118 #define PWR\_STATE\_REDUCED 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

7.1.2.119 #define PWR\_STATE\_UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

7.1.2.120 #define REV\_SENS\_INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, инвертирование делает активным уровень 1.

То есть если не инвертировать, то действует обычная логика - 0 это срабатывание/активация/активное состояние.

7.1.2.121 #define RPM\_DIV\_1000 0x01

Флаг указывает на то что рабочая скорость указанная в команде задана в милли rpm.

Применим только для режима обратной связи ENCODER и только для BLDC моторов.

7.1.2.122 #define SETPOS\_IGNORE\_ENCODER 0x02

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

7.1.2.123 #define SETPOS\_IGNORE\_POSITION 0x01

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

7.1.2.124 #define STATE\_ALARM 0x0000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

В состоянии ALARM все команды игнорируются пока не будет послана команда STOP и состояние ALARM деактивируется.

7.1.2.125 #define STATE\_BORDERS\_SWAP\_MISSET 0x0008000

Достижение неверной границы.

7.1.2.126 #define STATE\_BRAKE 0x0200

Состояние вывода управления тормозом.

Флаг "1" - если тормоз не запитан(зажат), "0" - если на тормоз подаётся питание(разжат).

7.1.2.127 #define STATE\_BUTTON\_LEFT 0x0008

Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).

7.1.2.128 #define STATE\_BUTTON\_RIGHT 0x0004

Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).

7.1.2.129 #define STATE\_CONTR 0x000003F

Флаги состояния контроллера.

7.1.2.130 #define STATE\_CONTROLLER\_OVERHEAT 0x0000200

Перегрелась микросхема контроллера.

7.1.2.131 #define STATE\_CTP\_ERROR 0x0000080

Контроль позиции нарушен(используется только с шаговым двигателем).

7.1.2.132 #define STATE\_DIG\_SIGNAL 0xFFFF

Флаги цифровых сигналов.

7.1.2.133 #define STATE\_EEPROM\_CONNECTED 0x0000010

Подключена память EEPROM с настройками.

7.1.2.134 #define STATE\_ENC\_A 0x2000

Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.135 #define STATE\_ENC\_B 0x4000

Состояние ножки B энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.136 #define STATE\_ENGINE\_RESPONSE\_ERROR 0x0800000

Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.

7.1.2.137 #define STATE\_ERRC 0x0000001

Недопустимая команда.

7.1.2.138 #define STATE\_ERRD 0x0000002

Нарушение целостности данных.

7.1.2.139 #define STATE\_ERRV 0x0000004

Недопустимое значение данных.

7.1.2.140 #define STATE\_EXTIO\_ALARM 0x1000000

Ошибка вызвана входным сигналом.

7.1.2.141 #define STATE\_GPIO\_LEVEL 0x0020

Состояние ввода/вывода общего назначения.

7.1.2.142 #define STATE\_GPIO\_PINOUT 0x0010

Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/-вывод работает как вход.

7.1.2.143 #define STATE\_LEFT\_EDGE 0x0002

Достижение левой границы.

7.1.2.144 #define STATE\_LOW\_USB\_VOLTAGE 0x0002000

Слишком низкое напряжение на USB.

7.1.2.145 #define STATE\_OVERLOAD\_POWER\_CURRENT 0x0000800

Превышен максимальный ток потребления силовой части.

7.1.2.146 #define STATE\_OVERLOAD\_POWER\_VOLTAGE 0x0000400

Превышено напряжение на силовой части.

7.1.2.147 #define STATE\_OVERLOAD\_USB\_CURRENT 0x0004000

Превышен максимальный ток потребления USB.

7.1.2.148 #define STATE\_OVERLOAD\_USB\_VOLTAGE 0x0001000

Превышено напряжение на USB.

7.1.2.149 #define STATE\_POWER\_OVERHEAT 0x0000100

Перегрелась силовая часть платы.

7.1.2.150 #define STATE\_REV\_SENSOR 0x0400

Состояние вывода датчика оборотов(флаг "1", если датчик активен).

7.1.2.151 #define STATE\_RIGHT\_EDGE 0x0001

Достижение правой границы.

7.1.2.152 #define STATE\_SECUR 0x1B3FFC0

Флаги опасности.

7.1.2.153 #define STATE\_SYNC\_INPUT 0x0800

Состояние входа синхронизации(1, если вход синхронизации активен).

7.1.2.154 #define STATE\_SYNC\_OUTPUT 0x1000

Состояние выхода синхронизации(1, если выход синхронизации активен).

7.1.2.155 #define SYNCIN\_ENABLED 0x01

Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.

7.1.2.156 #define SYNCIN\_INVERT 0x02

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

Иначе - из 0 в 1.

7.1.2.157 #define SYNCOUT\_ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

В ином случае значение выхода фиксировано и подчиняется SYNCOUT\_STATE.

7.1.2.158 #define SYNCOUT\_IN\_STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

7.1.2.159 #define SYNCOUT\_INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

7.1.2.160 #define SYNCOUT\_ONPERIOD 0x40

Выдает импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчетов.

7.1.2.161 #define SYNCOUT\_ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

7.1.2.162 #define SYNCOUT\_ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

7.1.2.163 #define SYNCOUT\_STATE 0x02

Когда значение выхода управляет напрямую (см. флаг SYNCOUT\_ENABLED), значение на выходе соответствует значению этого флага.

7.1.2.164 #define TS\_TYPE\_BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

7.1.2.165 #define UART\_PARITY\_BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

7.1.2.166 #define WIND\_A\_STATE\_ABSENT 0x00

Обмотка А не подключена.

7.1.2.167 #define WIND\_A\_STATE\_MALFUNC 0x02

Короткое замыкание на обмотке А.

7.1.2.168 #define WIND\_A\_STATE\_OK 0x03

Обмотка А работает адекватно.

7.1.2.169 #define WIND\_A\_STATE\_UNKNOWN 0x01

Состояние обмотки А неизвестно.

7.1.2.170 #define WIND\_B\_STATE\_ABSENT 0x00

Обмотка В не подключена.

7.1.2.171 #define WIND\_B\_STATE\_MALFUNC 0x20

Короткое замыкание на обмотке В.

7.1.2.172 #define WIND\_B\_STATE\_OK 0x30

Обмотка В работает адекватно.

7.1.2.173 #define WIND\_B\_STATE\_UNKNOWN 0x10

Состояние обмотки В неизвестно.

7.1.2.174 #define XIMC\_API

Макрос импорта библиотеки.

Макросы позволяют автоматически импортировать функцию из общей библиотеки. Он автоматически расширяется до `dllimport` на `msvc` при включении файла заголовка.

### 7.1.3 Типы

7.1.3.1 `typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t)(int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`

Прототип функции обратного вызова для логирования

Аргументы

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <code>loglevel</code> | уровень логирования |
| <code>message</code>  | сообщение           |

### 7.1.4 Функции

7.1.4.1 `result_t XIMC_API close_device ( device_t * id )`

Закрывает устройство

Аргументы

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| <code>id</code> | - идентификатор устройства |
|-----------------|----------------------------|

## Заметки

Параметр `id` в данной функции является Си указателем, в отличие от большинства функций библиотеки использующих данный параметр

### 7.1.4.2 `result_t XIMC_API command_clear_fram ( device_t id )`

Очистка FRAM памяти контроллера.

Функция используется только производителем.

## Аргументы

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <code>id</code> | идентификатор устройства |
|-----------------|--------------------------|

### 7.1.4.3 `result_t XIMC_API command_eeread_settings ( device_t id )`

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Эта операция также автоматически выполняется при подключении позиционера с EEPROM памятью. Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <code>id</code> | идентификатор устройства |
|-----------------|--------------------------|

### 7.1.4.4 `result_t XIMC_API command_eesave_settings ( device_t id )`

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| <code>id</code> | идентификатор устройства |
|-----------------|--------------------------|

### 7.1.4.5 `result_t XIMC_API command_home ( device_t id )`

Поля скоростей знаковые.

Положительное направление это вправо. Нулевое значение флага направления инвертирует направление, заданное скоростью. Ограничение, накладываемые концевиками, действуют так же, за исключением того, что касание концевика не приводит к остановке. Ограничения максимальной скорости, ускорения и замедления действуют. 1) Двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME\_DIR\_FAST до достижения концевика, если флаг HOME\_STOP\_ENDS установлен, до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME\_STOP\_SYNC (важно как можно точнее поймать момент срабатывания концевика) или до поступления сигнала с датчика оборотов, если установлен флаг HOME\_STOP\_REV\_SN 2) далее двигает согласно скоростям SlowHome, uSlowHome и флагу HOME\_DIR\_SLOW до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME\_MV\_SEC. Если флаг HOME\_MV\_SEC сброшен, пропускаем этот пункт. 3) далее двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME\_DIR\_SLOW на расстояние HomeDelta, uHomeDelta. Описание флагов и переменных см. описание команд GHOM/SHOM

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

См. также

[home\\_settings\\_t](#)  
[get\\_home\\_settings](#)  
[set\\_home\\_settings](#)

#### 7.1.4.6 **result\_t XIMC\_API command\_homezero ( device\_t id )**

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

Это удобный путь для калибровки нулевой позиции.

Аргументы

|            |            |                                                                                                                                                     |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>  | идентификатор устройства                                                                                                                            |
| <i>out</i> | <i>ret</i> | RESULT_OK, если контроллер завершил выполнение home и zero корректно или результат первого запроса к контроллеру со статусом отличным от RESULT_OK. |

#### 7.1.4.7 **result\_t XIMC\_API command\_left ( device\_t id )**

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.8 **result\_t XIMC\_API command\_loft ( device\_t id )**

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::Antiplay, затем двигается в ту же точку.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.9 **result\_t XIMC\_API command\_move ( device\_t id, int Position, int uPosition )**

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "ТТЛСинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

Для шагового мотора uPosition задает значение микротага, для DC мотора это поле не используется.

## Аргументы

|                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>id</i>        | идентификатор устройства                                                                                                                                                             |
| <i>Position</i>  | заданная позиция.                                                                                                                                                                    |
| <i>uPosition</i> | часть позиции в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). |

7.1.4.10 **result\_t XIMC\_API command\_move\_calb ( device\_t id, float Position, const calibration\_t \* calibration )**

Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "ТТЛСинхоВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в поле Position.

## Аргументы

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| <i>id</i>          | идентификатор устройства          |
| <i>Position</i>    | позиция для перемещения           |
| <i>calibration</i> | настройки пользовательских единиц |

## Заметки

Параметр Position корректируется таблицей коррекции.

7.1.4.11 **result\_t XIMC\_API command\_movr ( device\_t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition )**

Перемещение на заданное смещение.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "ТТЛ-СинхоВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на количество импульсов указанное в полях DeltaPosition, uDeltaPosition. Для шагового мотора uDeltaPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

## Аргументы

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>DeltaPosition</i>  | смещение.                                                                                                                                                                             |
| <i>uDeltaPosition</i> | часть смещения в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). |
| <i>id</i>             | идентификатор устройства                                                                                                                                                              |

7.1.4.12 **result\_t XIMC\_API command\_movr\_calb ( device\_t id, float DeltaPosition, const calibration\_t \* calibration )**

Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "ТТЛ-СинхоВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на расстояние указанное в поле DeltaPosition.

## Аргументы

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <i>DeltaPosition</i> | смещение.                         |
| <i>id</i>            | идентификатор устройства          |
| <i>calibration</i>   | настройки пользовательских единиц |

## Заметки

Конечная координата вычисляемая с помощью DeltaPosition, корректируется таблицей коррекции. Для корректного расчета координат, при использовании корректирующей таблицы, не нужно выполнять команды movr пакетами.

7.1.4.13 **result\_t XIMC\_API command\_power\_off ( device\_t id )**

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

Команда предназначена для ручного управления питанием двигателя. Не следует использовать эту команду для отключения двигателя во время движения, так как питание может снова включиться для завершения движения. Для автоматического управления питанием двигателя и его отключении после остановки следует использовать систему управления электропитанием.

## Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

## См. также

[get\\_power\\_settings](#)  
[set\\_power\\_settings](#)

7.1.4.14 **result\_t XIMC\_API command\_read\_robust\_settings ( device\_t id )**

Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

## Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

7.1.4.15 **result\_t XIMC\_API command\_read\_settings ( device\_t id )**

Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

## Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

7.1.4.16 **result\_t XIMC\_API command\_reset ( device\_t id )**

Перезагрузка контроллера.

Функция используется только производителем.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.17 **result\_t XIMC\_API command\_right ( device\_t id )**

При получении команды "right" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.18 **result\_t XIMC\_API command\_save\_robust\_settings ( device\_t id )**

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) во встроенную энергонезависимую память контроллера.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.19 **result\_t XIMC\_API command\_save\_settings ( device\_t id )**

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.20 **result\_t XIMC\_API command\_sstp ( device\_t id )**

Плавная остановка.

Двигатель останавливается с ускорением замедления.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

#### 7.1.4.21 **result\_t XIMC\_API command\_start\_measurements ( device\_t id )**

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

7.1.4.22 **result\_t XIMC\_API command\_stop ( device\_t id )**

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

При вызове этой команды сбрасывается флаг ALARM.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

7.1.4.23 **result\_t XIMC\_API command\_update\_firmware ( const char \* uri, const uint8\_t \* data, uint32\_t data\_size )**

Обновление прошивки

Аргументы

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <i>uri</i>       | идентификатор устройства            |
| <i>data</i>      | указатель на массив байтов прошивки |
| <i>data_size</i> | размер массива в байтах             |

7.1.4.24 **result\_t XIMC\_API command\_wait\_for\_stop ( device\_t id, uint32\_t refresh\_interval\_ms )**

Ожидание остановки контроллера

Аргументы

|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <i>refresh_interval_ms</i> | Интервал обновления. Функция ждет столько миллисекунд между отправками контроллеру запроса get_status для проверки статуса остановки. Рекомендуемое значение интервала обновления - 10 мс. Используйте значения меньше 3 мс только если это необходимо - малые значения интервала обновления незначительно ускоряют обнаружение остановки, но создают существенно больший поток данных в канале связи контроллер-компьютер. |
| <i>out</i> | <i>ret</i>                 | RESULT_OK, если контроллер остановился, в противном случае первый результат выполнения команды get_status со статусом отличным от RESULT_OK.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

7.1.4.25 **result\_t XIMC\_API command\_zero ( device\_t id )**

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и move равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

В последнем случае установить нулём текущую позицию, а позицию назначения пересчитать так, что в абсолютном положении точка назначения не меняется. То есть если мы находились в точке 400 и двигались к 500, то команда Zero делает текущую позицию 0, а позицию назначения - 100. Не изменяет режим движения т.е. если движение осуществлялось, то оно продолжается; если мотор находился в режиме "удержания", то тип удержания сохраняется.

Аргументы

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| <i>id</i> | идентификатор устройства |
|-----------|--------------------------|

7.1.4.26 **device\_enumeration\_t XIMC\_API** enumerate\_devices ( int enumerate\_flags, const char \* hints )

Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.

Аргументы

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in | <i>enumerate_flags</i> | флаги поиска устройств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| in | <i>hints</i>           | дополнительная информация для поиска hints это строка вида "ключ1=значение1 \n ключ2=значение2". Неизвестные пары ключ-значение игнорируются. Список ключей: addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это адрес или список адресов с перечислением через запятую удаленных хостов на которых происходит поиск устройств, отсутствующее значение это подключение посредством широковещательного запроса. adapter_addr - используется вместе с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это IP адрес сетевого адаптера. Сетевое устройство ximc должно быть в локальной сети, к которой подключён этот адаптер. При использование ключа adapter_addr обязательно установить ключ addr. Пример: "addr= \n adapter_addr= 192.168.0.-100". Для перечисления сетевых устройств обязательно нужно сначала вызвать функцию установки сетевого ключа <a href="#">set_bindy_key</a> . |

7.1.4.27 **result\_t XIMC\_API** free\_enumerate\_devices ( **device\_enumeration\_t** device\_enumeration )

Освобождает память, выделенную *enumerate\_devices*.

Аргументы

|    |                           |                                                          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|

7.1.4.28 **result\_t XIMC\_API** get\_accessories\_settings ( **device\_t** id, **accessories\_settings\_t** \* accessories\_settings )

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

Аргументы

|     |                             |                                                               |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                   | идентификатор устройства                                      |
| out | <i>accessories_settings</i> | структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах |

7.1.4.29 **result\_t XIMC\_API get\_analog\_data ( device\_t id, analog\_data\_t \* analog\_data )**

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

Эта функция используется для тестирования и калибровки устройства.

Аргументы

|     |                    |                          |
|-----|--------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>          | идентификатор устройства |
| out | <i>analog_data</i> | аналоговые данные        |

7.1.4.30 **result\_t XIMC\_API get\_bootloader\_version ( device\_t id, unsigned int \* Major, unsigned int \* Minor, unsigned int \* Release )**

Чтение номера версии прошивки контроллера.

Аргументы

|     |                |                             |
|-----|----------------|-----------------------------|
|     | <i>id</i>      | идентификатор устройства    |
| out | <i>Major</i>   | номер основной версии       |
| out | <i>Minor</i>   | номер дополнительной версии |
| out | <i>Release</i> | номер релиза                |

7.1.4.31 **result\_t XIMC\_API get\_brake\_settings ( device\_t id, brake\_settings\_t \* brake\_settings )**

Чтение настроек управления тормозом.

Аргументы

|     |                       |                                                     |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>             | идентификатор устройства                            |
| out | <i>brake_settings</i> | структура, содержащая настройки управления тормозом |

7.1.4.32 **result\_t XIMC\_API get\_calibration\_settings ( device\_t id, calibration\_settings\_t \* calibration\_settings )**

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

Эта функция заполняет структуру калибровочных коэффициентов.

См. также

[calibration\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|     |                             |                            |
|-----|-----------------------------|----------------------------|
|     | <i>id</i>                   | идентификатор устройства   |
| out | <i>calibration_settings</i> | калибровочные коэффициенты |

7.1.4.33 **result\_t XIMC\_API get\_chart\_data ( device\_t id, chart\_data\_t \* chart\_data )**

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

Предназначена в первую очередь для получения данных для построения графиков в паре с командой GETS.

См. также

[chart\\_data\\_t](#)

Аргументы

|     |                   |                          |
|-----|-------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>         | идентификатор устройства |
| out | <i>chart_data</i> | структура chart_data.    |

7.1.4.34 **result\_t XIMC\_API get\_control\_settings ( device\_t id, control\_settings\_t \* control\_settings )**

Чтение настроек управления мотором.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

|     |                         |                                                                                                 |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>               | идентификатор устройства                                                                        |
| out | <i>control_settings</i> | структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо. |

7.1.4.35 **result\_t XIMC\_API get\_control\_settings\_calb ( device\_t id, control\_settings\_calb\_t \* control\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

|     |                              |                                                                                                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                    | идентификатор устройства                                                                        |
| out | <i>control_settings_calb</i> | структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо. |
|     | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц                                                               |

7.1.4.36 **result\_t XIMC\_API get\_controller\_name ( device\_t id, controller\_name\_t \* controller\_name )**

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

Аргументы

|     |                        |                                                                                       |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>              | идентификатор устройства                                                              |
| out | <i>controller_name</i> | структура, содержащая установленное пользовательское имя контроллера и флаги настроек |

7.1.4.37 **result\_t XIMC\_API get\_ctp\_settings ( device\_t id, ctp\_settings\_t \* ctp\_settings )**

Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP\_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP\_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR.

Аргументы

|     |                     |                                                  |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>           | идентификатор устройства                         |
| out | <i>ctp_settings</i> | структура, содержащая настройки контроля позиции |

7.1.4.38 **result\_t XIMC\_API get\_debug\_read ( device\_t id, debug\_read\_t \* debug\_read )**

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

Получаемые данные зависят от версии прошивки, истории и контекста использования.

Аргументы

|     |                   |                          |
|-----|-------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>         | идентификатор устройства |
| out | <i>debug_read</i> | Данные для отладки.      |

7.1.4.39 **int XIMC\_API get\_device\_count ( device\_enumeration\_t device\_enumeration )**

Возвращает количество подключенных устройств.

Аргументы

|           |                           |                                                          |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>in</i> | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|

7.1.4.40 **result\_t XIMC\_API** get\_device\_information ( **device\_t id**, **device\_information\_t \* device\_information** )

Возвращает информацию об устройстве.

Все входные параметры должны быть указателями на выделенные области памяти длиной не менее 10 байт. Команда доступна как из инициализированного состояния, так и из исходного.

#### Аргументы

|            |                           |                                                    |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>                 | идентификатор устройства.                          |
| <b>out</b> | <i>device_information</i> | информация об устройстве Информация об устройстве. |

См. также

[get\\_device\\_information](#)

7.1.4.41 **pchar XIMC\_API** get\_device\_name ( **device\_enumeration\_t device\_enumeration**, **int device\_index** )

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером *device\_index*.

#### Аргументы

|           |                           |                                                          |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>in</b> | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| <b>in</b> | <i>device_index</i>       | номер устройства                                         |

7.1.4.42 **result\_t XIMC\_API** get\_edges\_settings ( **device\_t id**, **edges\_settings\_t \* edges\_settings** )

Чтение настроек границ и концевых выключателей.

См. также

[set\\_edges\\_settings](#)

#### Аргументы

|            |                       |                                                                                                          |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>             | идентификатор устройства                                                                                 |
| <b>out</b> | <i>edges_settings</i> | настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей |

7.1.4.43 **result\_t XIMC\_API** get\_edges\_settings\_calb ( **device\_t id**, **edges\_settings\_calb\_t \* edges\_settings\_calb**, **const calibration\_t \* calibration** )

Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

См. также

[set\\_edges\\_settings\\_calb](#)

#### Аргументы

|     |                            |                                                                                                          |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                                                                                 |
| out | <i>edges_settings_calb</i> | настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей |
|     | <i>calibration</i>         | настройки пользовательских единиц                                                                        |

#### Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры *edges\_settings\_calb* корректируются таблицей коррекции координат.

#### 7.1.4.44 **result\_t XIMC\_API get\_emf\_settings ( device\_t id, emf\_settings\_t \* emf\_settings )**

Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей.

См. также

[set\\_emf\\_settings](#)

#### Аргументы

|     |                     |                          |
|-----|---------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>           | идентификатор устройства |
| out | <i>emf_settings</i> | настройки EMF            |

#### 7.1.4.45 **result\_t XIMC\_API get\_encoder\_information ( device\_t id, encoder\_information\_t \* encoder\_information )**

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

#### Аргументы

|     |                            |                                              |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                     |
| out | <i>encoder_information</i> | структура, содержащая информацию об энкодере |

#### 7.1.4.46 **result\_t XIMC\_API get\_encoder\_settings ( device\_t id, encoder\_settings\_t \* encoder\_settings )**

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

#### Аргументы

|     |                         |                                          |
|-----|-------------------------|------------------------------------------|
|     | <i>id</i>               | идентификатор устройства                 |
| out | <i>encoder_settings</i> | структура, содержащая настройки энкодера |

7.1.4.47 **result\_t XIMC\_API get\_engine\_advansed\_setup ( device\_t id, engine\_advansed\_setup\_t \* engine\_advansed\_setup )**

Чтение расширенных настроек.

См. также

[set\\_engine\\_advansed\\_setup](#)

Аргументы

|     |                              |                          |
|-----|------------------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>                    | идентификатор устройства |
| out | <i>engine_advansed_setup</i> | настройки EAS            |

7.1.4.48 **result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings ( device\_t id, engine\_settings\_t \* engine\_settings )**

Чтение настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set\\_engine\\_settings](#)

Аргументы

|     |                        |                                |
|-----|------------------------|--------------------------------|
|     | <i>id</i>              | идентификатор устройства       |
| out | <i>engine_settings</i> | структура с настройками мотора |

7.1.4.49 **result\_t XIMC\_API get\_engine\_settings\_calb ( device\_t id, engine\_settings\_calb\_t \* engine\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set\\_engine\\_settings](#)

Аргументы

|     |                             |                                   |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|
|     | <i>id</i>                   | идентификатор устройства          |
| out | <i>engine_settings_calb</i> | строктура с настройками мотора    |
|     | <i>calibration</i>          | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.50 **result\_t XIMC\_API get\_entype\_settings ( device\_t id, entype\_settings\_t \* entype\_settings )**

Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.

Аргументы

|     |                        |                                                                      |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>              | идентификатор устройства                                             |
| out | <i>entype_settings</i> | структура, содержащая настройки типа мотора и типа силового драйвера |

7.1.4.51 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_controller\_name ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, controller\_name\_t \* controller\_name )**

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером *device\_index*.

Аргументы

|     |                           |                                                          |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in  | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in  | <i>device_index</i>       | номер устройства                                         |
| out | <i>controller_name</i>    | имя устройства                                           |

7.1.4.52 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_information ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, device\_information\_t \* device\_information )**

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает информацию о устройстве с номером *device\_index*.

Аргументы

|     |                           |                                                          |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in  | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in  | <i>device_index</i>       | номер устройства                                         |
| out | <i>device_information</i> | информация об устройстве                                 |

7.1.4.53 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_network\_information ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, device\_network\_information\_t \* device\_network\_information )**

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает сетевую информацию о устройстве с номером *device\_index*.

Аргументы

|    |                           |                                                          |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| in | <i>device_enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in | <i>device_index</i>       | номер устройства                                         |

|     |                                               |                                  |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| out | <i>device_-<br/>network_-<br/>information</i> | сетевая информация об устройстве |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------|

7.1.4.54 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_serial ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, uint32\_t \* serial )**

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает серийный номер устройства с номером *device\_index*.

Аргументы

|    |                                 |                                                          |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| in | <i>device_-<br/>enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in | <i>device_index</i>             | номер устройства                                         |
| in | <i>serial</i>                   | серийный номер устройства                                |

7.1.4.55 **result\_t XIMC\_API get\_enumerate\_device\_stage\_name ( device\_enumeration\_t device\_enumeration, int device\_index, stage\_name\_t \* stage\_name )**

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя подвижки устройства с номером *device\_index*.

Аргументы

|     |                                 |                                                          |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| in  | <i>device_-<br/>enumeration</i> | закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах |
| in  | <i>device_index</i>             | номер устройства                                         |
| out | <i>stage</i>                    | name имя подвижки                                        |

7.1.4.56 **result\_t XIMC\_API get\_extended\_settings ( device\_t id, extended\_settings\_t \* extended\_settings )**

Чтение расширенных настроек.

См. также

[set\\_extended\\_settings](#)

Аргументы

|     |                                |                          |
|-----|--------------------------------|--------------------------|
| out | <i>id</i>                      | идентификатор устройства |
| out | <i>extended_-<br/>settings</i> | настройки EST            |

7.1.4.57 **result\_t XIMC\_API get\_extio\_settings ( device\_t id, extio\_settings\_t \* extio\_settings )**

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

См. также

[set\\_extio\\_settings](#)

Аргументы

|     |                       |                          |
|-----|-----------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>             | идентификатор устройства |
| out | <i>extio_settings</i> | настройки EXTIO          |

7.1.4.58 **result\_t XIMC\_API get\_feedback\_settings ( device\_t id, feedback\_settings\_t \* feedback\_settings )**

Чтение настроек обратной связи

Аргументы

|     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                       |
| out | <i>IPS</i>           | количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии. |
| out | <i>FeedbackType</i>  | тип обратной связи                                                                                                                                                                                                                             |
| out | <i>FeedbackFlags</i> | флаги обратной связи                                                                                                                                                                                                                           |
| out | <i>CountsPerTurn</i> | количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.                                                       |

7.1.4.59 **result\_t XIMC\_API get\_firmware\_version ( device\_t id, unsigned int \* Major, unsigned int \* Minor, unsigned int \* Release )**

Чтение номера версии прошивки контроллера.

Аргументы

|     |                |                             |
|-----|----------------|-----------------------------|
|     | <i>id</i>      | идентификатор устройства    |
| out | <i>Major</i>   | номер основной версии       |
| out | <i>Minor</i>   | номер дополнительной версии |
| out | <i>Release</i> | номер релиза                |

7.1.4.60 **result\_t XIMC\_API get\_gear\_information ( device\_t id, gear\_information\_t \* gear\_information )**

Чтение информации о редукторе из EEPROM.

Аргументы

|     |                         |                                              |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------|
|     | <i>id</i>               | идентификатор устройства                     |
| out | <i>gear_information</i> | структура, содержащая информацию о редукторе |

7.1.4.61 **result\_t XIMC\_API get\_gear\_settings ( device\_t id, gear\_settings\_t \* gear\_settings )**

Чтение настроек редуктора из EEPROM.

Аргументы

|     |                      |                                           |
|-----|----------------------|-------------------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства                  |
| out | <i>gear_settings</i> | структура, содержащая настройки редуктора |

7.1.4.62 **result\_t XIMC\_API get\_globally\_unique\_identifier ( device\_t id, globally\_unique\_identifier\_t \* globally\_unique\_identifier )**

Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

Уникальный идентификатор может быть использован в качестве инициализационного вектора для операций шифрования бутлоадера или в качестве серийного номера для USB и других применений.

Аргументы

|     |                                   |                                                                     |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                         | идентификатор устройства                                            |
| out | <i>globally_unique_identifier</i> | результат полей 0-3 определяет уникальный 128-битный идентификатор. |

7.1.4.63 **result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_information ( device\_t id, hallsensor\_information\_t \* hallsensor\_information )**

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

Аргументы

|     |                               |                                                   |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                     | идентификатор устройства                          |
| out | <i>hallsensor_information</i> | структура, содержащая информацию о датчиках Холла |

7.1.4.64 **result\_t XIMC\_API get\_hallsensor\_settings ( device\_t id, hallsensor\_settings\_t \* hallsensor\_settings )**

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

Аргументы

|     |                            |                                                |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                       |
| out | <i>hallsensor_settings</i> | структура, содержащая настройки датчиков Холла |

7.1.4.65 **result\_t XIMC\_API get\_home\_settings ( device\_t id, home\_settings\_t \* home\_settings )**

Команда чтения настроек для подхода в home position.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память кон-

троллера.

См. также

[home\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|     |                      |                              |
|-----|----------------------|------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства     |
| out | <i>home_settings</i> | настройки калибровки позиции |

7.1.4.66 **result\_t XIMC\_API get\_home\_settings\_calb ( device\_t id, home\_settings\_calb\_t \* home\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Команда чтения настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home\\_settings\\_calb\\_t](#)

Аргументы

|     |                           |                                   |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|
|     | <i>id</i>                 | идентификатор устройства          |
| out | <i>home_settings_calb</i> | настройки калибровки позиции      |
|     | <i>calibration</i>        | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.67 **result\_t XIMC\_API get\_init\_random ( device\_t id, init\_random\_t \* init\_random )**

Чтение случайного числа из контроллера.

Аргументы

|     |                    |                                                            |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>          | идентификатор устройства                                   |
| out | <i>init_random</i> | случайная последовательность, сгенерированная контроллером |

7.1.4.68 **result\_t XIMC\_API get\_joystick\_settings ( device\_t id, joystick\_settings\_t \* joystick\_settings )**

Чтение настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует Max-Speed *i*, где *i*=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое *i*. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Расчет DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точ-

ность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвый зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейности можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

#### Аргументы

|     |                          |                                           |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                | идентификатор устройства                  |
| out | <i>joystick_settings</i> | структура, содержащая настройки джойстика |

#### 7.1.4.69 **result\_t XIMC\_API get\_measurements ( device\_t id, measurements\_t \* measurements )**

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

Заполнение буфера начинается по команде "start\_measurements". Буффер вмещает 25 точек, точки снимаются с периодом 1 мс. Для создания устойчивой системы следует считывать данные каждые 20 мс, если буффер полностью заполнен, то рекомендуется повторять считывания каждые 5 мс до момента пока буффер вновь не станет заполнен 20-ю точками.

См. также

[measurements\\_t](#)

#### Аргументы

|     |                     |                                    |
|-----|---------------------|------------------------------------|
|     | <i>id</i>           | идентификатор устройства           |
| out | <i>measurements</i> | строктура с буфером и его длинной. |

#### 7.1.4.70 **result\_t XIMC\_API get\_motor\_information ( device\_t id, motor\_information\_t \* motor\_information )**

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

#### Аргументы

|     |                          |                                              |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                | идентификатор устройства                     |
| out | <i>motor_information</i> | строктура, содержащая информацию о двигателе |

#### 7.1.4.71 **result\_t XIMC\_API get\_motor\_settings ( device\_t id, motor\_settings\_t \* motor\_settings )**

Чтение настроек двигателя из EEPROM.

#### Аргументы

|     |                       |                                           |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------|
|     | <i>id</i>             | идентификатор устройства                  |
| out | <i>motor_settings</i> | строктура, содержащая настройки двигателя |

7.1.4.72 **result\_t XIMC\_API get\_move\_settings ( device\_t id, move\_settings\_t \* move\_settings )**

Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

|     |                      |                                                                       |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства                                              |
| out | <i>move_settings</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |

7.1.4.73 **result\_t XIMC\_API get\_move\_settings\_calb ( device\_t id, move\_settings\_calb\_t \* move\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

|     |                           |                                                                       |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                 | идентификатор устройства                                              |
| out | <i>move_settings_calb</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |
|     | <i>calibration</i>        | настройки пользовательских единиц                                     |

7.1.4.74 **result\_t XIMC\_API get\_nonvolatile\_memory ( device\_t id, nonvolatile\_memory\_t \* nonvolatile\_memory )**

Чтение пользовательских данных из FRAM.

Аргументы

|     |                           |                                                             |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                 | идентификатор устройства                                    |
| out | <i>nonvolatile_memory</i> | строктура, содержащая установленные пользовательские данные |

7.1.4.75 **result\_t XIMC\_API get\_pid\_settings ( device\_t id, pid\_settings\_t \* pid\_settings )**

Чтение ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров.

См. также

[set\\_pid\\_settings](#)

Аргументы

|     |                     |                          |
|-----|---------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>           | идентификатор устройства |
| out | <i>pid_settings</i> | настройки ПИД            |

7.1.4.76 **result\_t XIMC\_API get\_position ( device\_t id, get\_position\_t \* the\_get\_position )**

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

## Аргументы

|     |                 |                                                                       |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>       | идентификатор устройства                                              |
| out | <i>position</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |

7.1.4.77 **result\_t XIMC\_API get\_position\_calb ( device\_t id, get\_position\_calb\_t \* the\_get\_position\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

## Аргументы

|     |                              |                                                                       |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                    | идентификатор устройства                                              |
| out | <i>the_get_position_calb</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |
|     | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц                                     |

## Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры *the\_get\_position\_calb* корректируются таблицей коррекции координат.

7.1.4.78 **result\_t XIMC\_API get\_power\_settings ( device\_t id, power\_settings\_t \* power\_settings )**

Команда чтения параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем. Используется только с шаговым двигателем.

## Аргументы

|     |                       |                                                         |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>             | идентификатор устройства                                |
| out | <i>power_settings</i> | строктура, содержащая настройки питания шагового мотора |

7.1.4.79 **result\_t XIMC\_API get\_secure\_settings ( device\_t id, secure\_settings\_t \* secure\_settings )**

Команда записи установок защиты.

## Аргументы

|     |                        |                                                                                   |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>              | идентификатор устройства                                                          |
| out | <i>secure_settings</i> | настройки, определяющие максимально допустимые параметры, для защиты оборудования |

См. также

`status_t::flags`

7.1.4.80 **result\_t XIMC\_API get\_serial\_number ( device\_t id, unsigned int \* SerialNumber )**

Чтение серийного номера контроллера.

Аргументы

|     |                     |                            |
|-----|---------------------|----------------------------|
|     | <i>id</i>           | идентификатор устройства   |
| out | <i>SerialNumber</i> | серийный номер контроллера |

7.1.4.81 **result\_t XIMC\_API get\_stage\_information ( device\_t id, stage\_information\_t \* stage\_information )**

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

Аргументы

|     |                          |                                                |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                | идентификатор устройства                       |
| out | <i>stage_information</i> | структура, содержащая информацию о позиционере |

7.1.4.82 **result\_t XIMC\_API get\_stage\_name ( device\_t id, stage\_name\_t \* stage\_name )**

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

Аргументы

|     |                   |                                                                      |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>         | идентификатор устройства                                             |
| out | <i>stage_name</i> | структура, содержащая установленное пользовательское имя позиционера |

7.1.4.83 **result\_t XIMC\_API get\_stage\_settings ( device\_t id, stage\_settings\_t \* stage\_settings )**

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

Аргументы

|     |                       |                                             |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------|
|     | <i>id</i>             | идентификатор устройства                    |
| out | <i>stage_settings</i> | структура, содержащая настройки позиционера |

7.1.4.84 **result\_t XIMC\_API get\_status ( device\_t id, status\_t \* status )**

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

Аргументы

|     |               |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>     | идентификатор устройства                                                                                                                                                                              |
| out | <i>status</i> | структура с информацией о текущем состоянии устройства Состояние устройства. Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги состояния. |

См. также

[get\\_status](#)

7.1.4.85 **result\_t XIMC\_API get\_status\_calb ( device\_t id, status\_calb\_t \* status, const calibration\_t \* calibration )**

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

Аргументы

|     |               |                                                        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>     | идентификатор устройства                               |
| out | <i>status</i> | структура с информацией о текущем состоянии устройства |

  

|  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>calibration</i> | настройки пользовательских единиц Состояние устройства в калиброванных единицах. Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги состояния, размерные величины выводятся в калиброванных единицах. |
|--|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

См. также

[get\\_status](#)

7.1.4.86 **result\_t XIMC\_API get\_sync\_in\_settings ( device\_t id, sync\_in\_settings\_t \* sync\_in\_settings )**

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[set\\_sync\\_in\\_settings](#)

Аргументы

|     |                         |                          |
|-----|-------------------------|--------------------------|
|     | <i>id</i>               | идентификатор устройства |
| out | <i>sync_in_settings</i> | настройки синхронизации  |

7.1.4.87 **result\_t XIMC\_API get\_sync\_in\_settings\_calb ( device\_t id, sync\_in\_settings\_calb\_t \* sync\_in\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[set\\_sync\\_in\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|     |                              |                                   |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|
|     | <i>id</i>                    | идентификатор устройства          |
| out | <i>sync_in_settings_calb</i> | настройки синхронизации           |
|     | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.88 **result\_t XIMC\_API get\_sync\_out\_settings ( device\_t id, sync\_out\_settings\_t \* sync\_out\_settings )**

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

7.1.4.89 **result\_t XIMC\_API get\_sync\_out\_settings\_calb ( device\_t id, sync\_out\_settings\_calb\_t \* sync\_out\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

См. также

[set\\_sync\\_in\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|    |                               |                                   |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                     | идентификатор устройства          |
| in | <i>sync_out_settings_calb</i> | настройки синхронизации           |
|    | <i>calibration</i>            | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.90 **result\_t XIMC\_API get\_uart\_settings ( device\_t id, uart\_settings\_t \* uart\_settings )**

Команда чтения настроек UART.

Эта функция заполняет структуру настроек UART.

См. также

[uart\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|            |                      |                |
|------------|----------------------|----------------|
|            | <i>Speed</i>         | Скорость UART  |
| <i>out</i> | <i>uart_settings</i> | настройки UART |

#### 7.1.4.91 **result\_t XIMC\_API goto\_firmware ( device\_t id, uint8\_t \* ret )**

Перезагрузка в прошивку в контроллере

Аргументы

|            |            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <i>id</i>  | идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                         |
| <i>out</i> | <i>ret</i> | RESULT_OK, если переход из загрузчика в прошивку возможен. После ответа на эту команду выполняется переход. RESULT_NO_FIRMWARE, если прошивка не найдена. RESULT_ALREADY_IN_FIRMWARE, если эта команда была вызвана из прошивки. |

#### 7.1.4.92 **result\_t XIMC\_API has\_firmware ( const char \* uri, uint8\_t \* ret )**

Проверка наличия прошивки в контроллере

Аргументы

|            |            |                                             |
|------------|------------|---------------------------------------------|
|            | <i>uri</i> | уникальный идентификатор ресурса устройства |
| <i>out</i> | <i>ret</i> | ноль, если прошивка присутствует            |

#### 7.1.4.93 **result\_t XIMC\_API load\_correction\_table ( device\_t \* id, const char \* namefile )**

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла (данная функция устарела).

Используйте функцию [set\\_correction\\_table\(device\\_t id, const char\\* namefile\)](#). Таблица используется для коррекции положения в случае механических неточностей. Работает для некоторых параметров в \_calb командах.

Аргументы

|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <i>id</i>       | - идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>in</i> | <i>namefile</i> | - имя файла должно быть полным. Если используется короткое имя, файл должен находиться в директории приложения. Если имя файла равно NULL таблица коррекции будет очищена. Формат файла: два столбца разделенных табуляцией. Заголовки столбцов строковые. Данные действительные разделитель точка. Первый столбец координата. Второй - отклонение вызванное ошибкой механики. Между координатами отклонение рассчитывается линейно. За диапазоном константа равная отклонению на границе. Максимальная длина таблицы 100 строк. |

Заметки

Параметр `id` в данной функции является Си указателем, в отличие от большинства функций библиотеки использующих данный параметр

См. также

[command\\_move](#)  
[command\\_movr](#)  
[get\\_position\\_calb](#)  
[get\\_position\\_calb\\_t](#)  
[get\\_status\\_calb](#)  
[status\\_calb\\_t](#)  
[get\\_edges\\_settings\\_calb](#)  
[set\\_edges\\_settings\\_calb](#)  
[edges\\_settings\\_calb\\_t](#)

7.1.4.94 `void XIMC_API logging_callback_stderr_narrow ( int loglevel, const wchar_t * message, void * user_data )`

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

Аргументы

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <i>loglevel</i> | уровень логирования |
| <i>message</i>  | сообщение           |

7.1.4.95 `void XIMC_API logging_callback_stderr_wide ( int loglevel, const wchar_t * message, void * user_data )`

Простая функция логирования на stderr в широких символах

Аргументы

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <i>loglevel</i> | уровень логирования |
| <i>message</i>  | сообщение           |

7.1.4.96 `void XIMC_API msec_sleep ( unsigned int msec )`

Приостанавливает работу на указанное время

Аргументы

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <i>msec</i> | время в миллисекундах |
|-------------|-----------------------|

7.1.4.97 `device_t XIMC_API open_device ( const char * uri )`

Открывает устройство по имени `uri` и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

## Аргументы

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in | <i>uri</i> | - уникальный идентификатор устройства. Uri устройства имеет вид "xi-com:port" или "xi-net://host/serial" или "xi-emu:///file". Для USB-COM устройства "port" это uri устройства в ОС. Например "xi-com:\\.\COM3" в Windows или "xi-com:/dev/tty.s123" в Linux/Mac. Для сетевого устройства "host" это IPv4 адрес или полностью определённое имя домена, "serial" это серийный номер устройства в шестнадцатеричной системе. Например "xi-net://192.168.0.1/00001234" или "xi-net://hostname.com/89ABCDEF". Замечание: для открытия сетевого устройства обязательно нужно сначала вызвать функцию установки сетевого ключа <code>set_bindy_key</code> . Для виртуального устройства "file" это путь к файлу с сохраненным состоянием устройства. Если файл не существует, он будет создан и инициализирован значениями по умолчанию. Например "xi-emu:///C:/dir/file.bin" в Windows или "xi-emu:///home/user/file.bin" в Linux/Mac. |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.1.4.98 **result\_t XIMC\_API probe\_device ( const char \* uri )**

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором *uri* XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с вызовом этой функции для неизвестных устройств, т.к. она отправляет данные.

## Аргументы

|    |            |                                       |
|----|------------|---------------------------------------|
| in | <i>uri</i> | - уникальный идентификатор устройства |
|----|------------|---------------------------------------|

7.1.4.99 **result\_t XIMC\_API reset\_locks ( )**

Сбрасывает ошибку неправильной передачи данных.

Эта функция возвращает только 0 (OK). Например, отправка команды libximc заканчивается неправильной передачей данных (ошибкой), любая последующая команда всегда возвращает -1 (актуально для Windows).

7.1.4.100 **result\_t XIMC\_API service\_command\_updf ( device\_t id )**

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Получив такую команду, прошивка платы устанавливает флаг (для загрузчика), отправляет эхо-ответ и перезагружает контроллер.

7.1.4.101 **result\_t XIMC\_API set\_accessories\_settings ( device\_t id, const accessories\_settings\_t \* accessories\_settings )**

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

## Аргументы

|    |                             |                                                               |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                   | идентификатор устройства                                      |
| in | <i>accessories_settings</i> | структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах |

7.1.4.102 **result\_t XIMC\_API set\_bindy\_key ( const char \* keyfilepath )**

Устанавлививает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

Аргументы

|           |                    |                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>in</b> | <i>keyfilepath</i> | полный путь к файлу ключа В случае использования сетевых устройств эта функция должна быть вызвана до функций <a href="#">enumerate_devices</a> и <a href="#">open_device</a> . |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.1.4.103 **result\_t XIMC\_API set\_brake\_settings ( device\_t id, const brake\_settings\_t \* brake\_settings )**

Запись настроек управления тормозом.

Аргументы

|           |                       |                                                     |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
|           | <i>id</i>             | идентификатор устройства                            |
| <b>in</b> | <i>brake_settings</i> | структура, содержащая настройки управления тормозом |

7.1.4.104 **result\_t XIMC\_API set\_calibration\_settings ( device\_t id, const calibration\_settings\_t \* calibration\_settings )**

Команда записи калибровочных коэффициентов.

Эта функция записывает структуру калибровочных коэффициентов в память контроллера.

См. также

[calibration\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|           |                             |                            |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|
|           | <i>id</i>                   | идентификатор устройства   |
| <b>in</b> | <i>calibration_settings</i> | калибровочные коэффициенты |

7.1.4.105 **result\_t XIMC\_API set\_control\_settings ( device\_t id, const control\_settings\_t \* control\_settings )**

Запись настроек управления мотором.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

|  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
|  | <i>id</i> | идентификатор устройства |
|--|-----------|--------------------------|

|    |                         |                                                                                                 |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in | <i>control_settings</i> | структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо. |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

7.1.4.106 **result\_t XIMC\_API set\_control\_settings\_calb ( device\_t id, const control\_settings\_calb\_t \* control\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL\_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL\_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

|    |                              |                                                                                                 |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                    | идентификатор устройства                                                                        |
| in | <i>control_settings_calb</i> | структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо. |
|    | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц                                                               |

7.1.4.107 **result\_t XIMC\_API set\_controller\_name ( device\_t id, const controller\_name\_t \* controller\_name )**

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

Аргументы

|    |                               |                                                |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                     | идентификатор устройства                       |
| in | <i>controller_information</i> | структура, содержащая информацию о контроллере |

7.1.4.108 **result\_t XIMC\_API set\_correction\_table ( device\_t id, const char \* namefile )**

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.

Таблица используется для коррекции положения в случае механических неточностей. Работает для некоторых параметров в \_calb командах.

Аргументы

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>       | - идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| in | <i>namefile</i> | - имя файла должно быть полным. Если используется короткое имя, файл должен находиться в директории приложения. Если имя файла равно NULL таблица коррекции будет очищена. Формат файла: два столбца разделенных табуляцией. Заголовки столбцов строковые. Данные действительные разделитель точка. Первый столбец координата. Второй - отклонение вызванное ошибкой механики. Между координатами отклонение рассчитывается линейно. За диапазоном константа равная отклонению на границе. Максимальная длина таблицы 100 строк. |

См. также

```
command_move
command_movr
get_position_calb
get_position_calb_t
get_status_calb
status_calb_t
get_edges_settings_calb
set_edges_settings_calb
edges_settings_calb_t
```

7.1.4.109 **result\_t XIMC\_API set\_ctp\_settings ( device\_t id, const ctp\_settings\_t \* ctp\_settings )**

Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP\_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP\_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP\_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE\_CTP\_ERROR.

Аргументы

|    |                     |                                                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>           | идентификатор устройства                         |
| in | <i>ctp_settings</i> | структура, содержащая настройки контроля позиции |

7.1.4.110 **result\_t XIMC\_API set\_debug\_write ( device\_t id, const debug\_write\_t \* debug\_write )**

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

Аргументы

|    |                    |                          |
|----|--------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>          | идентификатор устройства |
| in | <i>debug_write</i> | Данные для отладки.      |

7.1.4.111 **result\_t XIMC\_API set\_edges\_settings ( device\_t id, const edges\_settings\_t \* edges\_settings )**

Запись настроек границ и концевых выключателей.

См. также

```
get_edges_settings
```

Аргументы

|    |                       |                                                                                                          |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства                                                                                 |
| in | <i>edges_settings</i> | настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей |

7.1.4.112 **result\_t XIMC\_API set\_edges\_settings\_calb ( device\_t id, const edges\_settings\_calb\_t \* edges\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

См. также

[get\\_edges\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|    |                            |                                                                                                          |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                                                                                 |
| in | <i>edges_settings_calb</i> | настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей |
|    | <i>calibration</i>         | настройки пользовательских единиц                                                                        |

Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры *edges\_settings\_calb* корректируются таблицей коррекции координат.

7.1.4.113 **result\_t XIMC\_API set\_emf\_settings ( device\_t id, const emf\_settings\_t \* emf\_settings )**

Запись электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор.

См. также

[get\\_emf\\_settings](#)

Аргументы

|    |                     |                          |
|----|---------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>           | идентификатор устройства |
| in | <i>emf_settings</i> | настройки EMF            |

7.1.4.114 **result\_t XIMC\_API set\_encoder\_information ( device\_t id, const encoder\_information\_t \* encoder\_information )**

Запись информации об энкодере в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                             |                                              |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                   | идентификатор устройства                     |
| in | <i>encoder_-information</i> | структура, содержащая информацию об энкодере |

7.1.4.115 **result\_t XIMC\_API set\_encoder\_settings ( device\_t id, const encoder\_settings\_t \* encoder\_settings )**

Запись настроек энкодера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                          |                                          |
|----|--------------------------|------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства                 |
| in | <i>encoder_-settings</i> | структура, содержащая настройки энкодера |

7.1.4.116 **result\_t XIMC\_API set\_engine\_advansed\_setup ( device\_t id, const engine\_advansed\_setup\_t \* engine\_advansed\_setup )**

Запись расширенных настроек.

См. также

[get\\_engine\\_advansed\\_setup](#)

Аргументы

|    |                                |                          |
|----|--------------------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>                      | идентификатор устройства |
| in | <i>engine_-advansed_-setup</i> | настройки EAS            |

7.1.4.117 **result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings ( device\_t id, const engine\_settings\_t \* engine\_settings )**

Запись настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[get\\_engine\\_settings](#)

Аргументы

|    |                        |                                |
|----|------------------------|--------------------------------|
|    | <i>id</i>              | идентификатор устройства       |
| in | <i>engine_settings</i> | строктура с настройками мотора |

7.1.4.118 **result\_t XIMC\_API set\_engine\_settings\_calb ( device\_t id, const engine\_settings\_calb\_t \* engine\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[get\\_engine\\_settings](#)

Аргументы

|    |                             |                                   |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                   | идентификатор устройства          |
| in | <i>engine_settings_calb</i> | структура с настройками мотора    |
|    | <i>calibration</i>          | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.119 **result\_t XIMC\_API set\_entype\_settings ( device\_t id, const entype\_settings\_t \* entype\_settings )**

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

Аргументы

|    |                        |                                                                      |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>              | идентификатор устройства                                             |
| in | <i>entype_settings</i> | строктура, содержащая настройки типа мотора и типа силового драйвера |

7.1.4.120 **result\_t XIMC\_API set\_extended\_settings ( device\_t id, const extended\_settings\_t \* extended\_settings )**

Запись расширенных настроек.

См. также

[get\\_extended\\_settings](#)

Аргументы

|    |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства |
| in | <i>extended_settings</i> | настройки EST            |

7.1.4.121 **result\_t XIMC\_API set\_extio\_settings ( device\_t id, const extio\_settings\_t \* extio\_settings )**

Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а еди-

ничное состояние считается активным выходом.

См. также

[get\\_extio\\_settings](#)

Аргументы

|    |                       |                          |
|----|-----------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства |
| in | <i>extio_settings</i> | настройки EXTIO          |

7.1.4.122 **result\_t XIMC\_API set\_feedback\_settings ( device\_t id, const feedback\_settings\_t \* feedback\_settings )**

Запись настроек обратной связи.

Аргументы

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>            | идентификатор устройства                                                                                                                                                                                                                       |
| in | <i>IPS</i>           | количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии. |
| in | <i>FeedbackType</i>  | тип обратной связи                                                                                                                                                                                                                             |
| in | <i>FeedbackFlags</i> | флаги обратной связи                                                                                                                                                                                                                           |
| in | <i>CountsPerTurn</i> | количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.                                                       |

7.1.4.123 **result\_t XIMC\_API set\_gear\_information ( device\_t id, const gear\_information\_t \* gear\_information )**

Запись информации о редукторе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                         |                                              |
|----|-------------------------|----------------------------------------------|
|    | <i>id</i>               | идентификатор устройства                     |
| in | <i>gear_information</i> | структура, содержащая информацию о редукторе |

7.1.4.124 **result\_t XIMC\_API set\_gear\_settings ( device\_t id, const gear\_settings\_t \* gear\_settings )**

Запись настроек редуктора в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                      |                                           |
|----|----------------------|-------------------------------------------|
|    | <i>id</i>            | идентификатор устройства                  |
| in | <i>gear_settings</i> | строктура, содержащая настройки редуктора |

7.1.4.125 **result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_information ( device\_t id, const hallsensor\_information\_t \* hallsensor\_information )**

Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                               |                                                   |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                     | идентификатор устройства                          |
| in | <i>hallsensor_information</i> | структура, содержащая информацию о датчиках Холла |

7.1.4.126 **result\_t XIMC\_API set\_hallsensor\_settings ( device\_t id, const hallsensor\_settings\_t \* hallsensor\_settings )**

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                            |                                                |
|----|----------------------------|------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                  | идентификатор устройства                       |
| in | <i>hallsensor_settings</i> | структура, содержащая настройки датчиков Холла |

7.1.4.127 **result\_t XIMC\_API set\_home\_settings ( device\_t id, const home\_settings\_t \* home\_settings )**

Команда записи настроек для подхода в home position.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|     |                      |                              |
|-----|----------------------|------------------------------|
|     | <i>id</i>            | идентификатор устройства     |
| out | <i>home_settings</i> | настройки калибровки позиции |

7.1.4.128 **result\_t XIMC\_API set\_home\_settings\_calb ( device\_t id, const home\_settings\_calb\_t \* home\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Команда записи настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home\\_settings\\_calb\\_t](#)

Аргументы

|    |                          |                                   |
|----|--------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства          |
| in | <i>home_settings_cab</i> | настройки калибровки позиции      |
|    | <i>calibration</i>       | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.129 **result\_t XIMC\_API set\_joystick\_settings ( device\_t id, const joystick\_settings\_t \* joystick\_settings )**

Запись настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует Max-Speed *i*, где *i*=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое *i*. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Расчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвой зоны. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейности можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

Аргументы

|    |                          |                                           |
|----|--------------------------|-------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства                  |
| in | <i>joystick_settings</i> | структура, содержащая настройки джойстика |

7.1.4.130 **void XIMC\_API set\_logging\_callback ( logging\_callback\_t logging\_callback, void \* user\_data )**

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

Вызов назначает стандартный логгер (stderr, syslog), если передан NULL

Аргументы

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <i>logging_callback</i> | указатель на функцию обратного вызова |
|-------------------------|---------------------------------------|

7.1.4.131 **result\_t XIMC\_API set\_motor\_information ( device\_t id, const motor\_information\_t \* motor\_information )**

Запись информации о двигателе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                          |                                              |
|----|--------------------------|----------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства                     |
| in | <i>motor_information</i> | структура, содержащая информацию о двигателе |

7.1.4.132 **result\_t XIMC\_API set\_motor\_settings ( device\_t id, const motor\_settings\_t \* motor\_settings )**

Запись настроек двигателя в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                       |                                           |
|----|-----------------------|-------------------------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства                  |
| in | <i>motor_settings</i> | структура, содержащая настройки двигателя |

7.1.4.133 **result\_t XIMC\_API set\_move\_settings ( device\_t id, const move\_settings\_t \* move\_settings )**

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

|    |                      |                                                                       |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>            | идентификатор устройства                                              |
| in | <i>move_settings</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |

7.1.4.134 **result\_t XIMC\_API set\_move\_settings\_calb ( device\_t id, const move\_settings\_calb\_t \* move\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

|    |                           |                                                                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                 | идентификатор устройства                                              |
| in | <i>move_settings_calb</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |
|    | <i>calibration</i>        | настройки пользовательских единиц                                     |

7.1.4.135 **result\_t XIMC\_API set\_nonvolatile\_memory ( device\_t id, const nonvolatile\_memory\_t \* nonvolatile\_memory )**

Запись пользовательских данных во FRAM.

Аргументы

|    |                           |                                                             |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                 | идентификатор устройства                                    |
| in | <i>nonvolatile_memory</i> | строктура, содержащая установленные пользовательские данные |

7.1.4.136 **result\_t XIMC\_API set\_pid\_settings ( device\_t id, const pid\_settings\_t \* pid\_settings )**

Запись ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер.

См. также

[get\\_pid\\_settings](#)

Аргументы

|    |                     |                          |
|----|---------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>           | идентификатор устройства |
| in | <i>pid_settings</i> | настройки ПИД            |

7.1.4.137 **result\_t XIMC\_API set\_position ( device\_t id, const set\_position\_t \* the\_set\_position )**

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

То есть меняется основной показатель положения.

Аргументы

|     |                 |                                                                       |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>       | идентификатор устройства                                              |
| out | <i>position</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |

7.1.4.138 **result\_t XIMC\_API set\_position\_calb ( device\_t id, const set\_position\_calb\_t \* the\_set\_position\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.

То есть меняется основной показатель положения.

Аргументы

|     |                              |                                                                       |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     | <i>id</i>                    | идентификатор устройства                                              |
| out | <i>the_set_position_calb</i> | структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д. |
|     | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц                                     |

7.1.4.139 **result\_t XIMC\_API set\_power\_settings ( device\_t id, const power\_settings\_t \* power\_settings )**

Команда записи параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем.

Аргументы

|    |                       |                                                         |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства                                |
| in | <i>power_settings</i> | строктура, содержащая настройки питания шагового мотора |

7.1.4.140 **result\_t XIMC\_API set\_secure\_settings ( device\_t id, const secure\_settings\_t \* secure\_settings )**

Команда записи установок защит.

#### Аргументы

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <i>id</i>              | идентификатор устройства                     |
| <i>secure_settings</i> | структура с настройками критических значений |

См. также

status\_t::flags

7.1.4.141 **result\_t XIMC\_API set\_serial\_number ( device\_t id, const serial\_number\_t \* serial\_number )**

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

#### Аргументы

|    |                      |                                                             |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>            | идентификатор устройства                                    |
| in | <i>serial_number</i> | структура, содержащая серийный номер, версию железа и ключ. |

7.1.4.142 **result\_t XIMC\_API set\_stage\_information ( device\_t id, const stage\_information\_t \* stage\_information )**

Запись информации о позиционере в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

#### Аргументы

|    |                          |                                                |
|----|--------------------------|------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства                       |
| in | <i>stage_information</i> | структура, содержащая информацию о позиционере |

7.1.4.143 **result\_t XIMC\_API set\_stage\_name ( device\_t id, const stage\_name\_t \* stage\_name )**

Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

#### Аргументы

|    |                   |                                                                      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | <i>id</i>         | идентификатор устройства                                             |
| in | <i>stage_name</i> | структура, содержащая установленное пользовательское имя позиционера |

7.1.4.144 **result\_t XIMC\_API set\_stage\_settings ( device\_t id, const stage\_settings\_t \* stage\_settings )**

Запись настроек позиционера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

|    |                       |                                             |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|
|    | <i>id</i>             | идентификатор устройства                    |
| in | <i>stage_settings</i> | структура, содержащая настройки позиционера |

7.1.4.145 **result\_t XIMC\_API set\_sync\_in\_settings ( device\_t id, const sync\_in\_settings\_t \* sync\_in\_settings )**

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get\\_sync\\_in\\_settings](#)

Аргументы

|    |                         |                          |
|----|-------------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>               | идентификатор устройства |
| in | <i>sync_in_settings</i> | настройки синхронизации  |

7.1.4.146 **result\_t XIMC\_API set\_sync\_in\_settings\_calb ( device\_t id, const sync\_in\_settings\_calb\_t \* sync\_in\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get\\_sync\\_in\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|    |                              |                                   |
|----|------------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                    | идентификатор устройства          |
| in | <i>sync_in_settings_calb</i> | настройки синхронизации           |
|    | <i>calibration</i>           | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.147 **result\_t XIMC\_API set\_sync\_out\_settings ( device\_t id, const sync\_out\_settings\_t \* sync\_out\_settings )**

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get\\_sync\\_in\\_settings](#)

Аргументы

|    |                          |                          |
|----|--------------------------|--------------------------|
|    | <i>id</i>                | идентификатор устройства |
| in | <i>sync_out_settings</i> | настройки синхронизации  |

7.1.4.148 **result\_t XIMC\_API set\_sync\_out\_settings\_calb ( device\_t id, const sync\_out\_settings\_calb\_t \* sync\_out\_settings\_calb, const calibration\_t \* calibration )**

Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get\\_sync\\_in\\_settings\\_calb](#)

Аргументы

|    |                               |                                   |
|----|-------------------------------|-----------------------------------|
|    | <i>id</i>                     | идентификатор устройства          |
| in | <i>sync_out_settings_calb</i> | настройки синхронизации           |
|    | <i>calibration</i>            | настройки пользовательских единиц |

7.1.4.149 **result\_t XIMC\_API set\_uart\_settings ( device\_t id, const uart\_settings\_t \* uart\_settings )**

Команда записи настроек UART.

Эта функция записывает структуру настроек UART в память контроллера.

См. также

[uart\\_settings\\_t](#)

Аргументы

|    |                      |                |
|----|----------------------|----------------|
|    | <i>Speed</i>         | Скорость UART  |
| in | <i>uart_settings</i> | настройки UART |

7.1.4.150 **result\_t XIMC\_API write\_key ( const char \* uri, uint8\_t \* key )**

Запись ключа защиты. Функция используется только производителем.

Аргументы

|    |            |                                      |
|----|------------|--------------------------------------|
|    | <i>uri</i> | идентификатор устройства             |
| in | <i>key</i> | ключ защиты. Диапазон: 0..4294967295 |

7.1.4.151 **result\_t XIMC\_API** ximc\_fix\_usbser\_sys ( const char \* device\_uri )

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

Подсистема USB-COM на ОС Windows не всегда работает корректно. При работе возможны следующие неисправности: Все попытки открыть устройство заканчиваются неудачно. Устройство можно открыть и отправить в него данные, но ответные данные не приходят. Эти проблемы исправляются переподключением устройства или его переинициализацией в диспетчере устройств. Функция [ximc\\_fix\\_usbser\\_sys\(\)](#) автоматизирует процесс удаления-обнаружения.

7.1.4.152 void **XIMC\_API** ximc\_version ( char \* version )

Возвращает версию библиотеки

Аргументы

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| <i>version</i> | буфер для строки с версией, 32 байт достаточно |
|----------------|------------------------------------------------|

# Предметный указатель

A1Voltage  
    analog\_data\_t, 17  
A1Voltage\_ADC  
    analog\_data\_t, 17  
A2Voltage  
    analog\_data\_t, 17  
A2Voltage\_ADC  
    analog\_data\_t, 17  
ACurrent  
    analog\_data\_t, 18  
ACurrent\_ADC  
    analog\_data\_t, 18  
Accel  
    move\_settings\_calb\_t, 59  
    move\_settings\_t, 60  
accessories\_settings\_t, 14  
    LimitSwitchesSettings, 15  
    MBRatedCurrent, 15  
    MBRatedVoltage, 15  
    MBSettings, 15  
    MBTorque, 15  
    MagneticBrakeInfo, 15  
    TSGrad, 15  
    TSMax, 15  
    TSMin, 15  
    TSSettings, 16  
        TemperatureSensorInfo, 15  
Accuracy  
    sync\_out\_settings\_calb\_t, 78  
    sync\_out\_settings\_t, 79  
analog\_data\_t, 16  
    A1Voltage, 17  
    A1Voltage\_ADC, 17  
    A2Voltage, 17  
    A2Voltage\_ADC, 17  
    ACurrent, 18  
    ACurrent\_ADC, 18  
    B1Voltage, 18  
    B1Voltage\_ADC, 18  
    B2Voltage, 18  
    B2Voltage\_ADC, 18  
    BCurrent, 18  
    BCurrent\_ADC, 18  
    FullCurrent, 18  
    FullCurrent\_ADC, 18  
    H5, 18  
    Joy, 18  
Joy\_ADC, 19  
L5, 19  
L5\_ADC, 19  
Pot, 19  
SupVoltage, 19  
SupVoltage\_ADC, 19  
Temp, 19  
Temp\_ADC, 19  
Antiplay  
    engine\_settings\_calb\_t, 37  
    engine\_settings\_t, 39  
AntiplaySpeed  
    move\_settings\_calb\_t, 59  
    move\_settings\_t, 60  
B1Voltage  
    analog\_data\_t, 18  
B1Voltage\_ADC  
    analog\_data\_t, 18  
B2Voltage  
    analog\_data\_t, 18  
B2Voltage\_ADC  
    analog\_data\_t, 18  
BACK\_EMF\_KM\_AUTO  
    ximc.h, 106  
BCurrent  
    analog\_data\_t, 18  
BCurrent\_ADC  
    analog\_data\_t, 18  
BORDER\_IS\_ENCODER  
    ximc.h, 106  
BORDER\_STOP\_LEFT  
    ximc.h, 107  
BORDER\_STOP\_RIGHT  
    ximc.h, 107  
BRAKE\_ENABLED  
    ximc.h, 107  
BRAKE\_ENG\_PWROFF  
    ximc.h, 107  
BackEMFFlags  
    emf\_settings\_t, 33  
BorderFlags  
    edges\_settings\_calb\_t, 31  
    edges\_settings\_t, 32  
brake\_settings\_t, 19  
    BrakeFlags, 20  
    t1, 20

t2, 20  
t3, 20  
t4, 20  
BrakeFlags  
    brake\_settings\_t, 20  
  
CONTROL\_MODE\_BITS  
    ximc.h, 107  
CONTROL\_MODE\_JOY  
    ximc.h, 107  
CONTROL\_MODE\_LR  
    ximc.h, 107  
CONTROL\_MODE\_OFF  
    ximc.h, 107  
CSS1\_A  
    calibration\_settings\_t, 21  
CSS1\_B  
    calibration\_settings\_t, 21  
CSS2\_A  
    calibration\_settings\_t, 21  
CSS2\_B  
    calibration\_settings\_t, 21  
CTP\_ALARM\_ON\_ERROR  
    ximc.h, 108  
CTP\_BASE  
    ximc.h, 108  
CTP\_ENABLED  
    ximc.h, 108  
CTP\_ERROR\_CORRECTION  
    ximc.h, 108  
CTPFlags  
    ctp\_settings\_t, 28  
CTPMInError  
    ctp\_settings\_t, 28  
calibration\_settings\_t, 20  
    CSS1\_A, 21  
    CSS1\_B, 21  
    CSS2\_A, 21  
    CSS2\_B, 21  
    FullCurrent\_A, 21  
    FullCurrent\_B, 21  
calibration\_t, 22  
chart\_data\_t, 22  
    DutyCycle, 23  
    Joy, 23  
    Pot, 23  
    WindingCurrentA, 23  
    WindingCurrentB, 23  
    WindingCurrentC, 23  
    WindingVoltageA, 23  
    WindingVoltageB, 23  
    WindingVoltageC, 23  
close\_device  
    ximc.h, 122  
ClutterTime  
    sync\_in\_settings\_calb\_t, 76  
  
    sync\_in\_settings\_t, 77  
CmdBufFreeSpace  
    status\_calb\_t, 71  
    status\_t, 73  
command\_clear\_fram  
    ximc.h, 123  
command\_eeread\_settings  
    ximc.h, 123  
command\_eesave\_settings  
    ximc.h, 123  
command\_home  
    ximc.h, 123  
command\_homezero  
    ximc.h, 124  
command\_left  
    ximc.h, 124  
command\_loft  
    ximc.h, 124  
command\_move  
    ximc.h, 124  
command\_move\_calb  
    ximc.h, 125  
command\_movr  
    ximc.h, 125  
command\_movr\_calb  
    ximc.h, 125  
command\_power\_off  
    ximc.h, 126  
command\_read\_robust\_settings  
    ximc.h, 126  
command\_read\_settings  
    ximc.h, 126  
command\_reset  
    ximc.h, 126  
command\_right  
    ximc.h, 127  
command\_save\_robust\_settings  
    ximc.h, 127  
command\_save\_settings  
    ximc.h, 127  
command\_sstp  
    ximc.h, 127  
command\_start\_measurements  
    ximc.h, 127  
command\_stop  
    ximc.h, 127  
command\_update\_firmware  
    ximc.h, 128  
command\_wait\_for\_stop  
    ximc.h, 128  
command\_zero  
    ximc.h, 128  
control\_settings\_calb\_t, 24  
    Flags, 24  
    MaxClickTime, 24  
    MaxSpeed, 24

Timeout, 25  
control\_settings\_t, 25  
    Flags, 26  
        MaxClickTime, 26  
        MaxSpeed, 26  
        Timeout, 26  
        uDeltaPosition, 26  
        uMaxSpeed, 26  
controller\_name\_t, 26  
    ControllerName, 27  
    CtrlFlags, 27  
ControllerName  
    controller\_name\_t, 27  
CountsPerTurn  
    feedback\_settings\_t, 42  
CriticallyPwr  
    secure\_settings\_t, 64  
CriticallyUsb  
    secure\_settings\_t, 64  
CriticalUpwr  
    secure\_settings\_t, 64  
CriticalUusb  
    secure\_settings\_t, 64  
ctp\_settings\_t, 27  
    CTPFlags, 28  
    CTPMinError, 28  
CtrlFlags  
    controller\_name\_t, 27  
CurPosition  
    status\_calb\_t, 71  
    status\_t, 73  
CurSpeed  
    status\_calb\_t, 71  
    status\_t, 74  
CurT  
    status\_calb\_t, 71  
    status\_t, 74  
CurrReducedDelay  
    power\_settings\_t, 62  
CurrentSetTime  
    power\_settings\_t, 62  
DRIVER\_TYPE\_EXTERNAL  
    ximc.h, 108  
DeadZone  
    joystick\_settings\_t, 52  
debug\_read\_t, 28  
    DebugData, 28  
debug\_write\_t, 28  
    DebugData, 29  
DebugData  
    debug\_read\_t, 28  
    debug\_write\_t, 29  
Decel  
    move\_settings\_calb\_t, 59  
    move\_settings\_t, 60  
    DetentTorque  
        motor\_settings\_t, 56  
    device\_information\_t, 29  
        Major, 29  
        Minor, 29  
        Release, 30  
    device\_network\_information\_t, 30  
DriverType  
    entype\_settings\_t, 40  
DutyCycle  
    chart\_data\_t, 23  
EEPROM\_PRECEDENCE  
    ximc.h, 108  
ENC\_STATE\_ABSENT  
    ximc.h, 108  
ENC\_STATE\_MALFUNC  
    ximc.h, 108  
ENC\_STATE\_OK  
    ximc.h, 108  
ENC\_STATE\_REVERS  
    ximc.h, 109  
ENC\_STATE\_UNKNOWN  
    ximc.h, 109  
ENDER\_SW1\_ACTIVE\_LOW  
    ximc.h, 109  
ENDER\_SW2\_ACTIVE\_LOW  
    ximc.h, 109  
ENDER\_SWAP  
    ximc.h, 109  
ENGINE\_ACCEL\_ON  
    ximc.h, 109  
ENGINE\_ANTIPLAY  
    ximc.h, 109  
ENGINE\_LIMIT\_CURR  
    ximc.h, 109  
ENGINE\_LIMIT\_RPM  
    ximc.h, 110  
ENGINE\_LIMIT\_VOLT  
    ximc.h, 110  
ENGINE\_MAX\_SPEED  
    ximc.h, 110  
ENGINE\_REVERSE  
    ximc.h, 110  
ENGINE\_TYPE\_2DC  
    ximc.h, 110  
ENGINE\_TYPE\_DC  
    ximc.h, 110  
ENGINE\_TYPE\_NONE  
    ximc.h, 110  
ENGINE\_TYPE\_STEP  
    ximc.h, 110  
ENGINE\_TYPE\_TEST  
    ximc.h, 110  
ENUMERATE\_PROBE  
    ximc.h, 111

EXTIO\_SETUP\_INVERT  
  ximc.h, 111

EXTIO\_SETUP\_OUTPUT  
  ximc.h, 112

EXTIOModeFlags  
  extio\_settings\_t, 41

EXTIOSetupFlags  
  extio\_settings\_t, 41

edges\_settings\_calb\_t, 30  
  BorderFlags, 31  
  EnderFlags, 31  
  LeftBorder, 31  
  RightBorder, 31

edges\_settings\_t, 31  
  BorderFlags, 32  
  EnderFlags, 32  
  LeftBorder, 32  
  RightBorder, 32  
  uLeftBorder, 32  
  uRightBorder, 32

Efficiency  
  gear\_settings\_t, 44

emf\_settings\_t, 32  
  BackEMFFlags, 33  
  Km, 33  
  L, 33  
  R, 33

EncPosition  
  get\_position\_calb\_t, 45  
  get\_position\_t, 46  
  set\_position\_calb\_t, 66  
  set\_position\_t, 67  
  status\_calb\_t, 71  
  status\_t, 74

EncSts  
  status\_calb\_t, 71  
  status\_t, 74

encoder\_information\_t, 33  
  Manufacturer, 34  
  PartNumber, 34

encoder\_settings\_t, 34  
  EncoderSettings, 35  
  MaxCurrentConsumption, 35  
  MaxOperatingFrequency, 35  
  SupplyVoltageMax, 35  
  SupplyVoltageMin, 35

EncoderSettings  
  encoder\_settings\_t, 35

EnderFlags  
  edges\_settings\_calb\_t, 31  
  edges\_settings\_t, 32

engine\_advanced\_setup\_t, 35  
  stepcloseloop\_Kp\_high, 36  
  stepcloseloop\_Kp\_low, 36  
  stepcloseloop\_Kw, 36

engine\_settings\_calb\_t, 36

Antiplay, 37

EngineFlags, 37

MicrostepMode, 37

NomCurrent, 37

NomSpeed, 37

NomVoltage, 37

StepsPerRev, 38

engine\_settings\_t, 38  
  Antiplay, 39  
  EngineFlags, 39  
  MicrostepMode, 39  
  NomCurrent, 39  
  NomSpeed, 39  
  NomVoltage, 39  
  StepsPerRev, 39  
  uNomSpeed, 39

EngineFlags  
  engine\_settings\_calb\_t, 37  
  engine\_settings\_t, 39

EngineType  
  entype\_settings\_t, 40

entype\_settings\_t, 40  
  DriverType, 40  
  EngineType, 40

enumerate\_devices  
  ximc.h, 129

Error  
  measurements\_t, 53

ExpFactor  
  joystick\_settings\_t, 52

extended\_settings\_t, 40

extio\_settings\_t, 41  
  EXTIOModeFlags, 41  
  EXTIOSetupFlags, 41

FEEDBACK\_EMF  
  ximc.h, 112

FEEDBACK\_ENC\_REVERSE  
  ximc.h, 112

FEEDBACK\_ENCODER  
  ximc.h, 112

FEEDBACK\_NONE  
  ximc.h, 113

FastHome  
  home\_settings\_calb\_t, 49  
  home\_settings\_t, 50

feedback\_settings\_t, 41  
  CountsPerTurn, 42  
  FeedbackFlags, 42  
  FeedbackType, 42  
  IPS, 42

FeedbackFlags  
  feedback\_settings\_t, 42

FeedbackType  
  feedback\_settings\_t, 42

Flags

control\_settings\_calb\_t, 24  
control\_settings\_t, 26  
secure\_settings\_t, 64  
status\_calb\_t, 71  
status\_t, 74  
free\_enumerate\_devices  
    ximc.h, 129  
FullCurrent  
    analog\_data\_t, 18  
FullCurrent\_A  
    calibration\_settings\_t, 21  
FullCurrent\_ADC  
    analog\_data\_t, 18  
FullCurrent\_B  
    calibration\_settings\_t, 21  
  
GPIOFlags  
    status\_calb\_t, 71  
    status\_t, 74  
gear\_information\_t, 42  
    Manufacturer, 43  
    PartNumber, 43  
gear\_settings\_t, 43  
    Efficiency, 44  
    InputInertia, 44  
    MaxOutputBacklash, 44  
    RatedInputSpeed, 44  
    RatedInputTorque, 44  
    ReductionIn, 44  
    ReductionOut, 44  
get\_accessories\_settings  
    ximc.h, 129  
get\_analog\_data  
    ximc.h, 129  
get\_bootloader\_version  
    ximc.h, 130  
get\_brake\_settings  
    ximc.h, 130  
get\_calibration\_settings  
    ximc.h, 130  
get\_chart\_data  
    ximc.h, 130  
get\_control\_settings  
    ximc.h, 131  
get\_control\_settings\_calb  
    ximc.h, 131  
get\_controller\_name  
    ximc.h, 131  
get\_ctp\_settings  
    ximc.h, 132  
get\_debug\_read  
    ximc.h, 132  
get\_device\_count  
    ximc.h, 132  
get\_device\_information  
    ximc.h, 132  
  
get\_device\_name  
    ximc.h, 133  
get\_edges\_settings  
    ximc.h, 133  
get\_edges\_settings\_calb  
    ximc.h, 133  
get\_emf\_settings  
    ximc.h, 134  
get\_encoder\_information  
    ximc.h, 134  
get\_encoder\_settings  
    ximc.h, 134  
get\_engine\_advanced\_setup  
    ximc.h, 134  
get\_engine\_settings  
    ximc.h, 135  
get\_engine\_settings\_calb  
    ximc.h, 135  
get\_entype\_settings  
    ximc.h, 135  
get\_enumerate\_device\_controller\_name  
    ximc.h, 136  
get\_enumerate\_device\_information  
    ximc.h, 136  
get\_enumerate\_device\_network\_information  
    ximc.h, 136  
get\_enumerate\_device\_serial  
    ximc.h, 137  
get\_enumerate\_device\_stage\_name  
    ximc.h, 137  
get\_extended\_settings  
    ximc.h, 137  
get\_extio\_settings  
    ximc.h, 137  
get\_feedback\_settings  
    ximc.h, 138  
get\_firmware\_version  
    ximc.h, 138  
get\_gear\_information  
    ximc.h, 138  
get\_gear\_settings  
    ximc.h, 138  
get\_globally\_unique\_identifier  
    ximc.h, 139  
get\_hallsensor\_information  
    ximc.h, 139  
get\_hallsensor\_settings  
    ximc.h, 139  
get\_home\_settings  
    ximc.h, 139  
get\_home\_settings\_calb  
    ximc.h, 140  
get\_init\_random  
    ximc.h, 140  
get\_joystick\_settings  
    ximc.h, 140

```

get_measurements
 ximc.h, 141
get_motor_information
 ximc.h, 141
get_motor_settings
 ximc.h, 141
get_move_settings
 ximc.h, 141
get_move_settings_calb
 ximc.h, 142
get_nonvolatile_memory
 ximc.h, 142
get_pid_settings
 ximc.h, 142
get_position
 ximc.h, 142
get_position_calb
 ximc.h, 143
get_position_calb_t, 44
 EncPosition, 45
 Position, 45
get_position_t, 45
 EncPosition, 46
 uPosition, 46
get_power_settings
 ximc.h, 143
get_secure_settings
 ximc.h, 143
get_serial_number
 ximc.h, 144
get_stage_information
 ximc.h, 144
get_stage_name
 ximc.h, 144
get_stage_settings
 ximc.h, 144
get_status
 ximc.h, 144
get_status_calb
 ximc.h, 145
get_sync_in_settings
 ximc.h, 145
get_sync_in_settings_calb
 ximc.h, 145
get_sync_out_settings
 ximc.h, 146
get_sync_out_settings_calb
 ximc.h, 146
get_uart_settings
 ximc.h, 146
globally_unique_identifier_t, 46
 UniqueID0, 46
 UniqueID1, 46
 UniqueID2, 46
 UniqueID3, 46
goto_firmware
 ximc.h, 147
H5
 analog_data_t, 18
HOME_DIR_FIRST
 ximc.h, 113
HOME_DIR_SECOND
 ximc.h, 113
HOME_HALF_MV
 ximc.h, 113
HOME_MV_SEC_EN
 ximc.h, 113
HOME_STOP_FIRST_LIM
 ximc.h, 113
HOME_STOP_FIRST_REV
 ximc.h, 113
HOME_STOP_FIRST_SYN
 ximc.h, 113
HOME_USE_FAST
 ximc.h, 114
hallsensor_information_t, 47
 Manufacturer, 47
 PartNumber, 47
hallsensor_settings_t, 47
 MaxCurrentConsumption, 48
 MaxOperatingFrequency, 48
 SupplyVoltageMax, 48
 SupplyVoltageMin, 48
has_firmware
 ximc.h, 147
HoldCurrent
 power_settings_t, 62
home_settings_calb_t, 48
 FastHome, 49
 HomeDelta, 49
 HomeFlags, 49
 SlowHome, 49
home_settings_t, 49
 FastHome, 50
 HomeDelta, 50
 HomeFlags, 50
 SlowHome, 50
 uFastHome, 50
 uHomeDelta, 50
 uSlowHome, 51
HomeDelta
 home_settings_calb_t, 49
 home_settings_t, 50
HomeFlags
 home_settings_calb_t, 49
 home_settings_t, 50
HorizontalLoadCapacity
 stage_settings_t, 69
IPS
 feedback_settings_t, 42
init_random_t, 51

```

key, 51  
InputInertia  
    gear\_settings\_t, 44  
Ipwr  
    status\_calb\_t, 71  
    status\_t, 74  
Iusb  
    status\_calb\_t, 72  
    status\_t, 74  
  
JOY\_REVERSE  
    ximc.h, 114  
Joy  
    analog\_data\_t, 18  
    chart\_data\_t, 23  
Joy\_ADC  
    analog\_data\_t, 19  
JoyCenter  
    joystick\_settings\_t, 52  
JoyFlags  
    joystick\_settings\_t, 52  
JoyHighEnd  
    joystick\_settings\_t, 52  
JoyLowEnd  
    joystick\_settings\_t, 53  
joystick\_settings\_t, 51  
    DeadZone, 52  
    ExpFactor, 52  
    JoyCenter, 52  
    JoyFlags, 52  
    JoyHighEnd, 52  
    JoyLowEnd, 53  
  
Key  
    serial\_number\_t, 65  
key  
    init\_random\_t, 51  
Km  
    emf\_settings\_t, 33  
  
L  
    emf\_settings\_t, 33  
L5  
    analog\_data\_t, 19  
L5\_ADC  
    analog\_data\_t, 19  
LOW\_UPWR\_PROTECTION  
    ximc.h, 114  
LS\_SHORTED  
    ximc.h, 114  
LeadScrewPitch  
    stage\_settings\_t, 69  
LeftBorder  
    edges\_settings\_calb\_t, 31  
    edges\_settings\_t, 32  
Length  
    measurements\_t, 53  
  
LimitSwitchesSettings  
    accessories\_settings\_t, 15  
load\_correction\_table  
    ximc.h, 147  
logging\_callback\_stderr\_narrow  
    ximc.h, 148  
logging\_callback\_stderr\_wide  
    ximc.h, 148  
logging\_callback\_t  
    ximc.h, 122  
LowUpwrOff  
    secure\_settings\_t, 64  
  
MBRatedCurrent  
    accessories\_settings\_t, 15  
MBRatedVoltage  
    accessories\_settings\_t, 15  
MBSettings  
    accessories\_settings\_t, 15  
MBTorque  
    accessories\_settings\_t, 15  
MICROSTEP\_MODE\_FULL  
    ximc.h, 115  
MOVE\_STATE\_ANTIPLAY  
    ximc.h, 115  
MOVE\_STATE\_MOVING  
    ximc.h, 115  
MVCMD\_ERROR  
    ximc.h, 115  
MVCMD\_HOME  
    ximc.h, 115  
MVCMD\_LEFT  
    ximc.h, 115  
MVCMD\_LOFT  
    ximc.h, 115  
MVCMD\_MOVE  
    ximc.h, 116  
MVCMD\_MOVR  
    ximc.h, 116  
MVCMD\_NAME\_BITS  
    ximc.h, 116  
MVCMD\_RIGHT  
    ximc.h, 116  
MVCMD\_RUNNING  
    ximc.h, 116  
MVCMD\_SSTP  
    ximc.h, 116  
MVCMD\_STOP  
    ximc.h, 116  
MVCMD\_UKNWN  
    ximc.h, 116  
MagneticBrakeInfo  
    accessories\_settings\_t, 15  
Major  
    device\_information\_t, 29  
    serial\_number\_t, 65

Manufacturer  
 encoder\_information\_t, 34  
 gear\_information\_t, 43  
 hallsensor\_information\_t, 47  
 motor\_information\_t, 54  
 stage\_information\_t, 67

MaxClickTime  
 control\_settings\_calb\_t, 24  
 control\_settings\_t, 26

MaxCurrent  
 motor\_settings\_t, 56

MaxCurrentConsumption  
 encoder\_settings\_t, 35  
 hallsensor\_settings\_t, 48  
 stage\_settings\_t, 69

MaxCurrentTime  
 motor\_settings\_t, 56

MaxOperatingFrequency  
 encoder\_settings\_t, 35  
 hallsensor\_settings\_t, 48

MaxOutputBacklash  
 gear\_settings\_t, 44

MaxSpeed  
 control\_settings\_calb\_t, 24  
 control\_settings\_t, 26  
 motor\_settings\_t, 56  
 stage\_settings\_t, 69

measurements\_t, 53  
 Error, 53  
 Length, 53  
 Speed, 53

MechanicalTimeConstant  
 motor\_settings\_t, 56

MicrostepMode  
 engine\_settings\_calb\_t, 37  
 engine\_settings\_t, 39

MinimumUusb  
 secure\_settings\_t, 64

Minor  
 device\_information\_t, 29  
 serial\_number\_t, 65

motor\_information\_t, 54  
 Manufacturer, 54  
 PartNumber, 54

motor\_settings\_t, 54  
 DetentTorque, 56  
 MaxCurrent, 56  
 MaxCurrentTime, 56  
 MaxSpeed, 56  
 MechanicalTimeConstant, 56  
 MotorType, 56  
 NoLoadCurrent, 56  
 NoLoadSpeed, 56  
 NominalCurrent, 56  
 NominalPower, 56  
 NominalSpeed, 57

NominalTorque, 57  
 NominalVoltage, 57  
 Phases, 57  
 Poles, 57  
 RotorInertia, 57  
 SpeedConstant, 57  
 SpeedTorqueGradient, 57  
 StallTorque, 57  
 TorqueConstant, 58  
 WindingInductance, 58  
 WindingResistance, 58

MotorType  
 motor\_settings\_t, 56  
 move\_settings\_calb\_t, 58  
 Accel, 59  
 AntiplaySpeed, 59  
 Decel, 59  
 MoveFlags, 59  
 Speed, 59  
 move\_settings\_t, 59  
 Accel, 60  
 AntiplaySpeed, 60  
 Decel, 60  
 MoveFlags, 60  
 Speed, 60  
 uAntiplaySpeed, 60  
 uSpeed, 60

MoveFlags  
 move\_settings\_calb\_t, 59  
 move\_settings\_t, 60

MoveSts  
 status\_calb\_t, 72  
 status\_t, 74

msec\_sleep  
 ximc.h, 148

MvCmdSts  
 status\_calb\_t, 72  
 status\_t, 74

NoLoadCurrent  
 motor\_settings\_t, 56

NoLoadSpeed  
 motor\_settings\_t, 56

NomCurrent  
 engine\_settings\_calb\_t, 37  
 engine\_settings\_t, 39

NomSpeed  
 engine\_settings\_calb\_t, 37  
 engine\_settings\_t, 39

NomVoltage  
 engine\_settings\_calb\_t, 37  
 engine\_settings\_t, 39

NominalCurrent  
 motor\_settings\_t, 56

NominalPower  
 motor\_settings\_t, 56

NominalSpeed  
    motor\_settings\_t, 57

NominalTorque  
    motor\_settings\_t, 57

NominalVoltage  
    motor\_settings\_t, 57

nonvolatile\_memory\_t, 61  
    UserData, 61

open\_device  
    ximc.h, 148

POWER\_OFF\_ENABLED  
    ximc.h, 116

POWER\_REDUCED\_ENABLED  
    ximc.h, 116

POWER\_SMOOTH\_CURRENT  
    ximc.h, 116

PWR\_STATE\_MAX  
    ximc.h, 117

PWR\_STATE\_NORM  
    ximc.h, 117

PWR\_STATE\_OFF  
    ximc.h, 117

PWR\_STATE\_REDUCED  
    ximc.h, 117

PWR\_STATE\_UNKNOWN  
    ximc.h, 117

PWRSts  
    status\_calb\_t, 72  
    status\_t, 74

PartNumber  
    encoder\_information\_t, 34  
    gear\_information\_t, 43  
    hallsensor\_information\_t, 47  
    motor\_information\_t, 54  
    stage\_information\_t, 67

Phases  
    motor\_settings\_t, 57

pid\_settings\_t, 61

Poles  
    motor\_settings\_t, 57

PosFlags  
    set\_position\_calb\_t, 66  
    set\_position\_t, 67

Position  
    get\_position\_calb\_t, 45  
    set\_position\_calb\_t, 66  
    sync\_in\_settings\_calb\_t, 76

PositionerName  
    stage\_name\_t, 68

Pot  
    analog\_data\_t, 19  
    chart\_data\_t, 23

power\_settings\_t, 62  
    CurrReductDelay, 62  
    CurrentSetTime, 62

HoldCurrent, 62

PowerFlags, 63  
    PowerOffDelay, 63

PowerFlags  
    power\_settings\_t, 63

PowerOffDelay  
    power\_settings\_t, 63

probe\_device  
    ximc.h, 149

R

    emf\_settings\_t, 33

REV\_SENS\_INV  
    ximc.h, 117

RPM\_DIV\_1000  
    ximc.h, 117

RatedInputSpeed  
    gear\_settings\_t, 44

RatedInputTorque  
    gear\_settings\_t, 44

ReductionIn  
    gear\_settings\_t, 44

ReductionOut  
    gear\_settings\_t, 44

Release  
    device\_information\_t, 30  
    serial\_number\_t, 65

reset\_locks  
    ximc.h, 149

RightBorder  
    edges\_settings\_calb\_t, 31  
    edges\_settings\_t, 32

RotorInertia  
    motor\_settings\_t, 57

SN  
    serial\_number\_t, 65

STATE\_ALARM  
    ximc.h, 117

STATE\_BRAKE  
    ximc.h, 118

STATE\_BUTTON\_LEFT  
    ximc.h, 118

STATE\_BUTTON\_RIGHT  
    ximc.h, 118

STATE\_CONTR  
    ximc.h, 118

STATE\_CTP\_ERROR  
    ximc.h, 118

STATE\_DIG\_SIGNAL  
    ximc.h, 118

STATE\_ENC\_A  
    ximc.h, 118

STATE\_ENC\_B  
    ximc.h, 118

STATE\_ERRC  
    ximc.h, 119

STATE\_ERRD  
    ximc.h, 119  
STATE\_ERRV  
    ximc.h, 119  
STATE\_EXTIO\_ALARM  
    ximc.h, 119  
STATE\_GPIO\_LEVEL  
    ximc.h, 119  
STATE\_GPIO\_PINOUT  
    ximc.h, 119  
STATE\_LEFT\_EDGE  
    ximc.h, 119  
STATE\_POWER\_OVERHEAT  
    ximc.h, 120  
STATE\_REV\_SENSOR  
    ximc.h, 120  
STATE\_RIGHT\_EDGE  
    ximc.h, 120  
STATE\_SECUR  
    ximc.h, 120  
STATE\_SYNC\_INPUT  
    ximc.h, 120  
STATE\_SYNC\_OUTPUT  
    ximc.h, 120  
SYNCIN\_ENABLED  
    ximc.h, 120  
SYNCIN\_INVERT  
    ximc.h, 120  
SYNCOOUT\_ENABLED  
    ximc.h, 120  
SYNCOOUT\_IN\_STEPS  
    ximc.h, 120  
SYNCOOUT\_INVERT  
    ximc.h, 121  
SYNCOOUT\_ONPERIOD  
    ximc.h, 121  
SYNCOOUT\_ONSTART  
    ximc.h, 121  
SYNCOOUT\_ONSTOP  
    ximc.h, 121  
SYNCOOUT\_STATE  
    ximc.h, 121  
secure\_settings\_t, 63  
    CriticallyPwr, 64  
    CriticallyUsb, 64  
    CriticalUpwr, 64  
    CriticalUusb, 64  
    Flags, 64  
    LowUpwrOff, 64  
    MinimumUusb, 64  
serial\_number\_t, 64  
    Key, 65  
    Major, 65  
    Minor, 65  
    Release, 65  
    SN, 65  
service\_command\_updf  
    ximc.h, 149  
set\_accessories\_settings  
    ximc.h, 149  
set\_bindy\_key  
    ximc.h, 149  
set\_brake\_settings  
    ximc.h, 150  
set\_calibration\_settings  
    ximc.h, 150  
set\_control\_settings  
    ximc.h, 150  
set\_control\_settings\_calb  
    ximc.h, 151  
set\_controller\_name  
    ximc.h, 151  
set\_correction\_table  
    ximc.h, 151  
set\_ctp\_settings  
    ximc.h, 152  
set\_debug\_write  
    ximc.h, 152  
set\_edges\_settings  
    ximc.h, 152  
set\_edges\_settings\_calb  
    ximc.h, 153  
set\_emf\_settings  
    ximc.h, 153  
set\_encoder\_information  
    ximc.h, 153  
set\_encoder\_settings  
    ximc.h, 154  
set\_engine\_advanced\_setup  
    ximc.h, 154  
set\_engine\_settings  
    ximc.h, 154  
set\_engine\_settings\_calb  
    ximc.h, 154  
set\_entype\_settings  
    ximc.h, 155  
set\_extended\_settings  
    ximc.h, 155  
set\_extio\_settings  
    ximc.h, 155  
set\_feedback\_settings  
    ximc.h, 156  
set\_gear\_information  
    ximc.h, 156  
set\_gear\_settings  
    ximc.h, 156  
set\_hallsensor\_information  
    ximc.h, 157  
set\_hallsensor\_settings  
    ximc.h, 157  
set\_home\_settings  
    ximc.h, 157

set\_home\_settings\_calb  
     ximc.h, 157  
 set\_joystick\_settings  
     ximc.h, 158  
 set\_logging\_callback  
     ximc.h, 158  
 set\_motor\_information  
     ximc.h, 158  
 set\_motor\_settings  
     ximc.h, 159  
 set\_move\_settings  
     ximc.h, 159  
 set\_move\_settings\_calb  
     ximc.h, 159  
 set\_nonvolatile\_memory  
     ximc.h, 159  
 set\_pid\_settings  
     ximc.h, 159  
 set\_position  
     ximc.h, 160  
 set\_position\_calb  
     ximc.h, 160  
 set\_position\_calb\_t, 65  
     EncPosition, 66  
     PosFlags, 66  
     Position, 66  
 set\_position\_t, 66  
     EncPosition, 67  
     PosFlags, 67  
     uPosition, 67  
 set\_power\_settings  
     ximc.h, 160  
 set\_secure\_settings  
     ximc.h, 160  
 set\_serial\_number  
     ximc.h, 161  
 set\_stage\_information  
     ximc.h, 161  
 set\_stage\_name  
     ximc.h, 161  
 set\_stage\_settings  
     ximc.h, 161  
 set\_sync\_in\_settings  
     ximc.h, 162  
 set\_sync\_in\_settings\_calb  
     ximc.h, 162  
 set\_sync\_out\_settings  
     ximc.h, 162  
 set\_sync\_out\_settings\_calb  
     ximc.h, 163  
 set\_uart\_settings  
     ximc.h, 163  
 SlowHome  
     home\_settings\_calb\_t, 49  
     home\_settings\_t, 50  
 Speed

measurements\_t, 53  
 move\_settings\_calb\_t, 59  
 move\_settings\_t, 60  
 sync\_in\_settings\_calb\_t, 76  
 sync\_in\_settings\_t, 77  
 SpeedConstant  
     motor\_settings\_t, 57  
 SpeedTorqueGradient  
     motor\_settings\_t, 57  
 stage\_information\_t, 67  
     Manufacturer, 67  
     PartNumber, 67  
 stage\_name\_t, 68  
     PositionerName, 68  
 stage\_settings\_t, 68  
     HorizontalLoadCapacity, 69  
     LeadScrewPitch, 69  
     MaxCurrentConsumption, 69  
     MaxSpeed, 69  
     SupplyVoltageMax, 69  
     SupplyVoltageMin, 69  
     TravelRange, 69  
     Units, 69  
     VerticalLoadCapacity, 70  
 StallTorque  
     motor\_settings\_t, 57  
 status\_calb\_t, 70  
     CmdBufFreeSpace, 71  
     CurPosition, 71  
     CurSpeed, 71  
     CurT, 71  
     EncPosition, 71  
     EncSts, 71  
     Flags, 71  
     GPIOFlags, 71  
     Ipwr, 71  
     Iusb, 72  
     MoveSts, 72  
     MvCmdSts, 72  
     PWRSts, 72  
     Upwr, 72  
     Uusb, 72  
     WindSts, 72  
 status\_t, 72  
     CmdBufFreeSpace, 73  
     CurPosition, 73  
     CurSpeed, 74  
     CurT, 74  
     EncPosition, 74  
     EncSts, 74  
     Flags, 74  
     GPIOFlags, 74  
     Ipwr, 74  
     Iusb, 74  
     MoveSts, 74  
     MvCmdSts, 74

PWRSts, 74  
uCurPosition, 75  
uCurSpeed, 75  
Upwr, 75  
Uusb, 75  
WindSts, 75  
stepcloseloop\_Kp\_high  
  engine\_advansed\_setup\_t, 36  
stepcloseloop\_Kp\_low  
  engine\_advansed\_setup\_t, 36  
stepcloseloop\_Kw  
  engine\_advansed\_setup\_t, 36  
StepsPerRev  
  engine\_settings\_calb\_t, 38  
  engine\_settings\_t, 39  
SupVoltage  
  analog\_data\_t, 19  
SupVoltage\_ADC  
  analog\_data\_t, 19  
SupplyVoltageMax  
  encoder\_settings\_t, 35  
  hallsensor\_settings\_t, 48  
  stage\_settings\_t, 69  
SupplyVoltageMin  
  encoder\_settings\_t, 35  
  hallsensor\_settings\_t, 48  
  stage\_settings\_t, 69  
sync\_in\_settings\_calb\_t, 75  
ClutterTime, 76  
Position, 76  
Speed, 76  
SyncInFlags, 76  
sync\_in\_settings\_t, 76  
ClutterTime, 77  
Speed, 77  
SyncInFlags, 77  
uPosition, 77  
uSpeed, 77  
sync\_out\_settings\_calb\_t, 77  
Accuracy, 78  
SyncOutFlags, 78  
SyncOutPeriod, 78  
SyncOutPulseSteps, 78  
sync\_out\_settings\_t, 78  
Accuracy, 79  
SyncOutFlags, 79  
SyncOutPeriod, 79  
SyncOutPulseSteps, 79  
uAccuracy, 79  
SyncInFlags  
  sync\_in\_settings\_calb\_t, 76  
  sync\_in\_settings\_t, 77  
SyncOutFlags  
  sync\_out\_settings\_calb\_t, 78  
  sync\_out\_settings\_t, 79  
SyncOutPeriod

sync\_out\_settings\_calb\_t, 78  
sync\_out\_settings\_t, 79  
SyncOutPulseSteps  
  sync\_out\_settings\_calb\_t, 78  
  sync\_out\_settings\_t, 79  
SyncOutPeriod

t1  
  brake\_settings\_t, 20  
t2  
  brake\_settings\_t, 20  
t3  
  brake\_settings\_t, 20  
t4  
  brake\_settings\_t, 20  
TS\_TYPE\_BITS  
  ximc.h, 121  
TSGrad  
  accessories\_settings\_t, 15  
TSMax  
  accessories\_settings\_t, 15  
TSMin  
  accessories\_settings\_t, 15  
TSSettings  
  accessories\_settings\_t, 16  
Temp  
  analog\_data\_t, 19  
Temp\_ADC  
  analog\_data\_t, 19  
TemperatureSensorInfo  
  accessories\_settings\_t, 15  
Timeout  
  control\_settings\_calb\_t, 25  
  control\_settings\_t, 26  
TorqueConstant  
  motor\_settings\_t, 58  
TravelRange  
  stage\_settings\_t, 69  
UART\_PARITY\_BITS  
  ximc.h, 121  
UARTSetupFlags  
  uart\_settings\_t, 80  
uAccuracy  
  sync\_out\_settings\_t, 79  
uAntiplaySpeed  
  move\_settings\_t, 60  
uCurPosition  
  status\_t, 75  
uCurSpeed  
  status\_t, 75  
uDeltaPosition  
  control\_settings\_t, 26  
uFastHome  
  home\_settings\_t, 50  
uHomeDelta  
  home\_settings\_t, 50  
uLeftBorder

edges\_settings\_t, 32  
uMaxSpeed  
    control\_settings\_t, 26  
uNomSpeed  
    engine\_settings\_t, 39  
uPosition  
    get\_position\_t, 46  
    set\_position\_t, 67  
    sync\_in\_settings\_t, 77  
uRightBorder  
    edges\_settings\_t, 32  
uSlowHome  
    home\_settings\_t, 51  
uSpeed  
    move\_settings\_t, 60  
    sync\_in\_settings\_t, 77  
uart\_settings\_t, 80  
    UARTSetupFlags, 80  
UniqueID0  
    globally\_unique\_identifier\_t, 46  
UniqueID1  
    globally\_unique\_identifier\_t, 46  
UniqueID2  
    globally\_unique\_identifier\_t, 46  
UniqueID3  
    globally\_unique\_identifier\_t, 46  
Units  
    stage\_settings\_t, 69  
Upwr  
    status\_calb\_t, 72  
    status\_t, 75  
UserData  
    nonvolatile\_memory\_t, 61  
Uusb  
    status\_calb\_t, 72  
    status\_t, 75  
VerticalLoadCapacity  
    stage\_settings\_t, 70  
WIND\_A\_STATE\_ABSENT  
    ximc.h, 121  
WIND\_A\_STATE\_OK  
    ximc.h, 121  
WIND\_B\_STATE\_ABSENT  
    ximc.h, 122  
WIND\_B\_STATE\_OK  
    ximc.h, 122  
WindSts  
    status\_calb\_t, 72  
    status\_t, 75  
WindingCurrentA  
    chart\_data\_t, 23  
WindingCurrentB  
    chart\_data\_t, 23  
WindingCurrentC  
    chart\_data\_t, 23  
WindingInductance  
    motor\_settings\_t, 58  
WindingResistance  
    motor\_settings\_t, 58  
WindingVoltageA  
    chart\_data\_t, 23  
WindingVoltageB  
    chart\_data\_t, 23  
WindingVoltageC  
    chart\_data\_t, 23  
write\_key  
    ximc.h, 163  
XIMC\_API  
    ximc.h, 122  
ximc.h, 81  
    BACK\_EMF\_KM\_AUTO, 106  
    BORDER\_IS\_ENCODER, 106  
    BORDER\_STOP\_LEFT, 107  
    BORDER\_STOP\_RIGHT, 107  
    BRAKE\_ENABLED, 107  
    BRAKE\_ENG\_PWROFF, 107  
    CONTROL\_MODE\_BITS, 107  
    CONTROL\_MODE\_JOY, 107  
    CONTROL\_MODE\_LR, 107  
    CONTROL\_MODE\_OFF, 107  
    CTP\_ALARM\_ON\_ERROR, 108  
    CTP\_BASE, 108  
    CTP\_ENABLED, 108  
    close\_device, 122  
    command\_clear\_fram, 123  
    command\_eeread\_settings, 123  
    command\_eesave\_settings, 123  
    command\_home, 123  
    command\_homezero, 124  
    command\_left, 124  
    command\_loft, 124  
    command\_move, 124  
    command\_move\_calb, 125  
    command\_movr, 125  
    command\_movr\_calb, 125  
    command\_power\_off, 126  
    command\_read\_robust\_settings, 126  
    command\_read\_settings, 126  
    command\_reset, 126  
    command\_right, 127  
    command\_save\_robust\_settings, 127  
    command\_save\_settings, 127  
    command\_sstp, 127  
    command\_start\_measurements, 127  
    command\_stop, 127  
    command\_update\_firmware, 128  
    command\_wait\_for\_stop, 128  
    command\_zero, 128  
    EEPROM\_PRECEDENCE, 108  
    ENC\_STATE\_ABSENT, 108

ENC\_STATE\_MALFUNC, 108  
ENC\_STATE\_OK, 108  
ENC\_STATE\_REVERS, 109  
ENC\_STATE\_UNKNOWN, 109  
ENDER\_SWAP, 109  
ENGINE\_ACCEL\_ON, 109  
ENGINE\_ANTIPLAY, 109  
ENGINE\_LIMIT\_CURR, 109  
ENGINE\_LIMIT\_RPM, 110  
ENGINE\_LIMIT\_VOLT, 110  
ENGINE\_MAX\_SPEED, 110  
ENGINE\_REVERSE, 110  
ENGINE\_TYPE\_2DC, 110  
ENGINE\_TYPE\_DC, 110  
ENGINE\_TYPE\_NONE, 110  
ENGINE\_TYPE\_STEP, 110  
ENGINE\_TYPE\_TEST, 110  
ENUMERATE\_PROBE, 111  
EXTIO\_SETUP\_INVERT, 111  
EXTIO\_SETUP\_OUTPUT, 112  
enumerate\_devices, 129  
FEEDBACK\_EMF, 112  
FEEDBACK\_ENCODER, 112  
FEEDBACK\_NONE, 113  
free\_enumerate\_devices, 129  
get\_accessories\_settings, 129  
get\_analog\_data, 129  
get\_bootloader\_version, 130  
get\_brake\_settings, 130  
get\_calibration\_settings, 130  
get\_chart\_data, 130  
get\_control\_settings, 131  
get\_control\_settings\_calb, 131  
get\_controller\_name, 131  
get\_ctp\_settings, 132  
get\_debug\_read, 132  
get\_device\_count, 132  
get\_device\_information, 132  
get\_device\_name, 133  
get\_edges\_settings, 133  
get\_edges\_settings\_calb, 133  
get\_emf\_settings, 134  
get\_encoder\_information, 134  
get\_encoder\_settings, 134  
get\_engine\_advanced\_setup, 134  
get\_engine\_settings, 135  
get\_engine\_settings\_calb, 135  
get\_entype\_settings, 135  
get\_enumerate\_device\_controller\_name, 136  
get\_enumerate\_device\_information, 136  
get\_enumerate\_device\_network\_information, 136  
get\_enumerate\_device\_serial, 137  
get\_enumerate\_device\_stage\_name, 137  
get\_extended\_settings, 137  
get\_extio\_settings, 137  
get\_feedback\_settings, 138  
get\_firmware\_version, 138  
get\_gear\_information, 138  
get\_gear\_settings, 138  
get\_globally\_unique\_identifier, 139  
get\_hallsensor\_information, 139  
get\_hallsensor\_settings, 139  
get\_home\_settings, 139  
get\_home\_settings\_calb, 140  
get\_init\_random, 140  
get\_joystick\_settings, 140  
get\_measurements, 141  
get\_motor\_information, 141  
get\_motor\_settings, 141  
get\_move\_settings, 141  
get\_move\_settings\_calb, 142  
get\_nonvolatile\_memory, 142  
get\_pid\_settings, 142  
get\_position, 142  
get\_position\_calb, 143  
get\_power\_settings, 143  
get\_secure\_settings, 143  
get\_serial\_number, 144  
get\_stage\_information, 144  
get\_stage\_name, 144  
get\_stage\_settings, 144  
get\_status, 144  
get\_status\_calb, 145  
get\_sync\_in\_settings, 145  
get\_sync\_in\_settings\_calb, 145  
get\_sync\_out\_settings, 146  
get\_sync\_out\_settings\_calb, 146  
get\_uart\_settings, 146  
goto\_firmware, 147  
HOME\_DIR\_FIRST, 113  
HOME\_DIR\_SECOND, 113  
HOME\_HALF\_MV, 113  
HOME\_MV\_SEC\_EN, 113  
HOME\_USE\_FAST, 114  
has\_firmware, 147  
JOY\_REVERSE, 114  
LOW\_UPWR\_PROTECTION, 114  
LS\_SHORTED, 114  
load\_correction\_table, 147  
logging\_callback\_stderr\_narrow, 148  
logging\_callback\_stderr\_wide, 148  
logging\_callback\_t, 122  
MICROSTEP\_MODE\_FULL, 115  
MOVE\_STATE\_ANTIPLAY, 115  
MOVE\_STATE\_MOVING, 115  
MVCMD\_ERROR, 115  
MVCMD\_HOME, 115  
MVCMD\_LEFT, 115  
MVCMD\_LOFT, 115  
MVCMD\_MOVE, 116  
MVCMD\_MOVR, 116

MVCMD\_NAME\_BITS, 116  
MVCMD\_RIGHT, 116  
MVCMD\_RUNNING, 116  
MVCMD\_SSTP, 116  
MVCMD\_STOP, 116  
MVCMD\_UKNWN, 116  
msec\_sleep, 148  
open\_device, 148  
POWER\_OFF\_ENABLED, 116  
PWR\_STATE\_MAX, 117  
PWR\_STATE\_NORM, 117  
PWR\_STATE\_OFF, 117  
PWR\_STATE\_REDUC, 117  
PWR\_STATE\_UNKNOWN, 117  
probe\_device, 149  
REV\_SENS\_INV, 117  
RPM\_DIV\_1000, 117  
reset\_locks, 149  
STATE\_ALARM, 117  
STATE\_BRAKE, 118  
STATE\_BUTTON\_LEFT, 118  
STATE\_BUTTON\_RIGHT, 118  
STATE CONTR, 118  
STATE\_CTP\_ERROR, 118  
STATE\_DIG\_SIGNAL, 118  
STATE\_ENC\_A, 118  
STATE\_ENC\_B, 118  
STATE\_ERRC, 119  
STATE\_ERRD, 119  
STATE\_ERRV, 119  
STATE\_EXTIO\_ALARM, 119  
STATE\_GPIO\_LEVEL, 119  
STATE\_GPIO\_PINOUT, 119  
STATE\_LEFT\_EDGE, 119  
STATE\_REV\_SENSOR, 120  
STATE\_RIGHT\_EDGE, 120  
STATE\_SECUR, 120  
STATE\_SYNC\_INPUT, 120  
STATE\_SYNC\_OUTPUT, 120  
SYNCIN\_ENABLED, 120  
SYNCIN\_INVERT, 120  
SYNCOUT\_ENABLED, 120  
SYNCOUT\_IN\_STEPS, 120  
SYNCOUT\_INVERT, 121  
SYNCOUT\_ONPERIOD, 121  
SYNCOUT\_ONSTART, 121  
SYNCOUT\_ONSTOP, 121  
SYNCOUT\_STATE, 121  
service\_command\_updf, 149  
set\_accessories\_settings, 149  
set\_bindy\_key, 149  
set\_brake\_settings, 150  
set\_calibration\_settings, 150  
set\_control\_settings, 150  
set\_control\_settings\_calb, 151  
set\_controller\_name, 151  
set\_correction\_table, 151  
set\_ctp\_settings, 152  
set\_debug\_write, 152  
set\_edges\_settings, 152  
set\_edges\_settings\_calb, 153  
set\_emf\_settings, 153  
set\_encoder\_information, 153  
set\_encoder\_settings, 154  
set\_engine\_advanced\_setup, 154  
set\_engine\_settings, 154  
set\_engine\_settings\_calb, 154  
set\_entype\_settings, 155  
set\_extended\_settings, 155  
set\_extio\_settings, 155  
set\_feedback\_settings, 156  
set\_gear\_information, 156  
set\_gear\_settings, 156  
set\_hallsensor\_information, 157  
set\_hallsensor\_settings, 157  
set\_home\_settings, 157  
set\_home\_settings\_calb, 157  
set\_joystick\_settings, 158  
set\_logging\_callback, 158  
set\_motor\_information, 158  
set\_motor\_settings, 159  
set\_move\_settings, 159  
set\_move\_settings\_calb, 159  
set\_nonvolatile\_memory, 159  
set\_pid\_settings, 159  
set\_position, 160  
set\_position\_calb, 160  
set\_power\_settings, 160  
set\_secure\_settings, 160  
set\_serial\_number, 161  
set\_stage\_information, 161  
set\_stage\_name, 161  
set\_stage\_settings, 161  
set\_sync\_in\_settings, 162  
set\_sync\_in\_settings\_calb, 162  
set\_sync\_out\_settings, 162  
set\_sync\_out\_settings\_calb, 163  
set\_uart\_settings, 163  
TS\_TYPE\_BITS, 121  
UART\_PARITY\_BITS, 121  
WIND\_A\_STATE\_OK, 121  
WIND\_B\_STATE\_OK, 122  
write\_key, 163  
XIMC\_API, 122  
ximc\_fix\_usbser\_sys, 164  
ximc\_version, 164  
ximc\_fix\_usbser\_sys  
ximc.h, 164  
ximc\_version  
ximc.h, 164