

libximc

2.14.14

Создано системой Doxygen 1.8.2

Чт 22 Июн 2023 14:59:16

Оглавление

1 Библиотека libximc	1
1.1 Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB	1
1.2 Что умеет библиотека libximc	1
1.3 Содействие	2
2 Введение	3
2.1 О библиотеке	3
2.1.1 Поддерживаемые операционные системы и требования к окружению:	3
3 Как пересобрать библиотеку	4
3.1 Сборка для ОС Windows	4
3.2 Сборка для Linux на основе Debian	4
3.3 Сборка для MacOS X	4
3.4 Сборка для UNIX	5
3.5 Сборка на Linux на основе RedHat	5
3.6 Доступ к исходным кодам	5
4 Как использовать с...	6
4.1 Логирование в файл	9
4.2 Требуемые права доступа	9
4.3 Си-профили	9
4.4 Python-профили	9
5 Работа с пользовательскими единицами	10
5.1 Структура пересчета единиц calibration_t	10
5.2 Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них	10
5.3 Таблица коррекции координат для более точного позиционирования	11
6 Структуры данных	12
6.1 Структура accessories_settings_t	12
6.1.1 Подробное описание	12
6.1.2 Поля	13

6.1.2.1	LimitSwitchesSettings	13
6.1.2.2	MagneticBrakeInfo	13
6.1.2.3	MBRatedCurrent	13
6.1.2.4	MBRatedVoltage	13
6.1.2.5	MBSettings	13
6.1.2.6	MBTorque	13
6.1.2.7	TemperatureSensorInfo	13
6.1.2.8	TSGrad	13
6.1.2.9	TSMax	13
6.1.2.10	TSMin	14
6.1.2.11	TSSettings	14
6.2	Структура analog_data_t	14
6.2.1	Подробное описание	15
6.2.2	Поля	15
6.2.2.1	A1Voltage	15
6.2.2.2	A1Voltage_ADC	15
6.2.2.3	A2Voltage	15
6.2.2.4	A2Voltage_ADC	16
6.2.2.5	ACurrent	16
6.2.2.6	ACurrent_ADC	16
6.2.2.7	B1Voltage	16
6.2.2.8	B1Voltage_ADC	16
6.2.2.9	B2Voltage	16
6.2.2.10	B2Voltage_ADC	16
6.2.2.11	BCurrent	16
6.2.2.12	BCurrent_ADC	16
6.2.2.13	FullCurrent	16
6.2.2.14	FullCurrent_ADC	16
6.2.2.15	H5	16
6.2.2.16	Joy	17
6.2.2.17	Joy_ADC	17
6.2.2.18	L5	17
6.2.2.19	L5_ADC	17
6.2.2.20	Pot	17
6.2.2.21	SupVoltage	17
6.2.2.22	SupVoltage_ADC	17
6.2.2.23	Temp	17
6.2.2.24	Temp_ADC	17
6.3	Структура brake_settings_t	17

6.3.1	Подробное описание	18
6.3.2	Поля	18
6.3.2.1	BrakeFlags	18
6.3.2.2	t1	18
6.3.2.3	t2	18
6.3.2.4	t3	18
6.3.2.5	t4	18
6.4	Структура calibration_settings_t	18
6.4.1	Подробное описание	19
6.4.2	Поля	19
6.4.2.1	CSS1_A	19
6.4.2.2	CSS1_B	19
6.4.2.3	CSS2_A	19
6.4.2.4	CSS2_B	19
6.4.2.5	FullCurrent_A	19
6.4.2.6	FullCurrent_B	20
6.5	Структура calibration_t	20
6.5.1	Подробное описание	20
6.6	Структура chart_data_t	20
6.6.1	Подробное описание	21
6.6.2	Поля	21
6.6.2.1	DutyCycle	21
6.6.2.2	Joy	21
6.6.2.3	Pot	21
6.6.2.4	WindingCurrentA	21
6.6.2.5	WindingCurrentB	21
6.6.2.6	WindingCurrentC	21
6.6.2.7	WindingVoltageA	21
6.6.2.8	WindingVoltageB	21
6.6.2.9	WindingVoltageC	22
6.7	Структура control_settings_calb_t	22
6.7.1	Подробное описание	22
6.7.2	Поля	22
6.7.2.1	Flags	22
6.7.2.2	MaxClickTime	22
6.7.2.3	MaxSpeed	23
6.7.2.4	Timeout	23
6.8	Структура control_settings_t	23
6.8.1	Подробное описание	23

6.8.2 Поля	24
6.8.2.1 Flags	24
6.8.2.2 MaxClickTime	24
6.8.2.3 MaxSpeed	24
6.8.2.4 Timeout	24
6.8.2.5 uDeltaPosition	24
6.8.2.6 uMaxSpeed	24
6.9 Структура controller_name_t	24
6.9.1 Подробное описание	25
6.9.2 Поля	25
6.9.2.1 ControllerName	25
6.9.2.2 CtrlFlags	25
6.10 Структура ctp_settings_t	25
6.10.1 Подробное описание	25
6.10.2 Поля	26
6.10.2.1 CTPFlags	26
6.10.2.2 CTPMinError	26
6.11 Структура debug_read_t	26
6.11.1 Подробное описание	26
6.11.2 Поля	26
6.11.2.1 DebugData	26
6.12 Структура debug_write_t	26
6.12.1 Подробное описание	27
6.12.2 Поля	27
6.12.2.1 DebugData	27
6.13 Структура device_information_t	27
6.13.1 Подробное описание	27
6.13.2 Поля	27
6.13.2.1 Major	27
6.13.2.2 Minor	28
6.13.2.3 Release	28
6.14 Структура device_network_information_t	28
6.14.1 Подробное описание	28
6.15 Структура edges_settings_calb_t	28
6.15.1 Подробное описание	29
6.15.2 Поля	29
6.15.2.1 BorderFlags	29
6.15.2.2 EnderFlags	29
6.15.2.3 LeftBorder	29

6.15.2.4 RightBorder	29
6.16 Структура edges_settings_t	29
6.16.1 Подробное описание	30
6.16.2 Поля	30
6.16.2.1 BorderFlags	30
6.16.2.2 EnderFlags	30
6.16.2.3 LeftBorder	30
6.16.2.4 RightBorder	30
6.16.2.5 uLeftBorder	30
6.16.2.6 uRightBorder	30
6.17 Структура emf_settings_t	30
6.17.1 Подробное описание	31
6.17.2 Поля	31
6.17.2.1 BackEMFFlags	31
6.17.2.2 Km	31
6.17.2.3 L	31
6.17.2.4 R	31
6.18 Структура encoder_information_t	31
6.18.1 Подробное описание	32
6.18.2 Поля	32
6.18.2.1 Manufacturer	32
6.18.2.2 PartNumber	32
6.19 Структура encoder_settings_t	32
6.19.1 Подробное описание	33
6.19.2 Поля	33
6.19.2.1 EncoderSettings	33
6.19.2.2 MaxCurrentConsumption	33
6.19.2.3 MaxOperatingFrequency	33
6.19.2.4 SupplyVoltageMax	33
6.19.2.5 SupplyVoltageMin	33
6.20 Структура engine_advansed_setup_t	33
6.20.1 Подробное описание	34
6.20.2 Поля	34
6.20.2.1 stepcloseloop_Kp_high	34
6.20.2.2 stepcloseloop_Kp_low	34
6.20.2.3 stepcloseloop_Kw	34
6.21 Структура engine_settings_calb_t	34
6.21.1 Подробное описание	35
6.21.2 Поля	35

6.21.2.1 Antiplay	35
6.21.2.2 EngineFlags	35
6.21.2.3 MicrostepMode	35
6.21.2.4 NomCurrent	35
6.21.2.5 NomSpeed	35
6.21.2.6 NomVoltage	36
6.21.2.7 StepsPerRev	36
6.22 Структура engine_settings_t	36
6.22.1 Подробное описание	36
6.22.2 Поля	37
6.22.2.1 Antiplay	37
6.22.2.2 EngineFlags	37
6.22.2.3 MicrostepMode	37
6.22.2.4 NomCurrent	37
6.22.2.5 NomSpeed	37
6.22.2.6 NomVoltage	37
6.22.2.7 StepsPerRev	37
6.22.2.8 uNomSpeed	37
6.23 Структура entype_settings_t	38
6.23.1 Подробное описание	38
6.23.2 Поля	38
6.23.2.1 DriverType	38
6.23.2.2 EngineType	38
6.24 Структура extended_settings_t	38
6.24.1 Подробное описание	38
6.25 Структура extio_settings_t	39
6.25.1 Подробное описание	39
6.25.2 Поля	39
6.25.2.1 EXTIOModeFlags	39
6.25.2.2 EXTIOSetupFlags	39
6.26 Структура feedback_settings_t	39
6.26.1 Подробное описание	40
6.26.2 Поля	40
6.26.2.1 CountsPerTurn	40
6.26.2.2 FeedbackFlags	40
6.26.2.3 FeedbackType	40
6.26.2.4 IPS	40
6.27 Структура gear_information_t	40
6.27.1 Подробное описание	41

6.27.2 Поля	41
6.27.2.1 Manufacturer	41
6.27.2.2 PartNumber	41
6.28 Структура gear_settings_t	41
6.28.1 Подробное описание	41
6.28.2 Поля	42
6.28.2.1 Efficiency	42
6.28.2.2 InputInertia	42
6.28.2.3 MaxOutputBacklash	42
6.28.2.4 RatedInputSpeed	42
6.28.2.5 RatedInputTorque	42
6.28.2.6 ReductionIn	42
6.28.2.7 ReductionOut	42
6.29 Структура get_position_calb_t	42
6.29.1 Подробное описание	43
6.29.2 Поля	43
6.29.2.1 EncPosition	43
6.29.2.2 Position	43
6.30 Структура get_position_t	43
6.30.1 Подробное описание	43
6.30.2 Поля	44
6.30.2.1 EncPosition	44
6.30.2.2 uPosition	44
6.31 Структура globally_unique_identifier_t	44
6.31.1 Подробное описание	44
6.31.2 Поля	44
6.31.2.1 UniqueID0	44
6.31.2.2 UniqueID1	44
6.31.2.3 UniqueID2	44
6.31.2.4 UniqueID3	45
6.32 Структура hallsensor_information_t	45
6.32.1 Подробное описание	45
6.32.2 Поля	45
6.32.2.1 Manufacturer	45
6.32.2.2 PartNumber	45
6.33 Структура hallsensor_settings_t	45
6.33.1 Подробное описание	46
6.33.2 Поля	46
6.33.2.1 MaxCurrentConsumption	46

6.33.2.2 MaxOperatingFrequency	46
6.33.2.3 SupplyVoltageMax	46
6.33.2.4 SupplyVoltageMin	46
6.34 Структура home_settings_calb_t	46
6.34.1 Подробное описание	47
6.34.2 Поля	47
6.34.2.1 FastHome	47
6.34.2.2 HomeDelta	47
6.34.2.3 HomeFlags	47
6.34.2.4 SlowHome	47
6.35 Структура home_settings_t	47
6.35.1 Подробное описание	48
6.35.2 Поля	48
6.35.2.1 FastHome	48
6.35.2.2 HomeDelta	48
6.35.2.3 HomeFlags	48
6.35.2.4 SlowHome	48
6.35.2.5 uFastHome	48
6.35.2.6 uHomeDelta	49
6.35.2.7 uSlowHome	49
6.36 Структура init_random_t	49
6.36.1 Подробное описание	49
6.36.2 Поля	49
6.36.2.1 key	49
6.37 Структура joystick_settings_t	49
6.37.1 Подробное описание	50
6.37.2 Поля	50
6.37.2.1 DeadZone	50
6.37.2.2 ExpFactor	50
6.37.2.3 JoyCenter	50
6.37.2.4 JoyFlags	50
6.37.2.5 JoyHighEnd	51
6.37.2.6 JoyLowEnd	51
6.38 Структура measurements_t	51
6.38.1 Подробное описание	51
6.38.2 Поля	51
6.38.2.1 Error	51
6.38.2.2 Length	51
6.38.2.3 Speed	51

6.39 Структура motor_information_t	52
6.39.1 Подробное описание	52
6.39.2 Поля	52
6.39.2.1 Manufacturer	52
6.39.2.2 PartNumber	52
6.40 Структура motor_settings_t	52
6.40.1 Подробное описание	53
6.40.2 Поля	54
6.40.2.1 DetentTorque	54
6.40.2.2 MaxCurrent	54
6.40.2.3 MaxCurrentTime	54
6.40.2.4 MaxSpeed	54
6.40.2.5 MechanicalTimeConstant	54
6.40.2.6 MotorType	54
6.40.2.7 NoLoadCurrent	54
6.40.2.8 NoLoadSpeed	54
6.40.2.9 NominalCurrent	54
6.40.2.10 NominalPower	55
6.40.2.11 NominalSpeed	55
6.40.2.12 NominalTorque	55
6.40.2.13 NominalVoltage	55
6.40.2.14 Phases	55
6.40.2.15 Poles	55
6.40.2.16 RotorInertia	55
6.40.2.17 SpeedConstant	55
6.40.2.18 SpeedTorqueGradient	55
6.40.2.19 StallTorque	56
6.40.2.20 TorqueConstant	56
6.40.2.21 WindingInductance	56
6.40.2.22 WindingResistance	56
6.41 Структура move_settings_calb_t	56
6.41.1 Подробное описание	56
6.41.2 Поля	57
6.41.2.1 Accel	57
6.41.2.2 AntiplaySpeed	57
6.41.2.3 Decel	57
6.41.2.4 MoveFlags	57
6.41.2.5 Speed	57
6.42 Структура move_settings_t	57

6.42.1 Подробное описание	58
6.42.2 Поля	58
6.42.2.1 Accel	58
6.42.2.2 AntiplaySpeed	58
6.42.2.3 Decel	58
6.42.2.4 MoveFlags	58
6.42.2.5 Speed	58
6.42.2.6 uAntiplaySpeed	58
6.42.2.7 uSpeed	58
6.43 Структура network_settings_t	59
6.43.1 Подробное описание	59
6.43.2 Поля	59
6.43.2.1 DefaultGateway	59
6.43.2.2 DHCPEnabled	59
6.43.2.3 IPv4Address	59
6.43.2.4 SubnetMask	59
6.44 Структура nonvolatile_memory_t	60
6.44.1 Подробное описание	60
6.44.2 Поля	60
6.44.2.1 UserData	60
6.45 Структура password_settings_t	60
6.45.1 Подробное описание	60
6.45.2 Поля	61
6.45.2.1 UserPassword	61
6.46 Структура pid_settings_t	61
6.46.1 Подробное описание	61
6.47 Структура power_settings_t	61
6.47.1 Подробное описание	62
6.47.2 Поля	62
6.47.2.1 CurrentSetTime	62
6.47.2.2 CurrReductDelay	62
6.47.2.3 HoldCurrent	62
6.47.2.4 PowerFlags	62
6.47.2.5 PowerOffDelay	62
6.48 Структура secure_settings_t	62
6.48.1 Подробное описание	63
6.48.2 Поля	63
6.48.2.1 Criticallpwr	63
6.48.2.2 Criticallusb	63

6.48.2.3 CriticalUpwr	63
6.48.2.4 CriticalUusb	63
6.48.2.5 Flags	64
6.48.2.6 LowUpwrOff	64
6.48.2.7 MinimumUusb	64
6.49 Структура serial_number_t	64
6.49.1 Подробное описание	64
6.49.2 Поля	64
6.49.2.1 Key	64
6.49.2.2 Major	64
6.49.2.3 Minor	65
6.49.2.4 Release	65
6.49.2.5 SN	65
6.50 Структура set_position_calb_t	65
6.50.1 Подробное описание	65
6.50.2 Поля	65
6.50.2.1 EncPosition	65
6.50.2.2 PosFlags	65
6.50.2.3 Position	65
6.51 Структура set_position_t	66
6.51.1 Подробное описание	66
6.51.2 Поля	66
6.51.2.1 EncPosition	66
6.51.2.2 PosFlags	66
6.51.2.3 uPosition	66
6.52 Структура stage_information_t	66
6.52.1 Подробное описание	67
6.52.2 Поля	67
6.52.2.1 Manufacturer	67
6.52.2.2 PartNumber	67
6.53 Структура stage_name_t	67
6.53.1 Подробное описание	67
6.53.2 Поля	68
6.53.2.1 PositionerName	68
6.54 Структура stage_settings_t	68
6.54.1 Подробное описание	68
6.54.2 Поля	68
6.54.2.1 HorizontalLoadCapacity	68
6.54.2.2 LeadScrewPitch	69

6.54.2.3 MaxCurrentConsumption	69
6.54.2.4 MaxSpeed	69
6.54.2.5 SupplyVoltageMax	69
6.54.2.6 SupplyVoltageMin	69
6.54.2.7 TravelRange	69
6.54.2.8 Units	69
6.54.2.9 VerticalLoadCapacity	69
6.55 Структура status_calb_t	69
6.55.1 Подробное описание	70
6.55.2 Поля	71
6.55.2.1 CmdBufFreeSpace	71
6.55.2.2 CurPosition	71
6.55.2.3 CurSpeed	71
6.55.2.4 CurT	71
6.55.2.5 EncPosition	71
6.55.2.6 EncSts	71
6.55.2.7 Flags	71
6.55.2.8 GPIOFlags	71
6.55.2.9 Ipwr	71
6.55.2.10Iusb	71
6.55.2.11MoveSts	72
6.55.2.12MvCmdSts	72
6.55.2.13PWRSts	72
6.55.2.14Upwr	72
6.55.2.15Uusb	72
6.55.2.16WindSts	72
6.56 Структура status_t	72
6.56.1 Подробное описание	73
6.56.2 Поля	73
6.56.2.1 CmdBufFreeSpace	73
6.56.2.2 CurPosition	73
6.56.2.3 CurSpeed	73
6.56.2.4 CurT	74
6.56.2.5 EncPosition	74
6.56.2.6 EncSts	74
6.56.2.7 Flags	74
6.56.2.8 GPIOFlags	74
6.56.2.9 Ipwr	74
6.56.2.10Iusb	74

6.56.2.11MoveSts	74
6.56.2.12MvCmdSts	74
6.56.2.13PWRSts	74
6.56.2.14uCurPosition	74
6.56.2.15uCurSpeed	75
6.56.2.16Upwr	75
6.56.2.17Uusb	75
6.56.2.18WindSts	75
6.57 Структура sync_in_settings_calb_t	75
6.57.1 Подробное описание	75
6.57.2 Поля	75
6.57.2.1 ClutterTime	75
6.57.2.2 Position	76
6.57.2.3 Speed	76
6.57.2.4 SyncInFlags	76
6.58 Структура sync_in_settings_t	76
6.58.1 Подробное описание	76
6.58.2 Поля	76
6.58.2.1 ClutterTime	76
6.58.2.2 Speed	77
6.58.2.3 SyncInFlags	77
6.58.2.4 uPosition	77
6.58.2.5 uSpeed	77
6.59 Структура sync_out_settings_calb_t	77
6.59.1 Подробное описание	77
6.59.2 Поля	78
6.59.2.1 Accuracy	78
6.59.2.2 SyncOutFlags	78
6.59.2.3 SyncOutPeriod	78
6.59.2.4 SyncOutPulseSteps	78
6.60 Структура sync_out_settings_t	78
6.60.1 Подробное описание	79
6.60.2 Поля	79
6.60.2.1 Accuracy	79
6.60.2.2 SyncOutFlags	79
6.60.2.3 SyncOutPeriod	79
6.60.2.4 SyncOutPulseSteps	79
6.60.2.5 uAccuracy	79
6.61 Структура uart_settings_t	79

6.61.1 Подробное описание	80
6.61.2 Поля	80
6.61.2.1 UARTSetupFlags	80
7 Файлы	81
7.1 Файл ximc.h	81
7.1.1 Подробное описание	106
7.1.2 Макросы	106
7.1.2.1 ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING	106
7.1.2.2 BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO	107
7.1.2.3 BACK_EMF_KM_AUTO	107
7.1.2.4 BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO	107
7.1.2.5 BORDER_IS_ENCODER	107
7.1.2.6 BORDER_STOP_LEFT	107
7.1.2.7 BORDER_STOP_RIGHT	107
7.1.2.8 BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION	107
7.1.2.9 BRAKE_ENABLED	107
7.1.2.10 BRAKE_ENG_PWROFF	107
7.1.2.11 CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN	107
7.1.2.12 CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN	107
7.1.2.13 CONTROL_MODE_BITS	108
7.1.2.14 CONTROL_MODE_JOY	108
7.1.2.15 CONTROL_MODE_LR	108
7.1.2.16 CONTROL_MODE_OFF	108
7.1.2.17 CTP_ALARM_ON_ERROR	108
7.1.2.18 CTP_BASE	108
7.1.2.19 CTP_ENABLED	108
7.1.2.20 CTP_ERROR_CORRECTION	108
7.1.2.21 DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET	108
7.1.2.22 DRIVER_TYPE_EXTERNAL	108
7.1.2.23 DRIVER_TYPE_INTEGRATE	108
7.1.2.24 EEPROM_PRECEDENCE	109
7.1.2.25 ENC_STATE_ABSENT	109
7.1.2.26 ENC_STATE_MALFUNC	109
7.1.2.27 ENC_STATE_OK	109
7.1.2.28 ENC_STATE_REVERS	109
7.1.2.29 ENC_STATE_UNKNOWN	109
7.1.2.30 ENDER_SW1_ACTIVE_LOW	109
7.1.2.31 ENDER_SW2_ACTIVE_LOW	109

7.1.2.32 ENDER_SWAP	109
7.1.2.33 ENGINE_ACCEL_ON	109
7.1.2.34 ENGINE_ANTIPLAY	109
7.1.2.35 ENGINE_CURRENT_AS_RMS	110
7.1.2.36 ENGINE_LIMIT_CURR	110
7.1.2.37 ENGINE_LIMIT_RPM	110
7.1.2.38 ENGINE_LIMIT_VOLT	110
7.1.2.39 ENGINE_MAX_SPEED	110
7.1.2.40 ENGINE_REVERSE	110
7.1.2.41 ENGINE_TYPE_2DC	110
7.1.2.42 ENGINE_TYPE_BRUSHLESS	110
7.1.2.43 ENGINE_TYPE_DC	111
7.1.2.44 ENGINE_TYPE_NONE	111
7.1.2.45 ENGINE_TYPE_STEP	111
7.1.2.46 ENGINE_TYPE_TEST	111
7.1.2.47 ENUMERATE_PROBE	111
7.1.2.48 EXTIO_SETUP_INVERT	111
7.1.2.49 EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM	111
7.1.2.50 EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS	111
7.1.2.51 EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME	111
7.1.2.52 EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR	111
7.1.2.53 EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP	111
7.1.2.54 EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF	112
7.1.2.55 EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP	112
7.1.2.56 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM	112
7.1.2.57 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS	112
7.1.2.58 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON	112
7.1.2.59 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING	112
7.1.2.60 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF	112
7.1.2.61 EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON	112
7.1.2.62 EXTIO_SETUP_OUTPUT	112
7.1.2.63 FEEDBACK_EMF	112
7.1.2.64 FEEDBACK_ENC_REVERSE	112
7.1.2.65 FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO	112
7.1.2.66 FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS	113
7.1.2.67 FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL	113
7.1.2.68 FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED	113
7.1.2.69 FEEDBACK_ENCODER	113
7.1.2.70 FEEDBACK_ENCODER_MEDIATED	113

7.1.2.71 FEEDBACK_NONE	113
7.1.2.72 HOME_DIR_FIRST	113
7.1.2.73 HOME_DIR_SECOND	113
7.1.2.74 HOME_HALF_MV	113
7.1.2.75 HOME_MV_SEC_EN	113
7.1.2.76 HOME_STOP_FIRST_BITS	113
7.1.2.77 HOME_STOP_FIRST_LIM	114
7.1.2.78 HOME_STOP_FIRST_REV	114
7.1.2.79 HOME_STOP_FIRST_SYN	114
7.1.2.80 HOME_STOP_SECOND_BITS	114
7.1.2.81 HOME_STOP_SECOND_LIM	114
7.1.2.82 HOME_STOP_SECOND_REV	114
7.1.2.83 HOME_STOP_SECOND_SYN	114
7.1.2.84 HOME_USE_FAST	114
7.1.2.85 JOY_REVERSE	114
7.1.2.86 LOW_UPWR_PROTECTION	114
7.1.2.87 LS_SHORTED	114
7.1.2.88 MICROSTEP_MODE_FRAC_128	114
7.1.2.89 MICROSTEP_MODE_FRAC_16	115
7.1.2.90 MICROSTEP_MODE_FRAC_2	115
7.1.2.91 MICROSTEP_MODE_FRAC_256	115
7.1.2.92 MICROSTEP_MODE_FRAC_32	115
7.1.2.93 MICROSTEP_MODE_FRAC_4	115
7.1.2.94 MICROSTEP_MODE_FRAC_64	115
7.1.2.95 MICROSTEP_MODE_FRAC_8	115
7.1.2.96 MICROSTEP_MODE_FULL	115
7.1.2.97 MOVE_STATE_ANTIPLAY	115
7.1.2.98 MOVE_STATE_MOVING	115
7.1.2.99 MOVE_STATE_TARGET_SPEED	115
7.1.2.100MVCMD_ERROR	116
7.1.2.101MVCMD_HOME	116
7.1.2.102MVCMD_LEFT	116
7.1.2.103MVCMD_LOFT	116
7.1.2.104MVCMD_MOVE	116
7.1.2.105MVCMD_MOVR	116
7.1.2.106MVCMD_NAME_BITS	116
7.1.2.107MVCMD_RIGHT	116
7.1.2.108MVCMD_RUNNING	116
7.1.2.109MVCMD_SSTP	116

7.1.2.110MVCMD_STOP	116
7.1.2.111MVCMD_UKNWN	117
7.1.2.112POWER_OFF_ENABLED	117
7.1.2.113POWER_REDUCED_ENABLED	117
7.1.2.114POWER_SMOOTH_CURRENT	117
7.1.2.115PWR_STATE_MAX	117
7.1.2.116PWR_STATE_NORM	117
7.1.2.117PWR_STATE_OFF	117
7.1.2.118PWR_STATE_REDUCED	117
7.1.2.119PWR_STATE_UNKNOWN	117
7.1.2.120REV_SENS_INV	117
7.1.2.121RPM_DIV_1000	118
7.1.2.122SETPOS_IGNORE_ENCODER	118
7.1.2.123SETPOS_IGNORE_POSITION	118
7.1.2.124STATE_ALARM	118
7.1.2.125STATE_BORDERS_SWAP_MISSET	118
7.1.2.126STATE_BRAKE	118
7.1.2.127STATE_BUTTON_LEFT	118
7.1.2.128STATE_BUTTON_RIGHT	118
7.1.2.129STATE_CONTR	118
7.1.2.130STATE_CONTROLLER_OVERHEAT	118
7.1.2.131STATE_CTP_ERROR	118
7.1.2.132STATE_DIG_SIGNAL	119
7.1.2.133STATE_EEPROM_CONNECTED	119
7.1.2.134STATE_ENC_A	119
7.1.2.135STATE_ENC_B	119
7.1.2.136STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR	119
7.1.2.137STATE_ERRC	119
7.1.2.138STATE_ERRD	119
7.1.2.139STATE_ERRV	119
7.1.2.140STATE_EXTIO_ALARM	119
7.1.2.141STATE_GPIO_LEVEL	120
7.1.2.142STATE_GPIO_PINOUT	120
7.1.2.143STATE_IS_HOMED	120
7.1.2.144STATE_LEFT_EDGE	120
7.1.2.145STATE_LOW_USB_VOLTAGE	120
7.1.2.146STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT	120
7.1.2.147STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE	120
7.1.2.148STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT	120

7.1.2.149STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE	120
7.1.2.150STATE_POWER_OVERHEAT	120
7.1.2.151STATE_REV_SENSOR	120
7.1.2.152STATE_RIGHT_EDGE	121
7.1.2.153STATE_SECUR	121
7.1.2.154STATE_SYNC_INPUT	121
7.1.2.155STATE_SYNC_OUTPUT	121
7.1.2.156STATE_WINDING_RES_MISMATCH	121
7.1.2.157SYNCIN_ENABLED	121
7.1.2.158SYNCIN_INVERT	121
7.1.2.159SYNCOUT_ENABLED	121
7.1.2.160SYNCOUT_IN_STEPS	121
7.1.2.161SYNCOUT_INVERT	121
7.1.2.162SYNCOUT_ONPERIOD	122
7.1.2.163SYNCOUT_ONSTART	122
7.1.2.164SYNCOUT_ONSTOP	122
7.1.2.165SYNCOUT_STATE	122
7.1.2.166TS_TYPE_BITS	122
7.1.2.167UART_PARITY_BITS	122
7.1.2.168WIND_A_STATE_ABSENT	122
7.1.2.169WIND_A_STATE_MALFUNC	122
7.1.2.170WIND_A_STATE_OK	122
7.1.2.171WIND_A_STATE_UNKNOWN	122
7.1.2.172WIND_B_STATE_ABSENT	122
7.1.2.173WIND_B_STATE_MALFUNC	122
7.1.2.174WIND_B_STATE_OK	123
7.1.2.175WIND_B_STATE_UNKNOWN	123
7.1.2.176XIMC_API	123
7.1.3 Типы	123
7.1.3.1 logging_callback_t	123
7.1.4 Функции	123
7.1.4.1 close_device	123
7.1.4.2 command_clear_fram	123
7.1.4.3 command_eeread_settings	124
7.1.4.4 command_eesave_settings	124
7.1.4.5 command_home	124
7.1.4.6 command_homezero	124
7.1.4.7 command_left	125
7.1.4.8 command_loft	125

7.1.4.9 command_move	125
7.1.4.10 command_move_calb	125
7.1.4.11 command_movr	126
7.1.4.12 command_movr_calb	126
7.1.4.13 command_power_off	126
7.1.4.14 command_read_robust_settings	127
7.1.4.15 command_read_settings	127
7.1.4.16 command_reset	127
7.1.4.17 command_right	127
7.1.4.18 command_save_robust_settings	128
7.1.4.19 command_save_settings	128
7.1.4.20 command_sstp	128
7.1.4.21 command_start_measurements	128
7.1.4.22 command_stop	128
7.1.4.23 command_update_firmware	129
7.1.4.24 command_wait_for_stop	129
7.1.4.25 command_zero	129
7.1.4.26 enumerate_devices	129
7.1.4.27 free_enumerate_devices	130
7.1.4.28 get_accessories_settings	130
7.1.4.29 get_analog_data	130
7.1.4.30 get_bootloader_version	130
7.1.4.31 get_brake_settings	131
7.1.4.32 get_calibration_settings	131
7.1.4.33 get_chart_data	131
7.1.4.34 get_control_settings	132
7.1.4.35 get_control_settings_calb	132
7.1.4.36 get_controller_name	132
7.1.4.37 get_ctp_settings	132
7.1.4.38 get_debug_read	133
7.1.4.39 get_device_count	133
7.1.4.40 get_device_information	133
7.1.4.41 get_device_name	134
7.1.4.42 get_edges_settings	134
7.1.4.43 get_edges_settings_calb	134
7.1.4.44 get_emf_settings	134
7.1.4.45 get_encoder_information	135
7.1.4.46 get_encoder_settings	135
7.1.4.47 get_engine_advansed_setup	135

7.1.4.48 get_engine_settings	136
7.1.4.49 get_engine_settings_calb	136
7.1.4.50 get_entype_settings	136
7.1.4.51 get_enumerate_device_controller_name	136
7.1.4.52 get_enumerate_device_information	137
7.1.4.53 get_enumerate_device_network_information	137
7.1.4.54 get_enumerate_device_serial	137
7.1.4.55 get_enumerate_device_stage_name	138
7.1.4.56 get_extended_settings	138
7.1.4.57 get_extio_settings	138
7.1.4.58 get_feedback_settings	138
7.1.4.59 get_firmware_version	139
7.1.4.60 get_gear_information	139
7.1.4.61 get_gear_settings	139
7.1.4.62 get_globally_unique_identifier	139
7.1.4.63 get_hallsensor_information	140
7.1.4.64 get_hallsensor_settings	140
7.1.4.65 get_home_settings	140
7.1.4.66 get_home_settings_calb	140
7.1.4.67 get_init_random	141
7.1.4.68 get_joystick_settings	141
7.1.4.69 get_measurements	141
7.1.4.70 get_motor_information	142
7.1.4.71 get_motor_settings	142
7.1.4.72 get_move_settings	142
7.1.4.73 get_move_settings_calb	142
7.1.4.74 get_network_settings	143
7.1.4.75 get_nonvolatile_memory	143
7.1.4.76 get_password_settings	143
7.1.4.77 get_pid_settings	143
7.1.4.78 get_position	144
7.1.4.79 get_position_calb	144
7.1.4.80 get_power_settings	144
7.1.4.81 get_secure_settings	145
7.1.4.82 get_serial_number	145
7.1.4.83 get_stage_information	145
7.1.4.84 get_stage_name	145
7.1.4.85 get_stage_settings	145
7.1.4.86 get_status	146

7.1.4.87 get_status_calb	146
7.1.4.88 get_sync_in_settings	146
7.1.4.89 get_sync_in_settings_calb	147
7.1.4.90 get_sync_out_settings	147
7.1.4.91 get_sync_out_settings_calb	147
7.1.4.92 get_uart_settings	148
7.1.4.93 goto_firmware	148
7.1.4.94 has_firmware	148
7.1.4.95 load_correction_table	148
7.1.4.96 logging_callback_stderr_narrow	149
7.1.4.97 logging_callback_stderr_wide	149
7.1.4.98 msec_sleep	150
7.1.4.99 open_device	150
7.1.4.100probe_device	150
7.1.4.101reset_locks	150
7.1.4.102service_command_updf	150
7.1.4.103set_accessories_settings	151
7.1.4.104set_bindy_key	151
7.1.4.105set_brake_settings	151
7.1.4.106set_calibration_settings	151
7.1.4.107set_control_settings	152
7.1.4.108set_control_settings_calb	152
7.1.4.109set_controller_name	152
7.1.4.110set_correction_table	152
7.1.4.111set_ctp_settings	153
7.1.4.112set_debug_write	153
7.1.4.113set_edges_settings	154
7.1.4.114set_edges_settings_calb	154
7.1.4.115set_emf_settings	154
7.1.4.116set_encoder_information	155
7.1.4.117set_encoder_settings	155
7.1.4.118set_engine_advansed_setup	155
7.1.4.119set_engine_settings	155
7.1.4.120set_engine_settings_calb	156
7.1.4.121set_entype_settings	156
7.1.4.122set_extended_settings	156
7.1.4.123set_extio_settings	157
7.1.4.124set_feedback_settings	157
7.1.4.125set_gear_information	157

7.1.4.126set_gear_settings	158
7.1.4.127set_hallsensor_information	158
7.1.4.128set_hallsensor_settings	158
7.1.4.129set_home_settings	158
7.1.4.130set_home_settings_calb	159
7.1.4.131set_joystick_settings	159
7.1.4.132set_logging_callback	159
7.1.4.133set_motor_information	160
7.1.4.134set_motor_settings	160
7.1.4.135set_move_settings	160
7.1.4.136set_move_settings_calb	160
7.1.4.137set_network_settings	161
7.1.4.138set_nonvolatile_memory	161
7.1.4.139set_password_settings	161
7.1.4.140set_pid_settings	161
7.1.4.141set_position	162
7.1.4.142set_position_calb	162
7.1.4.143set_power_settings	162
7.1.4.144set_secure_settings	162
7.1.4.145set_serial_number	163
7.1.4.146set_stage_information	163
7.1.4.147set_stage_name	163
7.1.4.148set_stage_settings	163
7.1.4.149set_sync_in_settings	164
7.1.4.150set_sync_in_settings_calb	164
7.1.4.151set_sync_out_settings	164
7.1.4.152set_sync_out_settings_calb	165
7.1.4.153set_uart_settings	165
7.1.4.154write_key	165
7.1.4.155ximc_fix_usbser_sys	166
7.1.4.156ximc_version	166

Глава 1

Библиотека libximc

Документация для библиотеки libximc.

Libximc - **потокобезопасная**, кроссплатформенная библиотека для работы с контроллерами 8SMC4-USB и 8SMC5-USB.

Полная документация по контроллерам доступна по [ссылке](#)

Полная документация по API libximc доступна на странице [ximc.h](#).

1.1 Что делает контроллер 8SMC4-USB и 8SMC5-USB

- Поддерживает входные и выходные сигналы синхронизации для обеспечения совместной работы нескольких устройств в рамках сложной системы;
- Работает со всеми компактными шаговыми двигателями с током обмотки до 3 А, без обратной связи, а так же с шаговыми двигателями, оснащенными энкодером в цепи обратной связи, в том числе линейным энкодером на позиционере;
- Управляет контроллером с помощью готового ПО [XiLab](#) или с помощью примеров, которые позволяют быстро начать программирование с использованием C++, C#, .NET, Delphi, Visual Basic, Xcode, Python, Matlab, Java, LabWindows и LabVIEW.

1.2 Что умеет библиотека libximc

- Libximc управляет контроллером с использованием интерфейсов: USB 2.0, RS232 и Ethernet, также использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС, в том числе под Windows, Linux и Mac OS X.
- Библиотека libximc поддерживает подключение и отключение устройств "на лету". С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - **множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается!**

Предупреждения

Библиотека открывает контроллер в режиме эксклюзивного доступа. Каждый контроллер, открытый библиотекой libximc (XiLab тоже использует эту библиотеку) должен быть закрыт, прежде чем может быть использован другим процессом. Поэтому прежде чем попытаться открыть контроллер заново, проверьте, что XiLab или другое программное обеспечение, взаимодействующее с контроллером, закрыто.

Пожалуйста, прочитайте [Введение](#) для начала работы с библиотекой.

Для того, чтобы использовать libximc в проекте, ознакомьтесь со страницей [Как использовать . . .](#)

1.3 Содействие

Большое спасибо всем, кто отправляет нам [ошибки](#) и [предложения](#). Мы ценим ваше время и стараемся сделать наш продукт лучше!

Глава 2

Введение

2.1 О библиотеке

Этот документ содержит всю необходимую информацию о библиотеке libximc. Библиотека libximc использует распространенный и проверенный интерфейс виртуального последовательного порта, поэтому вы можете работать с модулями управления моторами через эту библиотеку практически под всеми ОС: Windows, Linux, MacOS X для intel и Apple Silicone (с использованием Rosetta 2), в том числе с 64-битными версиями. Библиотека поддерживает подключение и отключение устройств "на лету".

С одним устройством в каждый момент может работать не более одного экземпляра управляющей программы - множественный доступ управляющих программ к одному и тому же устройству не допускается!

2.1.1 Поддерживаемые операционные системы и требования к окружению:

- MacOS X 10.6 или новее
- Windows 2000 или новее
- Linux на основе debian. DEB собирается на Debian Squeeze 7
- Linux на основе debian ARM. DEB собирается кросс-компилятором на Ubuntu 14.04
- Linux на основе rpm. RPM собирается на OpenSUSE 12

Требования сборки:

- Windows: Microsoft Visual C++ 2013 или новее, MATLAB, Code::Blocks, Delphi, Java, Python, cygwin c tar, bison, flex, curl, 7z, mingw
- UNIX: gcc 4 или новее, gmake, doxygen, LaTeX, flex 2.5.30+, bison 2.3+, autotools (autoconf, autoheader, aclocal, automake, autoreconf, libtool)
- Mac OS X: XCode 4 или новее, doxygen, mactex, autotools (autoconf, autoheader, aclocal, automake, autoreconf, libtool)
- JDK 7 - 9

Глава 3

Как пересобрать библиотеку

3.1 Сборка для ОС Windows

Требования: 64-битный windows (сборочный скрипт собирает обе архитектуры), cygwin (должен быть установлен в пути по умолчанию).

Запустите скрипт:

```
$ ./build.bat
```

Собранные файлы располагаются в ./ximc/win32 и ./ximc/win64

Если вы хотите собрать дебаг-версию библиотеки, то перед запуском скрипта сборки установите переменную окружения "DEBUG" в значение "true".

3.2 Сборка для Linux на основе Debian

Полный набор пакетов:

```
sudo apt-get install build-essential make cmake curl git ruby1.9.1 autotools-dev automake autoconf libtool doxygen bison flex debhelper lintian texlive texlive-latex-extra texlive-latex texlive-fonts-extra texlive-lang-cyrillic java-1_7_0-openjdk java-1_7_0-openjdk-devel default-jre-headless default-jdk openjdk-6-jdk rpm-build rpm-devel rpmlint pkg-config check dh-autoreconf hardening-wrapper libfl-dev lsb-release
```

Для кросс-компиляции ARM установите gcc-arm-linux-gnueabihf из вашего инструментария ARM.

Необходимо соблюдать парность архитектуры библиотеки и системы: 32-битная библиотека может быть собрана только на 32-битной системе, а 64-битная - только на 64-битной. Библиотека под ARM собирается кросс-компилятором gcc-arm-linux-gnueabihf.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

```
./build.sh libdeb
```

Для библиотеки ARM замените 'libdeb' на 'libdebarm'.

Пакеты располагаются в ./ximc/deb, локально инсталлированные файлы в ./dist/local.

3.3 Сборка для MacOS X

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

```
./build.sh libosx
```

Собранная библиотека (классическая и фреймворк), приложения (классическая и фреймворк) и документация располагаются в ./ximc/macosx, локально инсталлированные файлы в ./dist/local.

3.4 Сборка для UNIX

Обобщенная версия собирается обычными autotools.

```
./build.sh lib
```

Собранные файлы (библиотека, заголовочные файлы, документация) устанавливаются в локальную директорию ./dist/local. Это билд для разработчика, при необходимости можно указать дополнительные параметры командной строки для вашей системы.

3.5 Сборка на Linux на основе RedHat

Требования: 64-битная система на основе redhat (Fedora, Red Hat, SUSE)

Полный набор пакетов:

```
sudo apt-get install build-essential make cmake curl git ruby1.9.1 autotools-dev automake autoconf libtool doxygen bison flex debhelper lintian texlive texlive-latex-extra texlive-latex texlive-fonts-extra texlive-lang-cyrillic java-1_7_0-openjdk java-1_7_0-openjdk-devel default-jre-headless default-jdk openjdk-6-jdk rpm-build rpm-devel rpmlint pkg-config check dh-autoreconf hardening-wrapper libfl-dev lsb-release
```

Возможно собрать 32-битную и 64-битную библиотеки на 64-битной системе, однако 64-битная библиотека не может быть собрана на 32-битной системе.

Для сборки библиотеки и пакета запустите скрипт:

```
./build.sh librpm
```

Пакеты располагаются в ./ximc/rpm, локально инсталлированные файлы в ./dist/local.

3.6 Доступ к исходным кодам

Исходные коды библиотеки libximc можно найти на [github](#).

Глава 4

Как использовать С...

Для приобретения первых навыков использования библиотеки создано простое тестовое приложение testappeasy_C.

Языки, отличные от С-подобных, поддерживаются с помощью вызовов с преобразованием аргументов типа stdcall.

Заметки

Для работы с SDK требуется Microsoft Visual C++ Redistributable Package (поставляется с SDK, файлы vcredist_x86 или vcredist_x64).

Для работы на Linux требуется установить оба пакета libximc7_x.x.x и libximc7-dev_x.x.x целевой архитектуры в указанном порядке. Для установки пакетов можно воспользоваться .deb командой:

```
sudo dpkg -i <имя_пакета>.deb
```

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testapp.sln. Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library.

Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен. Откройте проект examples/test_C/testapp_C/testapp.sln, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

Тестовое приложение может быть собрано с помощью testappeasy_C.cbp или testapp_C.cbp. Для компиляции необходимо использовать также MS Visual C++, mingw-library.

Убедитесь, что Microsoft Visual C++ Redistributable Package установлен. Откройте проект examples/test_C/testappeasy_C/testappeasy_C/testappeasy_C.cbp или examples/test_C/testapp_C/testapp_C.cbp, выполните сборку и запустите приложение из среды разработки.

MinGW это вариант GCC для платформы win32. Требует установки пакета MinGW.

testapp, скомпилированный с помощью MinGW, может быть собран с MS Visual C++ или библиотеками mingw:

```
mingw32-make -f Makefile.mingw all
```

Далее скопируйте libximc.dll в текущую директорию и запустите testapp.exe.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

В первую очередь вы должны создать подходящую для C++ Builder библиотеку. **Библиотеки Visual C++ и Builder не совместимы.** Выполните:

```
implib libximc.lib libximc.def
```

Затем скомпилируйте тестовое приложение:

```
bcc32 -I..\\ximc\\win32 -L..\\ximc\\win32 -DWIN32 -DNDEBUG -D_WINDOWS testapp
.c libximc.lib
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

Также существует [пример использования библиотеки libximc](#) в проекте C++ Builder, **но он не поддерживается**.

testapp должен быть собран проектом XCode testapp.xcodeproj. Используйте конфигурацию Release. Библиотека поставляется в формате MacOS X framework, в той же директории находится собранное тестовое приложение testapp.app.

Запустите приложение testapp.app проверьте его работу в Console.app.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

Убедитесь, что libximc (с помощью rpm или deb) установлена на вашей системе. Пакеты должны устанавливаться с помощью package manager'а вашей ОС. Для MacOS X предоставляется фреймворк.

Убедитесь, что пользователь принадлежит к группе, позволяющей доступ к СОМ-порту (например, dip или serial).

testapp может быть собран следующим образом с установленной библиотекой:

```
make
```

Для кросс-компиляции (архитектура целевой системы отличается от архитектуры хоста) следует передать флаг -m64 или -m32 компилятору. Для сборки universal binary на MacOS X необходимо использовать вместо этого флаг -arch. Обратитесь к документации компилятора.

Затем запустите приложение с помощью:

```
make run
```

Примечание: make run на MacOS X копирует библиотеку в текущую директорию. Если вы хотите использовать библиотеку из другой директории, пожалуйста укажите в LD_LIBRARY_PATH или DYLD_LIBRARY_PATH путь к директории с библиотекой.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.c перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints).

Для использования в .NET предлагается обертка ximc/winX/wrappers/csharp/ximcnet.dll. Она распространяется в двух различных архитектурах. Тестировалось на платформах .NET от 2.0 до 4.5.1.

Тестовые приложения на языке C# для Visual Studio 2013 расположены в директориях test_CSharp (для C#) и test_VBNET (для VB.NET). Откройте проекты и соберите их.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testapp.cs или testapp.vb (в зависимости от языка) перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enumerate_hints для C#, переменная enum_hints для VB).

Обертка для использования в Delphi libximc.dll предлагается как модуль ximc/winX/wrappers/pascal/ximc.pas

Консольное тестовое приложение размещено в директории 'test_Delphi'. Тестировалось с Delphi 6 на 32-битной системе.

Просто скомпилируйте, разместите .dll в директории с исполняемым примером и запустите его.

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле test_Delphi.dpr перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

Как запустить пример на Linux. Перейдите в examples/test_Java/compiled-winX/ и выполните

```
java -cp /usr/share/java/libjximc.jar:test_Java.jar ru.ximc.TestJava
```

Как запустить пример на Windows. Перейдите в examples/test_Java/compiled-winX/. Запустите:

```
java -classpath libjximc.jar -classpath test_Java.jar ru.ximc.TestJava
```

Как модифицировать и пересобрать пример. Исходный текст расположен внутри test_Java.jar. Перейдите в examples/test_Java/compiled. Распакуйте jar:

```
jar xvf test_Java.jar ru META-INF
```

Затем пересоберите исходные тексты:

```
javac -classpath /usr/share/java/libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java
```

или для Windows или MacOS X:

```
javac -classpath libjximc.jar -Xlint ru/ximc/TestJava.java
```

Затем соберите jar:

```
jar cmf MANIFEST.MF test_Java.jar ru
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле TestJava.java перед сборкой нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная ENUM_HINTS).

Измените текущую директорию на examples/test_Python. Для корректного использования библиотеки libximc, в примере используется файл обертка, ximc/crossplatform/wrappers/python/pyximc.py с описанием структур библиотеки.

Перед запуском:

На MacOS X: скопируйте библиотеку ximc/macosx/libximc.framework в текущую директорию.

На Linux: может понадобиться установить LD_LIBRARY_PATH, чтобы Python мог найти библиотеки с RPATH. Например, запустите:

```
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:‘pwd’
```

На Windows: перед запуском ничего делать не нужно. Все необходимые связи и зависимости прописаны в коде примера. Используются библиотеки: bindy.dll, libximc.dll, xiwrapper.dll. Расположенные в папке для соответствующих версий Windows.

Запустите:

```
python test_Python.py
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле test_Python.py перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

Тестовая программа на MATLAB testximc.m располагается в директории examples/test_MATLAB.

Перед запуском:

На MacOS X: скопируйте ximc/macosx/libximc.framework, ximc/macosx/wrappers/ximcm.h, ximc/ximc.h в директорию examples/test_MATLAB. Установите XCode, совместимый с Matlab

На Linux: установите libximc*deb и libximc-dev*deb нужной архитектуры. Далее скопируйте ximc/macosx/wrappers/ximcm.h в директорию examples/matlab. Установите gcc, совместимый с Matlab.

Для проверки совместимых XCode и gcc проверьте документы https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/support/sysreq/files/SystemRequirements--Release2014a_SupportedCompilers.pdf или похожие.

На Windows: перед запуском ничего делать не нужно

Измените текущую директорию в MATLAB на examples/test_MATLAB. Затем запустите в MATLAB:

```
testximc
```

В случае, если планируется использовать Ethernet-адаптер 8Eth1, в файле testximc.m перед запуском нужно прописать IP адрес Ethernet-адаптера (переменная enum_hints).

4.1 Логирование в файл

Если программа, использующая libximc, запущена с установленной переменной окружения XILOG, то это включит логирование в файл. Значение переменной XILOG будет использовано как имя файла. Файл будет открыт на запись при первом событии лога и закрыт при завершении программы, использующей libximc. В лог записываются события отправки данных в контроллер и приема данных из контроллера, а также открытия и закрытия порта.

4.2 Требуемые права доступа

Библиотеке не требуются особые права для выполнения, но нужны права доступа на чтение-запись в USB-COM устройства в системе. Исключением из этого правила является функция только для ОС Windows "fix_usbser_sys()" - если процесс использующий библиотеку не имеет повышенных прав, то при вызове этой функции программная переустановка устройства не будет работать.

4.3 Си-профили

Си-профили это набор заголовочных файлов, распространяемых вместе с библиотекой libximc. Они позволяют в программе на языке C/C++ загрузить в контроллер настройки одной из поддерживаемых подвижек вызовом всего одной функции. Пример использования си-профилей вы можете посмотреть в директории примеров "examples/test_C/testprofile_C".

4.4 Python-профили

Python-профили это набор конфигурационных функций, распространяемых вместе с библиотекой libximc. Они позволяют в программе на языке Python загрузить в контроллер настройки одной из поддерживаемых подвижек вызовом всего одной функции.

Пример использования python-профилей вы можете посмотреть в директории примеров "examples/test_Python/profletest/testpythonprofile.py".

Глава 5

Работа с пользовательскими единицами

Кроме работы в основных единицах(шагах, отчетах энкодера) библиотека позволяет работать с пользовательскими единицами. Для этого используются:

- Структура пересчета единиц `calibration_t`
- Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них
- Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

5.1 Структура пересчета единиц `calibration_t`

Для задания пересчета из основных единиц в пользовательские и обратно используется структура `calibration_t`. С помощью коэффициентов A и MicrostepMode, заданных в этой структуре, происходит пересчет из шагов и микрошагов являющихся целыми числами в пользовательское значение действительного типа и обратно.

Формулы пересчета:

- Пересчет в пользовательские единицы.

```
user_value = A*(step + mstep/pow(2, MicrostepMode-1))
```

- Пересчет из пользовательских единиц.

```
step = (int)(user_value/A)
mstep = (user_value/A - step)*pow(2, MicrostepMode-1)
```

5.2 Функции дублеры для работы с пользовательскими единицами и структуры данных для них

Структуры и функции для работы с пользовательскими единицами имеют постфикс `_calb`. Пользователь используя данные функции может выполнять все действия в собственных единицах не беспокоясь о том, что и как считает контроллер. Для `_calb` функций отдельных описаний нет. Они выполняют тоже действия, что и базовые функции. Разница между ними и базовыми функциями в типах данных положения, скоростей и ускорений определенных как пользовательские. Если требуются уточнения для `_calb` функций они оформлены в виде примечаний в описании базовых функций.

5.3 Таблица коррекции координат для более точного позиционирования

Некоторые функции для работы с пользовательскими единицами поддерживают преобразование координат с использованием корректировочной таблицы. Для загрузки таблицы из файла используется функция [load_correction_table\(\)](#). В ее описании описаны функции и их данные поддерживающие коррекцию движения.

Заметки

Для полей данных которые корректируются в случае загрузки таблицы в описании поля записано - корректируется таблицей.

Формат файла:

- два столбца разделенных табуляцией;
- заголовки столбцов строковые;
- данные действительные, разделитель - точка;
- первый столбец координата, второй - отклонение вызванное ошибкой механики;
- между координатами отклонение расчитывается линейно;
- за диапазоном - константа равная отклонению на границе;
- максимальная длина таблицы 100 строк.

Пример файла:

```
X  dX
0  0
5.0      0.005
10.0     -0.01
```

Глава 6

Структуры данных

6.1 Структура accessories_settings_t

Информация о дополнительных аксессуарах.

Поля данных

- char [MagneticBrakeInfo](#) [25]
Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.
- float [MBRatedVoltage](#)
Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (B).
- float [MBRatedCurrent](#)
Номинальный ток для управления магнитным тормозом (A).
- float [MBTorque](#)
Удерживающий момент (мН м).
- unsigned int [MBSettings](#)
Флаги настроек энкодера.
- char [TemperatureSensorInfo](#) [25]
Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.
- float [TSMin](#)
Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).
- float [TSMax](#)
Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.
- float [TSGrad](#)
Температурный градиент (В/град Цельсия).
- unsigned int [TSSettings](#)
Флаги настроек температурного датчика.
- unsigned int [LimitSwitchesSettings](#)
Флаги настроек температурного датчика.

6.1.1 Подробное описание

Информация о дополнительных аксессуарах.

См. также

```
set_accessories_settings  
get_accessories_settings  
get_accessories_settings, set_accessories_settings
```

6.1.2 Поля

6.1.2.1 unsigned int LimitSwitchesSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.1.2.2 char MagneticBrakeInfo[25]

Производитель и номер магнитного тормоза, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.3 float MBRatedCurrent

Номинальный ток для управления магнитным тормозом (А).

Тип данных: float.

6.1.2.4 float MBRatedVoltage

Номинальное напряжение для управления магнитным тормозом (В).

Тип данных: float.

6.1.2.5 unsigned int MBSettings

Флаги настроек энкодера.

6.1.2.6 float MBTorque

Удерживающий момент (мН м).

Тип данных: float.

6.1.2.7 char TemperatureSensorInfo[25]

Производитель и номер температурного датчика, Максимальная длина строки: 24 символов.

6.1.2.8 float TSGrad

Температурный градиент (В/град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.9 float TSMax

Максимальная измеряемая температура (град Цельсия) Тип данных: float.

6.1.2.10 float TSMin

Минимальная измеряемая температура (град Цельсия).

Тип данных: float.

6.1.2.11 unsigned int TSSettings

Флаги настроек температурного датчика.

6.2 Структура analog_data_t

Аналоговые данные.

Поля данных

- unsigned int A1Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки A" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int A2Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки A" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int B1Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки B" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int B2Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки B" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int SupVoltage_ADC

"Напряжение питания ключей H-моста" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int ACcurrent_ADC

"Ток через обмотку A" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int BCcurrent_ADC

"Ток через обмотку B" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int FullCurrent_ADC

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

- unsigned int Temp_ADC

"Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП."

- unsigned int Joy_ADC

"Джойстик, необработанные данные с АЦП."

- unsigned int Pot_ADC

"Напряжение на аналоговом входе, необработанные данные с АЦП"

- unsigned int L5_ADC

"Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП."

- unsigned int H5_ADC

"Напряжение питания USB, необработанные данные с АЦП"

- int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки A" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки A" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int B1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки B" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int B2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

- int **SupVoltage**
"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).
- int **ACurrent**
"Ток через обмотку А" откалиброванные данные (в мА).
- int **BCurrent**
"Ток через обмотку В" откалиброванные данные (в мА).
- int **FullCurrent**
"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).
- int **Temp**
Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).
- int **Joy**
Джойстик во внутренних единицах.
- int **Pot**
Аналоговый вход во внутренних единицах.
- int **L5**
Напряжение питания USB после current sense резистора (в десятках мВ).
- int **H5**
Напряжение питания USB (в десятках мВ).
- unsigned int **deprecated**
- int **R**
Сопротивление обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мОм
- int **L**
Псевдоиндуктивность обмоток двигателя(для шагового двигателя), в мкГн

6.2.1 Подробное описание

Аналоговые данные.

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения. Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

См. также

[get_analog_data](#)
[get_analog_data](#)

6.2.2 Поля

6.2.2.1 int A1Voltage

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.2 unsigned int A1Voltage_ADC

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.3 int A2Voltage

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.4 `unsigned int A2Voltage_ADC`

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.5 `int ACurrent`

"Ток через обмотку А" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.6 `unsigned int ACurrent_ADC`

"Ток через обмотку А" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.7 `int B1Voltage`

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.8 `unsigned int B1Voltage_ADC`

"Выходное напряжение на 1 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.9 `int B2Voltage`

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.10 `unsigned int B2Voltage_ADC`

"Выходное напряжение на 2 выводе обмотки В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.11 `int BCURRENT`

"Ток через обмотку В" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.12 `unsigned int BCURRENT_ADC`

"Ток через обмотку В" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.13 `int FullCurrent`

"Полный ток" откалиброванные данные (в мА).

6.2.2.14 `unsigned int FullCurrent_ADC`

"Полный ток" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.15 `int H5`

Напряжение питания USB (в десятках мВ).

6.2.2.16 int Joy

Джойстик во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.17 unsigned int Joy_ADC

Джойстик, необработанные данные с АЦП.

6.2.2.18 int L5

Напряжение питания USB после current sense резистора (в десятках мВ).

6.2.2.19 unsigned int L5_ADC

Напряжение питания USB после current sense резистора, необработанные данные с АЦП.

6.2.2.20 int Pot

Аналоговый вход во внутренних единицах.

Диапазон: 0..10000

6.2.2.21 int SupVoltage

"Напряжение питания ключей Н-моста" откалиброванные данные (в десятках мВ).

6.2.2.22 unsigned int SupVoltage_ADC

"Напряжение питания ключей Н-моста" необработанные данные с АЦП.

6.2.2.23 int Temp

Температура, откалиброванные данные (в десятых долях градуса Цельсия).

6.2.2.24 unsigned int Temp_ADC

Напряжение с датчика температуры, необработанные данные с АЦП.

6.3 Структура brake_settings_t

Настройки тормоза.

Поля данных

- unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

- unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

- unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

- unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

- unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

6.3.1 Подробное описание

Настройки тормоза.

Эта структура содержит параметры управления тормозом.

См. также

[set_brake_settings](#)
[get_brake_settings](#)
[get_brake_settings, set_brake_settings](#)

6.3.2 Поля

6.3.2.1 unsigned int BrakeFlags

Флаги настроек тормоза.

6.3.2.2 unsigned int t1

Время в мс между включением питания мотора и отключением тормоза.

6.3.2.3 unsigned int t2

Время в мс между отключением тормоза и готовностью к движению.

Все команды движения начинают выполняться только по истечении этого времени.

6.3.2.4 unsigned int t3

Время в мс между остановкой мотора и включением тормоза.

6.3.2.5 unsigned int t4

Время в мс между включением тормоза и отключением питания мотора.

6.4 Структура calibration_settings_t

Калибровочные коэффициенты.

Поля данных

- float `CSS1_A`
Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке A.
- float `CSS1_B`
Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке A.
- float `CSS2_A`
Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке B.
- float `CSS2_B`
Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке B.
- float `FullCurrent_A`
Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.
- float `FullCurrent_B`
Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

6.4.1 Подробное описание

Калибровочные коэффициенты.

Эта структура содержит калибровочные коэффициенты.

См. также

```
get_calibration_settings  
set_calibration_settings  
get_calibration_settings, set_calibration_settings
```

6.4.2 Поля

6.4.2.1 float `CSS1_A`

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке A.

6.4.2.2 float `CSS1_B`

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке A.

6.4.2.3 float `CSS2_A`

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений тока в обмотке B.

6.4.2.4 float `CSS2_B`

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений тока в обмотке B.

6.4.2.5 float `FullCurrent_A`

Коэффициент масштабирования для аналоговых измерений полного тока.

6.4.2.6 float FullCurrent_B

Коэффициент сдвига для аналоговых измерений полного тока.

6.5 Структура calibration_t

Структура калибровок

Поля данных

- double A
коэффициент преобразования, равный количеству миллиметров (или других единиц) на один шаг
- unsigned int MicrostepMode
это настройка контроллера, определяющая режим пошагового деления

6.5.1 Подробное описание

Структура калибровок

6.6 Структура chart_data_t

Дополнительное состояние устройства.

Поля данных

- int WindingVoltageA
В случае ШД, напряжение на обмотке А (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.
- int WindingVoltageB
В случае ШД, напряжение на обмотке В (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.
- int WindingVoltageC
В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае ШД и DC не используется.
- int WindingCurrentA
В случае ШД, ток в обмотке А (в мА); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.
- int WindingCurrentB
В случае ШД, ток в обмотке В (в мА); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.
- int WindingCurrentC
В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.
- unsigned int Pot
Значение на аналоговом входе.
- unsigned int Joy
Положение джойстика в десятитысячных долях.
- int DutyCycle
Коэффициент заполнения ШИМ.

6.6.1 Подробное описание

Дополнительное состояние устройства.

Эта структура содержит основные дополнительные параметры текущего состояния контроллера, такие напряжения и токи обмоток и температуру.

См. также

[get_chart_data](#)
[get_chart_data](#)

6.6.2 Поля

6.6.2.1 int DutyCycle

Коэффициент заполнения ШИМ.

6.6.2.2 unsigned int Joy

Положение джойстика в десятитысячных долях.

Диапазон: 0..10000

6.6.2.3 unsigned int Pot

Значение на аналоговом входе.

Диапазон: 0..10000

6.6.2.4 int WindingCurrentA

В случае ШД, ток в обмотке А (в мА); в случае бесщеточного, ток в первой обмотке; в случае DC в единственной.

6.6.2.5 int WindingCurrentB

В случае ШД, ток в обмотке В (в мА); в случае бесщеточного, ток в второй обмотке; в случае DC не используется.

6.6.2.6 int WindingCurrentC

В случае бесщеточного, ток в третьей обмотке (в мА); в случае ШД и DC не используется.

6.6.2.7 int WindingVoltageA

В случае ШД, напряжение на обмотке А (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на первой обмотке; в случае DC на единственной.

6.6.2.8 int WindingVoltageB

В случае ШД, напряжение на обмотке В (в десятках мВ); в случае бесщеточного, напряжение на второй обмотке; в случае DC не используется.

6.6.2.9 int WindingVoltageC

В случае бесщеточного, напряжение на третьей обмотке (в десятках мВ); в случае ШД и DC не используется.

6.7 Структура control_settings_calb_t

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float MaxSpeed [10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

- unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

- unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

- unsigned int Flags

Флаги управления.

- float DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции

6.7.1 Подробное описание

Настройки управления с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

См. также

```
set_control_settings_calb  
get_control_settings_calb  
get_control_settings, set_control_settings
```

6.7.2 Поля

6.7.2.1 unsigned int Flags

Флаги управления.

6.7.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

6.7.2.3 float MaxSpeed[10]

Массив скоростей, использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

6.7.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

6.8 Структура control_settings_t

Настройки управления.

Поля данных

• unsigned int MaxSpeed [10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int uMaxSpeed [10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

• unsigned int Timeout [9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

• unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

• unsigned int Flags

Флаги управления.

• int DeltaPosition

Смещение (дельта) позиции (в полных шагах)

• int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

6.8.1 Подробное описание

Настройки управления.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

См. также

[set_control_settings](#)
[get_control_settings](#)
[get_control_settings, set_control_settings](#)

6.8.2 Поля

6.8.2.1 unsigned int Flags

[Флаги управления.](#)

6.8.2.2 unsigned int MaxClickTime

Максимальное время клика (в мс).

До истечения этого времени первая скорость не включается.

6.8.2.3 unsigned int MaxSpeed[10]

Массив скоростей (в полных шагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Диапазон: 0..100000.

6.8.2.4 unsigned int Timeout[9]

timeout[i] - время в мс, по истечении которого устанавливается скорость max_speed[i+1] (используется только при управлении кнопками).

6.8.2.5 int uDeltaPosition

Дробная часть смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.8.2.6 unsigned int uMaxSpeed[10]

Массив скоростей (в микрошагах), использующийся при управлении джойстиком или кнопками влево/вправо.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.9 Структура controller_name_t

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

Поля данных

- char ControllerName [17]

Пользовательское имя контроллера.

- unsigned int CtrlFlags

[Флаги настроек контроллера.](#)

6.9.1 Подробное описание

Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.

См. также

[get_controller_name](#), [set_controller_name](#)

6.9.2 Поля

6.9.2.1 `char ControllerName[17]`

Пользовательское имя контроллера.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

6.9.2.2 `unsigned int CtrlFlags`

[Флаги настроек контроллера.](#)

6.10 Структура `ctp_settings_t`

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

Поля данных

- `unsigned int CTPMinError`

Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг STATE_RT_ERROR.

- `unsigned int CTPFlags`

[Флаги контроля позиции.](#)

6.10.1 Подробное описание

Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR и устанавливается состояние ALARM. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR и устанавливается состояние ALARM.

См. также

[set_ctp_settings](#)
[get_ctp_settings](#)
[get_ctp_settings](#), [set_ctp_settings](#)

6.10.2 Поля

6.10.2.1 unsigned int CTPFlags

[Флаги контроля позиции.](#)

6.10.2.2 unsigned int CTPMinError

Минимальное отличие шагов ШД от положения энкодера, устанавливающее флаг STATE_RT_ERROR.

Измеряется в шагах ШД.

6.11 Структура debug_read_t

Отладочные данные.

Поля данных

- uint8_t DebugData [128]

Отладочные данные.

6.11.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

[get_debug_read](#)

6.11.2 Поля

6.11.2.1 uint8_t DebugData[128]

Отладочные данные.

6.12 Структура debug_write_t

Отладочные данные.

Поля данных

- uint8_t DebugData [128]

Отладочные данные.

6.12.1 Подробное описание

Отладочные данные.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и отладки устройства.

См. также

[set_debug_write](#)

6.12.2 Поля

6.12.2.1 uint8_t DebugData[128]

Отладочные данные.

6.13 Структура device_information_t

Команда чтения информации о контроллере.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [5]
Производитель
- char [ManufacturerId](#) [3]
Идентификатор производителя
- char [ProductDescription](#) [9]
Описание продукта
- unsigned int [Major](#)
Основной номер версии железа.
- unsigned int [Minor](#)
Второстепенный номер версии железа.
- unsigned int [Release](#)
Номер правок этой версии железа.

6.13.1 Подробное описание

Команда чтения информации о контроллере.

Контроллер отвечает на эту команду в любом состоянии. Поле Manufacturer для всех XI** девайсов должно содержать строку "XIMC" (по нему производится валидация). Остальные поля содержат информацию об устройстве.

См. также

[get_device_information](#)
[get_device_information_impl](#)

6.13.2 Поля

6.13.2.1 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

6.13.2.2 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

6.13.2.3 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.14 Структура device_network_information_t

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

Поля данных

- uint32_t **ipv4**
IPv4-адрес, передаваемый в сетевом байтовом порядке (*big-endian byte order*)
- char **nodename** [16]
имя узла *Bindy*, на котором размещено устройство
- uint32_t **axis_state**
флаги, представляющие состояние устройства
- char **locker_username** [16]
имя пользователя, заблокировавшего устройство (если таковое имеется)
- char **locker_nodename** [16]
имя узла *Bindy*, которое использовалось для блокировки устройства (если таковое имеется)
- time_t **locked_time**
время, в которое была получена блокировка (*UTC*, микросекунды с момента начала эпохи)

6.14.1 Подробное описание

Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

6.15 Структура edges_settings_calb_t

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- unsigned int **BorderFlags**
Флаги границ.
- unsigned int **EnderFlags**
Флаги концевых выключателей.
- float **LeftBorder**
Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.
- float **RightBorder**
Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

6.15.1 Подробное описание

Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_edges_settings_calb](#)
[get_edges_settings_calb](#)
[get_edges_settings](#), [set_edges_settings](#)

6.15.2 Поля

6.15.2.1 unsigned int BorderFlags

[Флаги границ.](#)

6.15.2.2 unsigned int EnderFlags

[Флаги концевых выключателей.](#)

6.15.2.3 float LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

Корректируется таблицей.

6.15.2.4 float RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

Корректируется таблицей.

6.16 Структура edges_settings_t

Настройки границ.

Поля данных

- `unsigned int BorderFlags`
[Флаги границ.](#)
- `unsigned int EnderFlags`
[Флаги концевых выключателей.](#)
- `int LeftBorder`
Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.
- `int uLeftBorder`
Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).
- `int RightBorder`
Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

- int uRightBorder

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

6.16.1 Подробное описание

Настройки границ.

Эта структура содержит настройки границ и концевых выключателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_edges_settings](#)
[get_edges_settings](#)
[get_edges_settings, set_edges_settings](#)

6.16.2 Поля

6.16.2.1 unsigned int BorderFlags

[Флаги границ.](#)

6.16.2.2 unsigned int EnderFlags

[Флаги концевых выключателей.](#)

6.16.2.3 int LeftBorder

Позиция левой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

6.16.2.4 int RightBorder

Позиция правой границы, используется если установлен флаг BORDER_IS_ENCODER.

6.16.2.5 int uLeftBorder

Позиция левой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.16.2.6 int uRightBorder

Позиция правой границы в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.17 Структура emf_settings_t

Настройки EMF.

Поля данных

- float [L](#)
Индуктивность обмоток двигателя.
- float [R](#)
Сопротивление обмоток двигателя.
- float [Km](#)
Электромеханический коэффициент двигателя.
- unsigned int [BackEMFFlags](#)
Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

6.17.1 Подробное описание

Настройки EMF.

Эта структура содержит данные электромеханических характеристик(EMF) двигателя. Они определяют индуктивность, сопротивление и электромеханический коэффициент двигателя. Эти данные хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор. Помните, что неправильные настройки EMF могут повредить оборудование.

См. также

```
set_emf_settings  
get_emf_settings  
get_emf_settings, set_emf_settings
```

6.17.2 Поля

6.17.2.1 unsigned int BackEMFFlags

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

6.17.2.2 float Km

Электромеханический коэффициент двигателя.

6.17.2.3 float L

Индуктивность обмоток двигателя.

6.17.2.4 float R

Сопротивление обмоток двигателя.

6.18 Структура encoder_information_t

Информация об энкодере.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.18.1 Подробное описание

Информация об энкодере.

См. также

[set_encoder_information](#)
[get_encoder_information](#)
[get_encoder_information, set_encoder_information](#)

6.18.2 Поля

6.18.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.18.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.19 Структура encoder_settings_t

Настройки энкодера.

Поля данных

- float [MaxOperatingFrequency](#)
Максимальная частота (кГц).
- float [SupplyVoltageMin](#)
Минимальное напряжение питания (В).
- float [SupplyVoltageMax](#)
Максимальное напряжение питания (В).
- float [MaxCurrentConsumption](#)
Максимальное потребление тока (mA).
- unsigned int [PPR](#)
Количество отсчётов на оборот
- unsigned int [EncoderSettings](#)
Флаги настроек энкодера.

6.19.1 Подробное описание

Настройки энкодера.

См. также

[set_encoder_settings](#)
[get_encoder_settings](#)
[get_encoder_settings, set_encoder_settings](#)

6.19.2 Поля

6.19.2.1 unsigned int EncoderSettings

[Флаги настроек энкодера.](#)

6.19.2.2 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (mA).

Тип данных: float.

6.19.2.3 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

6.19.2.4 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.19.2.5 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.20 Структура engine_advansed_setup_t

Настройки EAS.

Поля данных

- `unsigned int stepcloseloop_Kw`

Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию 50.

- `unsigned int stepcloseloop_Kp_low`

Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.

- `unsigned int stepcloseloop_Kp_high`

Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33.

6.20.1 Подробное описание

Настройки EAS.

Эта структура предназначена для настройки параметров алгоритмов, которые невозможно отнести к стандартным Kp, Ki, Kd и L, R, Km. Эти данные хранятся во flash памяти памяти контроллера.

См. также

[set_engine_advansed_setup](#)
[get_engine_advansed_setup](#)
[get_engine_advansed_setup, set_engine_advansed_setup](#)

6.20.2 Поля

6.20.2.1 `unsigned int stepcloseloop_Kp_high`

Обратная связь по позиции в зоне больших скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 33.

6.20.2.2 `unsigned int stepcloseloop_Kp_low`

Обратная связь по позиции в зоне малых скоростей, диапазон [0, 65535], значение по умолчанию 1000.

6.20.2.3 `unsigned int stepcloseloop_Kw`

Коэффициент смешения реальной и заданной скорости, диапазон [0, 100], значение по умолчанию 50.

6.21 Структура engine_settings_calb_t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- `unsigned int NomVoltage`
Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.
- `unsigned int NomCurrent`
Номинальный ток через мотор (в мА).
- `float NomSpeed`
Номинальная скорость.
- `unsigned int EngineFlags`
Флаги параметров мотора.
- `float Antiplay`

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

- unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

- unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

6.21.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

```
set_engine_settings_calb  
get_engine_settings_calb  
get_engine_settings, set_engine_settings
```

6.21.2 Поля

6.21.2.1 float Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE_ANTIPLAY.

6.21.2.2 unsigned int EngineFlags

Флаги параметров мотора.

6.21.2.3 unsigned int MicrostepMode

Флаги параметров микрошагового режима.

6.21.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в mA).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGINE_LIMIT_CURR). Диапазон: 15..8000

6.21.2.5 float NomSpeed

Номинальная скорость.

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_RPM.

6.21.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_VOLT (используется только с DC двигателем).

6.21.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

6.22 Структура engine_settings_t

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Поля данных

- unsigned int [NomVoltage](#)

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

- unsigned int [NomCurrent](#)

Номинальный ток через мотор (в мА).

- unsigned int [NomSpeed](#)

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

- unsigned int [uNomSpeed](#)

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

- unsigned int [EngineFlags](#)

Флаги параметров мотора.

- int [Antiplay](#)

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

- unsigned int [MicrostepMode](#)

Флаги параметров микрошагового режима.

- unsigned int [StepsPerRev](#)

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

6.22.1 Подробное описание

Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.

Эта структура содержит настройки мотора. Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_engine_settings](#)
[get_engine_settings](#)
[get_engine_settings, set_engine_settings](#)

6.22.2 Поля

6.22.2.1 int Antiplay

Количество шагов двигателя или импульсов энкодера, на которое позиционер будет отъезжать от заданной позиции для подхода к ней с одной и той же стороны.

Используется, если установлен флаг ENGINE_ANTIPLAY.

6.22.2.2 unsigned int EngineFlags

[Флаги параметров мотора.](#)

6.22.2.3 unsigned int MicrostepMode

[Флаги параметров микрошагового режима.](#)

6.22.2.4 unsigned int NomCurrent

Номинальный ток через мотор (в мА).

Ток стабилизируется для шаговых и может быть ограничен для DC(если установлен флаг ENGINE_LIMIT_CURR). Диапазон: 15..8000

6.22.2.5 unsigned int NomSpeed

Номинальная (максимальная) скорость (в целых шагах/с или rpm для DC и шагового двигателя в режиме ведущего энкодера).

Контроллер будет сохранять скорость мотора не выше номинальной, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_RPM. Диапазон: 1..100000.

6.22.2.6 unsigned int NomVoltage

Номинальное напряжение мотора в десятках мВ.

Контроллер будет сохранять напряжение на моторе не выше номинального, если установлен флаг ENGINE_LIMIT_VOLT (используется только с DC двигателем).

6.22.2.7 unsigned int StepsPerRev

Количество полных шагов на оборот(используется только с шаговым двигателем).

Диапазон: 1..65535.

6.22.2.8 unsigned int uNomSpeed

Микрошаговая часть номинальной скорости мотора (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.23 Структура entype_settings_t

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Поля данных

- `unsigned int EngineType`
Флаги, определяющие тип мотора.
- `unsigned int DriverType`
Флаги, определяющие тип силового драйвера.

6.23.1 Подробное описание

Настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Эта структура содержит настройки типа мотора и типа силового драйвера.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>EngineType</i>	тип мотора
<i>DriverType</i>	тип силового драйвера

См. также

[get_entype_settings](#), [set_entype_settings](#)

6.23.2 Поля

6.23.2.1 `unsigned int DriverType`

Флаги, определяющие тип силового драйвера.

6.23.2.2 `unsigned int EngineType`

Флаги, определяющие тип мотора.

6.24 Структура extended_settings_t

Настройки EAS.

Поля данных

- `unsigned int Param1`

6.24.1 Подробное описание

Настройки EAS.

Эта структура EST. Эти данные хранятся во flash памяти контроллера. Эта структура на будущее. В настоящее время не используется.

См. также

[set_extended_settings](#)
[get_extended_settings](#)
[get_extended_settings, set_extended_settings](#)

6.25 Структура extio_settings_t

Настройки EXTIO.

Поля данных

- `unsigned int EXTIOSetupFlags`
Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.
- `unsigned int EXTIOModeFlags`
Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

6.25.1 Подробное описание

Настройки EXTIO.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение ножки EXTIO. Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

[get_extio_settings](#)
[set_extio_settings](#)
[get_extio_settings, set_extio_settings](#)

6.25.2 Поля

6.25.2.1 `unsigned int EXTIOModeFlags`

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода.

6.25.2.2 `unsigned int EXTIOSetupFlags`

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода.

6.26 Структура feedback_settings_t

Настройки обратной связи.

Поля данных

- `unsigned int IPS`
Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

- `unsigned int FeedbackType`
Тип обратной связи.
- `unsigned int FeedbackFlags`
Флаги обратной связи.
- `unsigned int CountsPerTurn`
Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

6.26.1 Подробное описание

Настройки обратной связи.

Эта структура содержит настройки обратной связи.

См. также

[get_feedback_settings](#), [set_feedback_settings](#)

6.26.2 Поля

6.26.2.1 `unsigned int CountsPerTurn`

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.

6.26.2.2 `unsigned int FeedbackFlags`

[Флаги обратной связи.](#)

6.26.2.3 `unsigned int FeedbackType`

[Тип обратной связи.](#)

6.26.2.4 `unsigned int IPS`

Количество отсчётов энкодера на оборот вала.

Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.

6.27 Структура gear_information_t

Информация о редукторе.

Поля данных

- `char Manufacturer [17]`
Производитель.
- `char PartNumber [25]`
Серия и номер модели.

6.27.1 Подробное описание

Информация о редукторе.

См. также

[set_gear_information](#)
[get_gear_information](#)
[get_gear_information, set_gear_information](#)

6.27.2 Поля

6.27.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.27.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.28 Структура gear_settings_t

Настройки редуктора.

Поля данных

- float [ReductionIn](#)
Входной коэффициент редуктора.
- float [ReductionOut](#)
Выходной коэффициент редуктора.
- float [RatedInputTorque](#)
Максимальный крутящий момент (Н м).
- float [RatedInputSpeed](#)
Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).
- float [MaxOutputBacklash](#)
Выходной люфт редуктора (градус).
- float [InputInertia](#)
Эквивалентная входная инерция редуктора (г см²).
- float [Efficiency](#)
КПД редуктора (%).

6.28.1 Подробное описание

Настройки редуктора.

См. также

`set_gear_settings`
`get_gear_settings`
`get_gear_settings, set_gear_settings`

6.28.2 Поля

6.28.2.1 float Efficiency

КПД редуктора (%).

Тип данных: float.

6.28.2.2 float InputInertia

Эквивалентная входная инерция редуктора(г см²).

Тип данных: float.

6.28.2.3 float MaxOutputBacklash

Выходной люфт редуктора (градус).

Тип данных: float.

6.28.2.4 float RatedInputSpeed

Максимальная скорость на входном валу редуктора (об/мин).

Тип данных: float.

6.28.2.5 float RatedInputTorque

Максимальный крутящий момент (Н м).

Тип данных: float.

6.28.2.6 float ReductionIn

Входной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.

6.28.2.7 float ReductionOut

Выходной коэффициент редуктора.

(Выход = (ReductionOut/ReductionIn) * вход) Тип данных: float.

6.29 Структура get_position_calb_t

Данные о позиции.

Поля данных

- float Position
Позиция двигателя.
- long_t EncPosition
Позиция энкодера.

6.29.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[get_position](#)

6.29.2 Поля

6.29.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.29.2.2 float Position

Позиция двигателя.

Корректируется таблицей.

6.30 Структура get_position_t

Данные о позиции.

Поля данных

- int Position
Позиция в основных шагах двигателя
- int uPosition
Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).
- long_t EncPosition
Позиция энкодера.

6.30.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[get_position](#)

6.30.2 Поля

6.30.2.1 `long_t EncPosition`

Позиция энкодера.

6.30.2.2 `int uPosition`

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.31 Структура `globally_unique_identifier_t`

Глобальный уникальный идентификатор.

Поля данных

- `unsigned int UniqueID0`
Уникальный ID 0.
- `unsigned int UniqueID1`
Уникальный ID 1.
- `unsigned int UniqueID2`
Уникальный ID 2.
- `unsigned int UniqueID3`
Уникальный ID 3.

6.31.1 Подробное описание

Глобальный уникальный идентификатор.

См. также

[get_globally_unique_identifier](#)

6.31.2 Поля

6.31.2.1 `unsigned int UniqueID0`

Уникальный ID 0.

6.31.2.2 `unsigned int UniqueID1`

Уникальный ID 1.

6.31.2.3 `unsigned int UniqueID2`

Уникальный ID 2.

6.31.2.4 unsigned int UniqueID3

Уникальный ID 3.

6.32 Структура hallsensor_information_t

Информация о датчиках Холла.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.32.1 Подробное описание

Информация о датчиках Холла.

См. также

[set_hallsensor_information](#)
[get_hallsensor_information](#)
[get_hallsensor_information](#), [set_hallsensor_information](#)

6.32.2 Поля

6.32.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.32.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.33 Структура hallsensor_settings_t

Настройки датчиков Холла.

Поля данных

- float [MaxOperatingFrequency](#)
Максимальная частота (кГц).
- float [SupplyVoltageMin](#)
Минимальное напряжение питания (B).

- float [SupplyVoltageMax](#)
Максимальное напряжение питания (В).
- float [MaxCurrentConsumption](#)
Максимальное потребление тока (mA).
- unsigned int [PPR](#)
Количество отсчётов на оборот

6.33.1 Подробное описание

Настройки датчиков Холла.

См. также

[set_hallsensor_settings](#)
[get_hallsensor_settings](#)
[get_hallsensor_settings, set_hallsensor_settings](#)

6.33.2 Поля

6.33.2.1 float MaxCurrentConsumption

Максимальное потребление тока (mA).

Тип данных: float.

6.33.2.2 float MaxOperatingFrequency

Максимальная частота (кГц).

Тип данных: float.

6.33.2.3 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.33.2.4 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.34 Структура home_settings_calb_t

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float [FastHome](#)
Скорость первого движения.

- float SlowHome
Скорость второго движения.
- float HomeDelta
Расстояние отхода от точки останова.
- unsigned int HomeFlags
Флаги настроек команды home.

6.34.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

См. также

[get_home_settings_calb](#)
[set_home_settings_calb](#)
[command_home](#)
[get_home_settings](#), [set_home_settings](#)

6.34.2 Поля

6.34.2.1 float FastHome

Скорость первого движения.

6.34.2.2 float HomeDelta

Расстояние отхода от точки останова.

6.34.2.3 unsigned int HomeFlags

Флаги настроек команды home.

6.34.2.4 float SlowHome

Скорость второго движения.

6.35 Структура home_settings_t

Настройки калибровки позиции.

Поля данных

- unsigned int FastHome
Скорость первого движения (в полных шагах).
- unsigned int uFastHome
Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).
- unsigned int SlowHome

Скорость второго движения (в полных шагах).

- `unsigned int uSlowHome`

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

- `int HomeDelta`

Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).

- `int uHomeDelta`

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

- `unsigned int HomeFlags`

Флаги настроек команды `home`.

6.35.1 Подробное описание

Настройки калибровки позиции.

Эта структура содержит настройки, использующиеся при калибровке позиции.

См. также

`get_home_settings`
`set_home_settings`
`command_home`
`get_home_settings, set_home_settings`

6.35.2 Поля

6.35.2.1 `unsigned int FastHome`

Скорость первого движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000

6.35.2.2 `int HomeDelta`

Расстояние отхода от точки останова (в полных шагах).

6.35.2.3 `unsigned int HomeFlags`

Флаги настроек команды `home`.

6.35.2.4 `unsigned int SlowHome`

Скорость второго движения (в полных шагах).

Диапазон: 0..100000.

6.35.2.5 `unsigned int uFastHome`

Дробная часть скорости первого движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.35.2.6 int uHomeDelta

Дробная часть расстояния отхода от точки останова в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.35.2.7 unsigned int uSlowHome

Дробная часть скорости второго движения в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.36 Структура init_random_t

Случайный ключ.

Поля данных

- uint8_t key [16]

Случайный ключ.

6.36.1 Подробное описание

Случайный ключ.

Структура которая содержит случайный ключ, использующийся для шифрования содержимого команд WKEY и SSER.

См. также

[get_init_random](#)

6.36.2 Поля

6.36.2.1 uint8_t key[16]

Случайный ключ.

6.37 Структура joystick_settings_t

Настройки джойстика.

Поля данных

- unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.

- unsigned int JoyCenter

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

- `unsigned int JoyHighEnd`

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.

- `unsigned int ExpFactor`

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

- `unsigned int DeadZone`

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

- `unsigned int JoyFlags`

Флаги джойстика.

6.37.1 Подробное описание

Настройки джойстика.

Команда чтения настроек и калибровки джойстика. При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует MaxSpeed *i*, где *i*=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое *i*. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность.

См. также

```
set_joystick_settings  
get_joystick_settings  
get_joystick_settings, set_joystick_settings
```

6.37.2 Поля

6.37.2.1 `unsigned int DeadZone`

Отклонение от среднего положения, которое не вызывает начала движения (в десятых долях процента).

Максимальное мёртвое отклонение + -25.5%, что составляет половину рабочего диапазона джойстика.

6.37.2.2 `unsigned int ExpFactor`

Фактор экспоненциальной нелинейности отклика джойстика.

6.37.2.3 `unsigned int JoyCenter`

Значение в шагах джойстика, соответствующее неотклонённому устройству.

Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.37.2.4 `unsigned int JoyFlags`

Флаги джойстика.

6.37.2.5 unsigned int JoyHighEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее верхней границе диапазона отклонения устройства.
Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.37.2.6 unsigned int JoyLowEnd

Значение в шагах джойстика, соответствующее нижней границе диапазона отклонения устройства.
Должно лежать в пределах. Диапазон: 0..10000.

6.38 Структура measurements_t

Буфер вмещает не более 25и точек.

Поля данных

- int Speed [25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

- int Error [25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

- unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

6.38.1 Подробное описание

Буфер вмещает не более 25и точек.

Точная длина полученного буфера отражена в поле Length.

См. также

```
measurements
get_measurements
```

6.38.2 Поля

6.38.2.1 int Error[25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

6.38.2.2 unsigned int Length

Длина фактических данных в буфере.

6.38.2.3 int Speed[25]

Текущая скорость в микрошагах в секунду (целые шаги пересчитываются с учетом текущего режима деления шага) или отсчетах энкодера в секунду.

6.39 Структура motor_information_t

Информация о двигателе.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]

Производитель.

- char [PartNumber](#) [25]

Серия и номер модели.

6.39.1 Подробное описание

Информация о двигателе.

См. также

[set_motor_information](#)
[get_motor_information](#)
[get_motor_information](#), [set_motor_information](#)

6.39.2 Поля

6.39.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.39.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.40 Структура motor_settings_t

Физический характеристики и ограничения мотора.

Поля данных

- unsigned int [MotorType](#)

Флаги типа двигателя.

- unsigned int [ReservedField](#)

Зарезервировано

- unsigned int [Poles](#)

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

- unsigned int [Phases](#)

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

- float [NominalVoltage](#)

- float `NominalCurrent`
Номинальное напряжение на обмотке (B).
- float `NominalSpeed`
Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (A).
- float `NominalTorque`
Не используется.
- float `NominalPower`
Номинальный крутящий момент ($мН\cdotм$).
- float `WindingResistance`
Номинальная мощность($Вт$).
- float `WindingInductance`
Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя ($Ом$).
- float `RotorInertia`
Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя ($мГн$).
- float `StallTorque`
Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей ($мН\cdotм$).
- float `DetentTorque`
Момент удержания позиции с незапитанными обмотками ($мН\cdotм$).
- float `TorqueConstant`
Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока ($мН\cdotм/A$).
- float `SpeedConstant`
Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / B) или шагового двигателя (шаг/с / B).
- float `SpeedTorqueGradient`
Градиент крутящего момента (об/мин / $мН\cdotм$).
- float `MechanicalTimeConstant`
Механическая постоянная времени (мс).
- float `MaxSpeed`
Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).
- float `MaxCurrent`
Максимальный ток в обмотке (A).
- float `MaxCurrentTime`
Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).
- float `NoLoadCurrent`
Ток потребления в холостом режиме (A).
- float `NoLoadSpeed`
Скорость в холостом режиме (об/мин).

6.40.1 Подробное описание

Физический характеристики и ограничения мотора.

См. также

```
set_motor_settings
get_motor_settings
get_motor_settings, set_motor_settings
```

6.40.2 Поля

6.40.2.1 float DetentTorque

Момент удержания позиции с незапитанными обмотками (мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.2 float MaxCurrent

Максимальный ток в обмотке (А).

Тип данных: float.

6.40.2.3 float MaxCurrentTime

Безопасная длительность максимального тока в обмотке (мс).

Тип данных: float.

6.40.2.4 float MaxSpeed

Максимальная разрешённая скорость для шаговых двигателей (шаг/с) или для DC и BLDC двигателей (об/мин).

Тип данных: float.

6.40.2.5 float MechanicalTimeConstant

Механическая постоянная времени (мс).

Тип данных: float.

6.40.2.6 unsigned int MotorType

[Флаги типа двигателя.](#)

6.40.2.7 float NoLoadCurrent

Ток потребления в холостом режиме (А).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.8 float NoLoadSpeed

Скорость в холостом режиме (об/мин).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.9 float NominalCurrent

Максимальный постоянный ток в обмотке для DC и BLDC двигателей, номинальный ток в обмотке для шаговых двигателей (А).

Тип данных: float.

6.40.2.10 float NominalPower

Номинальная мощность(Вт).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.11 float NominalSpeed

Не используется.

Номинальная скорость (об/мин). Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.12 float NominalTorque

Номинальный крутящий момент (мН м).

Применяется для DC и BLDC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.13 float NominalVoltage

Номинальное напряжение на обмотке (В).

Тип данных: float.

6.40.2.14 unsigned int Phases

Кол-во фаз у BLDC двигателя.

6.40.2.15 unsigned int Poles

Кол-во пар полюсов у DC или BLDC двигателя или кол-во шагов на оборот для шагового двигателя.

6.40.2.16 float RotorInertia

Инерция ротора (г см^2).

Тип данных: float.

6.40.2.17 float SpeedConstant

Константа скорости, определяющая значение или амплитуду напряжения наведённой индукции при вращении ротора DC или BLDC двигателя (об/мин / В) или шагового двигателя (шаг/с / В).

Тип данных: float.

6.40.2.18 float SpeedTorqueGradient

Градиент крутящего момента (об/мин / мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.19 float StallTorque

Крутящий момент удержания позиции для шагового двигателя или крутящий момент при неподвижном роторе для других типов двигателей (мН м).

Тип данных: float.

6.40.2.20 float TorqueConstant

Константа крутящего момента, определяющая коэффициент пропорциональности максимального момента силы ротора от протекающего в обмотке тока (мН м/А).

Используется в основном для DC двигателей. Тип данных: float.

6.40.2.21 float WindingInductance

Индуктивность обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (мГн).

Тип данных: float.

6.40.2.22 float WindingResistance

Сопротивление обмотки DC двигателя, каждой из двух обмоток шагового двигателя или каждой из трёх обмоток BLDC двигателя (Ом).

Тип данных: float.

6.41 Структура move_settings_cab_t

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float Speed

Заданная скорость.

- float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

- float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

- float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

- unsigned int MoveFlags

Флаги параметров движения.

6.41.1 Подробное описание

Настройки движения с использованием пользовательских единиц.

См. также

[set_move_settings_cab](#)
[get_move_settings_cab](#)
[get_move_settings](#), [set_move_settings](#)

6.41.2 Поля

6.41.2.1 float Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

6.41.2.2 float AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта.

6.41.2.3 float Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

6.41.2.4 unsigned int MoveFlags

[Флаги параметров движения.](#)

6.41.2.5 float Speed

Заданная скорость.

6.42 Структура move_settings_t

Настройки движения.

Поля данных

- [unsigned int Speed](#)

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

- [unsigned int uSpeed](#)

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

- [unsigned int Accel](#)

Ускорение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

- [unsigned int Decel](#)

Торможение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(DC).

- [unsigned int AntiplaySpeed](#)

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/с(ШД) или в оборотах/с(DC).

- [unsigned int uAntiplaySpeed](#)

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

- [unsigned int MoveFlags](#)

[Флаги параметров движения.](#)

6.42.1 Подробное описание

Настройки движения.

См. также

[set_move_settings](#)
[get_move_settings](#)
[get_move_settings, set_move_settings](#)

6.42.2 Поля

6.42.2.1 unsigned int Accel

Ускорение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(ДС).

Диапазон: 1..65535.

6.42.2.2 unsigned int AntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, заданная в целых шагах/с(ШД) или в оборотах/с(ДС).

Диапазон: 0..100000.

6.42.2.3 unsigned int Decel

Торможение, заданное в шагах в секунду²(ШД) или в оборотах в минуту за секунду(ДС).

Диапазон: 1..65535.

6.42.2.4 unsigned int MoveFlags

[Флаги параметров движения.](#)

6.42.2.5 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

6.42.2.6 unsigned int uAntiplaySpeed

Скорость в режиме антилюфта, выраженная в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.42.2.7 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в единицах деления микрошага в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.43 Структура network_settings_t

Настройки сети.

Поля данных

- `unsigned int DHCPEnabled`
Определяет способ получения IP-адреса каналов.
- `unsigned int IPv4Address [4]`
IP-адрес устройства в формате x.x.x.x.
- `unsigned int SubnetMask [4]`
Маска подсети в формате x.x.x.x.
- `unsigned int DefaultGateway [4]`
Шлюз сети по умолчанию в формате x.x.x.x.

6.43.1 Подробное описание

Настройки сети.

Эта структура содержит настройки сети.

См. также

[get_network_settings](#)
[set_network_settings](#)
[get_network_settings, set_network_settings](#)

6.43.2 Поля

6.43.2.1 `unsigned int DefaultGateway[4]`

Шлюз сети по умолчанию в формате x.x.x.x.

Значение должно задаваться в виде четырёх чисел, разделённых пробелами, а не точками

6.43.2.2 `unsigned int DHCPEnabled`

Определяет способ получения IP-адреса каналов.

Может принимать значения: 0 — статически, 1 — через DHCP

6.43.2.3 `unsigned int IPv4Address[4]`

IP-адрес устройства в формате x.x.x.x.

Он должен задаваться в виде четырёх чисел, разделённых пробелами, а не точками

6.43.2.4 `unsigned int SubnetMask[4]`

Маска подсети в формате x.x.x.x.

Значение должно задаваться в виде четырёх чисел, разделённых пробелами, а не точками

6.44 Структура nonvolatile_memory_t

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

Поля данных

- `unsigned int UserData [7]`

Пользовательские данные.

6.44.1 Подробное описание

Пользовательские данные для сохранения во FRAM.

См. также

[get_nonvolatile_memory](#), [set_nonvolatile_memory](#)

6.44.2 Поля

6.44.2.1 `unsigned int UserData[7]`

Пользовательские данные.

Могут быть установлены пользователем для его удобства. Каждый элемент массива хранит только 32 бита пользовательских данных. Это важно на системах где тип `int` содержит больше чем 4 байта. Например это все системы amd64.

6.45 Структура password_settings_t

Настройки сети.

Поля данных

- `unsigned int UserPassword [20]`

Строчка-пароль для доступа к веб-странице, который пользователь может поменять с помощью USB команды или на веб-странице.

6.45.1 Подробное описание

Настройки сети.

Эта структура содержит настройки сети.

См. также

[get_password_settings](#)
[set_password_settings](#)
[get_password_settings](#), [set_password_settings](#)

6.45.2 Поля

6.45.2.1 unsigned int UserPassword[20]

Строчка-пароль для доступа к веб-странице, который пользователь может поменять с помощью USB команды или на веб-странице.

6.46 Структура pid_settings_t

Настройки ПИД.

Поля данных

- **unsigned int KpU**
Пропорциональный коэффициент ПИД контура по напряжению
- **unsigned int KiU**
Интегральный коэффициент ПИД контура по напряжению
- **unsigned int KdU**
Дифференциальный коэффициент ПИД контура по напряжению
- **float Kpf**
Пропорциональный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.
- **float Kif**
Интегральный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.
- **float Kdf**
Дифференциальный коэффициент ПИД контура по позиции для BLDC.

6.46.1 Подробное описание

Настройки ПИД.

Эта структура содержит коэффициенты для ПИД регулятора. Они определяют работу ПИД контура напряжения. Эти коэффициенты хранятся во flash памяти памяти контроллера. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер. Помните, что неправильные настройки ПИД контуров могут повредить оборудование.

См. также

[set_pid_settings](#)
[get_pid_settings](#)
[get_pid_settings, set_pid_settings](#)

6.47 Структура power_settings_t

Настройки питания шагового мотора.

Поля данных

- **unsigned int HoldCurrent**
Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.
- **unsigned int CurrReductDelay**

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

- unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

- unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

- unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

6.47.1 Подробное описание

Настройки питания шагового мотора.

См. также

[set_move_settings](#)
[get_move_settings](#)
[get_power_settings](#), [set_power_settings](#)

6.47.2 Поля

6.47.2.1 unsigned int CurrentSetTime

Время в мс, требуемое для набора номинального тока от 0% до 100%.

6.47.2.2 unsigned int CurrReductDelay

Время в мс от перехода в состояние STOP до уменьшения тока.

6.47.2.3 unsigned int HoldCurrent

Ток мотора в режиме удержания, в процентах от номинального.

Диапазон: 0..100.

6.47.2.4 unsigned int PowerFlags

Флаги параметров питания шагового мотора.

6.47.2.5 unsigned int PowerOffDelay

Время в с от перехода в состояние STOP до отключения питания мотора.

6.48 Структура secure_settings_t

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Поля данных

- `unsigned int LowUpwrOff`
Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.
- `unsigned int Criticallpwr`
Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.
- `unsigned int CriticalUpwr`
Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.
- `unsigned int CriticalT`
Максимальная температура контроллера, вызывающая состояние ALARM, в десятых долях градуса Цельсия.
- `unsigned int Criticallusb`
Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.
- `unsigned int CriticalUusb`
Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.
- `unsigned int MinimumUusb`
Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.
- `unsigned int Flags`
Флаги критических параметров.

6.48.1 Подробное описание

Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.

Эти данные используются в сервисных целях для тестирования и калибровки устройства.

См. также

[get_secure_settings](#)
[set_secure_settings](#)
[get_secure_settings, set_secure_settings](#)

6.48.2 Поля

6.48.2.1 `unsigned int Criticallpwr`

Максимальный ток силовой части, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.48.2.2 `unsigned int Criticallusb`

Максимальный ток USB, вызывающий состояние ALARM, в мА.

6.48.2.3 `unsigned int CriticalUpwr`

Максимальное напряжение на силовой части, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.48.2.4 `unsigned int CriticalUusb`

Максимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.48.2.5 unsigned int Flags

Флаги критических параметров.

6.48.2.6 unsigned int LowUpwrOff

Нижний порог напряжения на силовой части для выключения, десятки мВ.

6.48.2.7 unsigned int MinimumUusb

Минимальное напряжение на USB, вызывающее состояние ALARM, десятки мВ.

6.49 Структура serial_number_t

Структура с серийным номером и версией железа.

Поля данных

- unsigned int SN
Новый серийный номер платы.
- uint8_t Key [32]
Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).
- unsigned int Major
Основной номер версии железа.
- unsigned int Minor
Второстепенный номер версии железа.
- unsigned int Release
Номер правок этой версии железа.

6.49.1 Подробное описание

Структура с серийным номером и версией железа.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

См. также

[set_serial_number](#)

6.49.2 Поля

6.49.2.1 uint8_t Key[32]

Ключ защиты для установки серийного номера (256 бит).

6.49.2.2 unsigned int Major

Основной номер версии железа.

6.49.2.3 unsigned int Minor

Второстепенный номер версии железа.

6.49.2.4 unsigned int Release

Номер правок этой версии железа.

6.49.2.5 unsigned int SN

Новый серийный номер платы.

6.50 Структура set_position_calb_t

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- float Position

Позиция двигателя.

- long_t EncPosition

Позиция энкодера.

- unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.50.1 Подробное описание

Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[set_position](#)

6.50.2 Поля

6.50.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.50.2.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.50.2.3 float Position

Позиция двигателя.

6.51 Структура set_position_t

Данные о позиции.

Поля данных

- int Position

Позиция в основных шагах двигателя

- int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

- long_t EncPosition

Позиция энкодера.

- unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.51.1 Подробное описание

Данные о позиции.

Структура содержит значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

См. также

[set_position](#)

6.51.2 Поля

6.51.2.1 long_t EncPosition

Позиция энкодера.

6.51.2.2 unsigned int PosFlags

Флаги установки положения.

6.51.2.3 int uPosition

Позиция в микрошагах (используется только с шаговыми двигателями).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.52 Структура stage_information_t

Информация о позиционере.

Поля данных

- char [Manufacturer](#) [17]
Производитель.
- char [PartNumber](#) [25]
Серия и номер модели.

6.52.1 Подробное описание

Информация о позиционере.

См. также

[set_stage_information](#)
[get_stage_information](#)
[get_stage_information, set_stage_information](#)

6.52.2 Поля

6.52.2.1 char Manufacturer[17]

Производитель.

Максимальная длина строки: 16 символов.

6.52.2.2 char PartNumber[25]

Серия и номер модели.

Максимальная длина строки: 24 символа.

6.53 Структура stage_name_t

Пользовательское имя подвижки.

Поля данных

- char [PositionerName](#) [17]
Пользовательское имя подвижки.

6.53.1 Подробное описание

Пользовательское имя подвижки.

См. также

[get_stage_name, set_stage_name](#)

6.53.2 Поля

6.53.2.1 char PositionerName[17]

Пользовательское имя подвижки.

Может быть установлено пользователем для его удобства. Максимальная длина строки: 16 символов.

6.54 Структура stage_settings_t

Настройки позиционера.

Поля данных

- float [LeadScrewPitch](#)

Шаг ходового винта в мм.

- char [Units](#) [9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

- float [MaxSpeed](#)

Максимальная скорость (Units/c).

- float [TravelRange](#)

Диапазон перемещения (Units).

- float [SupplyVoltageMin](#)

Минимальное напряжение питания (В).

- float [SupplyVoltageMax](#)

Максимальное напряжение питания (В).

- float [MaxCurrentConsumption](#)

Максимальный ток потребления (А).

- float [HorizontalLoadCapacity](#)

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

- float [VerticalLoadCapacity](#)

Вертикальная грузоподъемность (кг).

6.54.1 Подробное описание

Настройки позиционера.

См. также

```
set_stage_settings  
get_stage_settings  
get_stage_settings, set_stage_settings
```

6.54.2 Поля

6.54.2.1 float [HorizontalLoadCapacity](#)

Горизонтальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

6.54.2.2 float LeadScrewPitch

Шаг ходового винта в мм.

Тип данных: float.

6.54.2.3 float MaxCurrentConsumption

Максимальный ток потребления (А).

Тип данных: float.

6.54.2.4 float MaxSpeed

Максимальная скорость (Units/c).

Тип данных: float.

6.54.2.5 float SupplyVoltageMax

Максимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.54.2.6 float SupplyVoltageMin

Минимальное напряжение питания (В).

Тип данных: float.

6.54.2.7 float TravelRange

Диапазон перемещения (Units).

Тип данных: float.

6.54.2.8 char Units[9]

Единицы измерения расстояния, используемые в полях MaxSpeed и TravelRange (шаги, градусы, мм, ...), Максимальная длина строки: 8 символов.

6.54.2.9 float VerticalLoadCapacity

Вертикальная грузоподъемность (кг).

Тип данных: float.

6.55 Структура status_calb_t

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- `unsigned int MoveSts`
Флаги состояния движения.
- `unsigned int MvCmdSts`
Состояние команды движения.
- `unsigned int PWRSts`
Флаги состояния питания шагового мотора.
- `unsigned int EncSts`
Состояние энкодера.
- `unsigned int WindSts`
Состояние обмоток.
- `float CurPosition`
Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.
- `long_t EncPosition`
Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.
- `float CurSpeed`
Текущая скорость.
- `int Ipwr`
Ток потребления силовой части, мА.
- `int Upwr`
Напряжение на силовой части, десятки мВ.
- `int Iusb`
Ток потребления по USB, мА.
- `int Uusb`
Напряжение на USB, десятки мВ.
- `int Curt`
Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.
- `unsigned int Flags`
Флаги состояния.
- `unsigned int GPIOFlags`
Флаги состояния GPIO входов.
- `unsigned int CmdBufFreeSpace`
Данное поле служебное.

6.55.1 Подробное описание

Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

`get_status_impl`

6.55.2 Поля

6.55.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Данное поле служебное.

Оно показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

6.55.2.2 float CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор. Корректируется таблицей.

6.55.2.3 float CurSpeed

Текущая скорость.

6.55.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

6.55.2.5 long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.55.2.6 unsigned int EncSts

[Состояние энкодера.](#)

6.55.2.7 unsigned int Flags

[Флаги состояния.](#)

6.55.2.8 unsigned int GPIOFlags

[Флаги состояния GPIO входов.](#)

6.55.2.9 int Ipwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.55.2.10 int Iusb

Ток потребления по USB, мА.

6.55.2.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

6.55.2.12 unsigned int MvCmdsts

Состояние команды движения.

6.55.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

6.55.2.14 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.55.2.15 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.55.2.16 unsigned int Windsts

Состояние обмоток.

6.56 Структура status_t

Состояние устройства.

Поля данных

- unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

- unsigned int MvCmdsts

Состояние команды движения.

- unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

- unsigned int Encsts

Состояние энкодера.

- unsigned int Windsts

Состояние обмоток.

- int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

- int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах.

- long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

- int `CurSpeed`
Текущая скорость.
- int `uCurSpeed`
Дробная часть текущей скорости в микрошагах.
- int `Ipwr`
Ток потребления силовой части, мА.
- int `Upwr`
Напряжение на силовой части, десятки мВ.
- int `Iusb`
Ток потребления по USB, мА.
- int `Uusb`
Напряжение на USB, десятки мВ.
- int `Curt`
Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.
- unsigned int `Flags`
Флаги состояния.
- unsigned int `GPIOFlags`
Флаги состояния GPIO входов.
- unsigned int `CmdBufFreeSpace`
Данное поле служебное.

6.56.1 Подробное описание

Состояние устройства.

Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

`get_status_impl`

6.56.2 Поля

6.56.2.1 unsigned int CmdBufFreeSpace

Данное поле служебное.

Оно показывает количество свободных ячеек буфера цепочки синхронизации.

6.56.2.2 int CurPosition

Первичное поле, в котором хранится текущая позиция, как бы ни была устроена обратная связь.

В случае работы с DC-мотором в этом поле находится текущая позиция по данным с энкодера, в случае работы с ШД-мотором в режиме, когда первичными являются импульсы, подаваемые на мотор, в этом поле содержится целое значение шагов текущей позиции.

6.56.2.3 int CurSpeed

Текущая скорость.

6.56.2.4 int CurT

Температура процессора в десятых долях градусов цельсия.

6.56.2.5 long_t EncPosition

Текущая позиция по данным с энкодера в импульсах энкодера, используется только если энкодер установлен, активизирован и не является основным датчиком положения, например при использовании энкодера совместно с шаговым двигателем для контроля проскальзования.

6.56.2.6 unsigned int EncSts

Состояние энкодера.

6.56.2.7 unsigned int Flags

Флаги состояния.

6.56.2.8 unsigned int GPIOFlags

Флаги состояния GPIO входов.

6.56.2.9 int Ipwr

Ток потребления силовой части, мА.

6.56.2.10 int Iusb

Ток потребления по USB, мА.

6.56.2.11 unsigned int MoveSts

Флаги состояния движения.

6.56.2.12 unsigned int MvCmdSts

Состояние команды движения.

6.56.2.13 unsigned int PWRSts

Флаги состояния питания шагового мотора.

6.56.2.14 int uCurPosition

Дробная часть текущей позиции в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.56.2.15 int uCurSpeed

Дробная часть текущей скорости в микрошагах.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым двигателем.

6.56.2.16 int Upwr

Напряжение на силовой части, десятки мВ.

6.56.2.17 int Uusb

Напряжение на USB, десятки мВ.

6.56.2.18 unsigned int WindSts

[Состояние обмоток.](#)

6.57 Структура sync_in_settings_calb_t

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- unsigned int [SyncInFlags](#)
Флаги настроек синхронизации входа.
- unsigned int [ClutterTime](#)
Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).
- float [Position](#)
Желаемая позиция или смещение.
- float [Speed](#)
Заданная скорость.

6.57.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

[get_sync_in_settings_calb](#)
[set_sync_in_settings_calb](#)
[get_sync_in_settings, set_sync_in_settings](#)

6.57.2 Поля

6.57.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.57.2.2 float Position

Желаемая позиция или смещение.

6.57.2.3 float Speed

Заданная скорость.

6.57.2.4 unsigned int SyncInFlags

Флаги настроек синхронизации входа.

6.58 Структура sync_in_settings_t

Настройки входной синхронизации.

Поля данных

- unsigned int [SyncInFlags](#)
Флаги настроек синхронизации входа.
- unsigned int [ClutterTime](#)
Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).
- int [Position](#)
Желаемая позиция или смещение (в полных шагах)
- int [uPosition](#)
Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.
- unsigned int [Speed](#)
Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).
- unsigned int [uSpeed](#)
Заданная скорость в микрошагах в секунду.

6.58.1 Подробное описание

Настройки входной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение входа синхронизации.

См. также

[get_sync_in_settings](#)
[set_sync_in_settings](#)
[get_sync_in_settings, set_sync_in_settings](#)

6.58.2 Поля

6.58.2.1 unsigned int ClutterTime

Минимальная длительность входного импульса синхронизации для защиты от дребезга (мкс).

6.58.2.2 unsigned int Speed

Заданная скорость (для ШД: шагов/с, для DC: rpm).

Диапазон: 0..100000.

6.58.2.3 unsigned int SyncInFlags

[Флаги настроек синхронизации входа.](#)

6.58.2.4 int uPosition

Дробная часть позиции или смещения в микрошагах.

Используется только с шаговым двигателем. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

6.58.2.5 unsigned int uSpeed

Заданная скорость в микрошагах в секунду.

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings). Используется только с шаговым мотором.

6.59 Структура sync_out_settings_calb_t

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Поля данных

- unsigned int SyncOutFlags

[Флаги настроек синхронизации выхода.](#)

- unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT_IN_STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

- unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT_ONPERIOD.

- float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.59.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

[get_sync_out_settings_calb](#)
[set_sync_out_settings_calb](#)
[get_sync_out_settings, set_sync_out_settings](#)

6.59.2 Поля

6.59.2.1 float Accuracy

Это окрестность вокруг целевой координаты (в шагах/отсчетах энкодера), попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.59.2.2 unsigned int SyncOutFlags

[Флаги настроек синхронизации выхода.](#)

6.59.2.3 unsigned int SyncOutPeriod

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT_ONPERIOD.

6.59.2.4 unsigned int SyncOutPulseSteps

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT_IN_STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

6.60 Структура sync_out_settings_t

Настройки выходной синхронизации.

Поля данных

- unsigned int [SyncOutFlags](#)

[Флаги настроек синхронизации выхода.](#)

- unsigned int [SyncOutPulseSteps](#)

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг SYNCOUT_IN_STEPS, или в микросекундах если флаг сброшен.

- unsigned int [SyncOutPeriod](#)

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге SYNCOUT_ONPERIOD.

- unsigned int [Accuracy](#)

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

- unsigned int [uAccuracy](#)

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

6.60.1 Подробное описание

Настройки выходной синхронизации.

Эта структура содержит все настройки, определяющие поведение выхода синхронизации.

См. также

[get_sync_out_settings](#)
[set_sync_out_settings](#)
[get_sync_out_settings, set_sync_out_settings](#)

6.60.2 Поля

6.60.2.1 `unsigned int Accuracy`

Это окрестность вокруг целевой координаты, попадание в которую считается попаданием в целевую позицию и генерируется импульс по остановке.

6.60.2.2 `unsigned int SyncOutFlags`

[Флаги настроек синхронизации выхода.](#)

6.60.2.3 `unsigned int SyncOutPeriod`

Период генерации импульсов (в шагах/отсчетах энкодера), используется при установленном флаге `SYNCOUT_ONPERIOD`.

6.60.2.4 `unsigned int SyncOutPulseSteps`

Определяет длительность выходных импульсов в шагах/импульсах энкодера, когда установлен флаг `SYNCOUT_IN_STEPS`, или в микросекундах если флаг сброшен.

6.60.2.5 `unsigned int uAccuracy`

Это окрестность вокруг целевой координаты в микрошагах (используется только с шаговым двигателем).

Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле `MicrostepMode` в `engine_settings`).

6.61 Структура `uart_settings_t`

Настройки UART.

Поля данных

- `unsigned int Speed`
Скорость UART (в бодах)
- `unsigned int UARTSetupFlags`
[Флаги настроек четности команды uart.](#)

6.61.1 Подробное описание

Настройки UART.

Эта структура содержит настройки UART.

См. также

[get_uart_settings](#)
[set_uart_settings](#)
[get_uart_settings, set_uart_settings](#)

6.61.2 Поля

6.61.2.1 `unsigned int UARTSetupFlags`

[Флаги настроек четности команды `uart`.](#)

Глава 7

Файлы

7.1 Файл ximc.h

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

Структуры данных

- struct `calibration_t`
Структура калибровок
- struct `device_network_information_t`
Структура данных с информацией о сетевом устройстве.
- struct `feedback_settings_t`
Настройки обратной связи.
- struct `home_settings_t`
Настройки калибровки позиции.
- struct `home_settings_calb_t`
Настройки калибровки позиции с использованием пользовательских единиц.
- struct `move_settings_t`
Настройки движения.
- struct `move_settings_calb_t`
Настройки движения с использованием пользовательских единиц.
- struct `engine_settings_t`
Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем.
- struct `engine_settings_calb_t`
Ограничения и настройки движения, связанные с двигателем, с использованием пользовательских единиц.
- struct `entype_settings_t`
Настройки типа мотора и типа силового драйвера.
- struct `power_settings_t`
Настройки питания шагового мотора.
- struct `secure_settings_t`
Эта структура содержит необработанные данные с АЦП и нормированные значения.
- struct `edges_settings_t`
Настройки границ.
- struct `edges_settings_calb_t`
Настройки границ с использованием пользовательских единиц.

- struct `pid_settings_t`
Настройки ПИД.
- struct `sync_in_settings_t`
Настройки входной синхронизации.
- struct `sync_in_settings_calb_t`
Настройки входной синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- struct `sync_out_settings_t`
Настройки выходной синхронизации.
- struct `sync_out_settings_calb_t`
Настройки выходной синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- struct `extio_settings_t`
Настройки EXTIO.
- struct `brake_settings_t`
Настройки тормоза.
- struct `control_settings_t`
Настройки управления.
- struct `control_settings_calb_t`
Настройки управления с использованием пользовательских единиц.
- struct `joystick_settings_t`
Настройки джойстика.
- struct `ctp_settings_t`
Настройки контроля позиции(для шагового двигателя).
- struct `uart_settings_t`
Настройки UART.
- struct `network_settings_t`
Настройки сети.
- struct `password_settings_t`
Настройки сети.
- struct `calibration_settings_t`
Калибровочные коэффициенты.
- struct `controller_name_t`
Пользовательское имя контроллера и флаги настройки.
- struct `nonvolatile_memory_t`
Пользовательские данные для сохранения во FRAM.
- struct `emf_settings_t`
Настройки EMF.
- struct `engine_advanced_setup_t`
Настройки EAS.
- struct `extended_settings_t`
Настройки EAS.
- struct `get_position_t`
Данные о позиции.
- struct `get_position_calb_t`
Данные о позиции.
- struct `set_position_t`
Данные о позиции.
- struct `set_position_calb_t`
Данные о позиции с использованием пользовательских единиц.
- struct `status_t`

- Состояние устройства.*
- struct `status_calb_t`
Состояние устройства с использованием пользовательских единиц.
 - struct `measurements_t`
Буфер вмещает не более 25и точек.
 - struct `chart_data_t`
Дополнительное состояние устройства.
 - struct `device_information_t`
Команда чтения информации о контроллере.
 - struct `serial_number_t`
Структура с серийным номером и версией железа.
 - struct `analog_data_t`
Аналоговые данные.
 - struct `debug_read_t`
Отладочные данные.
 - struct `debug_write_t`
Отладочные данные.
 - struct `stage_name_t`
Пользовательское имя подвижки.
 - struct `stage_information_t`
Информация о позиционере.
 - struct `stage_settings_t`
Настройки позиционера.
 - struct `motor_information_t`
Информация о двигателе.
 - struct `motor_settings_t`
Физический характеристики и ограничения мотора.
 - struct `encoder_information_t`
Информация об энкодере.
 - struct `encoder_settings_t`
Настройки энкодера.
 - struct `hallsensor_information_t`
Информация о датчиках Холла.
 - struct `hallsensor_settings_t`
Настройки датчиков Холла.
 - struct `gear_information_t`
Информация о редукторе.
 - struct `gear_settings_t`
Настройки редуктора.
 - struct `accessories_settings_t`
Информация о дополнительных аксессуарах.
 - struct `init_random_t`
Случайный ключ.
 - struct `globally_unique_identifier_t`
Глобальный уникальный идентификатор.

Макросы

- `#define XIMC_API`
Макрос импорта библиотеки.
- `#define XIMC_CALLCONV`
Библиотека вызывающая условные макросы.
- `#define XIMC_RETTYPE void*`
Возвращаемый тип потока.
- `#define device_undefined -1`
Макрос, означающий неопределенное устройство

Результаты выполнения команд

- `#define result_ok 0`
выполнено успешно
- `#define result_error -1`
общая ошибка
- `#define result_not_implemented -2`
функция не определена
- `#define result_value_error -3`
ошибка записи значения
- `#define result_nodvice -4`
устройство не подключено

Уровень логирования

- `#define LOGLEVEL_ERROR 0x01`
Уровень логирования - ошибка
- `#define LOGLEVEL_WARNING 0x02`
Уровень логирования - предупреждение
- `#define LOGLEVEL_INFO 0x03`
Уровень логирования - информация
- `#define LOGLEVEL_DEBUG 0x04`
Уровень логирования - отладка

Флаги поиска устройств

Это битовая маска для побитовых операций.

- `#define ENUMERATE_PROBE 0x01`
Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.
- `#define ENUMERATE_ALL_COM 0x02`
Проверять все COM-устройства
- `#define ENUMERATE_NETWORK 0x04`
Проверять сетевые устройства

Флаги состояния движения

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_status`.

См. также

- `get_status`
- `status_t::MoveSts, get_status_impl`
- `#define MOVE_STATE_MOVING 0x01`
Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.
- `#define MOVE_STATE_TARGET_SPEED 0x02`
Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.
- `#define MOVE_STATE_ANTIPLAY 0x04`
Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

Флаги настроек контроллера

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

- `set_controller_name`
- `get_controller_name`
- `controller_name_t::CtrlFlags, get_controller_name, set_controller_name`

- `#define EEPROM_PRECEDENCE 0x01`

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

Флаги состояния питания шагового мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_status`.

См. также

- `get_status`
- `status_t::PWRSts, get_status_impl`

- `#define PWR_STATE_UNKNOWN 0x00`

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

- `#define PWR_STATE_OFF 0x01`

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

- `#define PWR_STATE_NORM 0x03`

Обмотки запитаны номинальным током.

- `#define PWR_STATE_REDUC 0x04`

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

- `#define PWR_STATE_MAX 0x05`

Обмотки двигателя пытаются от максимального тока, который драйвер может обеспечить при этом напряжении.

Флаги состояния

Это битовая маска для побитовых операций. Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

- `get_status`
- `status_t::Flags, get_status_impl`

- `#define STATE_CONTR 0x0000003F`

Флаги состояния контроллера.

- `#define STATE_ERRC 0x00000001`

Недопустимая команда.

- `#define STATE_ERRD 0x00000002`

- Обнаружена ошибка целостности данных.
- #define STATE_ERRV 0x00000004
Недопустимое значение данных.
- #define STATE_EEPROM_CONNECTED 0x00000010
Подключена память EEPROM с настройками.
- #define STATE_IS_HOMED 0x00000020
Калибровка выполнена.
- #define STATE_SECUR 0x1B3FFC0
Флаги опасности.
- #define STATE_ALARM 0x00000040
Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.
- #define STATE_CTP_ERROR 0x00000080
Контроль позиции нарушен(используется только с шаговым двигателем).
- #define STATE_POWER_OVERHEAT 0x0000100
Перегрев силового драйвера.
- #define STATE_CONTROLLER_OVERHEAT 0x0000200
Перегрелась микросхема контроллера.
- #define STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE 0x0000400
Превышено напряжение на силовой части.
- #define STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT 0x0000800
Превышен максимальный ток потребления силовой части.
- #define STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE 0x0001000
Превышено напряжение на USB.
- #define STATE_LOW_USB_VOLTAGE 0x0002000
Слишком низкое напряжение на USB.
- #define STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT 0x0004000
Превышен максимальный ток потребления USB.
- #define STATE_BORDERS_SWAP_MISSET 0x0008000
Достижение неверной границы.
- #define STATE_LOW_POWER_VOLTAGE 0x0010000
Напряжение на силовой части ниже чем напряжение Low Voltage Protection.
- #define STATE_H_BRIDGE_FAULT 0x0020000
Получен сигнал от драйвера о неисправности
- #define STATE_WINDING_RES_MISMATCH 0x0100000
Сопротивления обмоток слишком сильно отличаются друг от друга.
- #define STATE_ENCODER_FAULT 0x0200000
Получен сигнал от энкодера о неисправности
- #define STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR 0x0800000
Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.
- #define STATE_EXTIO_ALARM 0x1000000
Ошибка вызвана внешним входным сигналом EXTIO.

Флаги состояния GPIO входов

Это битовая маска для побитовых операций. Содержат бинарные значения состояния контроллера. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

- ```
get_status
status_t::GPIOFlags, get_status_impl
```
- #define STATE\_DIG\_SIGNAL 0xFFFF  
Флаги цифровых сигналов.
  - #define STATE\_RIGHT\_EDGE 0x0001  
Достижение правой границы.
  - #define STATE\_LEFT\_EDGE 0x0002  
Достижение левой границы.

- `#define STATE_BUTTON_RIGHT 0x0004`  
Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).
- `#define STATE_BUTTON_LEFT 0x0008`  
Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).
- `#define STATE_GPIO_PINOUT 0x0010`  
Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/вывод работает как вход.
- `#define STATE_GPIO_LEVEL 0x0020`  
Состояние ввода/вывода общего назначения.
- `#define STATE_BRAKE 0x0200`  
Состояние вывода управления тормозом.
- `#define STATE_REV_SENSOR 0x0400`  
Состояние вывода датчика оборотов(флаг "1", если датчик активен).
- `#define STATE_SYNC_INPUT 0x0800`  
Состояние входа синхронизации(1, если вход синхронизации активен).
- `#define STATE_SYNC_OUTPUT 0x1000`  
Состояние выхода синхронизации(1, если выход синхронизации активен).
- `#define STATE_ENC_A 0x2000`  
Состояние ножки A энкодера(флаг "1", если энкодер активен).
- `#define STATE_ENC_B 0x4000`  
Состояние ножки B энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

### Состояние энкодера

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние энкодера, подключенного к контроллеру.

См. также

- ```
get_status
status_t::EncSts, get_status_impl
```
- `#define ENC_STATE_ABSENT 0x00`
Энкодер не подключен.
 - `#define ENC_STATE_UNKNOWN 0x01`
Состояние энкодера неизвестно.
 - `#define ENC_STATE_MALFUNC 0x02`
Энкодер подключен и неисправен.
 - `#define ENC_STATE_REVERS 0x03`
Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.
 - `#define ENC_STATE_OK 0x04`
Энкодер подключен и работает должным образом.

Состояние обмоток

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние обмоток двигателя, подключенного к контроллеру.

См. также

- ```
get_status
status_t::WindSts, get_status_impl
```
- `#define WIND_A_STATE_ABSENT 0x00`  
Обмотка A не подключена.
  - `#define WIND_A_STATE_UNKNOWN 0x01`  
Состояние обмотки A неизвестно.
  - `#define WIND_A_STATE_MALFUNC 0x02`  
Короткое замыкание на обмотке A.
  - `#define WIND_A_STATE_OK 0x03`  
Обмотка A работает адекватно.

- #define `WIND_B_STATE_ABSENT` 0x00  
Обмотка B не подключена.
- #define `WIND_B_STATE_UNKNOWN` 0x10  
Состояние обмотки B неизвестно.
- #define `WIND_B_STATE_MALFUNC` 0x20  
Короткое замыкание на обмотке B.
- #define `WIND_B_STATE_OK` 0x30  
Обмотка B работает адекватно.

### Состояние команды движения

Это битовая маска для побитовых операций. Состояние команды движения (касается `command_move`, `command_movr`, `command_left`, `command_right`, `command_stop`, `command_home`, `command_loft`, `command_sstp`) и статуса её выполнения (выполняется, завершено, ошибка)

См. также

- ```
get_status
status_t::MvCmdSts, get_status_impl
```
- #define `MVCMD_NAME_BITS` 0x3F
Битовая маска активной команды.
 - #define `MVCMD_UKNWN` 0x00
Неизвестная команда.
 - #define `MVCMD_MOVE` 0x01
Команда move.
 - #define `MVCMD_MOVR` 0x02
Команда movr.
 - #define `MVCMD_LEFT` 0x03
Команда left.
 - #define `MVCMD_RIGHT` 0x04
Команда right.
 - #define `MVCMD_STOP` 0x05
Команда stop.
 - #define `MVCMD_HOME` 0x06
Команда home.
 - #define `MVCMD_LOFT` 0x07
Команда loft.
 - #define `MVCMD_SSTP` 0x08
Команда плавной остановки(SSTP).
 - #define `MVCMD_ERROR` 0x40
Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).
 - #define `MVCMD_RUNNING` 0x80
Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

Флаги параметров движения

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки параметров движения. Возвращаются командой `get_move_settings`.

См. также

```
set_move_settings
get_move_settings
move_settings_t::MoveFlags, get_move_settings, set_move_settings
```

- #define `RPM_DIV_1000` 0x01
Флаг указывает на то что рабочая скорость указанная в команде задана в милли гтм.

Флаги параметров мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки движения и работу ограничителей. Возвращаются командой `get_engine_settings`. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

```
set_engine_settings  
get_engine_settings  
engine_settings_t::EngineFlags, get_engine_settings, set_engine_settings
```

- `#define ENGINE_REVERSE 0x01`
Флаг реверса.
- `#define ENGINE_CURRENT_AS_RMS 0x02`
Флаг интерпретации значения тока.
- `#define ENGINE_MAX_SPEED 0x04`
Флаг максимальной скорости.
- `#define ENGINE_ANTIPLAY 0x08`
Компенсация люфта.
- `#define ENGINE_ACCEL_ON 0x10`
Ускорение.
- `#define ENGINE_LIMIT_VOLT 0x20`
Номинальное напряжение мотора.
- `#define ENGINE_LIMIT_CURR 0x40`
Номинальный ток мотора.
- `#define ENGINE_LIMIT_RPM 0x80`
Номинальная частота вращения мотора.

Флаги параметров микрошагового режима

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют деление шага в микрошаговом режиме. Используются с шаговыми моторами. Возвращаются командой `get_engine_settings`. Могут быть объединены с помощью логического ИЛИ.

См. также

```
engine_settings_t::flags  
set_engine_settings  
get_engine_settings  
engine_settings_t::MicrostepMode, get_engine_settings, set_engine_settings
```

- `#define MICROSTEP_MODE_FULL 0x01`
Полношаговый режим.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_2 0x02`
Деление шага 1/2.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_4 0x03`
Деление шага 1/4.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_8 0x04`
Деление шага 1/8.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_16 0x05`
Деление шага 1/16.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_32 0x06`
Деление шага 1/32.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_64 0x07`
Деление шага 1/64.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_128 0x08`
Деление шага 1/128.
- `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_256 0x09`
Деление шага 1/256.

Флаги, определяющие тип мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют тип мотора. Возвращаются командой `get_entype_settings`.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_entype_settings
get_entype_settings
entype_settings_t::EngineType, get_entype_settings, set_entype_settings
```

- `#define ENGINE_TYPE_NONE 0x00`
Это значение не нужно использовать.
- `#define ENGINE_TYPE_DC 0x01`
Мотор постоянного тока.
- `#define ENGINE_TYPE_2DC 0x02`
Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.
- `#define ENGINE_TYPE_STEP 0x03`
Шаговый мотор.
- `#define ENGINE_TYPE_TEST 0x04`
Продолжительность включения фиксирована.
- `#define ENGINE_TYPE_BRUSHLESS 0x05`
Бесщеточный мотор.

Флаги, определяющие тип силового драйвера

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют тип силового драйвера. Возвращаются командой `get_entype_settings`.

См. также

```
engine_settings_t::flags
set_entype_settings
get_entype_settings
entype_settings_t::DriverType, get_entype_settings, set_entype_settings
```

- `#define DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET 0x01`
Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключах.
- `#define DRIVER_TYPE_INTEGRATE 0x02`
Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.
- `#define DRIVER_TYPE_EXTERNAL 0x03`
Внешний силовой драйвер.

Флаги параметров питания шагового мотора

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_power_settings`.

См. также

```
get_power_settings
set_power_settings
power_settings_t::PowerFlags, get_power_settings, set_power_settings
```

- `#define POWER_REDUCT_ENABLED 0x01`
Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии `CurrReductDelay`.
- `#define POWER_OFF_ENABLED 0x02`
Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии `PowerOffDelay`.
- `#define POWER_SMOOTH_CURRENT 0x04`
Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходит плавно со скоростью `CurrentSetTime`, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

Флаги критических параметров.

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_secure_settings`.

См. также

```
get_secure_settings
set_secure_settings
secure_settings_t::Flags, get_secure_settings, set_secure_settings
```

- `#define ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING 0x01`

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

- `#define LOW_UPWR_PROTECTION 0x02`

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

- `#define H_BRIDGE_ALERT 0x04`

Если установлен, то выключать силовую часть при сигнале неполадки в одном из транзисторных мостов.

- `#define ALARM_ON_BORDERS_SWAP_MISSET 0x08`

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала с противоположного концевика.

- `#define ALARM_FLAGS_STICKING 0x10`

Если флаг установлен, то только по команде STOP возможен сброс всех флагов ALARM.

- `#define USB_BREAK_RECONNECT 0x20`

Если флаг установлен, то будет включен блок перезагрузки USB при поломке связи.

- `#define ALARM_WINDING_MISMATCH 0x40`

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала рассогласования обмоток

- `#define ALARM_ENGINE_RESPONSE 0x80`

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала ошибки реакции двигателя на управляющее воздействие

Флаги установки положения

Это битовая маска для побитовых операций. Возвращаются командой `get_position`.

См. также

```
get_position
set_position
set_position_t::PosFlags, set_position
```

- `#define SETPOS_IGNORE_POSITION 0x01`

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

- `#define SETPOS_IGNORE_ENCODER 0x02`

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

Тип обратной связи.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback_settings_t::FeedbackType, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

- `#define FEEDBACK_ENCODER 0x01`

Обратная связь с помощью энкодера.

- `#define FEEDBACK_EMF 0x04`

Обратная связь по ЭДС.

- #define FEEDBACK_NONE 0x05
Обратная связь отсутствует.
- #define FEEDBACK_ENCODER_MEDIATED 0x06
Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

Флаги обратной связи.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_feedback_settings
get_feedback_settings
feedback_settings_t::FeedbackFlags, get_feedback_settings, set_feedback_settings
```

- #define FEEDBACK_ENC_REVERSE 0x01
Обратный счет у энкодера.
- #define FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS 0xC0
Биты, отвечающие за тип энкодера.
- #define FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO 0x00
Определяет тип энкодера автоматически.
- #define FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED 0x40
Недифференциальный энкодер.
- #define FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL 0x80
Дифференциальный энкодер.

Флаги настроек синхронизации входа

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
sync_in_settings_t::SyncInFlags, get_sync_in_settings, set_sync_in_settings
```

- #define SYNCIN_ENABLED 0x01
Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.
- #define SYNCIN_INVERT 0x02
Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.
- #define SYNCIN_GOTOPOSITION 0x04
Если флаг установлен, то двигатель смещается к позиции, установленной в Position и uPosition, иначе двигатель смещается на Position и uPosition.

Флаги настроек синхронизации выхода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
sync_out_settings_t::SyncOutFlags, get_sync_out_settings, set_sync_out_settings
```

- #define SYNCOUT_ENABLED 0x01
Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.
- #define SYNCOUT_STATE 0x02
Когда значение выхода управляет напрямую (см.).
- #define SYNCOUT_INVERT 0x04
Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.
- #define SYNCOUT_IN_STEPS 0x08
Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.
- #define SYNCOUT_ONSTART 0x10

- `#define SYNCOUT_ONSTOP 0x20`
Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.
- `#define SYNCOUT_ONPERIOD 0x40`
Генерация синхронизирующего импульса при остановке.
Выдает импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчетов.

Флаги настройки работы внешнего ввода/вывода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings_t::EXTIOTSetupFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

- `#define EXTIO_SETUP_OUTPUT 0x01`
Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе - ввода.
- `#define EXTIO_SETUP_INVERT 0x02`
Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

Флаги настройки режимов внешнего ввода/вывода

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
extio_settings_t::extio_mode_flags
get_extio_settings
set_extio_settings
extio_settings_t::EXTIOModeFlags, get_extio_settings, set_extio_settings
```

- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS 0x0F`
Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP 0x00`
Ничего не делать.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP 0x01`
По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды ST-OP).
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF 0x02`
Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR 0x03`
Выполняется команда MOVR с последними настройками.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME 0x04`
Выполняется команда HOME.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM 0x05`
Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS 0xF0`
Биты выбора поведения на выходе.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF 0x00`
Ножка всегда в неактивном состоянии.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON 0x10`
Ножка всегда в активном состоянии.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING 0x20`
Ножка находится в активном состоянии при движении.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM 0x30`
Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.
- `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON 0x40`
Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

Флаги границ

Это битовая маска для побитовых операций. Типы границ и поведение позиционера на границах. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings_t::BorderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

- #define BORDER_IS_ENCODER 0x01
Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.
- #define BORDER_STOP_LEFT 0x02
Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.
- #define BORDER_STOP_RIGHT 0x04
Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.
- #define BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION 0x08
Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

Флаги концевых выключателей

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют направление и состояние границ. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_edges_settings
set_edges_settings
edges_settings_t::EnderFlags, get_edges_settings, set_edges_settings
```

- #define ENDER_SWAP 0x01
Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.
- #define ENDER_SW1_ACTIVE_LOW 0x02
1 - Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.
- #define ENDER_SW2_ACTIVE_LOW 0x04
1 - Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

Флаги настроек тормоза

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют поведение тормоза. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_brake_settings
set_brake_settings
brake_settings_t::BrakeFlags, get_brake_settings, set_brake_settings
```

- #define BRAKE_ENABLED 0x01
Управление тормозом включено, если флаг установлен.
- #define BRAKE_ENG_PWROFF 0x02
Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

Флаги управления

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют параметры управления мотором с помощью джойстика или кнопок. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_control_settings
set_control_settings
control_settings_t::Flags, get_control_settings, set_control_settings
```

- #define CONTROL_MODE_BITS 0x03
Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.
- #define CONTROL_MODE_OFF 0x00
Управление отключено.
- #define CONTROL_MODE_JOY 0x01
Управление с помощью джойстика.
- #define CONTROL_MODE_LR 0x02
Управление с помощью кнопок влево/вправо.
- #define CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN 0x04
Нажатая левая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.
- #define CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN 0x08
Нажатая правая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

Флаги джойстика

Это битовая маска для побитовых операций. Управляют состояниями джойстика.

См. также

```
set_joystick_settings
get_joystick_settings
joystick_settings_t::JoyFlags, get_joystick_settings, set_joystick_settings
```

- #define JOY_REVERSE 0x01
Реверс воздействия джойстика.

Флаги контроля позиции

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют настройки контроля позиции. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_ctp_settings
set_ctp_settings
ctp_settings_t::CTPFlags, get_ctp_settings, set_ctp_settings
```

- #define CTP_ENABLED 0x01
Контроль позиции включен, если флаг установлен.
- #define CTP_BASE 0x02
Управление положением основано на датчике вращения, если установлен этот флаг; в противном случае - на энкодере.
- #define CTP_ALARM_ON_ERROR 0x04
Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.
- #define REV_SENS_INV 0x08
Сенсор считается активным, когда на нём 0, инвертирование делает активным уровень 1.
- #define CTP_ERROR_CORRECTION 0x10
Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Флаги настроек команды home

Это битовая маска для побитовых операций. Определяют поведение для команды `home`. Могут быть объединены с помощью побитового ИЛИ.

См. также

```
get_home_settings
set_home_settings
command_home
home_settings_t::HomeFlags, get_home_settings, set_home_settings
```

- #define HOME_DIR_FIRST 0x001

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды HOME.

- #define HOME_DIR_SECOND 0x002

Определяет направление второго движения мотора.

- #define HOME_MV_SEC_EN 0x004

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

- #define HOME_HALF_MV 0x008

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

- #define HOME_STOP_FIRST_BITS 0x030

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

- #define HOME_STOP_FIRST_REV 0x010

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

- #define HOME_STOP_FIRST_SYN 0x020

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

- #define HOME_STOP_FIRST_LIM 0x030

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

- #define HOME_STOP_SECOND_BITS 0x0C0

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

- #define HOME_STOP_SECOND_REV 0x040

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

- #define HOME_STOP_SECOND_SYN 0x080

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

- #define HOME_STOP_SECOND_LIM 0x0C0

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

- #define HOME_USE_FAST 0x100

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

Флаги настроек четности команды uart

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
uart_settings_t::UARTSetupFlags, get_uart_settings, set_uart_settings
```

- #define UART_PARITY_BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

- #define UART_PARITY_BIT_EVEN 0x00

Бит 1, если четный

- #define UART_PARITY_BIT_ODD 0x01

Бит 1, если нечетный

- #define UART_PARITY_BIT_SPACE 0x02

Бит четности всегда 0.

- #define UART_PARITY_BIT_MARK 0x03

Бит четности всегда 1.

- #define UART_PARITY_BIT_USE 0x04

Бит четности не используется, если "0"; бит четности используется, если "1".

- #define UART_STOP_BIT 0x08

Если установлен, один стоповый бит; иначе - 2 стоповых бита

Флаги типа двигателя

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

`motor_settings_t::MotorType, get_motor_settings, set_motor_settings`

- `#define MOTOR_TYPE_UNKNOWN 0x00`
Неизвестный двигатель
- `#define MOTOR_TYPE_STEP 0x01`
Шаговый двигатель
- `#define MOTOR_TYPE_DC 0x02`
DC двигатель
- `#define MOTOR_TYPE_BLDC 0x03`
BLDC двигатель

Флаги настроек энкодера

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

`accessories_settings_t::MBSettings, get_accessories_settings, set_accessories_settings`

- `#define ENCSET_DIFFERENTIAL_OUTPUT 0x001`
Если флаг установлен, то энкодер имеет дифференциальный выход, иначе - несимметричный выход
- `#define ENCSET_PUSHPULL_OUTPUT 0x004`
Если флаг установлен, то энкодер имеет двухтактный выход, иначе - выход с открытым коллектором
- `#define ENCSET_INDEXCHANNEL_PRESENT 0x010`
Если флаг установлен, то энкодер имеет дополнительный индексный канал, иначе - он отсутствует
- `#define ENCSET_REVOLUTIONSENSOR_PRESENT 0x040`
Если флаг установлен, то энкодер имеет датчик оборотов, иначе - он отсутствует
- `#define ENCSET_REVOLUTIONSENSOR_ACTIVE_HIGH 0x100`
Если флаг установлен, то активное состояние датчика оборотов соответствует логической 1, иначе - логическому 0.
- `#define MB_AVAILABLE 0x01`
Если флаг установлен, то магнитный тормоз доступен
- `#define MB_POWERED_HOLD 0x02`
Если флаг установлен, то магнитный тормоз находится в режиме удержания (активен) при подаче питания

Флаги настроек температурного датчика

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

`accessories_settings_t::LimitSwitchesSettings, get_accessories_settings, set_accessories_settings`

- `#define TS_TYPE_BITS 0x07`
Биты, отвечающие за тип температурного датчика.
- `#define TS_TYPE_UNKNOWN 0x00`
Неизвестный сенсор
- `#define TS_TYPE_THERMOCOUPLE 0x01`
Термопара
- `#define TS_TYPE_SEMICONDUCTOR 0x02`
Полупроводниковый температурный датчик
- `#define TS_AVAILABLE 0x08`
Если флаг установлен, то датчик температуры доступен
- `#define LS_ON_SW1_AVAILABLE 0x01`

- `#define LS_ON_SW2_AVAILABLE 0x02`
Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, доступен
- `#define LS_SW1_ACTIVE_LOW 0x04`
Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте
- `#define LS_SW2_ACTIVE_LOW 0x08`
Если флаг установлен, то концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте
- `#define LS_SHORTED 0x10`
Если флаг установлен, то концевики замкнуты.

Флаги автоопределения характеристик обмоток двигателя.

Это битовая маска для побитовых операций.

См. также

```
set_emf_settings
get_emf_settings
emf_settings_t::BackEMFFlags, get_emf_settings, set_emf_settings
```

- `#define BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO 0x01`
Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.
- `#define BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO 0x02`
Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.
- `#define BACK_EMF_KM_AUTO 0x04`
Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

Определения типов

- `typedef unsigned long long ulong_t`
- `typedef long long long_t`
- `typedef int device_t`
Тип идентификатора устройства
- `typedef int result_t`
Тип, определяющий результат выполнения команды.
- `typedef uint32_t device_enumeration_t`
Тип, определяющий структуру данных о всех контроллерах, обнаруженных при опросе устройств.
- `typedef struct calibration_t calibration_t`
Структура калибровок
- `typedef struct device_network_information_t device_network_information_t`
Структура данных с информацией о сетевом устройстве.

Функции

Группа команд настройки контроллера

Функции для чтения/записи большинства настроек контроллера.

- `result_t XIMC_API set_feedback_settings (device_t id, const feedback_settings_t *feedback_settings)`
Запись настроек обратной связи.
- `result_t XIMC_API get_feedback_settings (device_t id, feedback_settings_t *feedback_settings)`

- Чтение настроек обратной связи*
- `result_t XIMC_API set_home_settings (device_t id, const home_settings_t *home_settings)`
Команда записи настроек для подхода в *home position*.
 - `result_t XIMC_API set_home_settings_calb (device_t id, const home_settings_calb_t *home_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Команда записи настроек для подхода в *home position* с использованием пользовательских единиц.
 - `result_t XIMC_API get_home_settings (device_t id, home_settings_t *home_settings)`
Команда чтения настроек для подхода в *home position*.
 - `result_t XIMC_API get_home_settings_calb (device_t id, home_settings_calb_t *home_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Команда чтения настроек для подхода в *home position* с использованием пользовательских единиц.
 - `result_t XIMC_API set_move_settings (device_t id, const move_settings_t *move_settings)`
Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
 - `result_t XIMC_API set_move_settings_calb (device_t id, const move_settings_calb_t *move_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
 - `result_t XIMC_API get_move_settings (device_t id, move_settings_t *move_settings)`
Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
 - `result_t XIMC_API get_move_settings_calb (device_t id, move_settings_calb_t *move_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, *threshold* и скорость в режиме антилюфта).
 - `result_t XIMC_API set_engine_settings (device_t id, const engine_settings_t *engine_settings)`
Запись настроек мотора.
 - `result_t XIMC_API set_engine_settings_calb (device_t id, const engine_settings_calb_t *engine_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.
 - `result_t XIMC_API get_engine_settings (device_t id, engine_settings_t *engine_settings)`
Чтение настроек мотора.
 - `result_t XIMC_API get_engine_settings_calb (device_t id, engine_settings_calb_t *engine_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.
 - `result_t XIMC_API set_entype_settings (device_t id, const entype_settings_t *entype_settings)`
Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.
 - `result_t XIMC_API get_entype_settings (device_t id, entype_settings_t *entype_settings)`
Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.
 - `result_t XIMC_API set_power_settings (device_t id, const power_settings_t *power_settings)`
Команда записи параметров питания мотора.
 - `result_t XIMC_API get_power_settings (device_t id, power_settings_t *power_settings)`
Команда чтения параметров питания мотора.
 - `result_t XIMC_API set_secure_settings (device_t id, const secure_settings_t *secure_settings)`
Команда записи установок защит.
 - `result_t XIMC_API get_secure_settings (device_t id, secure_settings_t *secure_settings)`
Команда записи установок защит.
 - `result_t XIMC_API set_edges_settings (device_t id, const edges_settings_t *edges_settings)`
Запись настроек границ и концевых выключателей.
 - `result_t XIMC_API set_edges_settings_calb (device_t id, const edges_settings_calb_t *edges_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

- `result_t XIMC_API get_edges_settings (device_t id, edges_settings_t *edges_settings)`
Чтение настроек границ и концевых выключателей.
- `result_t XIMC_API get_edges_settings_calb (device_t id, edges_settings_calb_t *edges_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_pid_settings (device_t id, const pid_settings_t *pid_settings)`
Запись ПИД коэффициентов.
- `result_t XIMC_API get_pid_settings (device_t id, pid_settings_t *pid_settings)`
Чтение ПИД коэффициентов.
- `result_t XIMC_API set_sync_in_settings (device_t id, const sync_in_settings_t *sync_in_settings)`
Запись настроек для входного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API set_sync_in_settings_calb (device_t id, const sync_in_settings_calb_t *sync_in_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API get_sync_in_settings (device_t id, sync_in_settings_t *sync_in_settings)`
Чтение настроек для входного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API get_sync_in_settings_calb (device_t id, sync_in_settings_calb_t *sync_in_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_sync_out_settings (device_t id, const sync_out_settings_t *sync_out_settings)`
Запись настроек для выходного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API set_sync_out_settings_calb (device_t id, const sync_out_settings_calb_t *sync_out_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API get_sync_out_settings (device_t id, sync_out_settings_t *sync_out_settings)`
Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.
- `result_t XIMC_API get_sync_out_settings_calb (device_t id, sync_out_settings_calb_t *sync_out_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_extio_settings (device_t id, const extio_settings_t *extio_settings)`
Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.
- `result_t XIMC_API get_extio_settings (device_t id, extio_settings_t *extio_settings)`
Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.
- `result_t XIMC_API set_brake_settings (device_t id, const brake_settings_t *brake_settings)`
Запись настроек управления тормозом.
- `result_t XIMC_API get_brake_settings (device_t id, brake_settings_t *brake_settings)`
Чтение настроек управления тормозом.
- `result_t XIMC_API set_control_settings (device_t id, const control_settings_t *control_settings)`
Запись настроек управления мотором.
- `result_t XIMC_API set_control_settings_calb (device_t id, const control_settings_calb_t *control_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API get_control_settings (device_t id, control_settings_t *control_settings)`
Чтение настроек управления мотором.
- `result_t XIMC_API get_control_settings_calb (device_t id, control_settings_calb_t *control_settings_calb, const calibration_t *calibration)`
Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API set_joystick_settings (device_t id, const joystick_settings_t *joystick_settings)`

- Запись настроек джойстика.
- `result_t XIMC_API get_joystick_settings (device_t id, joystick_settings_t *joystick_settings)`
Чтение настроек джойстика.
 - `result_t XIMC_API set_ctp_settings (device_t id, const ctp_settings_t *ctp_settings)`
Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
 - `result_t XIMC_API get_ctp_settings (device_t id, ctp_settings_t *ctp_settings)`
Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).
 - `result_t XIMC_API set_uart_settings (device_t id, const uart_settings_t *uart_settings)`
Команда записи настроек UART.
 - `result_t XIMC_API get_uart_settings (device_t id, uart_settings_t *uart_settings)`
Команда чтения настроек UART.
 - `result_t XIMC_API set_network_settings (device_t id, const network_settings_t *network_settings)`
Команда записи сетевых настроек.
 - `result_t XIMC_API get_network_settings (device_t id, network_settings_t *network_settings)`
Команда чтения сетевых настроек.
 - `result_t XIMC_API set_password_settings (device_t id, const password_settings_t *password_settings)`
Команда записи пароля к веб-странице.
 - `result_t XIMC_API get_password_settings (device_t id, password_settings_t *password_settings)`
Команда чтения пароля к веб-странице.
 - `result_t XIMC_API set_calibration_settings (device_t id, const calibration_settings_t *calibration_settings)`
Команда записи калибровочных коэффициентов.
 - `result_t XIMC_API get_calibration_settings (device_t id, calibration_settings_t *calibration_settings)`
Команда чтения калибровочных коэффициентов.
 - `result_t XIMC_API set_controller_name (device_t id, const controller_name_t *controller_name)`
Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.
 - `result_t XIMC_API get_controller_name (device_t id, controller_name_t *controller_name)`
Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.
 - `result_t XIMC_API set_nonvolatile_memory (device_t id, const nonvolatile_memory_t *nonvolatile_memory)`
Запись пользовательских данных во FRAM.
 - `result_t XIMC_API get_nonvolatile_memory (device_t id, nonvolatile_memory_t *nonvolatile_memory)`
Чтение пользовательских данных из FRAM.
 - `result_t XIMC_API set_emf_settings (device_t id, const emf_settings_t *emf_settings)`
Запись электромеханических настроек шагового двигателя.
 - `result_t XIMC_API get_emf_settings (device_t id, emf_settings_t *emf_settings)`
Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.
 - `result_t XIMC_API set_engine_advansed_setup (device_t id, const engine_advansed_setup_t *engine_advansed_setup)`
Запись расширенных настроек.
 - `result_t XIMC_API get_engine_advansed_setup (device_t id, engine_advansed_setup_t *engine_advansed_setup)`
Чтение расширенных настроек.
 - `result_t XIMC_API set_extended_settings (device_t id, const extended_settings_t *extended_settings)`
Запись расширенных настроек.
 - `result_t XIMC_API get_extended_settings (device_t id, extended_settings_t *extended_settings)`
Чтение расширенных настроек.

Группа команд управления движением

- `result_t XIMC_API command_stop (device_t id)`
Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).
- `result_t XIMC_API command_power_off (device_t id)`
Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.
- `result_t XIMC_API command_move (device_t id, int Position, int uPosition)`
При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "ТТЛСинхрВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.
- `result_t XIMC_API command_move_calb (device_t id, float Position, const calibration_t *calibration)`
Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API command_mivr (device_t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition)`
Перемещение на заданное смещение.
- `result_t XIMC_API command_mivr_calb (device_t id, float DeltaPosition, const calibration_t *calibration)`
Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API command_home (device_t id)`
Поля скоростей знаковые.
- `result_t XIMC_API command_left (device_t id)`
При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.
- `result_t XIMC_API command_right (device_t id)`
При получении команды "right" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.
- `result_t XIMC_API command_loft (device_t id)`
При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::Antiplay, затем двигается в ту же точку.
- `result_t XIMC_API command_sstp (device_t id)`
Плавная остановка.
- `result_t XIMC_API get_position (device_t id, get_position_t *the_get_position)`
Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.
- `result_t XIMC_API get_position_calb (device_t id, get_position_calb_t *the_get_position_calb, const calibration_t *calibration)`
Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.
- `result_t XIMC_API set_position (device_t id, const set_position_t *the_set_position)`
Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.
- `result_t XIMC_API set_position_calb (device_t id, const set_position_calb_t *the_set_position_calb, const calibration_t *calibration)`
Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.
- `result_t XIMC_API command_zero (device_t id)`
Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам move и mivr равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

Группа команд сохранения и загрузки настроек

- `result_t XIMC_API command_save_settings (device_t id)`
При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.
- `result_t XIMC_API command_read_settings (device_t id)`
Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

- `result_t XIMC_API command_save_robust_settings (device_t id)`
При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.)
- `result_t XIMC_API command_read_robust_settings (device_t id)`
Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.)
- `result_t XIMC_API command_eesave_settings (device_t id)`
Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.
- `result_t XIMC_API command_eeread_settings (device_t id)`
Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.
- `result_t XIMC_API command_start_measurements (device_t id)`
Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.
- `result_t XIMC_API get_measurements (device_t id, measurements_t *measurements)`
Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.
- `result_t XIMC_API get_chart_data (device_t id, chart_data_t *chart_data)`
Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.
- `result_t XIMC_API get_serial_number (device_t id, unsigned int *SerialNumber)`
Чтение серийного номера контроллера.
- `result_t XIMC_API get_firmware_version (device_t id, unsigned int *Major, unsigned int *Minor, unsigned int *Release)`
Чтение номера версии прошивки контроллера.
- `result_t XIMC_API service_command_updf (device_t id)`
Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Группа сервисных команд

- `result_t XIMC_API set_serial_number (device_t id, const serial_number_t *serial_number)`
Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.
- `result_t XIMC_API get_analog_data (device_t id, analog_data_t *analog_data)`
Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.
- `result_t XIMC_API get_debug_read (device_t id, debug_read_t *debug_read)`
Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.
- `result_t XIMC_API set_debug_write (device_t id, const debug_write_t *debug_write)`
Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

Группа команд работы с EEPROM подвижки

- `result_t XIMC_API set_stage_name (device_t id, const stage_name_t *stage_name)`
Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_stage_name (device_t id, stage_name_t *stage_name)`
Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_stage_information (device_t id, const stage_information_t *stage_information)`
Запись информации о позиционере в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_stage_information (device_t id, stage_information_t *stage_information)`
Чтение информации о позиционере из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_stage_settings (device_t id, const stage_settings_t *stage_settings)`
Запись настроек позиционера в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_stage_settings (device_t id, stage_settings_t *stage_settings)`
Чтение настроек позиционера из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_motor_information (device_t id, const motor_information_t *motor_information)`
Запись информации о двигателе в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_motor_information (device_t id, motor_information_t *motor_information)`

- `result_t XIMC_API set_motor_settings (device_t id, const motor_settings_t *motor_settings)`
Чтение информации о двигателе из EEPROM.
Запись настроек двигателя в EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_motor_settings (device_t id, motor_settings_t *motor_settings)`
Чтение настроек двигателя из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_encoder_information (device_t id, const encoder_information_t *encoder_information)`
Запись информации об энкодере в EEPROM.
Чтение информации об энкодере из EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_encoder_information (device_t id, encoder_information_t *encoder_information)`
Запись настроек энкодера в EEPROM.
Чтение настроек энкодера из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_hallsensor_information (device_t id, const hallsensor_information_t *hallsensor_information)`
Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.
Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_hallsensor_information (device_t id, hallsensor_information_t *hallsensor_information)`
Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.
Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_hallsensor_settings (device_t id, const hallsensor_settings_t *hallsensor_settings)`
Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.
Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_hallsensor_settings (device_t id, hallsensor_settings_t *hallsensor_settings)`
Запись информации о редукторе в EEPROM.
Чтение информации о редукторе из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_gear_information (device_t id, const gear_information_t *gear_information)`
Запись настроек редуктора в EEPROM.
Чтение настроек редуктора из EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_gear_information (device_t id, gear_information_t *gear_information)`
Запись настроек редуктора в EEPROM.
Чтение настроек редуктора из EEPROM.
- `result_t XIMC_API set_accessories_settings (device_t id, const accessories_settings_t *accessories_settings)`
Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.
Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.
- `result_t XIMC_API get_accessories_settings (device_t id, accessories_settings_t *accessories_settings)`
Чтение номера версии прошивки контроллера.
Чтение случайного числа из контроллера.
- `result_t XIMC_API get_init_random (device_t id, init_random_t *init_random)`
Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.
- `result_t XIMC_API goto_firmware (device_t id, uint8_t *ret)`
Перезагрузка в прошивку в контроллере
- `result_t XIMC_API has_firmware (const char *uri, uint8_t *ret)`

- Проверка наличия прошивки в контроллере
 - `result_t XIMC_API command_update_firmware (const char *uri, const uint8_t *data, uint32_t data_size)`
Обновление прошивки
 - `result_t XIMC_API write_key (const char *uri, uint8_t *key)`
Запись ключа защиты. Функция используется только производителем.
 - `result_t XIMC_API command_reset (device_t id)`
Перезагрузка контроллера.
 - `result_t XIMC_API command_clear_fram (device_t id)`
Очистка FRAM памяти контроллера.

Управление устройством

Функции поиска и открытия/закрытия устройств

- `typedef char * pchar`
Не обращайте на меня внимание
- `typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t)(int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`
Прототип функции обратного вызова для логирования
- `device_t XIMC_API open_device (const char *uri)`
Открывает устройство по имени *uri* и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.
- `result_t XIMC_API close_device (device_t *id)`
Закрывает устройство
- `result_t XIMC_API load_correction_table (device_t *id, const char *namefile)`
Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла (данная функция устарела).
- `result_t XIMC_API set_correction_table (device_t id, const char *namefile)`
Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.
- `result_t XIMC_API probe_device (const char *uri)`
Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором *uri* XIMC-совместимым.
- `result_t XIMC_API set_bindy_key (const char *keyfilepath)`
Устанавливает ключ шифрования сетевой подсистемы (*bindy*).
- `device_enumeration_t XIMC_API enumerate_devices (int enumerate_flags, const char *hints)`
Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.
- `result_t XIMC_API free_enumerate_devices (device_enumeration_t device_enumeration)`
Освобождает память, выделенную *enumerate_devices*.
- `int XIMC_API get_device_count (device_enumeration_t device_enumeration)`
Возвращает количество подключенных устройств.
- `pchar XIMC_API get_device_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index)`
Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_serial (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, uint32_t *serial)`
Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_information (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, device_information_t *device_information)`
Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_controller_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, controller_name_t *controller_name)`
Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_stage_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, stage_name_t *stage_name)`
Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API get_enumerate_device_network_information (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, device_network_information_t *device_network_information)`
Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.
- `result_t XIMC_API reset_locks ()`
Сбрасывает ошибку неправильной передачи данных.
- `result_t XIMC_API ximc_fix_usbser_sys (const char *device_uri)`
Исправление ошибки драйвера USB в Windows.
- `void XIMC_API msec_sleep (unsigned int msec)`
Приостанавливает работу на указанное время
- `void XIMC_API ximc_version (char *version)`
Возвращает версию библиотеки
- `void XIMC_API logging_callback_stderr_wide (int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`
Простая функция логирования на stderr в широких символах
- `void XIMC_API logging_callback_stderr_narrow (int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`
Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах
- `void XIMC_API set_logging_callback (logging_callback_t logging_callback, void *user_data)`
Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.
- `result_t XIMC_API get_status (device_t id, status_t *status)`
Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.
- `result_t XIMC_API get_status_calb (device_t id, status_calb_t *status, const calibration_t *calibration)`
Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.
- `result_t XIMC_API get_device_information (device_t id, device_information_t *device_information)`
Возвращает информацию об устройстве.
- `result_t XIMC_API command_wait_for_stop (device_t id, uint32_t refresh_interval_ms)`
Ожидание остановки контроллера
- `result_t XIMC_API command_homezero (device_t id)`
Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

7.1.1 Подробное описание

Заголовочный файл для библиотеки libximc.

7.1.2 Макросы

7.1.2.1 `#define ALARM_ON_DRIVER_OVERHEATING 0x01`

Если флаг установлен, то войти в состояние Alarm при получении сигнала подступающего перегрева с драйвера.

Иначе - игнорировать подступающий перегрев с драйвера.

7.1.2.2 `#define BACK_EMF_INDUCTANCE_AUTO 0x01`

Флаг автоопределения индуктивности обмоток двигателя.

7.1.2.3 `#define BACK_EMF_KM_AUTO 0x04`

Флаг автоопределения электромеханического коэффициента двигателя.

7.1.2.4 `#define BACK_EMF_RESISTANCE_AUTO 0x02`

Флаг автоопределения сопротивления обмоток двигателя.

7.1.2.5 `#define BORDER_IS_ENCODER 0x01`

Если флаг установлен, границы определяются предустановленными точками на шкале позиции.

Если флаг сброшен, границы определяются концевыми выключателями.

7.1.2.6 `#define BORDER_STOP_LEFT 0x02`

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении левой границы.

7.1.2.7 `#define BORDER_STOP_RIGHT 0x04`

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении правой границы.

7.1.2.8 `#define BORDERS_SWAP_MISSET_DETECTION 0x08`

Если флаг установлен, мотор останавливается при достижении обоих границ.

Нужен для предотвращения поломки двигателя при неправильных настройках концевиков

7.1.2.9 `#define BRAKE_ENABLED 0x01`

Управление тормозом включено, если флаг установлен.

7.1.2.10 `#define BRAKE_ENG_PWROFF 0x02`

Тормоз отключает питание шагового мотора, если флаг установлен.

7.1.2.11 `#define CONTROL_BTN_LEFT_PUSHED_OPEN 0x04`

Нажатая левая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

7.1.2.12 `#define CONTROL_BTN_RIGHT_PUSHED_OPEN 0x08`

Нажатая правая кнопка соответствует открытому контакту, если этот флаг установлен.

7.1.2.13 `#define CONTROL_MODE_BITS 0x03`

Биты управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

7.1.2.14 `#define CONTROL_MODE_JOY 0x01`

Управление с помощью джойстика.

7.1.2.15 `#define CONTROL_MODE_LR 0x02`

Управление с помощью кнопок влево/вправо.

7.1.2.16 `#define CONTROL_MODE_OFF 0x00`

Управление отключено.

7.1.2.17 `#define CTP_ALARM_ON_ERROR 0x04`

Войти в состояние ALARM при расхождении позиции, если флаг установлен.

7.1.2.18 `#define CTP_BASE 0x02`

Управление положением основано на датчике вращения, если установлен этот флаг; в противном случае - на энкодере.

7.1.2.19 `#define CTP_ENABLED 0x01`

Контроль позиции включен, если флаг установлен.

7.1.2.20 `#define CTP_ERROR_CORRECTION 0x10`

Корректировать ошибки, возникающие при проскальзывании, если флаг установлен.

Работает только с энкодером. Несовместимо с флагом CTP_ALARM_ON_ERROR.

7.1.2.21 `#define DRIVER_TYPE_DISCRETE_FET 0x01`

Силовой драйвер на дискретных мосфет-ключаах.

Используется по умолчанию.

7.1.2.22 `#define DRIVER_TYPE_EXTERNAL 0x03`

Внешний силовой драйвер.

7.1.2.23 `#define DRIVER_TYPE_INTEGRATE 0x02`

Силовой драйвер с использованием ключей, интегрированных в микросхему.

7.1.2.24 `#define EEPROM_PRECEDENCE 0x01`

Если флаг установлен, то настройки в EEPROM подвижки имеют приоритет над текущими настройками и заменяют их при обнаружении EEPROM.

7.1.2.25 `#define ENC_STATE_ABSENT 0x00`

Энкодер не подключен.

7.1.2.26 `#define ENC_STATE_MALFUNC 0x02`

Энкодер подключен и неисправен.

7.1.2.27 `#define ENC_STATE_OK 0x04`

Энкодер подключен и работает должным образом.

7.1.2.28 `#define ENC_STATE_REVERS 0x03`

Энкодер подключен и исправен, но считает в другую сторону.

7.1.2.29 `#define ENC_STATE_UNKNOWN 0x01`

Состояние энкодера неизвестно.

7.1.2.30 `#define ENDER_SW1_ACTIVE_LOW 0x02`

1 - Концевик, подключенный к ножке SW1, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

7.1.2.31 `#define ENDER_SW2_ACTIVE_LOW 0x04`

1 - Концевик, подключенный к ножке SW2, считается сработавшим по низкому уровню на контакте.

7.1.2.32 `#define ENDER_SWAP 0x01`

Если флаг установлен, первый концевой выключатель находится справа; иначе - слева.

7.1.2.33 `#define ENGINE_ACCEL_ON 0x10`

Ускорение.

Если флаг установлен, движение происходит с ускорением.

7.1.2.34 `#define ENGINE_ANTIPLAY 0x08`

Компенсация люфта.

Если флаг установлен, позиционер будет подходить к заданной точке всегда с одной стороны. Например, при подходе слева никаких дополнительных действий не совершается, а при подходе справа позиционер проходит целевую позицию на заданное расстояния и возвращается к ней опять же справа.

7.1.2.35 `#define ENGINE_CURRENT_AS_RMS 0x02`

Флаг интерпретации значения тока.

Если флаг снят, то задаваемое значение тока интерпретируется как максимальная амплитуда тока. Если флаг установлен, то задаваемое значение тока интерпретируется как среднеквадратичное значение тока (для шагового) или как значение тока, посчитанное из максимального тепловыделения (bldc).

7.1.2.36 `#define ENGINE_LIMIT_CURR 0x40`

Номинальный ток мотора.

Если флаг установлен, ток через мотор ограничивается заданным номинальным значением(используется только с DC двигателем).

7.1.2.37 `#define ENGINE_LIMIT_RPM 0x80`

Номинальная частота вращения мотора.

Если флаг установлен, частота вращения ограничивается заданным номинальным значением.

7.1.2.38 `#define ENGINE_LIMIT_VOLT 0x20`

Номинальное напряжение мотора.

Если флаг установлен, напряжение на моторе ограничивается заданным номинальным значением(используется только с DC двигателем).

7.1.2.39 `#define ENGINE_MAX_SPEED 0x04`

Флаг максимальной скорости.

Если флаг установлен, движение происходит на максимальной скорости.

7.1.2.40 `#define ENGINE_REVERSE 0x01`

Флаг реверса.

Связывает направление вращения мотора с направлением счета текущей позиции. При сброшенном флаге (по умолчанию) прикладываемое к мотору положительное напряжение увеличивает счетчик позиции. И наоборот, при установленном флаге счетчик позиции увеличивается, когда к мотору приложено отрицательное напряжение. Измените состояние флага, если положительное вращение мотора уменьшает счетчик позиции.

7.1.2.41 `#define ENGINE_TYPE_2DC 0x02`

Два мотора постоянного тока, что приводит к эмуляции двух контроллеров.

7.1.2.42 `#define ENGINE_TYPE_BRUSHLESS 0x05`

Бесщеточный мотор.

7.1.2.43 `#define ENGINE_TYPE_DC 0x01`

Мотор постоянного тока.

7.1.2.44 `#define ENGINE_TYPE_NONE 0x00`

Это значение не нужно использовать.

7.1.2.45 `#define ENGINE_TYPE_STEP 0x03`

Шаговый мотор.

7.1.2.46 `#define ENGINE_TYPE_TEST 0x04`

Продолжительность включения фиксирована.

Используется только производителем.

7.1.2.47 `#define ENUMERATE_PROBE 0x01`

Проверять, является ли устройство XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с этим флагом, т.к. он отправляет данные в устройство.

7.1.2.48 `#define EXTIO_SETUP_INVERT 0x02`

Если флаг установлен, то нули считаются активным состоянием выхода, а спадающие фронты как момент подачи входного сигнала.

7.1.2.49 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_ALARM 0x05`

Войти в состояние ALARM при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.50 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_BITS 0x0F`

Биты, отвечающие за поведение при переходе сигнала в активное состояние.

7.1.2.51 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_HOME 0x04`

Выполняется команда HOME.

7.1.2.52 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_MOVR 0x03`

Выполняется команда MOVR с последними настройками.

7.1.2.53 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_NOP 0x00`

Ничего не делать.

7.1.2.54 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_PWOF 0x02`

Выполняет команду PWOF, обесточивая обмотки двигателя.

7.1.2.55 `#define EXTIO_SETUP_MODE_IN_STOP 0x01`

По переднему фронту входного сигнала делается остановка двигателя (эквивалент команды STOP).

7.1.2.56 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ALARM 0x30`

Ножка находится в активном состоянии при нахождении в состоянии ALARM.

7.1.2.57 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_BITS 0xF0`

Биты выбора поведения на выходе.

7.1.2.58 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOTOR_ON 0x40`

Ножка находится в активном состоянии при подаче питания на обмотки.

7.1.2.59 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_MOVING 0x20`

Ножка находится в активном состоянии при движении.

7.1.2.60 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_OFF 0x00`

Ножка всегда в неактивном состоянии.

7.1.2.61 `#define EXTIO_SETUP_MODE_OUT_ON 0x10`

Ножка всегда в активном состоянии.

7.1.2.62 `#define EXTIO_SETUP_OUTPUT 0x01`

Если флаг установлен, то ножка в состоянии вывода, иначе – ввода.

7.1.2.63 `#define FEEDBACK_EMF 0x04`

Обратная связь по ЭДС.

7.1.2.64 `#define FEEDBACK_ENC_REVERSE 0x01`

Обратный счет у энкодера.

7.1.2.65 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_AUTO 0x00`

Определяет тип энкодера автоматически.

7.1.2.66 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_BITS 0xC0`

Биты, отвечающие за тип энкодера.

7.1.2.67 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_DIFFERENTIAL 0x80`

Дифференциальный энкодер.

7.1.2.68 `#define FEEDBACK_ENC_TYPE_SINGLE_ENDED 0x40`

Недифференциальный энкодер.

7.1.2.69 `#define FEEDBACK_ENCODER 0x01`

Обратная связь с помощью энкодера.

7.1.2.70 `#define FEEDBACK_ENCODER_MEDIATED 0x06`

Обратная связь по энкодеру, опосредованному относительно двигателя механической передачей (например, винтовой передачей).

7.1.2.71 `#define FEEDBACK_NONE 0x05`

Обратная связь отсутствует.

7.1.2.72 `#define HOME_DIR_FIRST 0x001`

Определяет направление первоначального движения мотора после поступления команды HOME.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.73 `#define HOME_DIR_SECOND 0x002`

Определяет направление второго движения мотора.

Если флаг установлен - вправо; иначе - влево.

7.1.2.74 `#define HOME_HALF_MV 0x008`

Если флаг установлен, в начале второго движения первые пол оборота сигналы завершения движения игнорируются.

7.1.2.75 `#define HOME_MV_SEC_EN 0x004`

Если флаг установлен, реализуется второй этап доводки в домашнюю позицию; иначе - этап пропускается.

7.1.2.76 `#define HOME_STOP_FIRST_BITS 0x030`

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения первого движения.

7.1.2.77 `#define HOME_STOP_FIRST_LIM 0x030`

Первое движение завершается по сигналу с концевика.

7.1.2.78 `#define HOME_STOP_FIRST_REV 0x010`

Первое движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.79 `#define HOME_STOP_FIRST_SYN 0x020`

Первое движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.80 `#define HOME_STOP_SECOND_BITS 0x0C0`

Биты, отвечающие за выбор сигнала завершения второго движения.

7.1.2.81 `#define HOME_STOP_SECOND_LIM 0x0C0`

Второе движение завершается по сигналу с концевика.

7.1.2.82 `#define HOME_STOP_SECOND_REV 0x040`

Второе движение завершается по сигналу с Revolution sensor.

7.1.2.83 `#define HOME_STOP_SECOND_SYN 0x080`

Второе движение завершается по сигналу со входа синхронизации.

7.1.2.84 `#define HOME_USE_FAST 0x100`

Если флаг установлен, используется быстрый поиск домашней позиции; иначе - традиционный.

7.1.2.85 `#define JOY_REVERSE 0x01`

Реверс воздействия джойстика.

Отклонение джойстика к большим значениям приводит к отрицательной скорости и наоборот.

7.1.2.86 `#define LOW_UPWR_PROTECTION 0x02`

Если установлен, то выключать силовую часть при напряжении меньшем LowUpwrOff.

7.1.2.87 `#define LS_SHORTED 0x10`

Если флаг установлен, то концевики замкнуты.

7.1.2.88 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_128 0x08`

Деление шага 1/128.

7.1.2.89 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_16 0x05`

Деление шага 1/16.

7.1.2.90 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_2 0x02`

Деление шага 1/2.

7.1.2.91 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_256 0x09`

Деление шага 1/256.

7.1.2.92 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_32 0x06`

Деление шага 1/32.

7.1.2.93 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_4 0x03`

Деление шага 1/4.

7.1.2.94 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_64 0x07`

Деление шага 1/64.

7.1.2.95 `#define MICROSTEP_MODE_FRAC_8 0x04`

Деление шага 1/8.

7.1.2.96 `#define MICROSTEP_MODE_FULL 0x01`

Полношаговый режим.

7.1.2.97 `#define MOVE_STATE_ANTIPLAY 0x04`

Выполняется компенсация люфта, если флаг установлен.

7.1.2.98 `#define MOVE_STATE_MOVING 0x01`

Если флаг установлен, то контроллер пытается вращать двигателем.

Не используйте этот флаг для ожидания завершения команды движения. Вместо него используйте MVCMD_RUNNING из поля MvCmdSts.

7.1.2.99 `#define MOVE_STATE_TARGET_SPEED 0x02`

Флаг устанавливается при достижении заданной скорости.

7.1.2.100 #define MVCMD_ERROR 0x40

Состояние завершения движения (1 - команда движения выполнена с ошибкой, 0 - команда движения выполнена корректно).

Имеет смысл если MVCMD_RUNNING указывает на завершение движения.

7.1.2.101 #define MVCMD_HOME 0x06

Команда home.

7.1.2.102 #define MVCMD_LEFT 0x03

Команда left.

7.1.2.103 #define MVCMD_LOFT 0x07

Команда loft.

7.1.2.104 #define MVCMD_MOVE 0x01

Команда move.

7.1.2.105 #define MVCMD_MOVR 0x02

Команда movr.

7.1.2.106 #define MVCMD_NAME_BITS 0x3F

Битовая маска активной команды.

7.1.2.107 #define MVCMD_RIGHT 0x04

Команда right.

7.1.2.108 #define MVCMD_RUNNING 0x80

Состояние команды движения (0 - команда движения выполнена, 1 - команда движения сейчас выполняется).

7.1.2.109 #define MVCMD_SSTP 0x08

Команда плавной остановки(SSTP).

7.1.2.110 #define MVCMD_STOP 0x05

Команда stop.

7.1.2.111 #define MVCMD_UKNWN 0x00

Неизвестная команда.

7.1.2.112 #define POWER_OFF_ENABLED 0x02

Если флаг установлен, снять напряжение с обмоток по прошествии PowerOffDelay.

Иначе - не снимать.

7.1.2.113 #define POWER_REDUCED_ENABLED 0x01

Если флаг установлен, уменьшить ток по прошествии CurrReducedDelay.

Иначе - не уменьшать.

7.1.2.114 #define POWER_SMOOTH_CURRENT 0x04

Если установлен, то запитывание обмоток, снятие питания или снижение/повышение тока происходят плавно со скоростью CurrentSetTime, а только потом выполняется та задача, которая вызвала это плавное изменение.

7.1.2.115 #define PWR_STATE_MAX 0x05

Обмотки двигателя питаются от максимального тока, который драйвер может обеспечить при этом напряжении.

7.1.2.116 #define PWR_STATE_NORM 0x03

Обмотки запитаны номинальным током.

7.1.2.117 #define PWR_STATE_OFF 0x01

Обмотки мотора разомкнуты и не управляются драйвером.

7.1.2.118 #define PWR_STATE_REDUCED 0x04

Обмотки намеренно запитаны уменьшенным током от рабочего для снижения потребляемой мощности.

7.1.2.119 #define PWR_STATE_UNKNOWN 0x00

Неизвестное состояние, которое не должно никогда реализовываться.

7.1.2.120 #define REV_SENS_INV 0x08

Сенсор считается активным, когда на нём 0, инвертирование делает активным уровень 1.

То есть если не инвертировать, то действует обычная логика - 0 это срабатывание/активация/активное состояние.

7.1.2.121 #define RPM_DIV_1000 0x01

Флаг указывает на то что рабочая скорость указанная в команде задана в милли rpm.

Применим только для режима обратной связи ENCODER и только для BLDC моторов.

7.1.2.122 #define SETPOS_IGNORE_ENCODER 0x02

Если установлен, то счётчик энкодера не обновляется.

7.1.2.123 #define SETPOS_IGNORE_POSITION 0x01

Если установлен, то позиция в шагах и микрошагах не обновляется.

7.1.2.124 #define STATE_ALARM 0x00000040

Контроллер находится в состоянии ALARM, показывая, что случилась какая-то опасная ситуация.

В состоянии ALARM все команды игнорируются пока не будет послана команда STOP и состояние ALARM деактивируется.

7.1.2.125 #define STATE_BORDERS_SWAP_MISSET 0x0008000

Достижение неверной границы.

7.1.2.126 #define STATE_BRAKE 0x0200

Состояние вывода управления тормозом.

Флаг "1" - если тормоз не запитан(зажат), "0" - если на тормоз подаётся питание(разжат).

7.1.2.127 #define STATE_BUTTON_LEFT 0x0008

Состояние кнопки "влево" (1, если нажата).

7.1.2.128 #define STATE_BUTTON_RIGHT 0x0004

Состояние кнопки "вправо" (1, если нажата).

7.1.2.129 #define STATE_CONTR 0x0000003F

Флаги состояния контроллера.

7.1.2.130 #define STATE_CONTROLLER_OVERHEAT 0x00000200

Перегрелась микросхема контроллера.

7.1.2.131 #define STATE_CTP_ERROR 0x00000080

Контроль позиции нарушен(используется только с шаговым двигателем).

Флаг устанавливается, когда положение энкодера и положение шага слишком далеки друг от друга.

7.1.2.132 #define STATE_DIG_SIGNAL 0xFFFF

Флаги цифровых сигналов.

7.1.2.133 #define STATE_EEPROM_CONNECTED 0x00000010

Подключена память EEPROM с настройками.

Встроенный профиль подвижки загружается из микросхемы памяти EEPROM, что позволяет подключать различные подвижки к контроллеру с автоматической настройкой.

7.1.2.134 #define STATE_ENC_A 0x2000

Состояние ножки А энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.135 #define STATE_ENC_B 0x4000

Состояние ножки В энкодера(флаг "1", если энкодер активен).

7.1.2.136 #define STATE_ENGINE_RESPONSE_ERROR 0x08000000

Ошибка реакции двигателя на управляющее воздействие.

Отказ алгоритма управления двигателем означает, что он не может определять правильные решения с помощью полученных данных обратной связи. Единичный отказ может быть вызван механической проблемой. Повторяющийся сбой может быть вызван неправильной настройкой двигателя.

7.1.2.137 #define STATE_ERRC 0x00000001

Недопустимая команда.

Полученная команда отсутствует в списке известных команд контроллера. Наиболее вероятной причиной является устаревшая прошивка.

7.1.2.138 #define STATE_ERRD 0x00000002

Обнаружена ошибка целостности данных.

Данные внутри команды и ее CRC-код не соответствуют, поэтому данные не могут считаться действительными. Эта ошибка может быть вызвана электромагнитными помехами в интерфейсе UART/RS232.

7.1.2.139 #define STATE_ERRV 0x00000004

Недопустимое значение данных.

Обнаружена ошибка в значении. Значения в команде не могут быть применены без коррекции, поскольку они выходят за допустимый диапазон. Вместо исходных значений были использованы исправленные значения.

7.1.2.140 #define STATE_EXTIO_ALARM 0x10000000

Ошибка вызвана внешним входным сигналом EXTIO.

7.1.2.141 #define STATE_GPIO_LEVEL 0x0020

Состояние ввода/вывода общего назначения.

7.1.2.142 #define STATE_GPIO_PINOUT 0x0010

Если флаг установлен, ввод/вывод общего назначения работает как выход; если флаг сброшен, ввод/-вывод работает как вход.

7.1.2.143 #define STATE_IS_HOME 0x00000020

Калибровка выполнена.

Это означает, что шкала относительного положения откалибрована с помощью аппаратного датчика абсолютного положения, такого как концевой выключатель.

7.1.2.144 #define STATE_LEFT_EDGE 0x00002

Достижение левой границы.

7.1.2.145 #define STATE_LOW_USB_VOLTAGE 0x0002000

Слишком низкое напряжение на USB.

7.1.2.146 #define STATE_OVERLOAD_POWER_CURRENT 0x0000800

Превышен максимальный ток потребления силовой части.

7.1.2.147 #define STATE_OVERLOAD_POWER_VOLTAGE 0x0000400

Превышено напряжение на силовой части.

7.1.2.148 #define STATE_OVERLOAD_USB_CURRENT 0x0004000

Превышен максимальный ток потребления USB.

7.1.2.149 #define STATE_OVERLOAD_USB_VOLTAGE 0x0001000

Превышено напряжение на USB.

7.1.2.150 #define STATE_POWER_OVERHEAT 0x0000100

Перегрев силового драйвера.

Управление двигателем отключено до восстановления рабочей температуры драйвера. Этого не должно происходить в коробочных версиях контроллера. Это может произойти в версии контроллера с «голой» платой и с пользовательским радиатором. Решение: используйте другой радиатор.

7.1.2.151 #define STATE_REV_SENSOR 0x0400

Состояние вывода датчика оборотов(флаг "1", если датчик активен).

7.1.2.152 #define STATE_RIGHT_EDGE 0x0001

Достижение правой границы.

7.1.2.153 #define STATE_SECUR 0x1B3FFC0

Флаги опасности.

7.1.2.154 #define STATE_SYNC_INPUT 0x0800

Состояние входа синхронизации(1, если вход синхронизации активен).

7.1.2.155 #define STATE_SYNC_OUTPUT 0x1000

Состояние выхода синхронизации(1, если выход синхронизации активен).

7.1.2.156 #define STATE_WINDING_RES_MISMATCH 0x0100000

Сопротивления обмоток слишком сильно отличаются друг от друга.

Обычно это происходит с поврежденным шаговым двигателем у которого полностью или частично закорочены обмотки.

7.1.2.157 #define SYNCIN_ENABLED 0x01

Включение необходимости импульса синхронизации для начала движения.

7.1.2.158 #define SYNCIN_INVERT 0x02

Если установлен - срабатывает по переходу из 1 в 0.

Иначе - из 0 в 1.

7.1.2.159 #define SYNCOUT_ENABLED 0x01

Синхронизация выхода работает согласно настройкам, если флаг установлен.

В ином случае значение выхода фиксировано и подчиняется SYNCOUT_STATE.

7.1.2.160 #define SYNCOUT_IN_STEPS 0x08

Если флаг установлен использовать шаги/импульсы энкодера для выходных импульсов синхронизации вместо миллисекунд.

7.1.2.161 #define SYNCOUT_INVERT 0x04

Нулевой логический уровень является активным, если флаг установлен, а единичный - если флаг сброшен.

7.1.2.162 #define SYNCOUT_ONPERIOD 0x40

Выдаёт импульс синхронизации после прохождения SyncOutPeriod отсчётов.

7.1.2.163 #define SYNCOUT_ONSTART 0x10

Генерация синхронизирующего импульса при начале движения.

7.1.2.164 #define SYNCOUT_ONSTOP 0x20

Генерация синхронизирующего импульса при остановке.

7.1.2.165 #define SYNCOUT_STATE 0x02

Когда значение выхода управляет напрямую (см. флаг SYNCOUT_ENABLED), значение на выходе соответствует значению этого флага.

7.1.2.166 #define TS_TYPE_BITS 0x07

Биты, отвечающие за тип температурного датчика.

7.1.2.167 #define UART_PARITY_BITS 0x03

Биты, отвечающие за выбор четности.

7.1.2.168 #define WIND_A_STATE_ABSENT 0x00

Обмотка А не подключена.

7.1.2.169 #define WIND_A_STATE_MALFUNC 0x02

Короткое замыкание на обмотке А.

7.1.2.170 #define WIND_A_STATE_OK 0x03

Обмотка А работает адекватно.

7.1.2.171 #define WIND_A_STATE_UNKNOWN 0x01

Состояние обмотки А неизвестно.

7.1.2.172 #define WIND_B_STATE_ABSENT 0x00

Обмотка В не подключена.

7.1.2.173 #define WIND_B_STATE_MALFUNC 0x20

Короткое замыкание на обмотке В.

7.1.2.174 #define WIND_B_STATE_OK 0x30

Обмотка В работает адекватно.

7.1.2.175 #define WIND_B_STATE_UNKNOWN 0x10

Состояние обмотки В неизвестно.

7.1.2.176 #define XIMC_API

Макрос импорта библиотеки.

Макросы позволяют автоматически импортировать функцию из общей библиотеки. Он автоматически расширяется до `dllimport` на `msvc` при включении файла заголовка.

7.1.3 Типы

7.1.3.1 `typedef void(XIMC_CALLCONV * logging_callback_t)(int loglevel, const wchar_t *message, void *user_data)`

Прототип функции обратного вызова для логирования

Аргументы

<i>loglevel</i>	уровень логирования
<i>message</i>	сообщение

7.1.4 Функции

7.1.4.1 `result_t XIMC_API close_device (device_t * id)`

Закрывает устройство

Аргументы

<i>id</i>	- идентификатор устройства
-----------	----------------------------

Заметки

Параметр `id` в данной функции является Си указателем, в отличие от большинства функций библиотеки использующих данный параметр

7.1.4.2 `result_t XIMC_API command_clear_fram (device_t id)`

Очистка FRAM памяти контроллера.

Функция используется только производителем.

Аргументы

<i>id</i>	- идентификатор устройства
-----------	----------------------------

7.1.4.3 result_t XIMC_API command_eeread_settings (device_t id)

Чтение настроек контроллера из EEPROM памяти позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Эта операция также автоматически выполняется при подключении позиционера с EEPROM памятью. Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.4 result_t XIMC_API command_eesave_settings (device_t id)

Запись настроек контроллера в EEPROM память позиционера, которые непосредственно связаны с позиционером и не меняются без его механической переделки.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.5 result_t XIMC_API command_home (device_t id)

Поля скоростей знаковые.

Положительное направление это вправо. Нулевое значение флага направления инвертирует направление, заданное скоростью. Ограничение, накладываемые концевиками, действуют так же, за исключением того, что касание концевика не приводит к остановке. Ограничения максимальной скорости, ускорения и замедления действуют. 1) Двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME_DIR_FAST до достижения концевика, если флаг HOME_STOP_ENDS установлен, до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME_STOP_SYNC (важно как можно точнее поймать момент срабатывания концевика) или до поступления сигнала с датчика оборотов, если установлен флаг HOME_STOP_REV_SN 2) далее двигает согласно скоростям SlowHome, uSlowHome и флагу HOME_DIR_SLOW до достижения сигнала с входа синхронизации, если установлен флаг HOME_MV_SEC. Если флаг HOME_MV_SEC сброшен, пропускаем этот пункт. 3) далее двигает мотор согласно скоростям FastHome, uFastHome и флагу HOME_DIR_SLOW на расстояние HomeDelta, uHomeDelta. Описание флагов и переменных см. описание команд GHOM/SHOM

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

См. также

[home_settings_t](#)
[get_home_settings](#)
[set_home_settings](#)

7.1.4.6 result_t XIMC_API command_homezero (device_t id)

Запустить процедуру поиска домашней позиции, подождать её завершения и обнулить позицию в конце.

Это удобный путь для калибровки нулевой позиции.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>ret</i>	RESULT_OK, если контроллер завершил выполнение home и zero корректно или результат первого запроса к контроллеру со статусом отличным от RESULT_OK.

7.1.4.7 **result_t XIMC_API command_left (device_t id)**

При получении команды "left" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), влево.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.8 **result_t XIMC_API command_loft (device_t id)**

При получении команды "loft" двигатель смещается из текущей точки на расстояние GENG::Antiplay, затем двигается в ту же точку.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.9 **result_t XIMC_API command_move (device_t id, int Position, int uPosition)**

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "ТТЛСинхоВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в полях Position, uPosition.

Для шагового мотора uPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>Position</i>	заданная позиция.
<i>uPosition</i>	часть позиции в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).

7.1.4.10 **result_t XIMC_API command_move_calb (device_t id, float Position, const calibration_t * calibration)**

Перемещение в позицию с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "move" двигатель начинает перемещаться (если не используется режим "ТТЛСинхоВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), к точке указанной в поле Position.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>Position</i>	позиция для перемещения
<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

Заметки

Параметр Position корректируется таблицей коррекции.

7.1.4.11 **result_t XIMC_API command_movr (device_t id, int DeltaPosition, int uDeltaPosition)**

Перемещение на заданное смещение.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "ТТЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на количество импульсов указанное в полях DeltaPosition, uDeltaPosition. Для шагового мотора uDeltaPosition задает значение микрошага, для DC мотора это поле не используется.

Аргументы

<i>DeltaPosition</i>	смещение.
<i>uDeltaPosition</i>	часть смещения в микрошагах. Величина микрошага и диапазон допустимых значений для данного поля зависят от выбранного режима деления шага (см. поле MicrostepMode в engine_settings).
<i>id</i>	идентификатор устройства

7.1.4.12 **result_t XIMC_API command_movr_calb (device_t id, float DeltaPosition, const calibration_t * calibration)**

Перемещение на заданное смещение с использованием пользовательских единиц.

При получении команды "movr" двигатель начинает смещаться (если не используется режим "ТТЛ-СинхроВхода"), с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение, удержание), влево или вправо (зависит от знака DeltaPosition) на расстояние указанное в поле DeltaPosition.

Аргументы

<i>DeltaPosition</i>	смещение.
<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

Заметки

Конечная координата вычисляемая с помощью DeltaPosition, корректируется таблицей коррекции. Для корректного расчета координат, при использовании корректирующей таблицы, не нужно выполнять команды movr пакетами.

7.1.4.13 **result_t XIMC_API command_power_off (device_t id)**

Немедленное отключение питания двигателя вне зависимости от его состояния.

Команда предназначена для ручного управления питанием двигателя. Не следует использовать эту команду для отключения двигателя во время движения, так как питание может снова включиться для

завершения движения. Для автоматического управления питанием двигателя и его отключении после остановки следует использовать систему управления электропитанием.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

См. также

[get_power_settings](#)
[set_power_settings](#)

7.1.4.14 **result_t XIMC_API command_read_robust_settings (device_t id)**

Чтение важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.15 **result_t XIMC_API command_read_settings (device_t id)**

Чтение всех настроек контроллера из flash памяти в оперативную, заменяя текущие настройки.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.16 **result_t XIMC_API command_reset (device_t id)**

Перезагрузка контроллера.

Функция используется только производителем.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.17 **result_t XIMC_API command_right (device_t id)**

При получении команды "right" двигатель начинает смещаться, с заранее установленными параметрами (скорость, ускорение), вправо.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.18 **result_t XIMC_API command_save_robust_settings (device_t id)**

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения важных настроек (калибровочные коэффициенты и т.

п.) во встроенную энергонезависимую память контроллера.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.19 **result_t XIMC_API command_save_settings (device_t id)**

При получении команды контроллер выполняет операцию сохранения текущих настроек во встроенную энергонезависимую память контроллера.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.20 **result_t XIMC_API command_sstp (device_t id)**

Плавная остановка.

Двигатель останавливается с ускорением замедления.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.21 **result_t XIMC_API command_start_measurements (device_t id)**

Начать измерения и буферизацию скорости, ошибки следования.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.22 **result_t XIMC_API command_stop (device_t id)**

Немедленная остановка двигателя, переход в состояние STOP, ключи в режиме BREAK (обмотки накоротко замкнуты), режим "удержания" дезактивируется для DC двигателей, удержание тока в обмотках для шаговых двигателей (с учётом Power management настроек).

При вызове этой команды сбрасывается флаг ALARM.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.23 **result_t XIMC_API command_update_firmware (const char * uri, const uint8_t * data, uint32_t data_size)**

Обновление прошивки

Аргументы

<i>uri</i>	идентификатор устройства
<i>data</i>	указатель на массив байтов прошивки
<i>data_size</i>	размер массива в байтах

7.1.4.24 **result_t XIMC_API command_wait_for_stop (device_t id, uint32_t refresh_interval_ms)**

Ожидание остановки контроллера

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
	<i>refresh_interval_ms</i>	Интервал обновления. Функция ждет столько миллисекунд между отправками контроллеру запроса <code>get_status</code> для проверки статуса остановки. Рекомендуемое значение интервала обновления - 10 мс. Используйте значения меньше 3 мс только если это необходимо - малые значения интервала обновления незначительно ускоряют обнаружение остановки, но создают существенно больший поток данных в канале связи контроллер-компьютер.
<i>out</i>	<i>ret</i>	RESULT_OK, если контроллер остановился, в противном случае первый результат выполнения команды <code>get_status</code> со статусом отличным от RESULT_OK.

7.1.4.25 **result_t XIMC_API command_zero (device_t id)**

Устанавливает текущую позицию и позицию в которую осуществляется движение по командам `move` и `move` равными нулю для всех случаев, кроме движения к позиции назначения.

В последнем случае установить нулём текущую позицию, а позицию назначения пересчитать так, что в абсолютном положении точка назначения не меняется. То есть если мы находились в точке 400 и двигались к 500, то команда Zero делает текущую позицию 0, а позицию назначения - 100. Не изменяет режим движения т.е. если движение осуществлялось, то оно продолжается; если мотор находился в режиме "удержания", то тип удержания сохраняется.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
-----------	--------------------------

7.1.4.26 **device_enumeration_t XIMC_API enumerate_devices (int enumerate_flags, const char * hints)**

Перечисляет все XIMC-совместимые устройства.

Аргументы

in	<i>enumerate_flags</i>	флаги поиска устройств
in	<i>hints</i>	дополнительная информация для поиска

hints это строка вида "ключ=значение \n ключ2=значение2". Неизвестные пары ключ-значение игнорируются. Список ключей: *addr* - используется вместе с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это адрес или список адресов с перечислением через запятую удаленных хостов на которых происходит поиск устройств. Отсутствующее значение это подключение посредством широковещательного запроса. *adapter_addr* - используется вместе с флагом ENUMERATE_NETWORK. Ненулевое значение это IP адрес сетевого адаптера. Сетевое устройство ximc должно быть в локальной сети, к которой подключен этот адаптер. При использование ключа *adapter_addr* **обязательно** установить ключ *addr*. Пример: "addr= \n adapter_addr=192.168.0.-100".

7.1.4.27 **result_t XIMC_API free_enumerate_devices (device_enumeration_t device_enumeration)**

Освобождает память, выделенную *enumerate_devices*.

Аргументы

in	<i>device_enumeration</i>	закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах
----	---------------------------	--

7.1.4.28 **result_t XIMC_API get_accessories_settings (device_t id, accessories_settings_t * accessories_settings)**

Чтение информации о дополнительных аксессуарах из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>accessories_settings</i>	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах

7.1.4.29 **result_t XIMC_API get_analog_data (device_t id, analog_data_t * analog_data)**

Чтение аналоговых данных, содержащих данные с АЦП и нормированные значения величин.

Эта функция используется для тестирования и калибровки устройства.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>analog_data</i>	аналоговые данные

7.1.4.30 **result_t XIMC_API get_bootloader_version (device_t id, unsigned int * Major, unsigned int * Minor, unsigned int * Release)**

Чтение номера версии прошивки контроллера.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>Major</i>	номер основной версии
out	<i>Minor</i>	номер дополнительной версии
out	<i>Release</i>	номер релиза

7.1.4.31 **result_t XIMC_API get_brake_settings (device_t id, brake_settings_t * brake_settings)**

Чтение настроек управления тормозом.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>brake_settings</i>	структура, содержащая настройки управления тормозом

7.1.4.32 **result_t XIMC_API get_calibration_settings (device_t id, calibration_settings_t * calibration_settings)**

Команда чтения калибровочных коэффициентов.

Эта функция заполняет структуру калибровочных коэффициентов.

См. также

[calibration_settings_t](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>calibration_settings</i>	калибровочные коэффициенты

7.1.4.33 **result_t XIMC_API get_chart_data (device_t id, chart_data_t * chart_data)**

Команда чтения состояния обмоток и других не часто используемых данных.

Предназначена в первую очередь для получения данных для построения графиков в паре с командой GETS.

См. также

[chart_data_t](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>chart_data</i>	строктура chart_data.

7.1.4.34 **result_t XIMC_API get_control_settings (device_t id, control_settings_t * control_settings)**

Чтение настроек управления мотором.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>control_settings</i>	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

7.1.4.35 **result_t XIMC_API get_control_settings_calb (device_t id, control_settings_calb_t * control_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Чтение настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>control_settings_calb</i>	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.36 **result_t XIMC_API get_controller_name (device_t id, controller_name_t * controller_name)**

Чтение пользовательского имени контроллера и настроек из FRAM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>controller_name</i>	структура, содержащая установленное пользовательское имя контроллера и флаги настроек

7.1.4.37 **result_t XIMC_API get_ctp_settings (device_t id, ctp_settings_t * ctp_settings)**

Чтение настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBS::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>ctp_settings</i>	структура, содержащая настройки контроля позиции

7.1.4.38 **result_t XIMC_API get_debug_read (device_t id, debug_read_t * debug_read)**

Чтение данных из прошивки для отладки и поиска неисправностей.

Получаемые данные зависят от версии прошивки, истории и контекста использования.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>debug_read</i>	Данные для отладки.

7.1.4.39 **int XIMC_API get_device_count (device_enumeration_t device_enumeration)**

Возвращает количество подключенных устройств.

Аргументы

in	<i>device_enumeration</i>	закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах
----	---------------------------	--

7.1.4.40 **result_t XIMC_API get_device_information (device_t id, device_information_t * device_information)**

Возвращает информацию об устройстве.

Все входные параметры должны быть указателями на выделенные области памяти длиной не менее 10 байт. Команда доступна как из инициализированного состояния, так и из исходного.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства.
out	<i>device_information</i>	информация об устройстве Информация об устройстве.

См. также

[get_device_information](#)

7.1.4.41 **pchar XIMC_API get_device_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index)**

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером *device_index*.

Аргументы

in	<i>device_enumeration</i>	закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах
in	<i>device_index</i>	номер устройства

7.1.4.42 **result_t XIMC_API get_edges_settings (device_t id, edges_settings_t * edges_settings)**

Чтение настроек границ и концевых выключателей.

См. также

[set_edges_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>edges_settings</i>	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей

7.1.4.43 **result_t XIMC_API get_edges_settings_calb (device_t id, edges_settings_calb_t * edges_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Чтение настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

См. также

[set_edges_settings_calb](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>edges_settings_calb</i>	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры *edges_settings_calb* корректируются таблицей коррекции координат.

7.1.4.44 **result_t XIMC_API get_emf_settings (device_t id, emf_settings_t * emf_settings)**

Чтение электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей.

См. также

[set_emf_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>emf_settings</i>	настройки EMF

7.1.4.45 **result_t XIMC_API get_encoder_information (device_t id, encoder_information_t * encoder_information)**

Чтение информации об энкодере из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>encoder_-information</i>	структура, содержащая информацию об энкодере

7.1.4.46 **result_t XIMC_API get_encoder_settings (device_t id, encoder_settings_t * encoder_settings)**

Чтение настроек энкодера из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>encoder_-settings</i>	структура, содержащая настройки энкодера

7.1.4.47 **result_t XIMC_API get_engine_advansed_setup (device_t id, engine_advansed_setup_t * engine_advansed_setup)**

Чтение расширенных настроек.

См. также

[set_engine_advansed_setup](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>engine_-advansed_-setup</i>	настройки EAS

7.1.4.48 **result_t XIMC_API get_engine_settings (device_t id, engine_settings_t * engine_settings)**

Чтение настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_engine_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>engine_settings</i>	структура с настройками мотора

7.1.4.49 **result_t XIMC_API get_engine_settings_calb (device_t id, engine_settings_calb_t * engine_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Чтение настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[set_engine_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>engine_settings_calb</i>	структура с настройками мотора
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.50 **result_t XIMC_API get_entype_settings (device_t id, entype_settings_t * entype_settings)**

Возвращает информацию о типе мотора и силового драйвера.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>entype_settings</i>	структура, содержащая настройки типа мотора и типа силового драйвера

7.1.4.51 **result_t XIMC_API get_enumerate_device_controller_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, controller_name_t * controller_name)**

Возвращает имя подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя устройства с номером *device_index*.

Аргументы

in	<i>device_enumeration</i>	закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах
in	<i>device_index</i>	номер устройства
out	<i>controller</i>	название устройства

7.1.4.52 **result_t XIMC_API get_enumerate_device_information (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, device_information_t * device_information)**

Возвращает информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает информацию о устройстве с номером *device_index*.

Аргументы

in	<i>device_enumeration</i>	закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах
in	<i>device_index</i>	номер устройства
out	<i>device_information</i>	информация об устройстве

7.1.4.53 **result_t XIMC_API get_enumerate_device_network_information (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, device_network_information_t * device_network_information)**

Возвращает сетевую информацию о подключенном устройстве из перечисления устройств.

Возвращает сетевую информацию о устройстве с номером *device_index*.

Аргументы

in	<i>device_enumeration</i>	закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах
in	<i>device_index</i>	номер устройства
out	<i>device_network_information</i>	сетевая информация об устройстве

7.1.4.54 **result_t XIMC_API get_enumerate_device_serial (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, uint32_t * serial)**

Возвращает серийный номер подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает серийный номер устройства с номером *device_index*.

Аргументы

in	<i>device_enumeration</i>	закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах
in	<i>device_index</i>	номер устройства
in	<i>serial</i>	серийный номер устройства

7.1.4.55 **result_t XIMC_API get_enumerate_device_stage_name (device_enumeration_t device_enumeration, int device_index, stage_name_t * stage_name)**

Возвращает имя подвижки для подключенного устройства из перечисления устройств.

Возвращает имя подвижки устройства с номером *device_index*.

Аргументы

in	<i>device_enumeration</i>	закрытый указатель на данные о перечисленных устройствах
in	<i>device_index</i>	номер устройства
out	<i>stage</i>	название имя подвижки

7.1.4.56 **result_t XIMC_API get_extended_settings (device_t id, extended_settings_t * extended_settings)**

Чтение расширенных настроек.

В настоящее время не используется.

См. также

[set_extended_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>extended_settings</i>	настройки EST

7.1.4.57 **result_t XIMC_API get_extio_settings (device_t id, extio_settings_t * extio_settings)**

Команда чтения параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

См. также

[set_extio_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>extio_settings</i>	настройки EXTIO

7.1.4.58 **result_t XIMC_API get_feedback_settings (device_t id, feedback_settings_t * feedback_settings)**

Чтение настроек обратной связи

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
--	-----------	--------------------------

out	<i>IPS</i>	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в <i>IPS</i> и использовать расширенное поле <i>CountsPerTurn</i> . Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.
out	<i>FeedbackType</i>	тип обратной связи
out	<i>FeedbackFlags</i>	флаги обратной связи
out	<i>CountsPerTurn</i>	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля <i>CountsPerTurn</i> нужно записать 0 в поле <i>IPS</i> , иначе будет использоваться значение из поля <i>IPS</i> .

7.1.4.59 **result_t XIMC_API get_firmware_version (device_t id, unsigned int * Major, unsigned int * Minor, unsigned int * Release)**

Чтение номера версии прошивки контроллера.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>Major</i>	номер основной версии
out	<i>Minor</i>	номер дополнительной версии
out	<i>Release</i>	номер релиза

7.1.4.60 **result_t XIMC_API get_gear_information (device_t id, gear_information_t * gear_information)**

Чтение информации о редукторе из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>gear_information</i>	структура, содержащая информацию о редукторе

7.1.4.61 **result_t XIMC_API get_gear_settings (device_t id, gear_settings_t * gear_settings)**

Чтение настроек редуктора из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>gear_settings</i>	структура, содержащая настройки редуктора

7.1.4.62 **result_t XIMC_API get_globally_unique_identifier (device_t id, globally_unique_identifier_t * globally_unique_identifier)**

Считывает уникальный идентификатор каждого чипа, это значение не является случайным.

Уникальный идентификатор может быть использован в качестве инициализационного вектора для операций шифрования бутлоадера или в качестве серийного номера для USB и других применений.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>globally_unique_identifier</i>	результат полей 0-3 определяет уникальный 128-битный идентификатор.

7.1.4.63 **result_t XIMC_API get_hallsensor_information (device_t id, hallsensor_information_t * hallsensor_information)**

Чтение информации о датчиках Холла из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>hallsensor_information</i>	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

7.1.4.64 **result_t XIMC_API get_hallsensor_settings (device_t id, hallsensor_settings_t * hallsensor_settings)**

Чтение настроек датчиков Холла из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>hallsensor_settings</i>	структура, содержащая настройки датчиков Холла

7.1.4.65 **result_t XIMC_API get_home_settings (device_t id, home_settings_t * home_settings)**

Команда чтения настроек для подхода в home position.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home_settings_t](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>home_settings</i>	настройки калибровки позиции

7.1.4.66 **result_t XIMC_API get_home_settings_calb (device_t id, home_settings_calb_t * home_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Команда чтения настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

Эта функция заполняет структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память кон-

троллера.

См. также

[home_settings_calb_t](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>home_settings_calb</i>	настройки калибровки позиции
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.67 **result_t XIMC_API get_init_random (device_t id, init_random_t * init_random)**

Чтение случайного числа из контроллера.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>init_random</i>	случайная последовательность, сгенерированная контроллером

7.1.4.68 **result_t XIMC_API get_joystick_settings (device_t id, joystick_settings_t * joystick_settings)**

Чтение настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует Max-Speed *i*, где *i*=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое *i*. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Расчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвых зон. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейности можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>joystick_settings</i>	структура, содержащая настройки джойстика

7.1.4.69 **result_t XIMC_API get_measurements (device_t id, measurements_t * measurements)**

Команда чтения буфера данных для построения графиков скорости и ошибки следования.

Заполнение буфера начинается по команде "start_measurements". Буффер вмещает 25 точек, точки снимаются с периодом 1 мс. Для создания устойчивой системы следует считывать данные каждые 20 мс, если буффер полностью заполнен, то рекомендуется повторять считывания каждые 5 мс до

момента пока буффер вновь не станет заполнен 20-ю точками.

См. также

[measurements_t](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>out</i>	<i>measurements</i>	структура с буфером и его длинной.

7.1.4.70 **result_t XIMC_API get_motor_information (device_t id, motor_information_t * motor_information)**

Чтение информации о двигателе из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>out</i>	<i>motor_information</i>	структура, содержащая информацию о двигателе

7.1.4.71 **result_t XIMC_API get_motor_settings (device_t id, motor_settings_t * motor_settings)**

Чтение настроек двигателя из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>out</i>	<i>motor_settings</i>	структура, содержащая настройки двигателя

7.1.4.72 **result_t XIMC_API get_move_settings (device_t id, move_settings_t * move_settings)**

Команда чтения настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>out</i>	<i>move_settings</i>	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д.

7.1.4.73 **result_t XIMC_API get_move_settings_calb (device_t id, move_settings_calb_t * move_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Команда чтения настроек перемещения с использованием пользовательских единиц(скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>move_settings_cab</i>	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д.
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.74 **result_t XIMC_API get_network_settings (device_t id, network_settings_t * network_settings)**

Команда чтения сетевых настроек.

Эта функция возвращает текущие сетевые настройки.

Аргументы

<i>DHCPEnabled</i>	DHCP включен (1) или нет (0)
<i>IPv4Address[4]</i>	Массив[4] с IP-адресом
<i>SubnetMask[4]</i>	Массив[4] с маской подсети
<i>Default-Gateway[4]</i>	Массив[4] со шлюзом сети

7.1.4.75 **result_t XIMC_API get_nonvolatile_memory (device_t id, nonvolatile_memory_t * nonvolatile_memory)**

Чтение пользовательских данных из FRAM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>nonvolatile_memory</i>	строкура, содержащая установленные пользовательские данные

7.1.4.76 **result_t XIMC_API get_password_settings (device_t id, password_settings_t * password_settings)**

Команда чтения пароля к веб-странице.

Эта функция позволяет прочитать пользовательский пароль к веб-странице из памяти контроллера.

Аргументы

<i>User-Password[20]</i>	Строчка-пароль для доступа к веб-странице
--------------------------	---

7.1.4.77 **result_t XIMC_API get_pid_settings (device_t id, pid_settings_t * pid_settings)**

Чтение ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров.

См. также

[set_pid_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>pid_settings</i>	настройки ПИД

7.1.4.78 **result_t XIMC_API get_position (device_t id, get_position_t * the_get_position)**

Считывает значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>position</i>	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д.

7.1.4.79 **result_t XIMC_API get_position_calb (device_t id, get_position_calb_t * the_get_position_calb, const calibration_t * calibration)**

Считывает значение положения в пользовательских единицах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>the_get_position_calb</i>	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д.
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры *the_get_position_calb* корректируются таблицей коррекции координат.

7.1.4.80 **result_t XIMC_API get_power_settings (device_t id, power_settings_t * power_settings)**

Команда чтения параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем. Используется только с шаговым двигателем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>power_settings</i>	структура, содержащая настройки питания шагового мотора

7.1.4.81 **result_t XIMC_API get_secure_settings (device_t id, secure_settings_t * secure_settings)**

Команда записи установок защит.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>secure_settings</i>	настройки, определяющие максимально допустимые параметры, для защиты оборудования

См. также

`status_t::flags`

7.1.4.82 **result_t XIMC_API get_serial_number (device_t id, unsigned int * SerialNumber)**

Чтение серийного номера контроллера.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>SerialNumber</i>	серийный номер контроллера

7.1.4.83 **result_t XIMC_API get_stage_information (device_t id, stage_information_t * stage_information)**

Чтение информации о позиционере из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>stage_information</i>	структура, содержащая информацию о позиционере

7.1.4.84 **result_t XIMC_API get_stage_name (device_t id, stage_name_t * stage_name)**

Чтение пользовательского имени подвижки из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>stage_name</i>	строковая структура, содержащая установленное пользовательское имя позиционера

7.1.4.85 **result_t XIMC_API get_stage_settings (device_t id, stage_settings_t * stage_settings)**

Чтение настроек позиционера из EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>stage_settings</i>	структура, содержащая настройки позиционера

7.1.4.86 **result_t XIMC_API get_status (device_t id, status_t * status)**

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>status</i>	строктура с информацией о текущем состоянии устройства Состояние устройства. Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги состояния.

См. также

[get_status](#)

7.1.4.87 **result_t XIMC_API get_status_calb (device_t id, status_calb_t * status, const calibration_t * calibration)**

Возвращает информацию о текущем состоянии устройства.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>status</i>	строктура с информацией о текущем состоянии устройства

	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц Состояние устройства в калиброванных единицах. Эта структура содержит основные параметры текущего состояния контроллера, такие как скорость, позиция и флаги состояния, размерные величины выводятся в калиброванных единицах.
--	--------------------	--

См. также

[get_status](#)

7.1.4.88 **result_t XIMC_API get_sync_in_settings (device_t id, sync_in_settings_t * sync_in_settings)**

Чтение настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[set_sync_in_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>sync_in_settings_calb</i>	настройки синхронизации

7.1.4.89 **result_t XIMC_API get_sync_in_settings_calb (device_t id, sync_in_settings_calb_t * sync_in_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Чтение настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[set_sync_in_settings_calb](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>sync_in_settings_calb</i>	настройки синхронизации
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.90 **result_t XIMC_API get_sync_out_settings (device_t id, sync_out_settings_t * sync_out_settings)**

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

7.1.4.91 **result_t XIMC_API get_sync_out_settings_calb (device_t id, sync_out_settings_calb_t * sync_out_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Чтение настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция считывает структуру с настройками синхронизации, определяющими поведение выхода синхронизации, в память контроллера.

См. также

[set_sync_in_settings_calb](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>sync_out_settings_calb</i>	настройки синхронизации
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.92 **result_t XIMC_API get_uart_settings (device_t id, uart_settings_t * uart_settings)**

Команда чтения настроек UART.

Эта функция заполняет структуру настроек UART.

См. также

[uart_settings_t](#)

Аргументы

	<i>Speed</i>	Скорость UART
out	<i>uart_settings</i>	настройки UART

7.1.4.93 **result_t XIMC_API goto_firmware (device_t id, uint8_t * ret)**

Перезагрузка в прошивку в контроллере

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>ret</i>	RESULT_OK, если переход из загрузчика в прошивку возможен. После ответа на эту команду выполняется переход. RESULT_NO_FIRMWARE, если прошивка не найдена. RESULT_ALREADY_IN_FIRMWARE, если эта команда была вызвана из прошивки.

7.1.4.94 **result_t XIMC_API has_firmware (const char * uri, uint8_t * ret)**

Проверка наличия прошивки в контроллере

Аргументы

	<i>uri</i>	уникальный идентификатор ресурса устройства
out	<i>ret</i>	ноль, если прошивка присутствует

7.1.4.95 **result_t XIMC_API load_correction_table (device_t * id, const char * namefile)**

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла (данная функция устарела).

Используйте функцию [set_correction_table\(device_t id, const char* namefile\)](#). Таблица используется для коррекции положения в случае механических неточностей. Работает для некоторых параметров в __calb командах.

Аргументы

	<i>id</i>	- идентификатор устройства
in	<i>namefile</i>	- имя файла должно быть полным. Если используется короткое имя, файл должен находиться в директории приложения. Если имя файла равно NULL таблица коррекции будет очищена. Формат файла: два столбца разделенных табуляцией. Заголовки столбцов строковые. Данные действительные разделитель точка. Первый столбец координата. Второй - отклонение вызванное ошибкой механики. Между координатами отклонение расчитывается линейно. За диапазоном константа равная отклонению на границе. Максимальная длина таблицы 100 строк.

Заметки

Параметр *id* в данной функции является Си указателем, в отличие от большинства функций библиотеки использующих данный параметр

См. также

[command_move](#)
[command_movr](#)
[get_position_calb](#)
[get_position_calb_t](#)
[get_status_calb](#)
[status_calb_t](#)
[get_edges_settings_calb](#)
[set_edges_settings_calb](#)
[edges_settings_calb_t](#)

7.1.4.96 void **XIMC_API** logging_callback_stderr_narrow (int loglevel, const wchar_t * message, void * user_data)

Простая функция логирования на stderr в узких (однобайтных) символах

Аргументы

<i>loglevel</i>	уровень логирования
<i>message</i>	сообщение

7.1.4.97 void **XIMC_API** logging_callback_stderr_wide (int loglevel, const wchar_t * message, void * user_data)

Простая функция логирования на stderr в широких символах

Аргументы

<i>loglevel</i>	уровень логирования
<i>message</i>	сообщение

7.1.4.98 void **XIMC_API msec_sleep (unsigned int msec)**

Приостанавливает работу на указанное время

Аргументы

<i>msec</i>	время в миллисекундах
-------------	-----------------------

7.1.4.99 **device_t XIMC_API open_device (const char * uri)**

Открывает устройство по имени *uri* и возвращает идентификатор, который будет использоваться для обращения к устройству.

Аргументы

<i>in</i>	<i>uri</i>	- уникальный идентификатор устройства. Uri устройства имеет вид "xi-com:port" или "xi-net://host/serial" или "xi-emu://file". Для USB-COM устройства "port" это uri устройства в ОС. Например "xi-com:\\.\COM3" в Windows или "xi-com:/dev/tty.s123" в Linux/Mac. Для сетевого устройства "host" это IPv4 адрес или полностью определённое имя домена, "serial" это серийный номер устройства в шестнадцатеричной системе. Например "xi-net://192.168.0.1/00001234" или "xi-net://hostname.com/89ABCDEF". Для работы по UDP протоколу используйте "xi-udp://<ip/host>:<port>". Например "xi-udp://192.168.0.1:1818". Замечание: для открытия сетевого устройства обязательно нужно сначала вызвать функцию установки сетевого ключа set_bindy_key . Для виртуального устройства "file" это путь к файлу с сохраненным состоянием устройства. Если файл не существует, он будет создан и инициализирован значениями по умолчанию. Например "xi-emu://C:/dir/file.bin" в Windows или "xi-emu://home/user/file.bin" в Linux/Mac.
-----------	------------	---

7.1.4.100 **result_t XIMC_API probe_device (const char * uri)**

Проверяет, является ли устройство с уникальным идентификатором *uri* XIMC-совместимым.

Будьте осторожны с вызовом этой функции для неизвестных устройств, т.к. она отправляет данные.

Аргументы

<i>in</i>	<i>uri</i>	- уникальный идентификатор устройства
-----------	------------	---------------------------------------

7.1.4.101 **result_t XIMC_API reset_locks ()**

Сбрасывает ошибку неправильной передачи данных.

Эта функция возвращает только 0 (OK). Например, отправка команды libximc заканчивается неправильной передачей данных (ошибкой), любая последующая команда всегда возвращает -1 (актуально для Windows).

7.1.4.102 **result_t XIMC_API service_command_updf (device_t id)**

Команда переводит контроллер в режим обновления прошивки.

Получив такую команду, прошивка платы устанавливает флаг (для загрузчика), отправляет эхо-ответ и перезагружает контроллер.

7.1.4.103 **result_t XIMC_API set_accessories_settings (device_t id, const accessories_settings_t * accessories_settings)**

Запись информации о дополнительных аксессуарах в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>accessories_settings</i>	структура, содержащая информацию о дополнительных аксессуарах

7.1.4.104 **result_t XIMC_API set_bindy_key (const char * keyfilepath)**

Устанавливает ключ шифрования сетевой подсистемы (bindy).

Аргументы

in	<i>keyfilepath</i>	полный путь к файлу ключа. В случае использования сетевых устройств эта функция должна быть вызвана до функций enumerate_devices и open_device .
----	--------------------	--

7.1.4.105 **result_t XIMC_API set_brake_settings (device_t id, const brake_settings_t * brake_settings)**

Запись настроек управления тормозом.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>brake_settings</i>	строктура, содержащая настройки управления тормозом

7.1.4.106 **result_t XIMC_API set_calibration_settings (device_t id, const calibration_settings_t * calibration_settings)**

Команда записи калибровочных коэффициентов.

Эта функция записывает структуру калибровочных коэффициентов в память контроллера.

См. также

[calibration_settings_t](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>calibration_settings</i>	калибровочные коэффициенты

7.1.4.107 **result_t XIMC_API set_control_settings (device_t id, const control_settings_t * control_settings)**

Запись настроек управления мотором.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>control_settings</i>	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.

7.1.4.108 **result_t XIMC_API set_control_settings_calb (device_t id, const control_settings_calb_t * control_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Запись настроек управления мотором с использованием пользовательских единиц.

При выборе CTL_MODE=1 включается управление мотором с помощью джойстика. В этом режиме при отклонении джойстика на максимум двигатель стремится двигаться со скоростью MaxSpeed [i], где i=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое i. Кнопки переключают номер скорости i. При выборе CTL_MODE=2 включается управление мотором с помощью кнопок left/right. При нажатии на кнопки двигатель начинает двигаться в соответствующую сторону со скоростью MaxSpeed [0], по истечении времени Timeout[i] мотор двигается со скоростью MaxSpeed [i+1]. При переходе от MaxSpeed [i] на MaxSpeed [i+1] действует ускорение, как обычно.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>control_settings_calb</i>	структура, содержащая настройки управления мотором с помощью джойстика или кнопок влево/вправо.
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.109 **result_t XIMC_API set_controller_name (device_t id, const controller_name_t * controller_name)**

Запись пользовательского имени контроллера и настроек в FRAM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>controller_information</i>	строкура, содержащая информацию о контроллере

7.1.4.110 **result_t XIMC_API set_correction_table (device_t id, const char * namefile)**

Команда загрузки корректирующей таблицы из текстового файла.

Таблица используется для коррекции положения в случае механических неточностей. Работает для некоторых параметров в `_calb` командах.

Аргументы

	<i>id</i>	- идентификатор устройства
in	<i>namefile</i>	- имя файла должно быть полным. Если используется короткое имя, файл должен находиться в директории приложения. Если имя файла равно NULL таблица коррекции будет очищена. Формат файла: два столбца разделенных табуляцией. Заголовки столбцов строковые. Данные действительные разделитель точка. Первый столбец координата. Второй - отклонение вызванное ошибкой механики. Между координатами отклонение расчитывается линейно. За диапазоном константа равная отклонению на границе. Максимальная длина таблицы 100 строк.

См. также

[command_move](#)
[command_movr](#)
[get_position_calb](#)
[get_position_calb_t](#)
[get_status_calb](#)
[status_calb_t](#)
[get_edges_settings_calb](#)
[set_edges_settings_calb](#)
[edges_settings_calb_t](#)

7.1.4.111 **result_t XIMC_API set_ctp_settings (device_t id, const ctp_settings_t * ctp_settings)**

Запись настроек контроля позиции(для шагового двигателя).

При управлении ШД с энкодером (CTP_BASE 0) появляется возможность обнаруживать потерю шагов. Контроллер знает кол-во шагов на оборот (GENG::StepsPerRev) и разрешение энкодера (GFBST::IPT). При включении контроля (флаг CTP_ENABLED), контроллер запоминает текущую позицию в шагах ШД и текущую позицию энкодера. Далее, на каждом шаге позиция энкодера преобразовывается в шаги и если разница оказывается больше CTPMinError, устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR. При управлении ШД с датчиком оборотов (CTP_BASE 1), позиция контролируется по нему. По активному фронту на входе синхронизации контроллер запоминает текущее значение шагов. Далее, при каждом обороте проверяет, на сколько шагов сместились. При рассогласовании более CTPMinError устанавливается флаг STATE_CTP_ERROR.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>ctp_settings</i>	структура, содержащая настройки контроля позиции

7.1.4.112 **result_t XIMC_API set_debug_write (device_t id, const debug_write_t * debug_write)**

Запись данных в прошивку для отладки и поиска неисправностей.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>debug_write</i>	Данные для отладки.

7.1.4.113 **result_t XIMC_API set_edges_settings (device_t id, const edges_settings_t * edges_settings)**

Запись настроек границ и концевых выключателей.

См. также

[get_edges_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>edges_settings</i>	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей

7.1.4.114 **result_t XIMC_API set_edges_settings_calb (device_t id, const edges_settings_calb_t * edges_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Запись настроек границ и концевых выключателей с использованием пользовательских единиц.

См. также

[get_edges_settings_calb](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>edges_settings_calb</i>	настройки, определяющие тип границ, поведение мотора при их достижении и параметры концевых выключателей
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

Заметки

Внимание! Некоторые параметры структуры *edges_settings_calb* корректируются таблицей коррекции координат.

7.1.4.115 **result_t XIMC_API set_emf_settings (device_t id, const emf_settings_t * emf_settings)**

Запись электромеханических настроек шагового двигателя.

Настройки различны для разных двигателей. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда меняете мотор.

См. также

[get_emf_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>emf_settings</i>	настройки EMF

7.1.4.116 **result_t XIMC_API set_encoder_information (device_t id, const encoder_information_t * encoder_information)**

Запись информации об энкодере в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>encoder_information</i>	структура, содержащая информацию об энкодере

7.1.4.117 **result_t XIMC_API set_encoder_settings (device_t id, const encoder_settings_t * encoder_settings)**

Запись настроек энкодера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>encoder_settings</i>	структура, содержащая настройки энкодера

7.1.4.118 **result_t XIMC_API set_engine_advansed_setup (device_t id, const engine_advansed_setup_t * engine_advansed_setup)**

Запись расширенных настроек.

См. также

[get_engine_advansed_setup](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>engine_advansed_setup</i>	настройки EAS

7.1.4.119 **result_t XIMC_API set_engine_settings (device_t id, const engine_settings_t * engine_settings)**

Запись настроек мотора.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движе-

ния и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[get_engine_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>engine_settings</i>	структура с настройками мотора

7.1.4.120 **result_t XIMC_API set_engine_settings_calb (device_t id, const engine_settings_calb_t * engine_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Запись настроек мотора с использованием пользовательских единиц.

Настройки определяют номинальные значения напряжения, тока, скорости мотора, характер движения и тип мотора. Пожалуйста, загружайте новые настройки когда вы меняете мотор, энкодер или позиционер. Помните, что неправильные настройки мотора могут повредить оборудование.

См. также

[get_engine_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>engine_settings_calb</i>	структура с настройками мотора
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.121 **result_t XIMC_API set_entype_settings (device_t id, const entype_settings_t * entype_settings)**

Запись информации о типе мотора и типе силового драйвера.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>entype_settings</i>	строктура, содержащая настройки типа мотора и типа силового драйвера

7.1.4.122 **result_t XIMC_API set_extended_settings (device_t id, const extended_settings_t * extended_settings)**

Запись расширенных настроек.

В настоящее время не используется.

См. также

[get_extended_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>extended_settings</i>	настройки EST

7.1.4.123 **result_t XIMC_API set_extio_settings (device_t id, const extio_settings_t * extio_settings)**

Команда записи параметров настройки режимов внешнего ввода/вывода.

Входные события обрабатываются по фронту. Выходные состояния сигнализируются логическим состоянием. По умолчанию нарастающий фронт считается моментом подачи входного сигнала, а единичное состояние считается активным выходом.

См. также

[get_extio_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>extio_settings</i>	настройки EXTIO

7.1.4.124 **result_t XIMC_API set_feedback_settings (device_t id, const feedback_settings_t * feedback_settings)**

Запись настроек обратной связи.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>IPS</i>	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..65535. Поле устарело, рекомендуется записывать 0 в IPS и использовать расширенное поле CountsPerTurn. Может потребоваться обновление микропрограммы контроллера до последней версии.
in	<i>FeedbackType</i>	тип обратной связи
in	<i>FeedbackFlags</i>	флаги обратной связи
in	<i>CountsPerTurn</i>	количество отсчётов энкодера на оборот вала. Диапазон: 1..4294967295. Для использования поля CountsPerTurn нужно записать 0 в поле IPS, иначе будет использоваться значение из поля IPS.

7.1.4.125 **result_t XIMC_API set_gear_information (device_t id, const gear_information_t * gear_information)**

Запись информации о редукторе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
--	-----------	--------------------------

in	<i>gear_-information</i>	структура, содержащая информацию о редукторе
----	--------------------------	--

7.1.4.126 **result_t XIMC_API set_gear_settings (device_t id, const gear_settings_t * gear_settings)**

Запись настроек редуктора в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>gear_settings</i>	структура, содержащая настройки редуктора

7.1.4.127 **result_t XIMC_API set_hallsensor_information (device_t id, const hallsensor_information_t * hallsensor_information)**

Запись информации о датчиках Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>hallsensor_-information</i>	структура, содержащая информацию о датчиках Холла

7.1.4.128 **result_t XIMC_API set_hallsensor_settings (device_t id, const hallsensor_settings_t * hallsensor_settings)**

Запись настроек датчиков Холла в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>hallsensor_-settings</i>	структура, содержащая настройки датчиков Холла

7.1.4.129 **result_t XIMC_API set_home_settings (device_t id, const home_settings_t * home_settings)**

Команда записи настроек для подхода в home position.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home_settings_t](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>home_settings</i>	настройки калибровки позиции

7.1.4.130 **result_t XIMC_API** set_home_settings_calb (**device_t id**, **const home_settings_calb_t * home_settings_calb**, **const calibration_t * calibration**)

Команда записи настроек для подхода в home position с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру настроек, использующихся для калибровки позиции, в память контроллера.

См. также

[home_settings_calb_t](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>home_settings_calb</i>	настройки калибровки позиции
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.131 **result_t XIMC_API** set_joystick_settings (**device_t id**, **const joystick_settings_t * joystick_settings**)

Запись настроек джойстика.

При отклонении джойстика более чем на DeadZone от центрального положения начинается движение со скоростью, определяемой отклонением джойстика от DeadZone до 100% отклонения, причем отклонению DeadZone соответствует нулевая скорость, а 100% отклонения соответствует Max-Speed *i*, где *i*=0, если предыдущим использованием этого режима не было выбрано другое *i*. Если следующая скорость в таблице скоростей нулевая (целая и микрошаговая части), то перехода на неё не происходит. DeadZone вычисляется в десятых долях процента отклонения от центра (JoyCenter) до правого или левого максимума. Расчёт DeadZone проиллюстрирован на графике: !/attachments/download/5563/range25p.png! Зависимость между отклонением и скоростью экспоненциальная, что позволяет без переключения режимов скорости сочетать высокую подвижность и точность. На графике ниже показан пример экспоненциальной зависимости скорости и работы мертвых зон. !/attachments/download/3092/ExpJoystick.png! Параметр нелинейности можно менять. Нулевой параметр нелинейности соответствует линейной зависимости.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>joystick_settings</i>	структура, содержащая настройки джойстика

7.1.4.132 **void XIMC_API** set_logging_callback (**logging_callback_t logging_callback**, **void * user_data**)

Устанавливает функцию обратного вызова для логирования.

Вызов назначает стандартный логгер (stderr, syslog), если передан NULL

Аргументы

<i>logging_-callback</i>	указатель на функцию обратного вызова
--------------------------	---------------------------------------

7.1.4.133 **result_t XIMC_API set_motor_information (device_t id, const motor_information_t * motor_information)**

Запись информации о двигателе в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>motor_information</i>	структура, содержащая информацию о двигателе

7.1.4.134 **result_t XIMC_API set_motor_settings (device_t id, const motor_settings_t * motor_settings)**

Запись настроек двигателя в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>motor_settings</i>	структура, содержащая настройки двигателя

7.1.4.135 **result_t XIMC_API set_move_settings (device_t id, const move_settings_t * move_settings)**

Команда записи настроек перемещения (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>move_settings</i>	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д.

7.1.4.136 **result_t XIMC_API set_move_settings_calb (device_t id, const move_settings_calb_t * move_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Команда записи настроек перемещения, с использованием пользовательских единиц (скорость, ускорение, threshold и скорость в режиме антилюфта).

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>move_settings_calb</i>	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д.

	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц
--	--------------------	-----------------------------------

7.1.4.137 **result_t XIMC_API set_network_settings (device_t id, const network_settings_t * network_settings)**

Команда записи сетевых настроек.

Эта функция меняет сетевые настройки на заданные.

Аргументы

<i>DHCPEnabled</i>	DHCP включен (1) или нет (0)
<i>IPv4Address[4]</i>	Массив[4] с IP-адресом
<i>SubnetMask[4]</i>	Массив[4] с маской подсети
<i>Default-Gateway[4]</i>	Массив[4] со шлюзом сети

7.1.4.138 **result_t XIMC_API set_nonvolatile_memory (device_t id, const nonvolatile_memory_t * nonvolatile_memory)**

Запись пользовательских данных во FRAM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>in</i>	<i>nonvolatile_memory</i>	структура, содержащая установленные пользовательские данные

7.1.4.139 **result_t XIMC_API set_password_settings (device_t id, const password_settings_t * password_settings)**

Команда записи пароля к веб-странице.

Эта функция меняет пользовательский пароль к веб-странице.

Аргументы

<i>User-Password[20]</i>	Строчка-пароль для доступа к веб-странице
--------------------------	---

7.1.4.140 **result_t XIMC_API set_pid_settings (device_t id, const pid_settings_t * pid_settings)**

Запись ПИД коэффициентов.

Эти коэффициенты определяют поведение позиционера. Коэффициенты различны для разных позиционеров. Пожалуйста, загружайте новые настройки, когда вы меняете мотор или позиционер.

См. также

[get_pid_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>pid_settings</i>	настройки ПИД

7.1.4.141 **result_t XIMC_API set_position (device_t id, const set_position_t * the_set_position)**

Устанавливает произвольное значение положения в шагах и микрошагах для шагового двигателя и в шагах энкодера всех двигателей.

То есть меняется основной показатель положения.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>position</i>	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д.

7.1.4.142 **result_t XIMC_API set_position_calb (device_t id, const set_position_calb_t * the_set_position_calb, const calibration_t * calibration)**

Устанавливает произвольное значение положения и значение энкодера всех двигателей с использованием пользовательских единиц.

То есть меняется основной показатель положения.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
out	<i>the_set_position_calb</i>	структура, содержащая настройки движения: скорость, ускорение, и т.д.
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.143 **result_t XIMC_API set_power_settings (device_t id, const power_settings_t * power_settings)**

Команда записи параметров питания мотора.

Используется только с шаговым двигателем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>power_settings</i>	строктура, содержащая настройки питания шагового мотора

7.1.4.144 **result_t XIMC_API set_secure_settings (device_t id, const secure_settings_t * secure_settings)**

Команда записи установок защит.

Аргументы

<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>secure_settings</i>	структура с настройками критических значений

См. также

`status_t::flags`

7.1.4.145 **result_t XIMC_API set_serial_number (device_t id, const serial_number_t * serial_number)**

Запись серийного номера и версии железа во flash память контроллера.

Вместе с новым серийным номером и версией железа передаётся "Ключ", только при совпадении которого происходит изменение и сохранение. Функция используется только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>in</i>	<i>serial_number</i>	строктура, содержащая серийный номер, версию железа и ключ.

7.1.4.146 **result_t XIMC_API set_stage_information (device_t id, const stage_information_t * stage_information)**

Запись информации о позиционере в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>in</i>	<i>stage_-information</i>	строктура, содержащая информацию о позиционере

7.1.4.147 **result_t XIMC_API set_stage_name (device_t id, const stage_name_t * stage_name)**

Запись пользовательского имени подвижки в EEPROM.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
<i>in</i>	<i>stage_name</i>	строктура, содержащая установленное пользовательское имя позиционера

7.1.4.148 **result_t XIMC_API set_stage_settings (device_t id, const stage_settings_t * stage_settings)**

Запись настроек позиционера в EEPROM.

Функция должна использоваться только производителем.

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>stage_settings</i>	структура, содержащая настройки позиционера

7.1.4.149 **result_t XIMC_API set_sync_in_settings (device_t id, const sync_in_settings_t * sync_in_settings)**

Запись настроек для входного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get_sync_in_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>sync_in_settings</i>	настройки синхронизации

7.1.4.150 **result_t XIMC_API set_sync_in_settings_calb (device_t id, const sync_in_settings_calb_t * sync_in_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Запись настроек для входного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц.

Эта функция записывает структуру с настройками входного импульса синхронизации, определяющими поведение входа синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get_sync_in_settings_calb](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>sync_in_settings_calb</i>	настройки синхронизации
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.151 **result_t XIMC_API set_sync_out_settings (device_t id, const sync_out_settings_t * sync_out_settings)**

Запись настроек для выходного импульса синхронизации.

Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get_sync_in_settings](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>sync_out_settings_calb</i>	настройки синхронизации

7.1.4.152 **result_t XIMC_API set_sync_out_settings_calb (device_t id, const sync_out_settings_calb_t * sync_out_settings_calb, const calibration_t * calibration)**

Запись настроек для выходного импульса синхронизации с использованием пользовательских единиц. Эта функция записывает структуру с настройками выходного импульса синхронизации, определяющими поведение вывода синхронизации, в память контроллера.

См. также

[get_sync_in_settings_calb](#)

Аргументы

	<i>id</i>	идентификатор устройства
in	<i>sync_out_settings_calb</i>	настройки синхронизации
	<i>calibration</i>	настройки пользовательских единиц

7.1.4.153 **result_t XIMC_API set_uart_settings (device_t id, const uart_settings_t * uart_settings)**

Команда записи настроек UART.

Эта функция записывает структуру настроек UART в память контроллера.

См. также

[uart_settings_t](#)

Аргументы

	<i>Speed</i>	Скорость UART
in	<i>uart_settings</i>	настройки UART

7.1.4.154 **result_t XIMC_API write_key (const char * uri, uint8_t * key)**

Запись ключа защиты. Функция используется только производителем.

Аргументы

	<i>uri</i>	идентификатор устройства
in	<i>key</i>	ключ защиты. Диапазон: 0..4294967295

7.1.4.155 **result_t XIMC_API** ximc_fix_usbser_sys (const char * device_uri)

Исправление ошибки драйвера USB в Windows.

Подсистема USB-COM на ОС Windows не всегда работает корректно. При работе возможны следующие неисправности: Все попытки открыть устройство заканчиваются неудачно. Устройство можно открыть и отправить в него данные, но ответные данные не приходят. Эти проблемы исправляются переподключением устройства или его переинициализацией в диспетчере устройств. Функция [ximc_fix_usbser_sys\(\)](#) автоматизирует процесс удаления-обнаружения.

7.1.4.156 void **XIMC_API** ximc_version (char * version)

Возвращает версию библиотеки

Аргументы

<i>version</i>	буфер для строки с версией, 32 байт достаточно
----------------	--

Предметный указатель

A1Voltage
 analog_data_t, 15
A1Voltage_ADC
 analog_data_t, 15
A2Voltage
 analog_data_t, 15
A2Voltage_ADC
 analog_data_t, 15
ACurrent
 analog_data_t, 16
ACurrent_ADC
 analog_data_t, 16
Accel
 move_settings_calb_t, 57
 move_settings_t, 58
accessories_settings_t, 12
 LimitSwitchesSettings, 13
 MBRatedCurrent, 13
 MBRatedVoltage, 13
 MBSettings, 13
 MBTorque, 13
 MagneticBrakeInfo, 13
 TSGrad, 13
 TSMax, 13
 TSMin, 13
 TSSettings, 14
 TemperatureSensorInfo, 13
Accuracy
 sync_out_settings_calb_t, 78
 sync_out_settings_t, 79
analog_data_t, 14
 A1Voltage, 15
 A1Voltage_ADC, 15
 A2Voltage, 15
 A2Voltage_ADC, 15
 ACurrent, 16
 ACurrent_ADC, 16
 B1Voltage, 16
 B1Voltage_ADC, 16
 B2Voltage, 16
 B2Voltage_ADC, 16
 BCurrent, 16
 BCurrent_ADC, 16
 FullCurrent, 16
 FullCurrent_ADC, 16
 H5, 16
 Joy, 16
Joy_ADC, 17
L5, 17
L5_ADC, 17
Pot, 17
SupVoltage, 17
SupVoltage_ADC, 17
Temp, 17
Temp_ADC, 17
Antiplay
 engine_settings_calb_t, 35
 engine_settings_t, 37
AntiplaySpeed
 move_settings_calb_t, 57
 move_settings_t, 58
B1Voltage
 analog_data_t, 16
B1Voltage_ADC
 analog_data_t, 16
B2Voltage
 analog_data_t, 16
B2Voltage_ADC
 analog_data_t, 16
BACK_EMF_KM_AUTO
 ximc.h, 107
BCurrent
 analog_data_t, 16
BCurrent_ADC
 analog_data_t, 16
BORDER_IS_ENCODER
 ximc.h, 107
BORDER_STOP_LEFT
 ximc.h, 107
BORDER_STOP_RIGHT
 ximc.h, 107
BRAKE_ENABLED
 ximc.h, 107
BRAKE_ENG_PWROFF
 ximc.h, 107
BackEMFFlags
 emf_settings_t, 31
BorderFlags
 edges_settings_calb_t, 29
 edges_settings_t, 30
brake_settings_t, 17
 BrakeFlags, 18
 t1, 18

t2, 18
t3, 18
t4, 18
BrakeFlags
 brake_settings_t, 18
CONTROL_MODE_BITS
 ximc.h, 107
CONTROL_MODE_JOY
 ximc.h, 108
CONTROL_MODE_LR
 ximc.h, 108
CONTROL_MODE_OFF
 ximc.h, 108
CSS1_A
 calibration_settings_t, 19
CSS1_B
 calibration_settings_t, 19
CSS2_A
 calibration_settings_t, 19
CSS2_B
 calibration_settings_t, 19
CTP_ALARM_ON_ERROR
 ximc.h, 108
CTP_BASE
 ximc.h, 108
CTP_ENABLED
 ximc.h, 108
CTP_ERROR_CORRECTION
 ximc.h, 108
CTPFlags
 ctp_settings_t, 26
CTPMInError
 ctp_settings_t, 26
calibration_settings_t, 18
 CSS1_A, 19
 CSS1_B, 19
 CSS2_A, 19
 CSS2_B, 19
 FullCurrent_A, 19
 FullCurrent_B, 19
calibration_t, 20
chart_data_t, 20
 DutyCycle, 21
 Joy, 21
 Pot, 21
 WindingCurrentA, 21
 WindingCurrentB, 21
 WindingCurrentC, 21
 WindingVoltageA, 21
 WindingVoltageB, 21
 WindingVoltageC, 21
close_device
 ximc.h, 123
ClutterTime
 sync_in_settings_calb_t, 75
 sync_in_settings_t, 76
CmdBufFreeSpace
 status_calb_t, 71
 status_t, 73
command_clear_fram
 ximc.h, 123
command_eeread_settings
 ximc.h, 123
command_eesave_settings
 ximc.h, 124
command_home
 ximc.h, 124
command_homezero
 ximc.h, 124
command_left
 ximc.h, 125
command_loft
 ximc.h, 125
command_move
 ximc.h, 125
command_move_calb
 ximc.h, 125
command_movr
 ximc.h, 126
command_movr_calb
 ximc.h, 126
command_power_off
 ximc.h, 126
command_read_robust_settings
 ximc.h, 127
command_read_settings
 ximc.h, 127
command_reset
 ximc.h, 127
command_right
 ximc.h, 127
command_save_robust_settings
 ximc.h, 127
command_save_settings
 ximc.h, 128
command_sstp
 ximc.h, 128
command_start_measurements
 ximc.h, 128
command_stop
 ximc.h, 128
command_update_firmware
 ximc.h, 128
command_wait_for_stop
 ximc.h, 129
command_zero
 ximc.h, 129
control_settings_calb_t, 22
 Flags, 22
 MaxClickTime, 22
 MaxSpeed, 22

Timeout, 23
control_settings_t, 23
 Flags, 24
 MaxClickTime, 24
 MaxSpeed, 24
 Timeout, 24
 uDeltaPosition, 24
 uMaxSpeed, 24
controller_name_t, 24
 ControllerName, 25
 CtrlFlags, 25
ControllerName
 controller_name_t, 25
CountsPerTurn
 feedback_settings_t, 40
CriticallyPwr
 secure_settings_t, 63
CriticallyUsb
 secure_settings_t, 63
CriticalUpwr
 secure_settings_t, 63
CriticalUusb
 secure_settings_t, 63
ctp_settings_t, 25
 CTPFlags, 26
 CTPMinError, 26
CtrlFlags
 controller_name_t, 25
CurPosition
 status_calb_t, 71
 status_t, 73
CurSpeed
 status_calb_t, 71
 status_t, 73
CurT
 status_calb_t, 71
 status_t, 73
CurrReducedDelay
 power_settings_t, 62
CurrentSetTime
 power_settings_t, 62
DHCPEnabled
 network_settings_t, 59
DRIVER_TYPE_EXTERNAL
 ximc.h, 108
DeadZone
 joystick_settings_t, 50
debug_read_t, 26
 DebugData, 26
debug_write_t, 26
 DebugData, 27
DebugData
 debug_read_t, 26
 debug_write_t, 27
Decel

move_settings_calb_t, 57
move_settings_t, 58
DefaultGateway
 network_settings_t, 59
DetentTorque
 motor_settings_t, 54
device_information_t, 27
 Major, 27
 Minor, 27
 Release, 28
device_network_information_t, 28
DriverType
 entype_settings_t, 38
DutyCycle
 chart_data_t, 21
EEPROM_PRECEDENCE
 ximc.h, 108
ENC_STATE_ABSENT
 ximc.h, 109
ENC_STATE_MALFUNC
 ximc.h, 109
ENC_STATE_OK
 ximc.h, 109
ENC_STATE_REVERS
 ximc.h, 109
ENC_STATE_UNKNOWN
 ximc.h, 109
ENDER_SW1_ACTIVE_LOW
 ximc.h, 109
ENDER_SW2_ACTIVE_LOW
 ximc.h, 109
ENDER_SWAP
 ximc.h, 109
ENGINE_ACCEL_ON
 ximc.h, 109
ENGINE_ANTIPLAY
 ximc.h, 109
ENGINE_LIMIT_CURR
 ximc.h, 110
ENGINE_LIMIT_RPM
 ximc.h, 110
ENGINE_LIMIT_VOLT
 ximc.h, 110
ENGINE_MAX_SPEED
 ximc.h, 110
ENGINE_REVERSE
 ximc.h, 110
ENGINE_TYPE_2DC
 ximc.h, 110
ENGINE_TYPE_DC
 ximc.h, 110
ENGINE_TYPE_NONE
 ximc.h, 111
ENGINE_TYPE_STEP
 ximc.h, 111

ENGINE_TYPE_TEST
 ximc.h, 111

ENUMERATE_PROBE
 ximc.h, 111

EXTIO_SETUP_INVERT
 ximc.h, 111

EXTIO_SETUP_OUTPUT
 ximc.h, 112

EXTIOModeFlags
 extio_settings_t, 39

EXTIOSetupFlags
 extio_settings_t, 39

edges_settings_calb_t, 28
 BorderFlags, 29
 EnderFlags, 29
 LeftBorder, 29
 RightBorder, 29

edges_settings_t, 29
 BorderFlags, 30
 EnderFlags, 30
 LeftBorder, 30
 RightBorder, 30
 uLeftBorder, 30
 uRightBorder, 30

Efficiency
 gear_settings_t, 42

emf_settings_t, 30
 BackEMFFlags, 31
 Km, 31
 L, 31
 R, 31

EncPosition
 get_position_calb_t, 43
 get_position_t, 44
 set_position_calb_t, 65
 set_position_t, 66
 status_calb_t, 71
 status_t, 74

EncSts
 status_calb_t, 71
 status_t, 74

encoder_information_t, 31
 Manufacturer, 32
 PartNumber, 32

encoder_settings_t, 32
 EncoderSettings, 33
 MaxCurrentConsumption, 33
 MaxOperatingFrequency, 33
 SupplyVoltageMax, 33
 SupplyVoltageMin, 33

EncoderSettings
 encoder_settings_t, 33

EnderFlags
 edges_settings_calb_t, 29
 edges_settings_t, 30

engine_advanced_setup_t, 33

stepcloseloop_Kp_high, 34
 stepcloseloop_Kp_low, 34
 stepcloseloop_Kw, 34

engine_settings_calb_t, 34
 Antiplay, 35
 EngineFlags, 35
 MicrostepMode, 35
 NomCurrent, 35
 NomSpeed, 35
 NomVoltage, 35
 StepsPerRev, 36

engine_settings_t, 36
 Antiplay, 37
 EngineFlags, 37
 MicrostepMode, 37
 NomCurrent, 37
 NomSpeed, 37
 NomVoltage, 37
 StepsPerRev, 37
 uNomSpeed, 37

EngineFlags
 engine_settings_calb_t, 35
 engine_settings_t, 37

EngineType
 entype_settings_t, 38

entype_settings_t, 38
 DriverType, 38
 EngineType, 38

enumerate_devices
 ximc.h, 129

Error
 measurements_t, 51

ExpFactor
 joystick_settings_t, 50

extended_settings_t, 38

extio_settings_t, 39
 EXTIOModeFlags, 39
 EXTIOSetupFlags, 39

FEEDBACK_EMF
 ximc.h, 112

FEEDBACK_ENC_REVERSE
 ximc.h, 112

FEEDBACK_ENCODER
 ximc.h, 113

FEEDBACK_NONE
 ximc.h, 113

FastHome
 home_settings_calb_t, 47
 home_settings_t, 48

feedback_settings_t, 39
 CountsPerTurn, 40
 FeedbackFlags, 40
 FeedbackType, 40
 IPS, 40

FeedbackFlags

feedback_settings_t, 40
FeedbackType
 feedback_settings_t, 40
Flags
 control_settings_calb_t, 22
 control_settings_t, 24
 secure_settings_t, 63
 status_calb_t, 71
 status_t, 74
free_enumerate_devices
 ximc.h, 130
FullCurrent
 analog_data_t, 16
FullCurrent_A
 calibration_settings_t, 19
FullCurrent_ADC
 analog_data_t, 16
FullCurrent_B
 calibration_settings_t, 19
GPIOFlags
 status_calb_t, 71
 status_t, 74
gear_information_t, 40
 Manufacturer, 41
 PartNumber, 41
gear_settings_t, 41
 Efficiency, 42
 InputInertia, 42
 MaxOutputBacklash, 42
 RatedInputSpeed, 42
 RatedInputTorque, 42
 ReductionIn, 42
 ReductionOut, 42
get_accessories_settings
 ximc.h, 130
get_analog_data
 ximc.h, 130
get_bootloader_version
 ximc.h, 130
get_brake_settings
 ximc.h, 131
get_calibration_settings
 ximc.h, 131
get_chart_data
 ximc.h, 131
get_control_settings
 ximc.h, 131
get_control_settings_calb
 ximc.h, 132
get_controller_name
 ximc.h, 132
get_ctp_settings
 ximc.h, 132
get_debug_read
 ximc.h, 133

get_device_count
 ximc.h, 133
get_device_information
 ximc.h, 133
get_device_name
 ximc.h, 133
get_edges_settings
 ximc.h, 134
get_edges_settings_calb
 ximc.h, 134
get_emf_settings
 ximc.h, 134
get_encoder_information
 ximc.h, 135
get_encoder_settings
 ximc.h, 135
get_engine_advanced_setup
 ximc.h, 135
get_engine_settings
 ximc.h, 135
get_engine_settings_calb
 ximc.h, 136
get_entype_settings
 ximc.h, 136
get_enumerate_device_controller_name
 ximc.h, 136
get_enumerate_device_information
 ximc.h, 137
get_enumerate_device_network_information
 ximc.h, 137
get_enumerate_device_serial
 ximc.h, 137
get_enumerate_device_stage_name
 ximc.h, 138
get_extended_settings
 ximc.h, 138
get_extio_settings
 ximc.h, 138
get_feedback_settings
 ximc.h, 138
get_firmware_version
 ximc.h, 139
get_gear_information
 ximc.h, 139
get_gear_settings
 ximc.h, 139
get_globally_unique_identifier
 ximc.h, 139
get_hallsensor_information
 ximc.h, 140
get_hallsensor_settings
 ximc.h, 140
get_home_settings
 ximc.h, 140
get_home_settings_calb
 ximc.h, 140

get_init_random
 ximc.h, 141
get_joystick_settings
 ximc.h, 141
get_measurements
 ximc.h, 141
get_motor_information
 ximc.h, 142
get_motor_settings
 ximc.h, 142
get_move_settings
 ximc.h, 142
get_move_settings_calb
 ximc.h, 142
get_network_settings
 ximc.h, 143
get_nonvolatile_memory
 ximc.h, 143
get_password_settings
 ximc.h, 143
get_pid_settings
 ximc.h, 143
get_position
 ximc.h, 144
get_position_calb
 ximc.h, 144
get_position_calb_t, 42
 EncPosition, 43
 Position, 43
get_position_t, 43
 EncPosition, 44
 uPosition, 44
get_power_settings
 ximc.h, 144
get_secure_settings
 ximc.h, 144
get_serial_number
 ximc.h, 145
get_stage_information
 ximc.h, 145
get_stage_name
 ximc.h, 145
get_stage_settings
 ximc.h, 145
get_status
 ximc.h, 146
get_status_calb
 ximc.h, 146
get_sync_in_settings
 ximc.h, 146
get_sync_in_settings_calb
 ximc.h, 147
get_sync_out_settings
 ximc.h, 147
get_sync_out_settings_calb
 ximc.h, 147

get_uart_settings
 ximc.h, 147
globally_unique_identifier_t, 44
 UniqueID0, 44
 UniqueID1, 44
 UniqueID2, 44
 UniqueID3, 44
goto_firmware
 ximc.h, 148

H5

 analog_data_t, 16
HOME_DIR_FIRST
 ximc.h, 113
HOME_DIR_SECOND
 ximc.h, 113
HOME_HALF_MV
 ximc.h, 113
HOME_MV_SEC_EN
 ximc.h, 113
HOME_STOP_FIRST_LIM
 ximc.h, 113
HOME_STOP_FIRST_REV
 ximc.h, 114
HOME_STOP_FIRST_SYN
 ximc.h, 114
HOME_USE_FAST
 ximc.h, 114
hallsensor_information_t, 45
 Manufacturer, 45
 PartNumber, 45
hallsensor_settings_t, 45
 MaxCurrentConsumption, 46
 MaxOperatingFrequency, 46
 SupplyVoltageMax, 46
 SupplyVoltageMin, 46
has_firmware
 ximc.h, 148
HoldCurrent
 power_settings_t, 62
home_settings_calb_t, 46
 FastHome, 47
 HomeDelta, 47
 HomeFlags, 47
 SlowHome, 47
home_settings_t, 47
 FastHome, 48
 HomeDelta, 48
 HomeFlags, 48
 SlowHome, 48
 uFastHome, 48
 uHomeDelta, 48
 uSlowHome, 49
HomeDelta
 home_settings_calb_t, 47
 home_settings_t, 48

HomeFlags
 home_settings_calb_t, 47
 home_settings_t, 48
HorizontalLoadCapacity
 stage_settings_t, 68

IPS
 feedback_settings_t, 40

IPv4Address
 network_settings_t, 59

init_random_t, 49
 key, 49

InputInertia
 gear_settings_t, 42

lpwr
 status_calb_t, 71
 status_t, 74

lusb
 status_calb_t, 71
 status_t, 74

JOY_REVERSE
 ximc.h, 114

Joy
 analog_data_t, 16
 chart_data_t, 21

Joy_ADC
 analog_data_t, 17

JoyCenter
 joystick_settings_t, 50

JoyFlags
 joystick_settings_t, 50

JoyHighEnd
 joystick_settings_t, 50

JoyLowEnd
 joystick_settings_t, 51

joystick_settings_t, 49
 DeadZone, 50
 ExpFactor, 50
 JoyCenter, 50
 JoyFlags, 50
 JoyHighEnd, 50
 JoyLowEnd, 51

Key
 serial_number_t, 64

key
 init_random_t, 49

Km
 emf_settings_t, 31

L
 emf_settings_t, 31

L5
 analog_data_t, 17

L5_ADC
 analog_data_t, 17

LOW_UPWR_PROTECTION
 ximc.h, 114

LS_SHORTED
 ximc.h, 114

LeadScrewPitch
 stage_settings_t, 68

LeftBorder
 edges_settings_calb_t, 29
 edges_settings_t, 30

Length
 measurements_t, 51

LimitSwitchesSettings
 accessories_settings_t, 13

load_correction_table
 ximc.h, 148

logging_callback_stderr_narrow
 ximc.h, 149

logging_callback_stderr_wide
 ximc.h, 149

logging_callback_t
 ximc.h, 123

LowUpwrOff
 secure_settings_t, 64

MBRatedCurrent
 accessories_settings_t, 13

MBRatedVoltage
 accessories_settings_t, 13

MBSSettings
 accessories_settings_t, 13

MBTorque
 accessories_settings_t, 13

MICROSTEP_MODE_FULL
 ximc.h, 115

MOVE_STATE_ANTIPLAY
 ximc.h, 115

MOVE_STATE_MOVING
 ximc.h, 115

MVCMD_ERROR
 ximc.h, 115

MVCMD_HOME
 ximc.h, 116

MVCMD_LEFT
 ximc.h, 116

MVCMD_LOFT
 ximc.h, 116

MVCMD_MOVE
 ximc.h, 116

MVCMD_MOVR
 ximc.h, 116

MVCMD_NAME_BITS
 ximc.h, 116

MVCMD_RIGHT
 ximc.h, 116

MVCMD_RUNNING
 ximc.h, 116

MVCMD_SSTP
 ximc.h, 116

MVCMD_STOP
 ximc.h, 116

MVCMD_UKNWN
 ximc.h, 116

MagneticBrakeInfo
 accessories_settings_t, 13

Major
 device_information_t, 27
 serial_number_t, 64

Manufacturer
 encoder_information_t, 32
 gear_information_t, 41
 hallsensor_information_t, 45
 motor_information_t, 52
 stage_information_t, 67

MaxClickTime
 control_settings_calb_t, 22
 control_settings_t, 24

MaxCurrent
 motor_settings_t, 54

MaxCurrentConsumption
 encoder_settings_t, 33
 hallsensor_settings_t, 46
 stage_settings_t, 69

MaxCurrentTime
 motor_settings_t, 54

MaxOperatingFrequency
 encoder_settings_t, 33
 hallsensor_settings_t, 46

MaxOutputBacklash
 gear_settings_t, 42

MaxSpeed
 control_settings_calb_t, 22
 control_settings_t, 24
 motor_settings_t, 54
 stage_settings_t, 69

measurements_t, 51
 Error, 51
 Length, 51
 Speed, 51

MechanicalTimeConstant
 motor_settings_t, 54

MicrostepMode
 engine_settings_calb_t, 35
 engine_settings_t, 37

MinimumUusb
 secure_settings_t, 64

Minor
 device_information_t, 27
 serial_number_t, 64

motor_information_t, 52
 Manufacturer, 52
 PartNumber, 52

motor_settings_t, 52

DetentTorque, 54

MaxCurrent, 54

MaxCurrentTime, 54

MaxSpeed, 54

MechanicalTimeConstant, 54

MotorType, 54

NoLoadCurrent, 54

NoLoadSpeed, 54

NominalCurrent, 54

NominalPower, 54

NominalSpeed, 55

NominalTorque, 55

NominalVoltage, 55

Phases, 55

Poles, 55

RotorInertia, 55

SpeedConstant, 55

SpeedTorqueGradient, 55

StallTorque, 55

TorqueConstant, 56

WindingInductance, 56

WindingResistance, 56

MotorType
 motor_settings_t, 54

move_settings_calb_t, 56
 Accel, 57
 AntiplaySpeed, 57
 Decel, 57
 MoveFlags, 57
 Speed, 57

move_settings_t, 57
 Accel, 58
 AntiplaySpeed, 58
 Decel, 58
 MoveFlags, 58
 Speed, 58
 uAntiplaySpeed, 58
 uSpeed, 58

MoveFlags
 move_settings_calb_t, 57
 move_settings_t, 58

MoveSts
 status_calb_t, 71
 status_t, 74

msec_sleep
 ximc.h, 149

MvCmdSts
 status_calb_t, 72
 status_t, 74

network_settings_t, 59
 DHCPEnabled, 59
 DefaultGateway, 59
 IPv4Address, 59
 SubnetMask, 59

NoLoadCurrent

motor_settings_t, 54
 NoLoadSpeed
 motor_settings_t, 54
 NomCurrent
 engine_settings_calb_t, 35
 engine_settings_t, 37
 NomSpeed
 engine_settings_calb_t, 35
 engine_settings_t, 37
 NomVoltage
 engine_settings_calb_t, 35
 engine_settings_t, 37
 NominalCurrent
 motor_settings_t, 54
 NominalPower
 motor_settings_t, 54
 NominalSpeed
 motor_settings_t, 55
 NominalTorque
 motor_settings_t, 55
 NominalVoltage
 motor_settings_t, 55
 nonvolatile_memory_t, 60
 UserData, 60

 open_device
 ximc.h, 150

 POWER_OFF_ENABLED
 ximc.h, 117
 POWER_REDUCT_ENABLED
 ximc.h, 117
 POWER_SMOOTH_CURRENT
 ximc.h, 117
 PWR_STATE_MAX
 ximc.h, 117
 PWR_STATE_NORM
 ximc.h, 117
 PWR_STATE_OFF
 ximc.h, 117
 PWR_STATE_REDUCt
 ximc.h, 117
 PWR_STATE_UNKNOWN
 ximc.h, 117
 PWRSts
 status_calb_t, 72
 status_t, 74
 PartNumber
 encoder_information_t, 32
 gear_information_t, 41
 hallsensor_information_t, 45
 motor_information_t, 52
 stage_information_t, 67
 password_settings_t, 60
 UserPassword, 61
 Phases
 motor_settings_t, 55

 pid_settings_t, 61
 Poles
 motor_settings_t, 55
 PosFlags
 set_position_calb_t, 65
 set_position_t, 66
 Position
 get_position_calb_t, 43
 set_position_calb_t, 65
 sync_in_settings_calb_t, 75
 PositionerName
 stage_name_t, 68
 Pot
 analog_data_t, 17
 chart_data_t, 21
 power_settings_t, 61
 CurrReductDelay, 62
 CurrentSetTime, 62
 HoldCurrent, 62
 PowerFlags, 62
 PowerOffDelay, 62
 PowerFlags
 power_settings_t, 62
 PowerOffDelay
 power_settings_t, 62
 probe_device
 ximc.h, 150

 R
 emf_settings_t, 31
 REV_SENS_INV
 ximc.h, 117
 RPM_DIV_1000
 ximc.h, 117
 RatedInputSpeed
 gear_settings_t, 42
 RatedInputTorque
 gear_settings_t, 42
 ReductionIn
 gear_settings_t, 42
 ReductionOut
 gear_settings_t, 42
 Release
 device_information_t, 28
 serial_number_t, 65
 reset_locks
 ximc.h, 150
 RightBorder
 edges_settings_calb_t, 29
 edges_settings_t, 30
 RotorInertia
 motor_settings_t, 55

 SN
 serial_number_t, 65
 STATE_ALARM
 ximc.h, 118

STATE_BRAKE
ximc.h, 118
STATE_BUTTON_LEFT
ximc.h, 118
STATE_BUTTON_RIGHT
ximc.h, 118
STATE_CONTR
ximc.h, 118
STATE_CTP_ERROR
ximc.h, 118
STATE_DIG_SIGNAL
ximc.h, 118
STATE_ENC_A
ximc.h, 119
STATE_ENC_B
ximc.h, 119
STATE_ERRC
ximc.h, 119
STATE_ERRD
ximc.h, 119
STATE_ERRV
ximc.h, 119
STATE_EXTIO_ALARM
ximc.h, 119
STATE_GPIO_LEVEL
ximc.h, 119
STATE_GPIO_PINOUT
ximc.h, 120
STATE_IS_HOMED
ximc.h, 120
STATE_LEFT_EDGE
ximc.h, 120
STATE_POWER_OVERHEAT
ximc.h, 120
STATE_REV_SENSOR
ximc.h, 120
STATE_RIGHT_EDGE
ximc.h, 120
STATE_SECUR
ximc.h, 121
STATE_SYNC_INPUT
ximc.h, 121
STATE_SYNC_OUTPUT
ximc.h, 121
SYNCIN_ENABLED
ximc.h, 121
SYNCIN_INVERT
ximc.h, 121
SYNCOUT_ENABLED
ximc.h, 121
SYNCOUT_IN_STEPS
ximc.h, 121
SYNCOUT_INVERT
ximc.h, 121
SYNCOUT_ONPERIOD
ximc.h, 121
SYNCOUT_ONSTART
ximc.h, 122
SYNCOUT_ONSTOP
ximc.h, 122
SYNCOUT_STATE
ximc.h, 122
secure_settings_t, 62
CriticalPwr, 63
CriticalUsb, 63
CriticalUpwr, 63
CriticalUusb, 63
Flags, 63
LowUpwrOff, 64
MinimumUusb, 64
serial_number_t, 64
Key, 64
Major, 64
Minor, 64
Release, 65
SN, 65
service_command_updf
ximc.h, 150
set_accessories_settings
ximc.h, 151
set_bindy_key
ximc.h, 151
set_brake_settings
ximc.h, 151
set_calibration_settings
ximc.h, 151
set_control_settings
ximc.h, 151
set_control_settings_calb
ximc.h, 152
set_controller_name
ximc.h, 152
set_correction_table
ximc.h, 152
set_ctp_settings
ximc.h, 153
set_debug_write
ximc.h, 153
set_edges_settings
ximc.h, 154
set_edges_settings_calb
ximc.h, 154
set_emf_settings
ximc.h, 154
set_encoder_information
ximc.h, 155
set_encoder_settings
ximc.h, 155
set_engine_advanced_setup
ximc.h, 155
set_engine_settings
ximc.h, 155

set_engine_settings_calb
 ximc.h, 156

set_entype_settings
 ximc.h, 156

set_extended_settings
 ximc.h, 156

set_extio_settings
 ximc.h, 157

set_feedback_settings
 ximc.h, 157

set_gear_information
 ximc.h, 157

set_gear_settings
 ximc.h, 158

set_hallsensor_information
 ximc.h, 158

set_hallsensor_settings
 ximc.h, 158

set_home_settings
 ximc.h, 158

set_home_settings_calb
 ximc.h, 159

set_joystick_settings
 ximc.h, 159

set_logging_callback
 ximc.h, 159

set_motor_information
 ximc.h, 160

set_motor_settings
 ximc.h, 160

set_move_settings
 ximc.h, 160

set_move_settings_calb
 ximc.h, 160

set_network_settings
 ximc.h, 161

set_nonvolatile_memory
 ximc.h, 161

set_password_settings
 ximc.h, 161

set_pid_settings
 ximc.h, 161

set_position
 ximc.h, 162

set_position_calb
 ximc.h, 162

set_position_calb_t, 65

 EncPosition, 65

 PosFlags, 65

 Position, 65

set_position_t, 66

 EncPosition, 66

 PosFlags, 66

 uPosition, 66

set_power_settings
 ximc.h, 162

set_secure_settings
 ximc.h, 162

set_serial_number
 ximc.h, 163

set_stage_information
 ximc.h, 163

set_stage_name
 ximc.h, 163

set_stage_settings
 ximc.h, 163

set_sync_in_settings
 ximc.h, 164

set_sync_in_settings_calb
 ximc.h, 164

set_sync_out_settings
 ximc.h, 164

set_sync_out_settings_calb
 ximc.h, 165

set_uart_settings
 ximc.h, 165

SlowHome

 home_settings_calb_t, 47

 home_settings_t, 48

Speed

 measurements_t, 51

 move_settings_calb_t, 57

 move_settings_t, 58

 sync_in_settings_calb_t, 76

 sync_in_settings_t, 76

SpeedConstant

 motor_settings_t, 55

SpeedTorqueGradient

 motor_settings_t, 55

stage_information_t, 66

 Manufacturer, 67

 PartNumber, 67

stage_name_t, 67

 PositionerName, 68

stage_settings_t, 68

 HorizontalLoadCapacity, 68

 LeadScrewPitch, 68

 MaxCurrentConsumption, 69

 MaxSpeed, 69

 SupplyVoltageMax, 69

 SupplyVoltageMin, 69

 TravelRange, 69

 Units, 69

 VerticalLoadCapacity, 69

StallTorque

 motor_settings_t, 55

status_calb_t, 69

 CmdBufFreeSpace, 71

 CurPosition, 71

 CurSpeed, 71

 CurT, 71

 EncPosition, 71

EncSts, 71
Flags, 71
GPIOFlags, 71
Ipwr, 71
Iusb, 71
MoveSts, 71
MvCmdSts, 72
PWRSts, 72
Upwr, 72
Uusb, 72
WindSts, 72
status_t, 72
 CmdBufFreeSpace, 73
 CurPosition, 73
 CurSpeed, 73
 CurT, 73
 EncPosition, 74
 EncSts, 74
 Flags, 74
 GPIOFlags, 74
 Ipwr, 74
 Iusb, 74
 MoveSts, 74
 MvCmdSts, 74
 PWRSts, 74
 uCurPosition, 74
 uCurSpeed, 74
 Upwr, 75
 Uusb, 75
 WindSts, 75
stepcloseloop_Kp_high
 engine_advanced_setup_t, 34
stepcloseloop_Kp_low
 engine_advanced_setup_t, 34
stepcloseloop_Kw
 engine_advanced_setup_t, 34
StepsPerRev
 engine_settings_calb_t, 36
 engine_settings_t, 37
SubnetMask
 network_settings_t, 59
SupVoltage
 analog_data_t, 17
SupVoltage_ADC
 analog_data_t, 17
SupplyVoltageMax
 encoder_settings_t, 33
 hallsensor_settings_t, 46
 stage_settings_t, 69
SupplyVoltageMin
 encoder_settings_t, 33
 hallsensor_settings_t, 46
 stage_settings_t, 69
sync_in_settings_calb_t, 75
 ClutterTime, 75
 Position, 75
 Speed, 76
 SyncInFlags, 76
sync_in_settings_t, 76
 ClutterTime, 76
 Speed, 76
 SyncInFlags, 77
 uPosition, 77
 uSpeed, 77
sync_out_settings_calb_t, 77
 Accuracy, 78
 SyncOutFlags, 78
 SyncOutPeriod, 78
 SyncOutPulseSteps, 78
sync_out_settings_t, 78
 Accuracy, 79
 SyncOutFlags, 79
 SyncOutPeriod, 79
 SyncOutPulseSteps, 79
 uAccuracy, 79
SyncInFlags
 sync_in_settings_calb_t, 76
 sync_in_settings_t, 77
SyncOutFlags
 sync_out_settings_calb_t, 78
 sync_out_settings_t, 79
SyncOutPeriod
 sync_out_settings_calb_t, 78
 sync_out_settings_t, 79
SyncOutPulseSteps
 sync_out_settings_calb_t, 78
 sync_out_settings_t, 79
t1
 brake_settings_t, 18
t2
 brake_settings_t, 18
t3
 brake_settings_t, 18
t4
 brake_settings_t, 18
TS_TYPE_BITS
 ximc.h, 122
TSGrad
 accessories_settings_t, 13
TSMax
 accessories_settings_t, 13
TSMin
 accessories_settings_t, 13
TSSettings
 accessories_settings_t, 14
Temp
 analog_data_t, 17
Temp_ADC
 analog_data_t, 17
TemperatureSensorInfo
 accessories_settings_t, 13

Timeout
 control_settings_calb_t, 23
 control_settings_t, 24

TorqueConstant
 motor_settings_t, 56

TravelRange
 stage_settings_t, 69

UART_PARITY_BITS
 ximc.h, 122

UARTSetupFlags
 uart_settings_t, 80

uAccuracy
 sync_out_settings_t, 79

uAntiplaySpeed
 move_settings_t, 58

uCurPosition
 status_t, 74

uCurSpeed
 status_t, 74

uDeltaPosition
 control_settings_t, 24

uFastHome
 home_settings_t, 48

uHomeDelta
 home_settings_t, 48

uLeftBorder
 edges_settings_t, 30

uMaxSpeed
 control_settings_t, 24

uNomSpeed
 engine_settings_t, 37

uPosition
 get_position_t, 44
 set_position_t, 66
 sync_in_settings_t, 77

uRightBorder
 edges_settings_t, 30

uSlowHome
 home_settings_t, 49

uSpeed
 move_settings_t, 58
 sync_in_settings_t, 77

uart_settings_t, 79
 UARTSetupFlags, 80

UniqueID0
 globally_unique_identifier_t, 44

UniqueID1
 globally_unique_identifier_t, 44

UniqueID2
 globally_unique_identifier_t, 44

UniqueID3
 globally_unique_identifier_t, 44

Units
 stage_settings_t, 69

Upwr

status_calb_t, 72
 status_t, 75

UserData
 nonvolatile_memory_t, 60

UserPassword
 password_settings_t, 61

Uusb
 status_calb_t, 72
 status_t, 75

VerticalLoadCapacity
 stage_settings_t, 69

WIND_A_STATE_ABSENT
 ximc.h, 122

WIND_A_STATE_OK
 ximc.h, 122

WIND_B_STATE_ABSENT
 ximc.h, 122

WIND_B_STATE_OK
 ximc.h, 122

WindSts
 status_calb_t, 72
 status_t, 75

WindingCurrentA
 chart_data_t, 21

WindingCurrentB
 chart_data_t, 21

WindingCurrentC
 chart_data_t, 21

WindingInductance
 motor_settings_t, 56

WindingResistance
 motor_settings_t, 56

WindingVoltageA
 chart_data_t, 21

WindingVoltageB
 chart_data_t, 21

WindingVoltageC
 chart_data_t, 21

write_key
 ximc.h, 165

XIMC_API
 ximc.h, 123

ximc.h, 81
 BACK_EMF_KM_AUTO, 107
 BORDER_IS_ENCODER, 107
 BORDER_STOP_LEFT, 107
 BORDER_STOP_RIGHT, 107
 BRAKE_ENABLED, 107
 BRAKE_ENG_PWROFF, 107
 CONTROL_MODE_BITS, 107
 CONTROL_MODE_JOY, 108
 CONTROL_MODE_LR, 108
 CONTROL_MODE_OFF, 108
 CTP_ALARM_ON_ERROR, 108

- CTP_BASE, 108
CTP_ENABLED, 108
close_device, 123
command_clear_fram, 123
command_eeread_settings, 123
command_eesave_settings, 124
command_home, 124
command_homezero, 124
command_left, 125
command_loft, 125
command_move, 125
command_move_calb, 125
command_movr, 126
command_movr_calb, 126
command_power_off, 126
command_read_robust_settings, 127
command_read_settings, 127
command_reset, 127
command_right, 127
command_save_robust_settings, 127
command_save_settings, 128
command_sstp, 128
command_start_measurements, 128
command_stop, 128
command_update_firmware, 128
command_wait_for_stop, 129
command_zero, 129
EEPROM_PRECEDENCE, 108
ENC_STATE_ABSENT, 109
ENC_STATE_MALFUNC, 109
ENC_STATE_OK, 109
ENC_STATE_REVERS, 109
ENC_STATE_UNKNOWN, 109
ENDER_SWAP, 109
ENGINE_ACCEL_ON, 109
ENGINE_ANTIPLAY, 109
ENGINE_LIMIT_CURR, 110
ENGINE_LIMIT_RPM, 110
ENGINE_LIMIT_VOLT, 110
ENGINE_MAX_SPEED, 110
ENGINE_REVERSE, 110
ENGINE_TYPE_2DC, 110
ENGINE_TYPE_DC, 110
ENGINE_TYPE_NONE, 111
ENGINE_TYPE_STEP, 111
ENGINE_TYPE_TEST, 111
ENUMERATE_PROBE, 111
EXTIO_SETUP_INVERT, 111
EXTIO_SETUP_OUTPUT, 112
enumerate_devices, 129
FEEDBACK_EMF, 112
FEEDBACK_ENCODER, 113
FEEDBACK_NONE, 113
free_enumerate_devices, 130
get_accessories_settings, 130
get_analog_data, 130
get_bootloader_version, 130
get_brake_settings, 131
get_calibration_settings, 131
get_chart_data, 131
get_control_settings, 131
get_control_settings_calb, 132
get_controller_name, 132
get_ctp_settings, 132
get_debug_read, 133
get_device_count, 133
get_device_information, 133
get_device_name, 133
get_edges_settings, 134
get_edges_settings_calb, 134
get_emf_settings, 134
get_encoder_information, 135
get_encoder_settings, 135
get_engine_advansed_setup, 135
get_engine_settings, 135
get_engine_settings_calb, 136
get_entype_settings, 136
get_enumerate_device_controller_name, 136
get_enumerate_device_information, 137
get_enumerate_device_network_information, 137
get_enumerate_device_serial, 137
get_enumerate_device_stage_name, 138
get_extended_settings, 138
get_extio_settings, 138
get_feedback_settings, 138
get_firmware_version, 139
get_gear_information, 139
get_gear_settings, 139
get_globally_unique_identifier, 139
get_hallsensor_information, 140
get_hallsensor_settings, 140
get_home_settings, 140
get_home_settings_calb, 140
get_init_random, 141
get_joystick_settings, 141
get_measurements, 141
get_motor_information, 142
get_motor_settings, 142
get_move_settings, 142
get_move_settings_calb, 142
get_network_settings, 143
get_nonvolatile_memory, 143
get_password_settings, 143
get_pid_settings, 143
get_position, 144
get_position_calb, 144
get_power_settings, 144
get_secure_settings, 144
get_serial_number, 145
get_stage_information, 145
get_stage_name, 145

get_stage_settings, 145
get_status, 146
get_status_calb, 146
get_sync_in_settings, 146
get_sync_in_settings_calb, 147
get_sync_out_settings, 147
get_sync_out_settings_calb, 147
get_uart_settings, 147
goto_firmware, 148
HOME_DIR_FIRST, 113
HOME_DIR_SECOND, 113
HOME_HALF_MV, 113
HOME_MV_SEC_EN, 113
HOME_USE_FAST, 114
has_firmware, 148
JOY_REVERSE, 114
LOW_UPWR_PROTECTION, 114
LS_SHORTED, 114
load_correction_table, 148
logging_callback_stderr_narrow, 149
logging_callback_stderr_wide, 149
logging_callback_t, 123
MICROSTEP_MODE_FULL, 115
MOVE_STATE_ANTIPLAY, 115
MOVE_STATE_MOVING, 115
MVCMD_ERROR, 115
MVCMD_HOME, 116
MVCMD_LEFT, 116
MVCMD_LOFT, 116
MVCMD_MOVE, 116
MVCMD_MOVR, 116
MVCMD_NAME_BITS, 116
MVCMD_RIGHT, 116
MVCMD_RUNNING, 116
MVCMD_SSTP, 116
MVCMD_STOP, 116
MVCMD_UKNWN, 116
msec_sleep, 149
open_device, 150
POWER_OFF_ENABLED, 117
PWR_STATE_MAX, 117
PWR_STATE_NORM, 117
PWR_STATE_OFF, 117
PWR_STATE_REDUC, 117
PWR_STATE_UNKNOWN, 117
probe_device, 150
REV_SENS_INV, 117
RPM_DIV_1000, 117
reset_locks, 150
STATE_ALARM, 118
STATE_BRAKE, 118
STATE_BUTTON_LEFT, 118
STATE_BUTTON_RIGHT, 118
STATE_CONTR, 118
STATE_CTP_ERROR, 118
STATE_DIG_SIGNAL, 118
STATE_ENC_A, 119
STATE_ENC_B, 119
STATE_ERRC, 119
STATE_ERRD, 119
STATE_ERRV, 119
STATE_EXTIO_ALARM, 119
STATE_GPIO_LEVEL, 119
STATE_GPIO_PINOUT, 120
STATE_IS_HOMED, 120
STATE_LEFT_EDGE, 120
STATE_REV_SENSOR, 120
STATE_RIGHT_EDGE, 120
STATE_SECUR, 121
STATE_SYNC_INPUT, 121
STATE_SYNC_OUTPUT, 121
SYNCIN_ENABLED, 121
SYNCIN_INVERT, 121
SYNCOUT_ENABLED, 121
SYNCOUT_IN_STEPS, 121
SYNCOUT_INVERT, 121
SYNCOUT_ONPERIOD, 121
SYNCOUT_ONSTART, 122
SYNCOUT_ONSTOP, 122
SYNCOUT_STATE, 122
service_command_updf, 150
set_accessories_settings, 151
set_bindy_key, 151
set_brake_settings, 151
set_calibration_settings, 151
set_control_settings, 151
set_control_settings_calb, 152
set_controller_name, 152
set_correction_table, 152
set_ctp_settings, 153
set_debug_write, 153
set_edges_settings, 154
set_edges_settings_calb, 154
set_emf_settings, 154
set_encoder_information, 155
set_encoder_settings, 155
set_engine_advanced_setup, 155
set_engine_settings, 155
set_engine_settings_calb, 156
set_entype_settings, 156
set_extended_settings, 156
set_extio_settings, 157
set_feedback_settings, 157
set_gear_information, 157
set_gear_settings, 158
set_hallsensor_information, 158
set_hallsensor_settings, 158
set_home_settings, 158
set_home_settings_calb, 159
set_joystick_settings, 159
set_logging_callback, 159
set_motor_information, 160

set_motor_settings, 160
set_move_settings, 160
set_move_settings_calb, 160
set_network_settings, 161
set_nonvolatile_memory, 161
set_password_settings, 161
set_pid_settings, 161
set_position, 162
set_position_calb, 162
set_power_settings, 162
set_secure_settings, 162
set_serial_number, 163
set_stage_information, 163
set_stage_name, 163
set_stage_settings, 163
set_sync_in_settings, 164
set_sync_in_settings_calb, 164
set_sync_out_settings, 164
set_sync_out_settings_calb, 165
set_uart_settings, 165
TS_TYPE_BITS, 122
UART_PARITY_BITS, 122
WIND_A_STATE_OK, 122
WIND_B_STATE_OK, 122
write_key, 165
XIMC_API, 123
ximc_fix_usbser_sys, 165
ximc_version, 166
ximc_fix_usbser_sys
 ximc.h, 165
ximc_version
 ximc.h, 166